

Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

Y-CZ s.r.o.

Jednající: Václav Zámečník - jednatel
Sídlo: Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko
IČ : 28139887
DIČ: CZ28139887
Zapsána : u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19833
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
č.ú.: 223770715/0600

(dále jen „Prodávající“)

a

Technické služby Benešov, s.r.o.

Jednající: Bohumil Rataj - jednatel
Sídlo: Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov u Prahy
IČ : 47543655
DIČ: CZ47543655
Zapsána : MS v Praze , oddíl C , vložka 26411
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
č. ú. 479780247/0100

(dále jen „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy ze strany „Prodávajícího“ je jeho závazek dodat za podmínek stanovených touto smlouvou „Kupujícímu“ **malotraktor se zimmím příslušenstvím** v technickém provedení, s minimální výbavou (viz příloha č.1 této smlouvy), v termínu, do místa plnění, včetně veškeré dokumentace k nim náležející.

- 1.2. Předmětem smlouvy ze strany „Kupujícího“ je zaplatit „Prodávajícímu“ za dodané zboží kupní cenu za podmínek a v termínu stanovených touto smlouvou.
- 1.3. Součástí dodávky (zboží) jsou veškeré návody k obsluze v českém jazyce.
- 1.4. Dodávané zařízení je nové, žádným způsobem použité.

II. Doba a místo plnění

- 2.1. „Prodávající“ je povinen dodat „Kupujícímu“ zboží dle čl. II této smlouvy do 60 dní od uzavření a platnosti této smlouvy
- 2.2. Místo dodání zboží:
Technické služby Benešov, s.r.o., Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov u Prahy

III. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1. Celková cena zboží dle čl. III této smlouvy činí

829 237 Kč bez 21% DPH

174 140 Kč 21% DPH

1 003 377 Kč vč. 21% DPH

- 3.2. Součástí kupní ceny jsou náklady související s dodáním zboží do místa dodání.
- 3.3. Kupní cena bude zaplacená „Kupujícím“ na základě daňového dokladu - faktury vystavené „Prodávajícím“ po řádném dodání zboží, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a výpočet DPH.
- 3.4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury „Kupujícímu“. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena připsána ve prospěch účtu „Prodávajícího“.
- 3.5. Nebude-li faktura/dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je „Kupující“ oprávněn vrátit takovou fakturu „Prodávajícímu“ bez zaplacení. „Prodávající“ je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušena a nová lhůta začne běžet až doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 4.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.

- 4.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.3 Proávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 4.4 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
- 4.5 Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 4.6 O odstranění reklamované vady sepiše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 4.7 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.
- 4.8 Proávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.
- 4.9 Způsob hlášení závad „Kupujícím“:
- telefonicky na čísl.
 - na e-mailové adre
 - doporučenou poštou na adresu sídla „Proávajícího“.

V. Smluvní pokuty a sankce

- 5.1. Pro případ prodlení „Proávajícího“ s dodáním zboží dle čl. III. odst. 3.1. je „Proávající“ povinen zaplatit „Kupujícímu“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny řádně nedodaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo „Kupujícího“ na úhradu škody způsobené prodlením.
- 5.2. Pro případ prodlení „Kupujícího“ s úhradou kupní ceny je „Kupující“ povinen zaplatit „Proávajícímu“ úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 6.2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž „Prodávající“ obdrží jedno vyhotovení a „Kupující“ jedno vyhotovení.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Prodávající:

Kupující:

V Neplachově dne *18.11.*..... 2020



Václav Zámečník - jednatel

V Benešově dne *18.11.*..... 2020



TECH
E
N
256 0
CO 478

Bohumil Rataj – ředitel

Technická specifikace

„Dodávka malotraktoru se zimním příslušenstvím“

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
Platný název zařízení		xxx	Kolový traktor Yanmar YT 235 Q
Název výrobce		xxx	Yanmar
Kategorie SS	Pracovní stroj samojízdný	ANO	samojízdný stroj
Řidičské oprávnění	sk.B	ANO	ŘO sk. B
Malotraktor			
Motor	Vznětový, emisní norma Tier 4, Stage V	ANO	Vyhovuje normě Tier 4, Stage V
	Výkon min. 23 kW a max. 28 kW	ANO	Výkon 25,5 KW
	Jmenovité otáčky motoru 2760 – 2900 ot/min	ANO	Jmenovité otáčky motoru ot./min 2800
	Objem válců min. 1500 cm ³ a max. 1800cm ³	ANO	Zdvihový objem 1642 cm ³
	Plně otevíratelná kapota jednodílná	ANO	Jednodílná kapota
Hmotnosti	Celková max. 1400 kg	ANO	Hmotnost 1280 kg
Rozměry	Délka min. 3000mm max. 3100 mm	ANO	Celková délka 3063
	Šířka min. 1200mm max. 1280 mm	ANO	Celková šířka 1270 mm
	Výška min. 2000mm max. 2100 mm	ANO	Celková výška 2080 mm
	Rozvor náprav min.1600 mm a max. 1680 mm	ANO	Rozvor náprav 1650 mm
Sací a výfuková soustava	Sání vzduchu s dvojitou vložkou vzduchového filtru	ANO	Dvojitá vložka vzduchového filtru
	DPF+EGR	ANO	Common-rail s DPF, SCR a EGR
Pohon mechanický	Pohon 4x4 s elektrohydraulickým zapojením	ANO	Elektrohydraulické zapojení 4x4
Převodovka hydrostatická	Typ variátor se třemi stupni	ANO	Variátorová převodovka s převodovými stupni ve 3 rozsazích
	Pedály pro jízdu vpřed a vzad	ANO	Pedály pro jízdu vpřed a vzad vedle sebe
Rychlost zařízení	Max. 31 km/h	ANO	Max. rychlost 31 km/h
Kola	Přední šípová – 14“	ANO	Přední šípová 14“
	Zadní šípová – 9,5 – 22“	ANO	Zadní šípová – 9,5- 22“
Přední nápravy	Poháněná se systémem navýšení otáček při otáčení	ANO	Hydraulický posilovač řízení s funkcí Bi-speed
Palivová nádrž	Uzamykatelná min. 24 l a max. 30 l	ANO	Uzamykatelná s objemem 28 l
Brzdová soustava	Kotoučové brzdy v olejové lázni	ANO	Kotoučové brzdy v olejové lázni
	Automatické brzdy na všech kolech	ANO	Automatické brždění všech 4 kol
Řízení	Servo hydraulické - posilovač řízení	ANO	Posilovač řízení hydraulický
Kabína	Výstražný bzučák při nízké hladině paliva	ANO	Zvukové upozornění na nízkou hladinu paliva

	Mechanicky odpružené sedadlo řidiče	ANO	Mech. odpružená sedačka
	Samonavíjecí bezpečnostní pás	ANO	Bezpečnostní pás samonavíjecí
	Směrová/výstražná světla	ANO	Směrové/ výstražné světla
	Počítadlo motohodin	ANO	Počítadlo motohodin
	Výstražný maják na střeše kabiny	ANO	Výstražný maják
	Pracovní bílé LED světlo na přední a zadní části kabiny	ANO	Pracovní bílé LED světlo na přední a zadní části kabiny
	Klimatizace	ANO	Klimatizace
	Autorádio s CD	ANO	Autorádio s CD
	Přední stěrač	ANO	Přední stěrač
	Sluneční clona	ANO	Sluneční clona
Elektrická soustava	12 V	ANO	12 V zásuvka
	Alternátor min. 50 A	ANO	Alternátor min. 50 A
	Denní svícení	ANO	Denní svícení
	el. zásuvka pro přívěs	ANO	el. zásuvka pro přívěs
Výbava	Zadní třibodový závěs kat.1 s nosností 1350 kg	ANO	Zadní třibodový závěs kat.1 s nosností 1350 kg
	Zadní tažná lišta	ANO	Závěs s tažnou lištou
	Přední závěs s čepem	ANO	Přední závěs s čepem
	Zadní PTO 540 ot/min s krytem	ANO	Zadní PTO 540 ot/min s krytem
	Přední hydraulická ramena s jedním okruhem hydrauliky	ANO	Přední hydraulická ramena s jedním okruhem hydrauliky
	Přední závaží 9x30 kg, celkem 270kg	ANO	Přední závaží 9x30 kg, celkem 270kg
Hydraulická soustava	Hydraulické čerpadlo o výkonu min 26 l/min.	ANO	Hydraulické čerpadlo o výkonu min 26,8 l/min.
	Jeden hydraulický okruh vpředu	ANO	Hydraulický okruh vpředu
	Dva hydraulické okruhy vzadu vpravo u kabiny, z toho jeden na plovoucí polohu	ANO	Dva hydraulické okruhy vzadu vpravo u kabiny, z toho jeden na plovoucí polohu
Příslušenství			
Čelní sněhová radlice	Hydraulické nastavení úhlu	ANO	Hydraulické nastavení úhlu
	Odpružená	ANO	Odpružená
	Opěrná kola	ANO	Opěrná kola
	Pryžový břit	ANO	Pryžový břit
	Třibodový závěs	ANO	Třibodový závěs
Zadní válečkové rozmetadlo	Třibodový závěs kat. 1	ANO	Třibodový závěs kat. 1
	Objem násypky 0,2m ³	ANO	Objem násypky 0,2m ³
	Max. šířka 1200mm	ANO	Šířka 1200mm
	Hydraulický pohon	ANO	Hydraulický pohon
	Nastavení dávky posypu – ručně	ANO	Nastavení dávky posypu – ručně
	Spuštění a zastavení sypače hydraulicky	ANO	Spuštění a zastavení sypače hydraulicky
	Odstavné nohy	ANO	Odstavné nohy
	Světelná rampa, zapojení na zásuvku přívěsu	ANO	Světelná rampa, zapojení na zásuvku přívěsu
Další požadavky			
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, technické osvědčení pro příslušenství o schválení pro provoz na pozemních komunikacích, prohlášení CE		ANO	Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

		komunikacích, technické osvědčení pro příslušenství o schválení pro provoz na pozemních komunikacích, prohlášení CE
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR	ANO	Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR
Návody k obsluze v českém jazyce	ANO	Návody k obsluze v českém jazyce
Servisní sešit / kniha k vozidlu	ANO	Servisní sešit / kniha k vozidlu
Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.	ANO	Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Neplachově dne ...*12.11*... 2020

