

Dodávka prostředků osobního zabezpečení

položka	název	typ	počet ks	cena/ks	celkem
1.	Zachycovací postroj - odpovídá CE, ČSN EN 361 a 358, nosnost min. 130kg, zádové, hrudní a boční uchycení, postroj s bederní, zádovou i ramenní opěrou a bočními oky, 4x rychloupínací spony (hrudní, břišní a dvě stehenní) nastavitelná velikost, indikátor pádu, kryté identifikační štítky s možností vyznačení následující periodické prohlídky, na berním pásu oka pro uchycení kapsáře. Velikost L-XXL		21		
2.	Polohovací prostředek - odpovídá CE, ČSN EN 358, délky 2m, lano průměru min. 10,5mm, na jednom konci karabina s otevřením zámku min. 17mm. Polohovací lano je tvořeno zkracovačem, součástí je ocelová karabina se šroubovací pojistkou s otevřením zámku min. 17mm, na konci lana uzel proti vyjetí zkracovače		30		
3.	Ochranný obal polohovacího prostředku - textilní ochranný obal polohovacího lana, délka min. 0,55m		4		
4.	Tříbodový výstupový systém - odpovídá CE, ČSN EN 354, dvě lana délky 1m, Ø min.10mm, spojena do jednoho bodu a zde opatřeny karabinou pro uchycení na postroj, na volných koncích opatřeny velkými karabinami s dlaňovou pojistkou s otevřením min. 50mm		28		
5.	Tlumič pádu - odpovídá CE ČSN EN 355, možnost nastavení délky lana 1 až 2 m, lano min. Ø 10,5mm, 2x karabina – otevření min. 17 mm.		5		;
6.	Kotvící PAD smyčka, délka 0,8m - odpovídá CE, ČSN EN 795, třída B, šířka min. 20mm, délka 0,8m.		29	-----	
	CELKEM bez DPH				94 960,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1230938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 856cf797-a329-43ef-beca-4e9dc1c7ad55

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2020 06:36:00



0b261e18-d58c-451d-b4fd-6206ef603908