

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

A-TEC servis s.r.o., Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek IČO: 25357069
DIČ: CZ25357069

Bankovní spojení: RB a.s., č.ú.: 2205022050/5500 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 14817 Zastoupená: Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský, jednatele (dále jako prodávajíc!)

a

TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál IČO: 25823337 DIČ: CZ25823337

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 27-2168500227/0100

Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 19499

Zastoupená: Ing. Václav Frgal, jednatel (dále jako kupující)

1. Předmět plnění

Prodávajíc! se zavazuje dodat kupujícímu **1 ks svozového vozidla MAN TGS 28.360 6X4-4 BL s nástavbou HALLER X2i M21**, v provedení dle specifikace tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

Kupující se zavazuje odebrat předmět plnění a zaplatit za dodané zboží kupní cenu dle bodu 2. této smlouvy.

2. Cena

Cena dodaného zboží je sjednána a je uvedena v Kč bez DPH ve výši:

4 724 000,- Kč bez DPH

Slovy: čtyřmilionysedmsetdvacetčtyřitisíc korun českých K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu řádně a v plné výši do 30 dnů od převzetí, a to na základě podepsaného předávacího protokolu a faktury - daňového dokladu, v cenách dle bodu 2. této smlouvy.

4. Doba a místo plnění

Předmět plnění bude kupujícímu předán do 31. 3. 2021.

Místem předání je stanoveno sídlo kupujícího na adrese Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál.

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost při převzetí zboží. K předání zboží dojde i tehdy, pokud kupující zboží nepřevzme, ačkoliv mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.

5. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

6. Záruční a servisní podmínky

Prodávající poskytuje na kompletní dodávku záruku v délce 24 měsíců.

Při každém uplatňování reklamace je po provedení opravy povinen prodávající vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob opravy.

Uplatní-li kupující během záruční doby písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. U vad bránících provozu se o dobu oprávněné reklamace od jejich uplatnění do termínu odstranění vad sjednaná záruční doba prodlužuje.

Prodávající nemá odpovědnost za závady způsobené dopravní nehodou, zanedbáním předepsané údržby stroje nebo neodbornou obsluhou. Záruka se nevztahuje na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.

Záruční a pozáruční servis na podvozek MAN je prováděn v servisní síti výrobce podvozku v ČR.

Záruční a pozáruční servis na nástavbu HALLER je prováděn společností A-TEC servis s.r.o., reakční doba servisního zásahu v pracovní dny do 24 hodin, non-stop servisní služba, cena servisní hodiny při pozáručním servisu 650,- Kč/hod, cena cestovného 9,- Kč/km.

Záruční a pozáruční servis na vyklápěč ZOLLER je prováděn výrobcem vyklápěče firmou ZOELLER SYSTEMS s.r.o. formou mobilního servisu.

7. Smluvní pokuty

V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky je prodávající kupujícímu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky za každý den prodlení.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky.

8. Ostatní ujednání

Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit personál k provozu a údržbě nástavby.

Kupující se zavazuje užívat nástavbu řádně, odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při předání předmětu plnění.

Všechny případy, které nejsou uvedeny v této smlouvě, popř. jiné sporné případy, budou řešeny v souladu s občanským zákoníkem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž zúčastněné strany obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a shodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, prostí omylu, což stvrzují svými podpisy.

9. Přílohy

Příloha č. 1: Technická specifikace vozidla

V Bruntále dne
Ve Frýdku-Místku dne 4.

Ing. Martin Ninger Ing.
Jiří Janovský j ednatel

11. 2020

za kupujícího Ing. Václav Frgal
j ednatel

Technická specifikace vozidla

Přesný název a označení podvozku: MAN TGS 28.360 6X4-4 BL

Přesný název a označení nástavby: HALLER X2i M21

SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK	Minimální technické podmínky	ANO/NE	Nabízené zboží a jeho technické parametry
Rozsah použití	Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu	ANO	
Celková hmotnost	26 000 kg	ANO	26 000 kg
Technická nosnost přední nápravy	Min. 8 000 kg	ANO	8 000 kg
Technická nosnost zadní nápravy	Min. 10 000 kg	ANO	10 000 kg
Technická nosnost vlečené nápravy	Min. 9 000 kg	ANO	9 000 kg
Registrace vozidla jako	Vozidlo N3	ANO	
Návod na obsluhu v českém jazyce, Katalog ND, servisní knížka		ANO	
Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice		ANO	
Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího	Včetně zaučení obsluhy - pracovníků kupujícího	ANO	Nabízené zboží a jeho technické parametry
PODVOZEK	Minimální technické podmínky	ANO/NE	
Počet náprav	Třínápravový podvozek s mechanicky poháněnou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu, vzduchem odpruženou,	ANO	
	Přední náprava poháněná, zapojitelný pohon předních kol, uzávěrka diferenciálu, odpružena parabolickými pružinami	ANO	
	Poslední náprava zdvižná, řiditelná se stabilizátorem, vzduchově odpružená	ANO	
--	Pomoc při rozjezdu,	ANO	
Zábrany proti podjetí	Boční, po obou stranách podvozku	ANO	
Rozvor	Rozvor mezi 1 a 2 nápravou max. 3 600 mm	ANO	3 600 mm

Motor	Vznětový o min. výkonu 265 kW/360 PS, plnicí emisní limity EURO 6	ANO	265 kW EURO 6
	Multifunkční volant, Tempomat	ANO	
	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty	ANO	
	Řídicí modul pro externí výměnu dat s nastavbou	ANO	
Vedlejší vývod pro pohon nastavby	Od kola setrvačniku, výkon min. 800 Nm trvale	ANO	trvale 870 Nm
Sací a výfuková soustava	Sání vytažené nahoru se suchým filtrem. Výfuk vyveden dolů	ANO	
Převodovka	Automatizovaná, minimálně 12 stupňová	ANO	12 stupňová
Kabina	Třímístná, sedadlo řidiče vzduchově odpružené, pro spolujezdce dvě samostatné sedačky	ANO	
	Šířka min. 2 240 mm Délka min. 1 880 mm	ANO	šířka 2 240 mm délka 1 880 mm
	Zámek volantu s imobilizérem, tónovaná boční okna, okna dveří ovládaná elektricky	ANO	
	Klimatizace	ANO	
	Palubní počítač, tachograf, autorádio	ANO	
	Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo, čelní zrcátko u spolujezdce, zpětná širokoúhlá zrcátka, všechna zrcátka (mimo čelní) vyhřívaná a el. stavitelná	ANO	
	Odbočovací světla v mlhových světlometech	ANO	
	Ochranné mřížky světlometů	ANO	
	Dva výstražné majáky na střeše kabiny a dva ploché majáky LED oranžové barvy na čelní masce kabiny pod předním sklem	ANO	
	Barva kabiny zelená RAL 6024	ANO	RAL 6024
Brzdy	Brzdy bubnové, systémy ABS, ASR, ESP, zastávková brzda, zamezení couvnutí vozidla při rozjezdu v kopci	ANO	
Ostatní	Ocelový přední nárazník	ANO	
	Měření zatížení na zadní	ANO	

	nápravě se zobrazením na přístrojové desce v kabině řidiče		
	Baterie 2 kusy 12V 175 Ah, pojistkové automaty, spínač akumulátoru mechanický, uzamykatelná skříň baterií	ANO	2 kusy 175 Ah
	Palivová nádrž min. 400 l, nádrž na AdBlue min. 40 l, nádrže uzamykatelné - stejný klíč	ANO	400 litrů 40 litrů
	Pneumatiky vlečené nápravy 385/65R22,5, přední a zadní hnaná náprava a rezervní kolo 315/80R22,5	ANO	vlečená 385/65R22,5 ostatní 315/80R22,5
	Zvedák 12 t, povinná výbava, 2 podkládací klíny, sada náradí	ANO	12 tun 2 klíny
	Požadavek záruky 24 měsíců na kompletní vozidlo	ANO	24 měsíců
NÁSTAVBA LINÁRPRES	Minimální technické podmínky	ANO/NE	Nabízené zboží a jeho technické parametry
Užitečný objem nástavby	Min. 20 m ³	ANO	21 m ³
Konstrukce sběrné nádrže s oblými stěnami, boky a střechou a s plochou podlahou		ANO	
Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1, nařízení vlády číslo 170/1997 Sb.		ANO	ČSN EN 1501-1 nařízení vlády číslo 170/1997 Sb.
Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž pomocí výtlačného válce směrem dozadu. Během nakládání bude výtlačný štít sloužit jako protitlaková stěna k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu		ANO	
Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá stěny sběrné nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby		ANO	
Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodicí lišty budou vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. Výška vodících lišt nad podlahou min. 300 mm		ANO	
Vedení lisovacího zařízení bude v postranních drahách s rotačními kladkami.		ANO	
Zadní část nástavby s vyklápěčem je zdvihána pomocí dvou hydraulických válců umístěných po stranách nástavby		ANO	
Materiál zadní části:	Dno násypky z plechu o síle	ANO	plech 10 mm, XAR400

	10 mm, min. XAR 400		
Materiál sběrné nádrže:	Podlaha do výšky vodících profilů z ořezovadového plechu o síle min. 5mm Boky plech o síle min. 4mm	ANO	plech 5 mm plech 4 mm
Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru		ANO	
Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor pro kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění		ANO	
Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření		ANO	
Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem		ANO	
Pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky		ANO	
Ovládání nástavby bude z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby		ANO	
Čerpadlo pro pohon nástavby je při svážení v klidu a je zapnuto jen v případě obdržení signálu k provedení pracovní operace nástavby		ANO	
Při zavírání zadního dílu se automaticky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině		ANO	
Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem		ANO	
Světla nástavby	2 ks pracovní osvětlení prostoru stupaček, celkem 2 ks osvětlení vozovky k zadní hnané nápravě na každé straně vozidla, 1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru 2 ks výstražných majáků s krytím vzadu na nástavbě	ANO	2 ks osvětlení u stupaček, 2 ks osvětlení vozovky k zadní hnané nápravě na každé straně vozidla, 1 ks osvětlení nakládacího prostoru, 2 ks výstražných majáků s krytím vzadu na nástavbě
Centrální mazání nástavby elektrické		ANO	
Držák pro lopatu a smeták včetně náradí		ANO	
Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje:	Zabrzdnění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed	ANO	30 km/h
Barva nástavby zelená RAL 6024		ANO	RAL 6024
VYKLÁPĚČ	Minimální technické podmínky	ANO/NE	Nabízené zboží a jeho technické parametry
Vyklápěč manuální, dělený, uzavřený, dvourychlostní s přípravou na		ANO	

dynamické vážení, dělená protiprachová clona			
Uchycení vyklápěče na nástavbu dle normy	EN 1501-1 / DIN 30 731	ANO	EN 1501-1 / DIN 30 731
Spojování levé a pravé strany čepem pomocí vyklopeného ramene		ANO	
Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů		ANO	
Vyklápění typizovaných nádob 70 - 1100 litrů, pojištění proti přetížení	Nosnost nádob objemu 110 l min. 150 kg Nosnost nádob objemu 1 100 l min. 700 kg	ANO	nádoby 70 - 1 100 litrů, nosnost 110 litrů = 150kg, 1 100 litrů = 700 kg
Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče		ANO	
Barva vyklápěče zelená RAL 6024		ANO	RAL 6024