

DNS na dod. lab. přístrojů -XXIII-2020

Kód	Položka	CPV kód	název cpv	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Kombinovaná chladnička s mrazničkou	39711100-0	Chladničky a mrazničky	Kombinovaná chladnička pro laboratorní účely volně stojící protivýbušná úprava pro uskladnění hořlavých rozpouštědel Dveře: Pině Vnější rozměry (v×š×h) max.: 205 x 60 x 65 cm Tepl. rozsah v chladi. části min.: +3 až +16 °C Teplotní rozsah v mrazicí části min.: -9 až -30 °C Řízení elektronické, Ovládání tlačítko, Ukazatel teploty vnější digitální, Porucha výstražný signál optický a akustický, Bezpotenciálový kontakt, Alarm výpadku sítě při obnově dodávky energie v síti, Chlazení cirkulujícím vzduchem Materiál bočnic ocel, Barva bílá, Materiál dveří ocel, Zámek součástí vybavení, Dveře samozavírací, Směr otevírání dveří vpravo a lze zamknout, Materiál vnitřní umělá hmota bílá Hrubý objem celkem: min. 360,0 l, Užitiný objem celkem: min. 345,0 l Hmotnost včetně obalu: max. 95,0 kg, Váha: max. 90,0 kg Užitný objem chladič. části: min. 240 l; Užitiný objem mrazicí části: min. 100 l Hlučnost: max. 55 dB; Spotřeba energie za 24 h max. 1800 kWh Chladičiv: R 600a Napětí 220-240 V, Frekvence 50 Hz, Příkon 1,5 A Chladič. systém chladič. části dynamický; Proces odmrazování automatický Izolace min. 70 mm Úložné plochy v mrazicí části min. 2 Materiál odkládací plochy, mrazicí část sklo Nosnost ukládacích ploch mrazicí část 24 kg Odkládací plochy chladič. část min. 5 z toho výškové přestavitelné 4 Materiál odkládací plochy, chladič. část sklo Nosnost ukládací plochy chladič. část min. 45 kg Madlo: ergonomické tyčové madlo Výškové nastavitelné nožičky: min. 2 Záruka min. 24 měsíců, včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení obsluhy a dokumentace.	1	Liebherr Lcevx 4010	Kombinovaná chladnička pro laboratorní účely volně stojící protivýbušná úprava pro uskladnění hořlavých rozpouštědel Dveře: Pině Vnější rozměry (v×š×h) : 200 x 60 x 61,5 cm Tepl. rozsah v chladi. části : +3 až +16 °C Teplotní rozsah v mrazicí části : -9 až -30 °C Řízení elektronické, Ovládání tlačítko, Ukazatel teploty vnější digitální, Porucha výstražný signál optický a akustický, Bezpotenciálový kontakt, Alarm výpadku sítě při obnově dodávky energie v síti, Chlazení cirkulujícím vzduchem Materiál bočnic ocel, Barva bílá, Materiál dveří ocel, Zámek součástí vybavení, Dveře samozavírací, Směr otevírání dveří vpravo a lze zamknout, Materiál vnitřní umělá hmota bílá Hrubý objem celkem: 361 l, Užitiný objem celkem: 345 l Hmotnost včetně obalu: 92 kg, Váha: 87 kg Užitný objem chladič. části: 240 l; Užitiný objem mrazicí části: 105 l Hlučnost: 52 dB; Spotřeba energie za 24 h 1,8 kWh Chladičiv: R 600a Napětí 220-240 V, Frekvence 50 Hz, Příkon 1,5 A Chladič. systém chladič. části dynamický; Proces odmrazování automatický Izolace 70 mm Úložné plochy v mrazicí části 2 Materiál odkládací plochy, mrazicí část sklo Nosnost ukládacích ploch mrazicí část 24 kg Odkládací plochy chladič. část 5 z toho výškové přestavitelné 4 Materiál odkládací plochy, chladič. část sklo Nosnost ukládací plochy chladič. část 45 kg Madlo: ergonomické tyčové madlo Výškové nastavitelné nožičky: 2 Záruka min. 24 měsíců, včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení obsluhy a dokumentace.	55 609,17 Kč	55 609,17 Kč	57 000,00 Kč	XXXX	XXXXX	4821 položka 1.1.1.4.125	4900	XXXXX

Název projektu: Projekt ERDF - "Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové"
Reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556

Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	55 609,17 Kč
---	---------------------