

Technická specifikace

Zadavatel se v rámci svých činností mimo správu komunikací zabývá i jejich údržbou a opravami včetně jejich rekonstrukcí a výstavby. Za tímto účelem je nezbytné vybavení zadavatele odpovídajícím strojním zařízením, které bude sloužit jak ve stísněných podmínkách areálu sídla zadavatele, tak na jeho stavbách v městské zástavbě. Zejména při uhrnování a nakládce sypkých stavebních hmot a posypových materiálů pro provádění zimní údržby, manipulaci tzn. vykládce a nakládce stavebního materiálu (uskladněného na paletách), provádění zimní údržby (uhrnováním sněhu), terénních úpravách na stavbách apod. Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka jednoho kusu nového teleskopického manipulátoru splňující níže specifikované technické požadavky.

Teleskopický manipulátor musí být způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích s homologizací jako pracovní stroj samojízdný.

Uvedením rozmezí u některých parametrů uvedených níže, vymezuje zadavatel výběrové řízení jen pro takové nabídky, které svou konstrukcí, vlastnostmi a rozměry splňují požadavek k zajištění uvedených potřeb v provozních podmínkách zadavatele.

Pokud nebude jednotlivý technický požadavek účastníkem řízení nabízený manipulátor splňovat, neznamená to automaticky vyloučení účastníka z dalšího řízení; účastník v takovém případě v nabídce uvede náhradní technické řešení s odůvodněním jak je, v případě jím nabízeného řešení, docíleno původního požadavku zadavatele na funkčnost stroje a jeho použitelnost v podmínkách, které zadavatel shora popsal. Znamená to, že nabídne-li účastník jiné, kvalitativně i technicky obdobné řešení k jednotlivé položce technických požadavků, je povinen neodchýlení se od původních požadavků zadavatele na funkčnost a použitelnost zařízení v popsaných podmínkách ve své nabídce hodnověrně odůvodnit a prokázat, jinak může být jeho nabídka z dalšího posuzování a hodnocení jako nesplňující požadavky zadavatele vyřazena.

Provedení pracovního stroje	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče (uvest konkrétní údaj)
pohon dieselovým motorem o výkonu min. 50 kW	ANO	55,4 kW
elektronicky ovládaný hydrostatický pojezd	ANO	ANO
pohon 4x4, řízená 4 kola, krabí chod, uzávěrka diferenciálu	ANO	ANO
maximální nosnost minimálně 2 500 kg	ANO	2.500 kg
maximální výška zdvihu min 5 500 mm	ANO	5,85 m
šířka max. 1,9 m	ANO	1,81 m
výška max. 2,0 m	ANO	1,92 m
délka bez adaptéru max. 4,0 m	ANO	3,9 m
hmotnost bez nákladu max. 5 000 kg	ANO	4.800 kg
zadní tažný závěs s okem 40 mm	ANO	ANO
silniční a pracovní osvětlení	ANO	ANO
oranžový maják	ANO	ANO
vytápěná ROPS FOPS kabina	ANO	ANO
příslušenství: paletizační vidle a nakládací lopata hladká (bez zubů) šířky max. 1 500 mm	ANO	ANO