

Dodavatel:
SKS s.r.o.

Brněnská 1748/21b
Blansko
678 01
tel:
fax:
email:



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odběratel:
SZ VELKÉ LOSINY

Zámecká 268
Velké Losiny
788 15

email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statní zámek Velké Losiny - Havarijní oprava EPS

Zakázka č.: 002494

Rozpočet č.: LŠ002494.6

Nabídka zahrnuje migraci poškozeného starého systému EPS Siemens FC330 na EPS Siemens Cerberus Pro. Vyměněny budou nezbytné centrální prvky a prvky na první a druhé lince. Třetí linka zůstane zachována a budou na ní využity nepoškozené původní detektory. (Na jedné lince nelze kombinovat staré a nové detektory.) Nabídka zahrnuje i drobnou úpravu kabelových tras, ta je ovšem uvažována pouze v minimálním rozsahu z důvodu jiného způsobu komunikace nových lineárních hlásičů oproti starým. Zbytek tras zůstane zachován v původním stavu.

Technologie - Dodávka materiálu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	FC726-ZA	Modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříní Large, rozměry 430 x 796 x 288 s prostorem pro 2 x 45Ah Aku, rozšiřitelná až na 28 smyček. Počet adresovatelných prvků až 1512 adresovatelných prvků. Až 2000 uložených událostí. 12 x programovací OC vst/výs, 1 x nehlídané výstupy DP poplach a porucha. 1 x hlídaný výstup pro dálkový přenos poplach a porucha. 2 x hlídaný výstup pro sirény. Napájecí zdroj 150W. Síťovatelná po C-WEB/SAFEDLINK.	1	ks	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč
2	FT2010-C1	Paralelní ovládací a zobrazovací externí tablo s připojením na hlásičovou adresovatelnou linku C-NET. Podsvícený 6-ti řádkový display se 40 znaky zobrazuje stejné informace jako ústředna. Na ústřednu FC722 lze připojit až 8 tabel, na FC724 až 16 tabel. Napájení z adresovatelné linky C-NET nebo externího zdroje 24VDC (součástí je montážní deska pro zápuštnou montáž-FHA2013-A1 s příklady kabelů pod omítkou). Rozměry 282 x 207 x 46 mm.	1	ks	31 701,00 Kč	31 701,00 Kč
3	FCA2002-A1	Modul interface RS485 např. pro sériové OPPO, RADOM apod.	1	ks	7 050,00 Kč	7 050,00 Kč
4	FCL7201-Z3	Karta 4 smyček SynoLOOP, montáž do slotového card cage ústředny FC723 nebo FC726. Maximální počet adres 512 (4 x 128 adres).	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
5	OP720	Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení	103	ks	1 352,00 Kč	139 256,00 Kč
6	HI720	Teplotní hlásič	1	ks	1 352,00 Kč	1 352,00 Kč
7	DB721	Patice pro adresovatelné hlásiče	104	ks	264,00 Kč	27 456,00 Kč
8	FDBZ291	Popisný štítek pro patice automatických hlásičů a patice se sirénou (cena za ks, minimální objednací množství je 10KS). Nelze použít společně s podložkou RS720.	110	ks	23,00 Kč	2 530,00 Kč
9	FDME223	Adresovatelná elektronika dvojitá aktivace do velkého krytu DIN	5	ks	1 706,00 Kč	8 530,00 Kč
10	FDMH293-R	Kryt tlačítka - červený použitelný pro všechny elektroniky velkých tlačítek	5	ks	430,00 Kč	2 150,00 Kč
11	FDCIO222	4 vst./4 výst. adresovatelný modul, relé výstup 250 VAC, 4 A, max. 1000 VA nebo 30 VDC, 4 A, max. 120 W	1	ks	7 303,00 Kč	7 303,00 Kč
12	FDL241-9	ASA Adresovatelný lineární hlásič interaktivní	10	ks	21 322,00 Kč	213 220,00 Kč
13	FDLB291	Patice lineárního hlásiče FDL241-9	10	ks	1 828,00 Kč	18 280,00 Kč
14	DLF1191-AA	Filtr pro krátké vzdálenosti 7-10m, montuje se přímo do hlásiče.	1	ks	4 349,00 Kč	4 349,00 Kč
15	DLF1191-AB	Filtr pro krátké vzdálenosti 5-8m, montuje se přímo do hlásiče.	5	ks	5 558,00 Kč	27 790,00 Kč
16	DLR1193	Reflexní fólie 10x10cm (5-30m)	2	ks	543,00 Kč	1 086,00 Kč
17	PDF241-9	Infračervený tříspektrální plamenný hlásič, určený pro nejnáročnější aplikace, kde lze očekávat silné rušivé vlivy. Hlásič využívá pro vyhodnocení detekce technologii ASA, díky níž je dosažena vynikající odolnost proti falešným poplachům. Hlásič má integrovaný izolátor, a umožňuje přepínání pro adresovatelnou nebo konvenční linku. (S-LINE)	4	ks	44 783,00 Kč	179 132,00 Kč
18	FDFB291	Přípojná krabice pro plamenné hlásiče FDF221-9 a FD241-9. Krabice obsahuje přípojovací svorkovnice a 6 otvorů pro průchodky M20 (nejsou součástí dodávky). Krabice se objednává se zvlášť.	4	ks	1 917,00 Kč	7 668,00 Kč

19	FBF2003seriell485CZ	Obslužné pole požární ochrany s rozhraním RS485, připojuje se přes FCA2002-A1	1 ks		15 210,00 Kč	15 210,00 Kč
20	SCB28-12	28Ah/12V SCB Bezúdržbový akumulátor 12V. Rozměry: 166 x 173 x 126; Hmotnost : 7,1 kg	2 ks		1 790,00 Kč	3 580,00 Kč
21	Přepětové ochrany	Náhrada původních přepětových ochran (5xDM-048/2 L2, 5xDM-024/2 L2, 2xDA-275)	1 kpl		27 365,00 Kč	27 365,00 Kč
22	JY(St)Y 1x2x0,8	Kabel pro EPS 1x2x0,8 (přetažení částí linek k lineárním hlásičům)	270 m		6,00 Kč	1 620,00 Kč
23	Instalační trubky	Instalační trubky pro úpravu kabelových tras (přetažení částí linek k lineárním hlásičům)	150 m		10,30 Kč	1 545,00 Kč
24	DIM	Drobný instalační materiál	1 kpl		2 860,00 Kč	2 860,00 Kč
Celkem bez DPH						868 033,00 Kč

Technologie - Montáž materiálu

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	Montáž	Montáž technologií	1 kpl		127 714,00 Kč	127 714,00 Kč
2	Montáž	Montáž instalačního materiálu	1 kpl		42 105,00 Kč	42 105,00 Kč
3	Montáž	Demontážní práce	1 kpl		34 888,00 Kč	34 888,00 Kč
Celkem bez DPH						204 707,00 Kč

Ostatní

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem prodej
1	Prog	Programování technologie a zaškolení obsluhy	1 kpl		47 335,00 Kč	47 335,00 Kč
2	Sub	Subdodávky Fireton (odborná asistence)	1 kpl		20 800,00 Kč	20 800,00 Kč
3	Revize	Výchozí revize technologie	1 kpl		31 928,00 Kč	31 928,00 Kč
4	Projekt	Projekční práce (návrh technického řešení, prováděcí dokumentace, zakreslení skutečného stavu)	1 kpl		29 904,00 Kč	29 904,00 Kč
5	Ostatní	Koordinace s HZS, práce spojené s připojením ZDP, koordinace s PÚ	1 kpl		41 000,00 Kč	41 000,00 Kč
6	Ostatní	Diagnostika poškozeného systému EPS	1 kpl		28 480,00 Kč	28 480,00 Kč
7	VRN	Doprava materiálu, techniků	1 kpl		84 200,00 Kč	84 200,00 Kč
Celkem bez DPH						283 647,00 Kč

Celkem nabídka bez DPH

Celkem DPH 21%

Celkem nabídka s DPH

Celkem rozdíl bez DPH

Celkem DPH 21%

Celkem rozdíl s DPH

1 356 387,00 Kč

284 841,27 Kč

1 641 228,27 Kč