804	DNS na dodávky AV -10-2020														
Kód	**Název položky**	**Minimální požadované specifikace**	**Počet ks**	**Výrobce a typ nabízeného zboží**	**Specifikace nabízeného zboží**	**Cena za 1 jednotku bez DPH**	**Celková nabídková cena za položku bez DPH**	**Maximální možná cena položky bez DPH**	**Žadatel o položku**	**Příkazce operace**	**Zakázka**	**Pracoviště**	**Umístění majetku - číslo místnosti**	**Místo doručení; kontakní osoba**
1	**Konferenční video systém pro učebny J3 a J13**	**Obecná specifikace:** • konferenční video systém s kamerou obsahující dotykový tablet pro ovládání, počítač na zpracování obrazu, reproduktory a mikrofony včetně držáků **vlastnosti ovládacího systému** • systém certifikovaný pro systém Microsoft Windows 8.1 a novější • systém disponuje technologiemi: - kompenzace nedostatku osvětlení - redukce obrazového šumu - detekce postav - automatický záběr účastníků během videokonference - automatické vyrovnávání hlasitosti řečníka vůči okolním zvukům • ovládací tablet s alespoň 10" dotykovým displejem s možností montáže na stůl nebo na zeď • konektivita ovládacího tabletu alespoň: 2x USB 3.0, HDMI vstup, 3,5 mm jack výstup • podpora montáže ovládacího tabletu pomocí VESA • integrovaný pohybový senzor, zámek Kensington a ultrasonický senzor • USB propojovací kabel v délce alespoň 25 m • certifikace pro použití s Microsoft Teams • plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci	2	**Logitech Tap for Microsoft Teams Medium Rooms**	**Obecná specifikace:** **• konferenční video systém s kamerou obsahující dotykový tablet pro ovládání, počítač na zpracování obrazu, reproduktory a mikrofony včetně držáků** **vlastnosti ovládacího systému** **• systém certifikovaný pro systém Microsoft Windows 8.1 a novější** **• systém disponuje technologiemi:** **- kompenzace nedostatku osvětlení** **- redukce obrazového šumu** **- detekce postav** **- automatický záběr účastníků během videokonference** **- automatické vyrovnávání hlasitosti řečníka vůči okolním zvukům** **• ovládací tablet s alespoň 10" dotykovým displejem s možností montáže na stůl nebo na zeď** **• konektivita ovládacího tabletu alespoň: 2x USB 3.0, HDMI vstup, 3,5 mm jack výstup** **• podpora montáže ovládacího tabletu pomocí VESA** **• integrovaný pohybový senzor, zámek Kensington a ultrasonický senzor** **• USB propojovací kabel v délce alespoň 25 m** **• certifikace pro použití s Microsoft Teams** **• plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci**	121 130,00 Kč	#########	244 000,00 Kč	xxx	xxx	1933	02900	J3 a J13	budova J, FIM Hradecká 1249/6 xxx
		Vlastnosti kamery • rozlišení alespoň 4K při 30 fps • motorizované natáčení alespoň +-90° • motorizované naklápění alespoň +-50° • funkce automatického ostření • stativový závit • zorné pole vertikální alespoň 52° • zorné pole horizontální alespoň 82° • plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci			**Vlastnosti kamery** **• rozlišení alespoň 4K při 30 fps** **• motorizované natáčení alespoň +-90°** **• motorizované naklápění alespoň +-50°** **• funkce automatického ostření** **• stativový závit** **• zorné pole vertikální alespoň 52°** **• zorné pole horizontální alespoň 82°** **• plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci**									
		Vlastnosti mikrofonu • dosah alespoň 4 metry • obsahuje alespoň 4 všesměrové mikrofony • podpora potlačení akustické ozvěny • podpora detekce hlasové aktivity • podpora potlačení okolního šumu • možnost řetězového propojení více stejných mikrofonů • frekvenční rozsah alespoň 90 Hz až 16 kHz • plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci			**Vlastnosti mikrofonu** **• dosah alespoň 4 metry** **• obsahuje alespoň 4 všesměrové mikrofony** **• podpora potlačení akustické ozvěny** **• podpora detekce hlasové aktivity** **• podpora potlačení okolního šumu** **• možnost řetězového propojení více stejných mikrofonů** **• frekvenční rozsah alespoň 90 Hz až 16 kHz** **• plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci**									
		Vlastnosti reproduktoru • citlivost alespoň 95 dB na 0,5 metru • zkreslení maximálně 1 % ve frekvenčním rozsahu 300 Hz až 10 kHz • vzorkovací frekvence alespoň 48 kHz • podpora eliminace zvukového rušení • hlasitost alespoň 95 dB SPL při 1 W • plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci			**Vlastnosti reproduktoru** **• citlivost alespoň 95 dB na 0,5 metru** **• zkreslení maximálně 1 % ve frekvenčním rozsahu 300 Hz až 10 kHz** **• vzorkovací frekvence alespoň 48 kHz** **• podpora eliminace zvukového rušení** **• hlasitost alespoň 95 dB SPL při 1 W** **• plně kompatibilní se zařízeními uvedenými v této specifikaci**									

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	**242 260,00 Kč**