

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Příloha č.1 - technická specifikace



bema®

Zametač BEMA 25

Robustní a silnější provedení, vhodné již pro nastavbu na lehká nákladní vozidla, traktory a jiné lehké nosiče nářadí

Základní výbava

- Robustní a pevná konstrukce stroje
- Pracovní záběry, 1850 mm
- Válcový kartáč průměr 580 mm výplety
- PPN (Polypropylen) - ne PVC -
- Speciální výplet na sníh (PPN spirálové segmenty)
- Pohon hydraulicky, robustní hydromotor (průmyslové provedení)
- Opěrná kola 200 x 50 mm (těžké provedení) s navulkanizovanou gumou, kuličková ložiska s maznicemi , ochrana proti nečistotám, silnější vidlice a kříže
 - Lak oranžova RAL 2011



Technická data	1850
Typ	1850
Pohon	hydraulicky , silný a robustní gerotormotor
Max.pracovní tlak	180 bar
Min.průtok oleje	20 litrů/min
Pracovní záběr	1850 mm
Objem zásobníku	250 litrů
Hmotnost zákl.	180 kg
Průměr kartáče	Průměr 580 mm PPN (POLYPROPYLEN)
Otáčky kartáče	100 - 150 ot/min (max)
Osazení – výplet	PPN (polypropylen)
Skrápění	Nádrž 240 litrů, elektrické čerpadlo na 12 voltů

Výbava

- Upnutí na čelní závěs (nakladač WACKER NEUSEN WL 25) stranové natáčení vpravo- vlevo mechanické
- Zásobník na smetky , hydraulické vyprazdňování
- Kit pro metení bez zásobníku (rychlospojky a držák clony)
- Třetí opěrné kolo na zásobník, 200x50 nutný pro čelní montáž
- Osazení (výplet) kartáče PPN - zimní provedení
- skrápění , nádrž na vodu 240 litrů, elektrické čerpadlo 12V



U Bíle haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax....., mob., e-mail: Web.....

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673