

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|-----|----------|----------|-----------------|----|--------|---------------|------|-------------|
| Elektromontáže | | | | | | | | | |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU | | | | | | | | | |
| KP68/2 73x30 | ks | 184,00 | | | | | | | |
| SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC | | | | | | | | | |
| 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. Jasně bílá | ks | 41,00 | | | | | | | |
| 3553-06289 B1 Přepínač střídávý; řazení 6; d. Classic; b. Jasně bílá | ks | 65,00 | | | | | | | |
| 3553-07289 B1 Přepínač křížový; řazení 7; d. Classic; b. Jasně bílá | ks | 8,00 | | | | | | | |
| SPÍNAČ | | | | | | | | | |
| 35303-71 Spínač trojpolový stiskací IP 43, nástěnný; řazení 3; b. černá (na hořlavé podklady B až D) | ks | 7,00 | | | | | | | |
| XALK178E Ovládač nouzového zastavení ve skříní, s okamž. aret., 1Z +1V -rudě | ks | 2,00 | | | | | | | |
| ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC | | | | | | | | | |
| 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Classic; b. Jasně bílá | ks | 56,00 | | | | | | | |
| 5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. Jasně bílá | ks | 7,00 | | | | | | | |
| LED Svítidla typu EASY LOS | | | | | | | | | |
| M600 | | | | | | | | | |
| ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C | ks | 68,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C+DimDALI | ks | 48,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C+DimDALI+NZ | ks | 10,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G32L840/FLAT250-MIKRO-C+NZ | ks | 8,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C+DimDALI | ks | 40,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G40L840/FLAT250-MIKRO-C+DimDALI+NZ | ks | 4,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G13Q840/FLAT325-MIKRO-C | ks | 22,00 | | | | | | | |
| ZCLED3G25Q840/FLAT325-MIKRO-C | ks | 21,00 | | | | | | | |
| Technologie DALI | | | | | | | | | |
| DIGIDIM ROUTER 905 | ks | 1,00 | | | | | | | |
| DIGIDIM ROUTER 910 | ks | 1,00 | | | | | | | |
| ILLUSTRIS tuneable white | ks | 4,00 | | | | | | | |
| základna illustris | ks | 4,00 | | | | | | | |
| Montážní box pro sensory | ks | 16,00 | | | | | | | |
| PIR sensor N | ks | 4,00 | | | | | | | |
| Multisensor | ks | 12,00 | | | | | | | |
| Vstupní jednotka mini | ks | 5,00 | | | | | | | |
| Switch - konfigurovatelný | ks | 1,00 | | | | | | | |
| Rozváděče | | | | | | | | | |
| Rozváděč RH | ks | 1,00 | | | | | | | |
| Rozváděč RA1 | ks | 1,00 | | | | | | | |
| Rozváděč RA2 | ks | 1,00 | | | | | | | |
| Rozváděč RB1 | ks | 1,00 | | | | | | | |
| Rozváděč RB2 | ks | 1,00 | | | | | | | |
| Rozváděč RKOT | ks | 1,00 | | | | | | | |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | | | | | | | | | |
| CYKY-J 3x120+70 , pevně | m | 5,00 | | | | | | | |
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 1 100,00 | | | | | | | |
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 800,00 | | | | | | | |
| CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 70,00 | | | | | | | |
| CYKY-J 5x6 , pevně | m | 30,00 | | | | | | | |
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 200,00 | | | | | | | |
| CYKY-J 5x10 , pevně | m | 65,00 | | | | | | | |
| CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 500,00 | | | | | | | |
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) | | | | | | | | | |
| H07V-K 25 mm2 , pevně | m | 25,00 | | | | | | | |
| H07V-K 16 mm2 , pevně | m | 200,00 | | | | | | | |
| H07V-K 10 mm2 , pevně | m | 100,00 | | | | | | | |
| H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 100,00 | | | | | | | |
| Podružný materiál | | | | | | | | | |
| Elektromontáže - celkem | | | | | | | | | |
| Montážní materiál a práce | | | | | | | | | |
| Montáž, programování a nastavení rozváděče DALI | kpl | 1,00 | | | | | | | |
| Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených | ks | 221,00 | | | | | | | |
| 1 zdroj se sklem | | | | | | | | | |
| PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM | | | | | | | | | |
| O tloušťce 30cm | ks | 30,00 | | | | | | | |
| O tloušťce 45cm | ks | 10,00 | | | | | | | |
| VYSEKANI KAPES VE ZDIVU | | | | | | | | | |
| CIHELNEM PRO KRABICE | | | | | | | | | |
| 50x50x50 mm | ks | 184,00 | | | | | | | |
| VYSEKANI RYH VE ZDIVU | | | | | | | | | |
| CIHELNEM - HLOUBKA 30mm | | | | | | | | | |
| Sire 30 mm | m | 800,00 | | | | | | | |
| Sire 100 mm | m | 300,00 | | | | | | | |
| HRUBA VYPLN RYH MALTOU | | | | | | | | | |
| Jakékoliiv sire | m2 | 54,00 | | | | | | | |
| OMÍTKA RYH VE STENACH MALTOU | | | | | | | | | |
| Sire do 150 mm | m2 | 54,00 | | | | | | | |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK | | | | | | | | | |
| DLE CSN 331500 | | | | | | | | | |
| Revizní technik | hod | 16,00 | | | | | | | |
| Spolupráce s reviz.technikem | hod | 8,00 | | | | | | | |
| Podružný materiál | | | | | | | | | |
| Montážní materiál a práce - celkem | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |