

Šumperk

Městský úřad Šumperk
PODATELNA nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

PRŮVODKA



MUSPP00ISJ83

Městský úřad Šumperk PODATELNA nám. Míru č. 1	
Datum: - 1 -12- 2020	
Č.j.: 122 734	
Podpis: [signature]	Přílohy: 1

Odesílatel:

Datum:

AUTO HÉGR, a.s., Jesenická 1b, 78701 Šumperk, autosalon@auto-hegr.cz

Adresát:

MÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 78701

Věc:

Kupní smlouva - wallbox zn. Škoda iV Charger Connect+

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřena mezi:

Prodávající:

Auto Hégr, a. s., Hněvotínská 658/54a, Olomouc 779 00
zastoupená p. Ing. Tomášem Doleželem, MBA – generálním ředitelem a prokuristou
bankovní spojení KB Olomouc č. ú. 19-0994940217/0100

IČO: 25869833

DIČ: CZ25869833

dále jen prodávající na straně jedné a

Kupující:

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupená Ing. Martou Novotnou, 1. místostarostkou

IČO: 00303461

dále jen kupující

Smluvní strany uzavírají kupní smlouvu na koupi 1 ks wallboxu zn. ŠKODA iV Charger Connect+ v souvislosti s poskytnutím operativního leasingu na vůz škoda Citigo iV.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej a koupě včetně montáže výše uvedeného wallboxu zn. ŠKODA iV Charger Connect+.

II.

Cena zboží, platební podmínky

1. Kupní cena 1ks vozu walboxu zn. ŠKODA iV Charger Connect+ včetně montáže je 35.00Kč - cena včetně DPH, 28.925,62 Kč - cena bez DPH, 6.074,38 Kč - DPH.
2. Prodávající nebude požadovat zálohy. Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena na základě faktury splatné do min. 14 dnů po jejím doporučení.

III.

Termín a místo plnění

1. Termín plnění předmětu díla je nejpozději do 30.11.2020
Místem plnění je Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/1.

IV. Smluvní pokuty


1. Za případ prodlení dodavatele s dodávkou předmětu plnění se sjednává ve prospěch kupujícího smluvní pokuta ve výši 0,02 % z kupní ceny za každý den prodlení.
2. Splatnost smluvní pokuty je splatná do 10 dní od doručení výzvy prodávajícímu k její úhradě.

V. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace, a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se uzavírá v souladu se směrnicí Městského úřadu Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
4. Po podpisu smluv obdrží kupující dvě vyhotovení.
5. K přejímacímu protokolu při převzetí předmětu plnění předá prodávající kupujícímu veškerou dokumentaci (záruční listy, servisní knihy a návody k obsluze).

V Šumperku dne 10. 11. 2020

V Šumperku dne 27. 11. 2020



AUTO HÉGR, a.s. -6-
Hněvotínská 658/54a 779 00 Olomouc
Provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b, 787 01 Šumperk
Tel: 583 301 000-7, e-mail: info@sumperk.auto-hegr.cz
IČO: 25069873, DIČ: CZ25069873



Kupující



Příloha kupní smlouvy na koupi a montáž wallboxu na nabíjení vozu Škoda Citigo iv:

Z důvodu vypadnutí wallboxu zn. Moon Connect z nabídky originálního příslušenství Škoda původně nabídnuté v 2/2020 v rámci zadávacího řízení ze dne 6.2.2020 byl tento wallbox nahrazen novým typem na kvalitativně a designově vyšší úrovni z aktuální nabídky originálního příslušenství Škoda a to zn. ŠKODA iv Charger Connect +, která splňuje následující technickou specifikace:

- připojení na 3f rozvod 400V/50Hz s možností připojení 1f (230V/50Hz);
- zásuvka nebo zástrčka dle normy ČSN EN 62196-2 upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud;
- umožnění nastavení výkonu nabíjecí stanice pevně nebo v reálném čase v závislosti na volném příkonu;
- stanice má možnost změny výkonu založené externím nebo interním řídicím systémem např. HDO, FVE, load management apod.;
- minimální nabíjecí výkon této stanice je větší než 3,7 kW;
- nabíjecí stanice umožňuje vzdálenou uživatelskou správu;
- nabíjecí stanice zaznamená energii dodanou do vozidla, začátek a konec nabíjecího cyklu nebo jeho ukončení;
- nabíjecí stanice splňuje požadavky pro připojení do elektrické sítě dle ČSN a souvisejících norem.

Specifikace a parametry dobíjecí stanice ŠKODA iv Charger Connect + jsou uvedeny v následujícím konfiguračním listu nabíjecích stanic ŠKODA iv Charger:

ING. JAN DIVIS

AUTO HÉGR, a.s.
Hněvotínská 658/54a, 779 00 Olomouc
Provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 301 000-7, e-mail: info@sumperk
ICO: 25869833, DIČ: CZ25869833

ŠKODA iV Charger

Konfigurace produktu

	ŠKODA iV Charger	ŠKODA iV Charger Connect	ŠKODA iV Charger Connect+
Režim nabíjení	Mode 3 (IEC 61851)	Mode 3 (IEC 61851) ISO 15118 ¹⁾	Mode 3 (IEC 61851) ISO 15118 ¹⁾
Autorizace	--	RFID (IEC 14443 A/B, ISO 15693) ⁴⁾ Plug & Charge (ISO 15118) ¹⁾	RFID (IEC 14443 A/B, ISO 15693) ⁴⁾ Plug & Charge (ISO 15118) ¹⁾
Komunikační standardy	--	Wi-Fi (2,4/5 GHz - 802.11 b,g,n) Ethernet 4G/LTE ²⁾	Wi-Fi (2,4/5 GHz - 802.11 b,g,n) Ethernet 4G/LTE
Komunikační protokoly	--	OCPP 2.0J EeBus ¹⁾	OCPP 2.0J EeBus ¹⁾
Měření	--	--	MID certifikovaný elektroměr

Technická specifikace

3 -fázový

Elektrické vlastnosti

Nominální napětí (± 10 %)	400 V (3x 230 V)
Nominální frekvence	50 Hz
Nominální proud	3x 16 A
Max. nabíjecí výkon (v závislosti na individuálním nastavení)	11 kW
Nabíjecí konektor	AC – Typ 2
Délka nabíjecí kabelu	7,5 m
Instalační vstupní svorky	1 – 6 mm ²
Senzor unikajícího proudu (ELS)	I _{Δn} CC ≥ 6 mA (IEC 61851)
Předřazené jištění instalace ³⁾	▶ Proudový chránič: minimálně Typ A (30 mA AC) ▶ Jistič: 16 A (3 fázový)

Fyzické vlastnosti

Rozměry (š x v x h) (v mm)	297 x 406 x 116
Indikace stavu	LED diody
Stupně krytí	IP 54 (IEC 60529) IK 10 (IEC 62262)
Hmotnost (v závislosti na variantě a délce nabíjecího kabelu)	5,6 kg ... 7 kg

Provozní teplota	-30 °C ... +50 °C
Provozní vlhkost	Max. 95 % (nekondenzující)
Max. instalační výška	4000 m n. m.
Způsob montáže	Na zeď
Dynamické řízení zátěže (nutný dodatečný materiál)	Přes senzory střídavého proudu

- 1) Plug & Charge (ISO 15118): K dispozici od doby zavedení odpovídajících funkcí ve vozidlech.
Komunikace EeBUS: K dispozici během roku 2021.
- 2) Volitelné
- 3) Zkontrolujte místní požadavky na instalaci, zda nejsou vyžadována další opatření.
- 4) Dostupné na konci roku 2020 skrz automatický software update.

