

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Interní č. objednávky: **OP20-0685**

DODAVATEL:

TechnoBank, s.r.o.
Dolina 69/15
165 00 Praha 6

Potvrzený termín:

Zodpovídá: [REDACTED]
Telefon: 777 765 556
Zakázka: ZA20-0667
Nabídka: NA20-0873
Vystaveno dne: 6.11.2020
Způsob dodání: doprava k zákazníkovi
Druh platby: převodním příkazem

ODBĚRATEL:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
[REDACTED]
Na Slovance 1999/2
182 00 Praha - Libeň
Česká republika

IČO: 68378271
Vaše objednávka: 7720430860
Ze dne: 1.12.2020

Požadovaný termín dodání

KONEČNÝ PŘÍJEMCE

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. /
[REDACTED]
Za Radnicí 828

Dobrý den, děkuji za Vaši objednávku. Termín dodání: po zaplánování do systému upřesním. Milan Dvořák

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	potvrzená CENA	CELKEM bez DPH	DPH
001	DSU 92 1 K09	1). Dílenské skříně UNI DSU 92 1 K09 Dílenská skříně se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespuďu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka 2U (v 85 mm), 6x zásuvka 3U (129 mm), 4x zásuvka 4U (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: 137 kg	1 ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
002	DSU 92 1 K07	3). Dílenské skříně UNI DSU 92 1 K07	3 ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a dvěma policemi.

Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem.

Na dveřích

EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí.

Navrchu:

2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg.

1x úložný prostor - nad zásuvkami.

Vespodu:

2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka 3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm)

Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložit popis obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012.

Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm

Hmotnost: 120 kg

003	DSU 92 1 S	4). Dílenské skříň UNI DSU 92 1 S Dílenská univerzální skříň řady UNI na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: 74 kg	1 ks			
004	SS 80 1 S10 PP	6). Skladovací skříň SS, US SS 80 1 S10 PP Skladová skříň. Korpus se vyznačuje tuhou svařovanou konstrukcí a je vybaven otvory pro kotvení ke stěně. Uvnitř je příprava pro instalaci polic. Dveře jsou otočně uloženy na masivních čepech, úhel otevření je 110°. Na vnitřní straně dveří je výztužný prvek. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a třibodovým zamykacím mechanismem. Počet polic: 10 ks. Police mají plošnou nosnost 60 kg a výškovou přestavitelnost po 25 mm.	1 ks			

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Uvnitř plastové boxy:

24 ks SB3M, plastový box modrý (v x š x h):

124 x 146 x 237 mm

20 ks SB3C, plastový box červený (v x š x

h): 124 x 146 x 237 mm

Povrchová úprava práškovou barvou. Barva

korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří

modrá - RAL 5012

Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 800 x 300 mm

Hmotnost: 67 kg

005	DPL 200 Z S	7). Systémové stoly ALSOR® - základní DPL 200 Z S Základní stůl ALSOR®. Technické parametry: Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681–1037 mm. Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm. Nosnost stolu 400 Kg. Pracovní deska – polaminovaná dřevotřísková 25 mm světle šedá, ABS hrana světle šedá. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 681-1037 x 2000 x 700 mm Hmotnost: 51 kg	1 ks			
006	DKU 3U 1A S	7). Dílenské kontejnery UNI DKU 3U 1A S Závěsný jednozásuvkový dílenský kontejner 24D x 27D x 3U, 1x zásuvka 3U, 100% výsuv, plošná nosnost zásuvky 40Kg, uzamykání cylindrickým zámkem, komfortní AL madlo s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva zásuvky modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 218 x 480 x 600 mm Hmotnost: 14,2 kg	1 Ks			
007	DPL 150 Z S	8). Systémové stoly ALSOR® - základní DPL 150 Z S Základní stůl ALSOR®. Technické parametry: Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681–1037 mm. Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm. Nosnost stolu 400 Kg. Pracovní deska – polaminovaná dřevotřísková 25 mm světle šedá, ABS hrana světle šedá. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 681-1037 x 1500 x 700 mm Hmotnost: 41 kg	2 ks			
008	DKU 6U 3A S	8). Dílenské kontejnery UNI DKU 6U 3A S Závěsný jednozásuvkový dílenský kontejner	1 ks			

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

24D x 27D x 3U, 3x zásuvka 2U, 100%
výsuv, plošná nosnost zásuvky 40Kg,
uzamykání cylindrickým zámekem, komfortní
AL madlo s možností vložení popisu obsahu
zásuvky.
Povrchová úprava práškovou barvou. Barva
korpusu šedá - RAL 7035, barva zásuvky
modrá - RAL 5012
Vnější rozměry (v x š x h): 351 x 480 x 600
mm
Hmotnost: 23,2 kg

009	DPL 120 Z ESD	9). Systémové stoly ALSOR® - základní DPL 120 Z ESD Základní stůl ALSOR®. Technické parametry: Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681–1037 mm. Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm. Nosnost stolu 400 Kg. ESD pracovní deska, světle šedá, tl. 27 mm, ABS hrana světle šedá. Výbava stolu: 1x ESD PZK - zemnicí kabel a 1x ESD PZBA - zemnicí box A. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 681 - 1037 x 1200 x 700 mm Hmotnost: 38 kg	1 ks			
010	DPL 200 Z S	10). Systémové stoly ALSOR® - základní DPL 200 Z S Základní stůl ALSOR®. Technické parametry: Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681–1037 mm. Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm. Nosnost stolu 400 Kg. Pracovní deska – polaminovaná dřevotřísková 25 mm světle šedá, ABS hrana světle šedá. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 681-1037 x 2000 x 700 mm Hmotnost: 51 kg	1 ks			
011	DKU 3U 1A S	10). Dílenské kontejnery UNI DKU 3U 1A S Závěsný jednozásuvkový dílenský kontejner 24D x 27D x 3U, 1x zásuvka 3U, 100% výsuv, plošná nosnost zásuvky 40Kg, uzamykání cylindrickým zámekem, komfortní AL madlo s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva zásuvky modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 218 x 480 x 600 mm Hmotnost: 14,2 kg	1 Ks			

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

012	DPL 120 Z S	10). Systémové stoly ALSOR® - základní DPL 120 Z S Základní stůl ALSOR®. Technické parametry: Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681–1037 mm. Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm. Nosnost stolu 400 Kg. Pracovní deska – polaminovaná dřevotřísková 25 mm světle šedá, ABS hrana světle šedá. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 681-1037 x 1200 x 700 mm Hmotnost: 37 kg	1 ks			
013	PCD V1	10). Individuální program pro systémové stoly ALSOR® PCD V1 Držák počítače. Držák je určen pro instalaci počítače s rozměry max. Š187 V450 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 187 x 450 mm Hmotnost: 4,4 kg	1 ks			
014		11). Stoly do dílny ALCERA® - základní ALCERA_Z15_LAM_PN_7035 Dílnský stůl - základní - pevné nohy 1x DLT 25 1500 70, světle šedá dřevotřísková polaminovaná deska tl. 25 mm s ABS hranou. Rozměr desky 1500 x 700 mm. 2x DP NOH 17U N - Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x DP TRN 150 N - Spojnice noh pracovního stolu - standardní verze. Spojnice slouží ke zpevnění konstrukce stolu. Možnost instalace spojnice v různých pozicích. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Vnější rozměry (v x š x h): 865 x 1500 x 700 mm	1 ks			
015		12). Nastavba stolu š. 1500 mm 2x DP DEP 25 U B, stojina pro instalaci příslušenství 1x DP DZA 1500, osvětlovací rampa - slouží pro upevnění osvětlení 1x ALMAX 236E, osvětlovací těleso hliníkové - kancelářské 2x Z 36W, zářivka - bílá barva 1x DL POL 300 1500 H, police horní nastavby 1x DL EPZ 1440, kombinovaná lišta pro zavěšení zásobníků 6x BOX 2, plastový box (v x š x h): 73x103x166 mm (možné barvy žlutá,	1 Ks			

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

modrá, červená)
2x DP EP 5 U 704, PERFOpanel pro
zavěšení držáků nářadí
Povrchová úprava práškovou barvou. Barva
šedá - RAL 7035
Vnější rozměry nástavby (v x š): 1067 x
1500 mm

016	do010	Doprava + instalace	1 ks			
-----	-------	---------------------	------	--	--	--

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně	179 939,00 Kč	37 787,19 Kč
CELKEM	179 939,00 Kč	
VČETNĚ DPH	217 726,19 Kč	

RAZÍTKO A PODPIS

PŘEVZAL