

## **Příloha č. 1 – Technická specifikace**

### **1 Předmět technické specifikace**

Předmětem této technické specifikace je průmyslový vysavač k odstraňování následků povodní, vytopení jak čistou, tak silně znečištěnou vodou, dále pak odstraňování bláta, olejů, hasící pěny, dalších nehořlavých kapalin a kamení i štěrku o velikosti 0 až 40 mm (dále jen „vysavač“).

### **2 Technická specifikace vysavače**

- a) vysavač je vybaven čerpadlem umožňujícím současně sát čerpané médium do nádoby a jeho odčerpávání integrovaným nerezovým čerpadlem ven z nádoby,
- b) ochranou proti přetížení motoru,
- c) sacím výkonem nejméně 150 l/min.,
- d) výtlačným výkonem nejméně 200 l/s.,
- e) výtlačnou výškou nejméně 6 m,
- f) čerpací hloubkou nejméně 2,5 m,
- g) objemem nádoby nejméně 65 l,
- h) napájecím kabelem s vodotěsnou zástrčkou s krytím nejméně IP 68 (délka napájecího kabelu nejméně 10 m),
- i) sací hadicí v délce nejméně 6 m (sací hadice obsahuje sací hlavici),
- j) napájecím napětím 230 V / 50 Hz.

### **3 Další požadavky**

- a) dodávané vysavače vyhovují všem platným právním a technickým předpisům,
- b) dodavatel (prodávající) dodá (při podání nabídky) návod k obsluze v českém jazyce,
- c) záruční doba je nejméně 24 měsíců,
- d) záruční a pozáruční servis se nachází na území České republiky.

