

UV-C zářiče - Janáčkovo divadlo

č.	Popis	Jedn.	Počet	Cena za jednotku Vyplní uchazeč	Cena bez DPH Vyplní uchazeč	Technická specifikace	Výrobce a typ zařízení Vyplní uchazeč
1	Kompaktní UVC zářič	ks	8	20 056 Kč	160 448 Kč	Kompaktní UV dezinfekční svítidlo pro komerční a průmyslové prostory až do 160 m ² s výkonem min. 140 W. Vyzářovací úhel min. 105° dopředu i dozadu, možnost omezení vyzářování pouze na jednu stranu. Zdroj záření: certifikované značkové UV-C zářivky 36W používané ve zdravotnictví, např. TUV PHILIPS nebo OSRAM PURITEC, vlnová délka záření 253,7 nm, životnost zářivek až 9000 hod. (min. 6000 hod.). Svítidlo nesmí produkovat ozon. Vestavěné bezpečnostní funkce svítidla: akustická a optická signalizace před startem zářivek a při rozsvícených zářivkách, zpoždění startu zářivek po aktivaci svítidla min. 1,5 minuty, vestavěný senzor pohybu s pokrytím 360° do vzdálenosti min. 4,5 m okamžitě vypínající zářivky při detekci pohybu, vestavěný časovač pro skokové nastavení doby ozařování v rozsahu 30 až 120 minut, integrované bezdrátové dálkové ovládání s ručním vysílačem vybaveným tlačítky pro nastavení doby ozařování - možnost spouštění většího počtu UV svítidel jediným ovladačem. Dálkové ovládání musí fungovat i skrz zeď. Napájení 100V-240V/50-60Hz, napájecí proud max. 2 A. Součástí dodávky musí být stabilní nožičky pro postavení svítidla na zem, držák pro upevnění svítidla na stativ s možností sklopení svítidla, montážní body pro zavěšení na zeď. Váha do 4 kg, max. rozměry 500x400x80 mm. Schválení pro provoz v EU.	GOLDENSEA UV UVL150 + sklopný držák pro UVL72/150
2	Stativ výsuvný, výška min. 3,7 m až 4 m	ks	8	11 799 Kč	94 392 Kč	Stabilní profesionální ocelový stativ pro světa, výška po vysunutí min. 3,7 m. Min. zatížení 25 kg. Montáž svítidla šroubem M10. Certifikace TÜV. Váha max. 25 kg.	Manfrotto 087NW Wind Up + TV Pin se šroubem / maticí M10
3	Prodlužovací kabel 230V vidlice / spojovací zásuvka, 5 m	ks	6	1 372 Kč	8 232 Kč	Prodlužovací kabel pryž, robustní, 450/750 V, průmyslové použití, třída 5, odolný vůči šíření plamene, gumová vidlice 230V/16A IP44, gumová zásuvka 230V/16A IP44. Délka 5 m. Barva černá.	Kabel H07RN-F 3G1,5 TITANEX, vidlice ViD nebo ABB, spojovací zásuvka Legrand
4	Prodlužovací kabel 230V vidlice / spojovací zásuvka, 10 m	ks	2	1 654 Kč	3 308 Kč	Prodlužovací kabel pryž, robustní, 450/750 V, průmyslové použití, třída 5, odolný vůči šíření plamene, gumová vidlice 230V/16A IP44, gumová zásuvka 230V/16A IP44. Délka 10 m. Barva černá.	Kabel H07RN-F 3G1,5 TITANEX, vidlice ViD nebo ABB, spojovací zásuvka Legrand
5	Prodlužovací kabel 230V vidlice / 4-násobná zásuvka, 10 m	ks	4	1 982 Kč	7 928 Kč	Prodlužovací kabel pryž, robustní, 450/750 V, průmyslové použití, třída 5, odolný vůči šíření plamene, gumová vidlice 230V/16A IP44, spojovací 4-zásuvka z tvrdého plastu 16 A (3 600 W), 250 V AC, šroubové svorky pro vodiče max. 2,5 mm ² . Délka 10 m.	Kabel H07RN-F 3G1,5 TITANEX, vidlice ViD nebo ABB, spojovací 4-zásuvka ABB
6	Prodlužovací kabel 230V vidlice / 4-násobná zásuvka, 20 m	ks	2	2 546 Kč	5 092 Kč	Prodlužovací kabel pryž, robustní, 450/750 V, průmyslové použití, třída 5, odolný vůči šíření plamene, gumová vidlice 230V/16A IP44, spojovací 4-zásuvka z tvrdého plastu 16 A (3 600 W), 250 V AC, šroubové svorky pro vodiče max. 2,5 mm ² . Délka 20 m.	Kabel H07RN-F 3G1,5 TITANEX, vidlice ViD nebo ABB, spojovací 4-zásuvka ABB
7	Zaškolení obsluhy	kpl	1	1 000 Kč	1 000 Kč	Zaškolení zodpovědného pracovníka objednatele z hlediska provozu a bezpečnosti.	
Celkem cena bez DPH					280 400 Kč		
DPH					58 884 Kč		
Celkem vč. DPH					339 284 Kč		