

KUPNÍ SMLOUVA

Jméno, příjmení /firma: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Bydliště/sídlo: nám. 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
Zastoupená: RNDr. Karlem Ošlejškem, ředitelem
RČ/IČ: 00056324
DIČ: CZ 00056324
Bankovní spojení : 
(dále jen „kupující“)

a

Jméno, příjmení/firma : CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.
Bydliště/sídlo: náměstí 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice
RČ/IČ: 63481251
DIČ: CZ63481251
Zastoupená: Bc. Alešem Konrádem, jednatelem
(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto kupní smlouvu:

o prodeji nákladního automobilu pro autoškolu.

I.

Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je nákladní motorové vozidlo:

- MAN TGM 15.250 4X2 BL s valníkovou nástavbou a hydraulickou nakládací plošinou,
- kategorie N3,
- č. karoserie VIN: WMAN16ZZ1MY422635, (dále jen „automobil“ nebo „motorové vozidlo“ nebo „předmět smlouvy“)

Prodávající tímto prodává výše uvedený automobil se všemi jeho součástmi, za úplatu dle čl. II./1) této smlouvy, do vlastnictví kupujícího, který jej do svého vlastnictví se všemi součástmi a příslušenstvím, za úplatu dle čl. II./1), tímto kupuje.

Bližší vymezení předmětu smlouvy je uvedeno v příloze Technická specifikace předmětu smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s ustanovením § 1111 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jsou seznámeni s přechodem vlastnického práva předmětu smlouvy v návaznosti na kupní smlouvu č. **20059** ze dne 25. 9. 2020, uzavřené mezi **AUTOIMPEX spol. s r.o.** a **CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.**, která prokazuje dobrou víru nabyvatele (kupujícího) v oprávnění prodávajícího převést vlastnické právo předmětu smlouvy.

3) Prodávající tímto dále prohlašuje, že mimo případ uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy, předmětný automobil není zatížen právy třetích osob, a že na převáděném nákladním vozidle neváznou žádné právní povinnosti, zejména závazky, dluhy, zástavní či jiná práva.

4) Prodávající s odkazem na v čl. I odst. 2 této smlouvy prohlašuje, že předmět smlouvy nepochází z pozbytí věci ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu. Prodávající dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávávaného automobilu.

5) Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávávaného motorového vozidla a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví.

6) Prodávající poskytuje dvouletou záruku bez omezení km na vozidlo.

II.

Kupní cena

1) Kupní cena automobilu se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 2 800 000 Kč vč. DPH.

2) Kupní cena dle předcházejícího odstavce bude kupujícím prodávajícímu uhrazena převodem na účet č. 19-4865490297/0100 na základě zálohového dokladu, nejpozději do 31. 12. 2020.

III.

Dodání předmětu smlouvy

1) Prodávající připraví předmět smlouvy k odběru v sídle prodávajícího. Podmínkou k odběru je splnění čl. II smlouvy kupujícím.

2) Kupující převezme předmět smlouvy v sídle prodávajícího s podpisem prodávajícího protokolu, který vyhotoví ke dni předání prodávající.

3) Vlastnické právo k předmětnému automobilu přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

IV.

Závěrečná a jiná ustanovení

1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

2) Kupující se zavazuje provést přihlášení předmětného vozidla v evidenci motorových vozidel, a to nejpozději do 31. 12. 2020 a prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla). Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující, a to na svůj náklad.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každé vyhotovení má platnost originálu, a z nichž strana prodávající obdrží jedno vyhotovení.

4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy, přičemž účastníci tuto smlouvu podepisují na základě své pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

5) Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

6) Smlouva je uzavírána na základě vertikální spolupráce ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího provedení zadávacího/výběrového řízení. Smluvní strany prohlašují, že jsou organizacemi Jihomoravského kraje, který je jejich ovládajícím zadavatelem, nemá v nich majetkovou účast žádná jiná osoba než Jihomoravský kraj a vykonávají více než 80% své činnosti při plnění úkolů svěřených Jihomoravským krajem.

7) Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Příloha: Technická specifikace předmětu smlouvy.

Boskovice, dne 10. 12. 2020



kupující

**Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(7)**



prodávající

CITROËN

CITROËN JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.
nám. 9. května 2/a, 680 01 Boskovice
IČ: 034 61 23 | DIČ: CZ03461251
Tel: +420 465 98 | E-mail: info@citroen.cz

Příloha č. 1 smlouvy o prodeji nákladního automobilu pro autoškolu

Technická specifikace předmětu

I

Standardní data vozidla

Popis variant	TGM 15.250 4X2 BL
Číslo základního vozidla	LN16SL28
Emisní třída	EURO6D
Druh vozidla	Valníky a podvozky
Kabina	Kabina 'L'
Rozvor náprav	4775 mm
Převis	2875 mm
Strana řízení	Vlevo

Připustné hmotnosti

	NATZU	TECHN	TECH+
Celková hmotnost	15000 Kg	15000 Kg	15000 Kg
Celková hmotnost vozidla	30000 Kg	30000 Kg	30000 Kg
Přední náprava	5800 Kg	5800 Kg	5800 Kg
Zadní náprava	10000 Kg	10000 Kg	10000 Kg

Konfigurace pro: TGM 15.250 4X2 BL / LN16SL28

Vysvětlivka: ■ = zvolená výbava

Pakety výbavy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paket 'Příprava pro závěs.zařízení' (234MC)
Motor / Chlazení / Spojka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor D0836LFLAN - 250 HP / 184 KW EURO6 SCR - 1050 NM C-R OBD-D (018Y7) ■ Vodní chladič a chladič turba (027AC) ■ Větrák Visco (116AE) ■ Elektronická regulace motoru EDC (118MA) ■ Rozsah teploty pro nasazení motoru – mírné pásmo (118TG) ■ Olejová vana pro stoupavost do 30%,množství oleje 16/20L (120EM) ■ Palivový filtr pro paliva třídy čistoty 21 (124AJ) ■ Předřadný palivový filtr (odlučovač oleje/vody) se směšovací ventilem a vodním senzorem (124AW) ■ Vzduchový kompresor s 1 válcem 238 ccm s úsporným systémem (205CA) ■ Motorová brzda s dodatečným ovládním přes brzd.pedál (208AB) ■ Bez brzdy s vahadly (EVB) (208XD) ■ Bez žhavení / zařízení pro podporu startování (210XC) ■ Spojka o průměru 395 mm (211AD) ■ Omezení maximální rychlosti elektronicky na 90 km/h (345AS) ■ Tempomat (345EA) ■ Odvětrání klikové skříně uzavřené (44VCA) ■ Mezinárodní registrační dokumentace (COC) (542DA) ■ Protihluková opatření 80 dB (92/97EWG) (542FC) ■ Hodnota hluku splňuje ECE51.03 fáze 2 (542KY)
Sací soustava Výfuková soustava	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem za kabinou řidiče (201CT) ■ Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu (208ES)
Převodovka	<ul style="list-style-type: none"> ■ S/bez softwaru převodovky (021GS) ■ Převodovka ZF 9S-1310 OD (022IE) ■ Spínač polohy neutrálu (121EH)
Přední náprava / Přední pružiny	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přední náprava VOK-06 zalomená (025LV) ■ Přední pružiny parabolické 5,6 t (026FA)

**Zadní náprava /
Zadní pružiny**

- Stabilizátor na přední nápravě (363AA)
- Zadní pružiny – vzduch, 10 t (02BRP)
- Zadní náprava hypoidní HY-1130 (034NE)
- Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě (037AC)
- Vzduchový systém pérování ECAS (258NA)
- Stabilizátor zadní nápravy (362AA)

Stálý převod

- Převod nápravy HY i = 4,11 (035EV)

Kola

- Disky kol 8-děrové 8,25-19,5 na 1. přední nápravě TL (038IY)
- Disky kol 8-děrové 8,25-19,5 na 1. zadní nápravě TL (038OY)
- Disky kol 8-děrové 8,25-19,5 jako náhradní kolo TL (038UY)
- Držák náhradního kola vlevo (245AE)

Pneumatika







Přední náprava

Zadní náprava

Rezervní kolo

Označení

- 2 * WA 285/70R19,5 ŘÍZ. NÁP.-KR. VZDÁL. TL 146/144 K
- 4 * WA 285/70R19,5 HN. NÁP.-KR. VZDÁL. TL 146/144 K
- 1 * WA 285/70R19,5 ŘÍZ. NÁP.-KR. VZDÁL. TL 146/144 K

	 Třída efektivnosti paliva (A-G)	 Třída přilnavosti na mokré vozovce (A- E)	 Hluk valení	Třída hluku valení (1-3)
Přední náprava	D	C	73 dB	
Zadní náprava	E	C	75 dB	
Rezervní kolo	D	C	73 dB	

Palivová nádrž

- Palivová nádrž 220 l vpravo (023CH)
- Palivová nádrž 35 l AdBlue (023Y3)
- Montáž palivové nádrže (03KAA)
- Řetízek pro uzavření nádrže paliva (123CE)
- Uzávěr nádrže uzamykatelný – 1 stup., odvětrání, stejný zámek (303AX)
- Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus (303CC)

Řízení	■ Levostranné řízení	{001AA}
	■ Hydraulické řízení	{030AC}
	■ Volant výškově a sklonově nastavitelný	{030EE}
	■ Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou	{219AF}
	■ Zámek volantu	{258AA}
	■ Multifunkční volant pro kabinu "L,LX,XL,XLX,XXL"	{257LX}
Rám	■ Rozvor 4775 mm	{005DF}
	■ Zadní převis rámu 2675 mm	{006QT}
	■ Ochrana proti podjetí vzadu	{230AC}
	■ Zábрана proti podjetí vpředu	{230ER}
	■ Bez boční zábrany proti podjetí	{230YX}
	■ Plastový nárazník	{232HC}
	■ Koncová konzola pro spojku pro připojení přívěsu 180X100	{236CS}
	■ Bez úchytlů pro upevnění nástavby	{241AC}
	■ Se zařízením pro zvednutí a snížení	{258AA}
Přívěsové a návěsové spojky	■ Závěs ROCKINGER 400G150	{234KP}
Brzdová soustava	■ MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)	{032AB}
	■ Signál nouzového brzdění (ESS)	{119NB}
	■ Emergency Brake Assist 2 (EBA2) s možností odpojení	{258ET}
	■ Antiblokovací systém (ABS)	{258HA}
	■ Regulace prokluzu pohonu (ASR)	{258HB}
	■ Elektronický stabilizační program (ESP)	{258TA}
	■ Kotoučové brzdy na přední nápravě	{259CA}
	■ Kotoučové brzdy na zadní nápravě	{259CB}
	■ Brzdová přípojka 2-vedení na konci rámu	{282AL}
	■ Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu	{278AE}
■ Vysoušeč vzduchu	{370CM}	
Kabina řidiče vně	■ Kabina řidiče "L" - šířka 2240 mm, délka 2280 mm	{050NF}
	■ Úložná schránka přístupná z vnitřku a vnějšku - klapkové odjištění zevnitř	{052AC}
	■ Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce	{272FA}
	■ Uložení kabiny na zesílených spirál. pružinách pro kabinu "L,LX"	{283FS}

Kabina řidiče vevnitř

■ Centrální zamykání	(321EC)
■ Dálkové ovládání centrálního zamykání	(321EH)
■ Přední sklo vrstvené tónované	(386AC)
■ Okna dveří tónovaná	(386CA)
■ Zadní stěna kabiny řidiče bez okna	(381AA)
■ Boční okno tónované za sloupkem B	(385AT)
■ Mechanická zvedací střecha	(386AS)
■ Sluneční clona před předním oknem	(388AK)
■ Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné	(392AR)
■ EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce	(392CL)
■ Zpětné zrcátko vyhřívané a el. nastavitelné, širokouhlé zrcátko vyhřívané	(392CZ)
■ Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm	(392HA)
■ Omezení rozstříku vody od kol	(404AP)
■ Potahy sedadel komfortní kvality	(058BC)
■ Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené	(058NH)
■ Komfortní sedadlo spolujezdce vzduchově odpružené	(059NH)
■ Vnitřní potahy dveří textilní	(080AF)
■ Hliníková vložka kartáčovaná na přístrojové desce	(150WR)
■ Vzduchové topení EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4	(153EY)
■ Klimatizace AC R134A bez FCKW	(153KA)
■ Sedadlo uprostřed se sklop.opěradlem a bederním bezp.pásem	(275AS)
■ Světlo na čtení pro řidiče	(319AR)
■ 1 lůžko s úložným prostorem (hliníkový rám)	(376FA)
■ Matrace pro dolní lůžko	(378HA)
■ Bez matrace pro horní lůžko	(378XK)
■ Záclonka kolem všech oken	(381CE)
■ Závěs za sedadly	(381CM)
■ Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče	(384CD)
■ Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	(387AF)
■ Sluneční roleta pro přední okno mechanická	(388AH)
■ Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')	(389AC)
■ Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')	(389AD)
■ Odkládací přihrádka nad čelním oknem	(390AX)
■ Držák na skleničku na palubní desce	(390CT)
■ Bez odkládací přihrádky na zadní stěně	(390XB)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez výsuvné přihrádky ve střední části přístrojové desky (390XF) ■ Bez odkládacích skříňek (390XX) ■ Úprava vnitřního prostoru v pískové barvě (434DA) ■ Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru (538AE) 	
Indikační přístroje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přístrojová deska km/h „High-Line barevná“ (02AAG) ■ Digitální tachograf DSRC; výrobek CONTI (042EK) ■ Kalibrace tachografu (142AF) ■ MAN Tronic (palubní počítač) (325AA) ■ Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky (325ER) ■ Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje (339FP) ■ Akustická výstražná signalizace pro zařazený zpáteční převodový stupeň, odpojitelná (343CK) ■ Ukazatel v kabině řidiče pro chladicí kapalinu a motorový olej (348AL) 	
Osvětlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regulace dosahu světlometů (309AA) ■ Dálkový světlomet a mlhový světlomet navíc s odbočovací světlem (310CN) ■ Halogenové dvojitě světlometry H7 pro pravostranný provoz (310EE) ■ Světla pro denní svícení (ve shodě s předpisem EHK č. 87) (310HB) ■ Potkávací světlo automatické se světelným senzorem (310NP) ■ Obrysová světla LED (318AJ) ■ Boční osvětlení (318AK) ■ Spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru (320AC) 	
Rádio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rádio MAN Media Truck 12 V s 5" barevným displejem (350NN) ■ Bez paměťové SD karty pro navigaci (350XO) ■ Lane Guard System IV (LGS IV) (351LE) ■ AUX-in/USB na přístrojové desce (351US) 	
Elektrická soustava	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednotónová houkačka elektrická (324AA) ■ 2 tlakovzdušné houkacky na střeše kabiny řidiče (324CA) ■ Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu (328CK) ■ Zásuvka přívěsu 24 V, 7+7 pólů, na konci rámu (326CW) ■ Zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová a 24V 2-pólová (326FZ) 	

	■ Hlavní spínač akumulátorů mechanický	(327AF)
	■ Baterie 12 V 175 Ah 2 kusy	(329CT)
	■ Skříň akumulátorů uzamykatelná	(329ED)
	■ Pokyny k údržbě akumulátoru: „Bezúdržbový“	(329HC)
	■ Alternátor Basic	(331AB)
	■ Ostřikovač čelního skla elektrický	(398CC)
	■ Automatické zapínání stěračů s dešťovým senzorem	(398CE)
	■ Kuřácký balíček	(434CH)
Ostatní	■ Návod k obsluze v češtině	(194AR)
	■ Nemrznoucí směs do -35 st.	(373AE)
	■ Zástěrky vpředu	(400AH)
	■ Převozní blatníky	(401AF)
	■ Bez plastových blatníků	(401CW)
	■ Odpadá lékárníčka	(405AA)
	■ Výstražný trojúhelník samostatný	(405AK)
	■ Výstražná svítlna samostatná	(405AR)
	■ Zvedák 12 t	(407AH)
	■ 1 podkládací klín	(411AA)
	■ Kryt čepů kol vpředu	(417AC)
Specifika jednotlivých zemí	■ Výbava pro pravostranný provoz	(600AC)
Varianty zatížení a různé	■ Registrace jako vozidlo N3, (celk. hm. > 12 t)	(542NC)
Barvy		
	Podvozek ■ 9011 GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011	W
	Kola ■ 9008 BÍLÁ HLINÍKOVÁ RAL 9008	N
	Kabina ■ 3002 KARMÍNOVÁ ČERVENÁ RAL 3002	N

Záruční podmínky:

24 měsíců kompletní vozidlo bez omezení počtu ujetých km

Dovybavení v ceně:

- druhá sada disků se záběrovými pneu
- couvací kamera
- dovybavení pro potřeby AŠ (druhé pedály)

NABÍDKA číslo 2020-070a

Počet stran 5

Zákazník

Dodávatel

AUTOIMPEX spol., s.r.o.
pan **Martin Hejtmánek**
ul.Kpt.Jaroše 79
Velká Bíteš
595 01
Česká republika
Ičo:44015500
Tel:+420 720 034 597
hejtmánek@autoimpex.cz

ANAKOD s.r.o.
p.**Václav Vystrčil**
Polní 26
Ivančice
664 91
Česká republika
IČO 28087879
DIČ CZ28087879
Email : vaclav.vystrcil@anakod.cz

Termín splatnosti : dle smlouvy
Banka : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-3039150237/100
Platnost nabídky : 30 dní

Způsob dopravy : Exw Ivančice CZ

Vaše poptávka:email

Vážený pane Hejtmánku,
děkujeme Vám za zájem o produkty firmy ANAKOD s.r.o. a zasiláme Vám cenovou kalkulaci na následující specifikaci:

Specifikace :

Podvozek: MAN TGM 15.250,4x2, BL, kabina L
Celková hmotnost 15000 kg
Rozvor: 4775 mm, převis 2675 mm

Valníková nastavba:

Vnější/vnitřní délka 6200/6130 mm
Vnější /vnitřní šířka 2550/2480 mm
Vnitřní výška pod vodicím profilem 2300 mm !!!

Pomocný rám

- složen s ocelových U - profilů, svařovaný, povrchně upravený **žárovým zinkováním**.
- **lakovaný do RAL 3002 (pouze lemy)!!!**

Podlaha

- Podlaha je vyrobená z vodovzdorné protismykové překližky 24 mm, šroubovaná do spodního rámu, utěsněná silikonem.
- V obvodovém profilu je zapuštěných 10 párů kurtovacích ok.

Sloupky

- Přední-sloupky pevné AL elox

- Střední - Ocelové sloupky, posuvné v hliníkovém vodícím profilu – zn. VERSUS MYCRO
- (nástavba je 1 x dělená středním sloupkem), sloupky jsou v černé barvě (skryté pod plachtou).
- Zadní - sloupky pevné AL elox.

Přední čelo

- Přední čelo je vyztužené proti proražení, výplň čela tvoří hliníkové profily.
- (výška čela do výšky kabiny + AL lať).

Bočnice

- AL bočnice elox 500 mm včetně těsnění, TIR panty 3ks.

Shrnovací mechanismus - VERSUS MYCRO

- Shrnování - každý bok zvlášť, střecha je pevná.
- Plachta se posouvá na rolnách ve vodícím profilu.
- Napínací mechanismu na plachtu /Ráčny/, osazené v zadních sloupcích.

Plachta

- Hustota materiálu - 900 g/m²
- Celní, nedělená, barva plachty – včetně potisku!!!
- Plachta se uchytává pomocí ráčen včetně popruhů o obvodový rámový profil.
- Pod plachtou po bocích 3 řady dřevěných desek. (výška desky 100 mm)
- Bez zadních dveří – klapka Al elox včetně plynových vzpěr

Doplňky

- Blatníky, boční zábrany – odklápějící dvouradé.
- Polep plachty a klapky včetně hydraulické plošiny reflexní fólii 3M.
- Vnější osvětlení LED dle EHK
- Střešní spoiler v barvě kabiny
- 1 x Nádrž na vodu 30l na levé straně 2 800,--
- Světlo do nákladového prostoru LED 2 000,--
- Bedna na nářadí 90L na pravé straně 3 800,--

Hydraulická zvedací plošina DHOLLANDIA DH-LMA.15, Al platforma 1800 mm, kabelové a boční ovládání, užitečné zatížení 1500 kg.

Váha: cca 320 kg

Nástavba je schválená pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č. 301/2002 Sb zák. 56/2001.

Cena nástavby celkem vč. montáže na podvozek a příplatkové vybavy bez DPH :

Záruka: 24 měsíců