

KOTIE
Obec
Brodek u Ko
okres Prostějov

Smlouva o dílo č. S16-036-0108

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Brodek u Konice**
sídlo: Brodek u Konice 187, 798 46 Brodek u Konice
IČ, DIČ: 00288055
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat: Radomír Novák, starosta obce
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., fax:
e-mail:

Zhotovitel:

název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
OZ : **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby**
MORAVA
sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
zápis v OR: KS v Českých Budějovicích, C / 8032
statutární orgán: BC. Vladimír Lesovský, ředitel OZ DS MORAVA
zastoupení ve věcech smluvních :
tel., fax:
mobil:
e-mail:

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsanych, dílo „**Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice – I.etapa**“ a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Tato PD vychází z navrhovaných úprav směrového a výškového řešení silnice III/37356, které zpracovává také RARSM a kde stavebníkem je Správa silnic Olomouckého kraje. Součástí předkládané stavby je řešení uceleného jednostranného, v centrální části obce oboustranného, chodníku, nástupišť autobusových zastávek, vjezdů, parkovacích ploch před místy občanské vybavenosti.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem „Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice – I.etapa“ zpracovanou v listopadu 2011, aktualizovanou 12/2014, pod číslem zakázky P/2014/059 ve stupni DSP společností Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČO: 646 311 09, DIČ: CZ-646 311 09,

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem předkládaného projektu je výstavba a stavební obnova chodníků na průtahu silnice III/37356 obcí Brodek u Konice.

Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou uchazeče podanou ke dni 05. 11. 2015, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: listopad 2015

Ukončení doby plnění: červenec 2016

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	4 489 908,00 Kč
DPH 21 % *)	942 880,68 Kč
Cena včetně DPH	5 432 788,68 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 05. 11. 2015, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I.etapa“ číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodětku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodětky odstraněny. Nedodětky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelém požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelém provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelém, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí
-

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamacie
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zmocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost zohledňovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení dotačních prostředků. Pokud nebudou prostředky přiděleny do 31. 12. 2015, pozbývá smlouva platnosti.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy

č.1 - projektová dokumentace specifikovaná čl. 1.2.


č.2 - nabídka uchazeče podaná k 05. 11. 2015 včetně oceněného rozpočtu

V Brodku u Konice, dne 24. 11. 2015

V Olomouci , dne 24. listopadu 2015


.....
objednatel

Obec Brodek u Konice
Radomír Novák, starosta obce



.....
zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
Na základě plné moci



REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/2014/059-I

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

KSO:
Místo: Brodek u Konice

CC-CZ:
Datum: 4.11.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 489 908.00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	4 489 908.00	942 880.68
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	5 432 788.68
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/2014/059-I

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Místo: Brodek u Konice

Datum:

04.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Regionální agentura pro rozv

Uchazeč:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 489 908.00	5 432 788.68	
1	Uznatelné náklady	4 050 955.61	4 901 656.29	STA
11	Osa 2 - etapa I. - levá strana km 1,28 - km 1,34	120 211.15	145 455.49	Soupis
12	Osa 2 - etapa I. - prava strana - km 1,335 - km 2,135	2 671 656.70	3 232 704.61	Soupis
13	Osa 2 - etapa I. - leva strana - km 1,644 - km 1,671 - BUS	45 034.15	54 491.32	Soupis
14	Osa 2 - etapa I. - prava strana - km 2,139 - km 2,227	260 874.02	315 657.56	Soupis
15	Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,234 - km 2,58	738 179.15	893 196.77	Soupis
VRN	Vedlejší náklady	28 000.44	33 880.53	Soupis
ON	Ostatní náklady	187 000.00	226 270.00	Soupis
2	Neuznatelné náklady	438 952.39	531 132.39	STA
21	Osa 2 - etapa I. prava strana - km 1,335 - km 2,135 - neuznatelné	280 628.98	339 561.07	Soupis
22	Osa 2 - etapa I. leva strana - km 1,644 - km 1,671 - BUS ; neuznatelné	43 392.84	52 505.34	Soupis
23	Osa 2 - etapa I. prava strana - km 2,139 - km 2,227 - neuznatelné	25 026.84	30 282.48	Soupis
24	Osa 2 - etapa I. prava strana - km 2,234 - km 2,58 - neuznatelné	89 903.73	108 783.51	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - Osa 2 - etapa I. - levá strana km 1,28 - km 1,34

KSO: 822 27
Místo: Brodek u Konice

CC-CZ:
Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		120 211.15	
DPH základní snižená	Základ daně		Výše daně
	120 211.15	21.00%	25 244.34
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	145 455.49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - Osa 2 - etapa I. - levá strana km 1,28 - km 1,34

Místo:

Brodek u Konice

Datum:

04.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORÁVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant: Regionální agentura pro

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 211.15

HSV - Práce a dodávky HSV

120 211.15

1 - Zemní práce

12 106.93

5 - Komunikace

62 947.55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

45 156.67

99 - Přesuny hmot a sutí

4 805.84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obci Brodek u Konice - I. etapa

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: 11 - Osa 2 - etapa I. - levá strana km 1,28 - km 1,34

Místo: Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední M

Uchazeč: SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 211.15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 211.15	
D	1		Zemní práce				12 106.93	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18.000	21.00	378.00	CS ÚRS 2014 02
PP				Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m				
				Poznámka k souboru cen:				
				1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro vozu cen podle množství nezapočítává. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50 m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorní se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
PSC								
VV			"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
VV			"tl. 100 mm" 180,0*0,10		18.000			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	20.000	58.00	1 160.00	CS ÚRS 2014 02
PP				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
				Poznámka k souboru cen:				
				1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tendy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 312 Zemníky. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňavé křížení a pro výkopávky pod mosty provedení v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami praloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorní s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v započtených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příložného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopu na násypu při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopu a násypem v příčném profilu dopravní nebo jiný druh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu				
PSC								
VV			"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
VV			"výkop pro chodník" 20,0		20.000			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13.000	115.00	1 495.00	CS ÚRS 2014 02
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
				Poznámka k souboru cen:				
				1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
PSC								
VV			"výkopy - viz pol. 122202202" 20,0		20.000			
VV			"zásyp zeminou - viz pol. 174101101" -6,0		-6.000			
VV			"násyp ze zemin - viz pol. 171101101" -1,0		-1.000			
VV			Součet		13.000			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	195.000	12.00	2 340.00	CS ÚRS 2014 02
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku; bez naložení výkopku; avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m				
				Poznámka k souboru cen:				
				1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
PSC								
VV			"vzdálenost skládky do 25 km"					
VV			"viz pol. 162701105" 13,0*(25-10)		195.000			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7.000	43.00	301.00	CS ÚRS 2014 02
PP				Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání; množství přes 100 m3; z horniny tř. 1 až 4				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše o 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"zemina pro zpětné použití"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174101101"	6,0	6,000			
	VV		"násyp ze zeminy - viz pol. 171101101"	1,0	1,000			
	VV		Součet		7,000			
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a zdřezů pro podzemní vedení; tato množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodu. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným ztuhnutím na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřazení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru ztuhnutí určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestručně uhlomkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na herdukovany materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané ztuhnutí násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordináční situace"					
	VV		"násyp ze zeminy vhodné do násypu"	1,0	1,000			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,000	12,00	156,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
	VV		"výkopy - viz pol. 122202202"	20,0	20,000			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174101101"	-6,0	-6,000			
	VV		"násyp ze zeminy - viz pol. 171101101"	-1,0	-1,000			
	VV		Součet		13,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	24,700	134,00	3 309,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny poplatkem za uložení sypaniny na skládce (skládkové) Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 171201201"	13,0*1,90	24,700			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet, ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	6,000	59,00	354,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťné základy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se základy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro základy pro drenážní tratě vodovodní pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Základy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný základy odvodňovacích kádla z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Základ sypaninou rýh bez ohledu na šířku kádla; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťné základy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem základy je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu základy neodečítá. Pro stanovení objemu základy se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí ohraničený cenami souboru cen 175 10-11. Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení základy se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo základy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlejší - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopáky, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení základy základy se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo základy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných základy, není-li projektem předepsáno zhuťné rozprostření zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do základy z hornin sypaných, je-li předepsáno zhuťné rozprostření zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnění předepisuje projekt.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"zásep za obrubník"					
	VV		6,0		6.000			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65.000	12.00	780.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz pol. 181301111"		65,0			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1.625	165.00	268.13	CS ÚRS 2014 02
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		"viz pol. založení trávníku"		65,0*0,025			
	VV				1.625			
12	K	181301111	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65.000	7.00	455.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2; tl. vrstvy do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11. Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"tl. 100 mm"		65,0			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	120.000	9.00	1 080.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na náspech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy základy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhuťnění určuje projekt. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		120,0		120.000			
	D	5	Komunikace				62 947.55	
14	K	564861111	Podklad ze šterkordtu ŠD tl. 200 mm	m2	100.000	135.00	13 500.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkordtu ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník"		95,0			
	VV		"kce 4 - slepečka"		5,0			
	VV		Součet		100.000			
15	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	100.000	214.00	21 400.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro voibu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451. 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník"		95,0			
	VV		"kce 4 - slepečka"		5,0			
	VV		Součet		100.000			
16	M	592-R-001	dlažba skladebná 20x10x6 cm okrová	m2	95.950	268.00	25 714.60	
	VV		"viz pol. 596211113"		95,0*1,01			
	VV				95.950			
17	M	592-R-002	dlažba zámková slepečka 20x10x6 cm šedá	m2	5.150	453.00	2 332.95	
	VV		"viz pol. 596211113"		5,0*1,03			
	VV				5.150			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				45 156.67	
18	K	916231213	Osazení chodníkové obrubníku betonového stojateho s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135.000	137.00	18 495.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení chodníkové obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojateho s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady nařízení baňních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"chodníkový do lože C16/20nXF1" 135,0		135,000			
19	M	592-R-101	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	136,350	87,00	11 862,45	
	VV		"viz pol. 916231213" 135,0*1,01		136,350			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,075	1 645,00	9 993,38	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace a Vzorový řez"					
	VV		"chodníkový obrubník do bet. lože C16/20nXF1" 135,0*0,30*0,150		6,075			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				4 805,84	
21	K	99823011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	60,073	80,00	4 805,84	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - 1. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

12 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 1,335 - km 2,135

KSO: 822 27
Misto: Brodek u Konice

CC-CZ:
Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 671 656.70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 671 656.70	21.00%	561 047.91
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

3 232 704.61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

12 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 1,335 - km 2,135

Místo:

Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

Projektant: Regionální agentura pro

Uchazeč:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 671 656.70

HSV - Práce a dodávky HSV

2 662 281.34

1 - Zemní práce

599 303.71

2 - Zakládání

89 569.61

3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 545.93

4 - Vodorovné konstrukce

960.00

5 - Komunikace

810 211.80

8 - Trubní vedení

18 410.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 044 280.29

99 - Přesuny hmot a sutí

94 855.39

PSV - Práce a dodávky PSV

9 375.36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 375.36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

12 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 1,335 - km 2,135

Místo:

Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední V

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 671 656.70

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 662 281.34

D 1

Zemní práce

599 303.71

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	2.000	27.00	54.00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV

"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"

VV

"káčení 2 ks keřů" 2,0

2.000

2	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2.000	2 396.00	4 792.00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Odstranění pařezů odřezováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně, b) zásep jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásep jam po vyfrézování pařezů, c) vykopání a vyřábění nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává plocha nábehových kořenů.

VV

"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"

VV

"2*1,0

2.000

3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1.000	1 097.00	1 097.00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2.

VV

"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"

VV

"průměr 0,50 m" 1,0

1.000

4	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	2.000	2 741.00	5 482.00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2.

VV

"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"

VV

"průměr 1,0 m" 2,0

2.000

5	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3.000	34.00	102.00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

rozebření dlažeb a ovcu komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár

ve zámkové dlažbě

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dlažď včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro valbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dlaždic částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV

"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"

VV

"zámk. dlažba" 3,0

3.000

6	K	113107221	Odstranění podkladů pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 100 mm	m2	100.000	15.00	1 500.00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkapisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"šterk tl. 5 cm" 100,0		100.000			
7	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m2	30.000	66.00	1 980.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkapisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -718 a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"tl. 10 cm" 30,0		30.000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20.000	36.00	720.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub z dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"silniční" 20,0		20.000			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m3	410.000	58.00	23 780.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemích na suchu, jestliže tyto zeminy přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopky v ostatních zemích se oceňují podle kapitoly 312 Zeminy. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mírněúrovňové křížení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmутí podrozměrů s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenost příčného přemístění se nezahrnuje do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na nasypistě při jakémkoliv silice koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a nasypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"výkop pro chodník" 410,0		410.000			
10	K	132201102	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	m3	27.000	220.00	5 940.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m ³					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podétné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro ryhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"výkop pro podezdívku" 22,0		22.000			
	VV		"výkop pro přípojky od žlabů" 5,0		5.000			
	VV		Součet		27.000			
11	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	m3	78.000	368.00	28 704.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopistě v hornině tř. 3 přes 100 m ³					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnění dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Poženi šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami sauboru cen 162 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami sauboru cen 162 0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		"die dig, měření a výkazy projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"výkop pro vsakovací pero" 78,0		78,000			
12	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"viz pol. 112101102" 1,0		1,000			
13	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	638,00	1 276,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"viz pol. 112101105" 2,0		2,000			
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	881,00	881,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"viz pol. 112101102" 1,0		1,000			
15	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	2 809,00	5 618,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"viz pol. 112101105" 2,0		2,000			
16	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"přemístění odfrézovaného materiálu - viz pol. 112251221" 2,0		2,000			
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2,000	52,00	104,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; tato přemístění je započtena v cenách sauboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromady na vykázaném místě.					
	VV		"viz pol. 111201101" 2,0		2,000			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	395,000	115,00	45 425,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nasyplišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyplišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami sauboru cen 171 0-... Uložení sypání do naspů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a překládání výkopku cenami sauboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122202202" 410,0		410,000			
	VV		"násep ze zeminy - viz pol. 171101101" -15,0		-15,000			
	VV		Součet		395,000			
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 925,000	12,00	71 100,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku; bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nasyplišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyplišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami sauboru cen 171 0-... Uložení sypání do naspů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto sauboru cen a překládání výkopku cenami sauboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"vzdálenost skládky do 25 km"					
	VV		"viz pol. 162701105" 395,0*(25-10)		5 925,000			
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,000	43,00	645,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypání na nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý dopravní prostředek. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovně vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni strova nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uveslenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemina pro zpětné použití"		15.000			
	VV		"násep ze zeminy - viz pol. 171101101"		15.000			
21	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	15.000	30.00	450.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odehrané z hald, pro hlutišnu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásepě jam a rýh pro podzemní vedení a zdězí pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu. b) uložení výkopu do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným ztuhnutím na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru ztuhnutí určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů, 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopu nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 7002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané ztuhnutí násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 0-71 Odpadky nebo prokopky při pozemkových úpravách					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"		15.000			
	VV		"násep ze zeminy vhodné do násypu"		15.0			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	395.000	12.00	4 740.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopu (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopště. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122202202"		410,0			
	VV		"násep ze zeminy - viz pol. 171101101"		-15,0			
	VV		Šoučet					
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	750.500	134.00	100 567.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopu (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopště. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"viz pol. 171201201"		395,0*1,90			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	5.000	59.00	295.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutněné zásepky s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kádů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou - 1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kádů: cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepky je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hromady vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepky neodčítá. Pro stanovení objemu zásepky se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Naladění výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhrutnění předepisuje projekt.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"zásep přípojek ŠD fr. 0-8 mm"	5,0	5,000			
25	M	583441210	Štěrka drt frakce 0-8	t	10,250	261,00	2 675,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrka drt) štěrka drt ČSN EN 13043 frakce 0-8 mm Luleč					
	VV		"viz pol. 174101101"	5,02,05	10,250			
74	M	583441980	Štěrka drt frakce 0-63 žula, rula	t	1 086,364	254,00	275 936,46	CS ÚRS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrka drt) štěrka drt ČSN EN 13043 frakce 0-63 žula, rula					
26	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	1 530,000	9,00	13 770,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepky rýh pro podzemní vedení), dravání apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování loží (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Míru zhrutnění určuje projekt. Ceny se zhrutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhrutnění.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		1530,0		1 530,000			
	D	2	Zakládání				89 569,61	
27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	86,000	864,00	74 304,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhrutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prstého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"zásep drenáže ŠD 16-22 mm"	8,0	8,000			
	VV		"zásep vsakovacího pera ŠD 16-22 mm"	78,0	78,000			
	VV		Součet		86,000			
28	K	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	70,000	23,00	1 610,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakoukoliv druhý a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drenu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zářezových rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knoťové dreny (geodreny); tyto dreny se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidátůch prefabrikovaných drenů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoli přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a přeřezů stanovených projektovou dokumentací.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"obalení zásepky drenáže"	70,0	70,000			
29	M	693-R-001	geotextilie filtrační 200g/m2	m2	71,400	21,00	1 499,40	
	PP		geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 60 230 g/m2					
	VV		"viz pol. 211971110"	70,0*1,02	71,400			
30	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrka drt třídného	m3	0,700	949,00	664,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pro trativody ze štěrka drt třídného					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovňování povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopu.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"lože drenáže"	0,70	0,700			
31	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	33,000	92,00	3 036,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dílková a přípojná - vodovody a kanalizace					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DN 125" 33,0		33.000			
32	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0.554	989.00	547.91	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním dvoudílné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro osazení desek na plošných studnách. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání krycí desky; deska se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"poklop studny" 0,554		0.554			
33	M	592-R-201	deska betonová zákrytová studniční dvoudílná průměr 2,0 m	kus	1.000	4 112.00	4 112.00	
34	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopisků	m3	4.000	949.00	3 796.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podsypan pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisků netříděného					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Poštáře zhuťněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"podsypan podezdívky" 4,0		4.000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				99 545.93	
35	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	18.000	2 876.00	51 768.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zábradelní zidky a podezdívky z betonu železového tř. C 16/20					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"betonová podezdívka" 18,0		18.000			
36	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně zřízení	m2	52.000	500.00	26 000.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění zábradelních zidek a podezdívek bez profilování s profilováním; s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zřízením					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obdélné plochy					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		52,0		52.000			
37	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	52.000	44.00	2 288.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění zábradelních zidek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstranění					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obdélné plochy					
38	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0.711	27 412.00	19 489.93	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kari síť 8/100/100" 90,0*7,90*0,001		0.711			
	D	4	Vodorovné konstrukce				960.00	
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	1.000	960.00	960.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"lože přípojky od žlabů" 1,0		1.000			
	D	5	Komunikace				810 211.80	
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	95.000	108.00	10 260.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 70,0		70.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 25,0		25.000			
	VV		Součet		95.000			
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 155.000	135.00	155 925.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 1140,0		1 140.000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 15,0		15.000			
	VV		Součet		1 155.000			
42	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	95.000	292.00	27 740.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu kryty vodou, b) postříkání proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, natěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 70,0		70.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 25,0		25.000			
	VV		Součet		95.000			
43	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 155.000	214.00	247 170.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a s smetením přebytečného materiálu na krajní tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 1140,0		1 140.000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 15,0		15.000			
	VV		Součet		1 155.000			
44	M	592-R-001	dlažba skladebná 20x10x6 cm okrová	m2	1 151.400	268.00	308 575.20	
	VV		"viz pol. 596211113" 1140,0*1,01		1 151.400			
45	M	592-R-002	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	15.450	453.00	6 998.85	
	VV		"viz pol. 596211113" 15,0*1,03		15.450			
46	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	95.000	225.00	21 375.00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přetyčného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 70,0		70.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 25,0		25.000			
	VV		Součet		95.000			
47	M	592-R-003	dlažba skladebná 20x10x8 cm okrová	m ²	70.700	290.00	20 503.00	
	VV		"viz pol. 596212213" 70,0*1,01		70.700			
48	M	592-R-004	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m ²	25.750	453.00	11 664.75	
	VV		"viz pol. 596212213" 25,0*1,03		25.750			
D 8			Trubní vedení				18 410.00	
49	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	20.000	271.00	5 420.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevíracím výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení.					
	PSC		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"přípojka od žlabů" 20,0		20.000			
50	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	15.000	866.00	12 990.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdívání rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu papír, podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	PSC		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"případné snížení" 15,0		15.000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 044 280.29	
51	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6.000	224.00	1 344.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění blata, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m ² celkové plochy přechodu.					
	PSC		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		6,0*1		6.000			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 360.000	137.00	186 320.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"chodníkový do lože C16/20nXF1" 1360,0		1 360.000			
53	M	592-R-101	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	1 373.600	87.00	119 503.20	
	VV		"viz pol. 916231213" 1360,0*1,01		1 373.600			
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	61.860	1 645.00	101 759.70 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace a Vzorový řez"					
	VV		"chodníkový obrubník do bet. lože C16/20nXF1" 1360,0*0,30*0,150		61.200			
	VV		"lože odvodňovacích žlabů" 11,0*0,30*0,20		0.660			
	VV		Součet		61.860			
55	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11.000	430.00	4 730.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"žlab dl. 3,0 m - 3 ks" 3,0*3		9.000			
	VV		"žlab dl. 1,0 m - 2 ks" 1,0*2		2.000			
	VV		Součet		11.000			
56	M	562-R-001	odvodňovací žlab š. 150 mm	m	11.000	4 993.00	54 923.00	
	VV		"viz pol. 935113211" 11,0		11.000			
57	K	936-R-001	Montáž přístřešku BUS s bočnicemi	kus	1.000	13 706.00	13 706.00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		1,0		1.000			
58	M	749-R-001	přístřešek s bočnicemi BUS, včetně pomocného kotevního materiálu	kus	1.000	174 750.00	174 750.00	
	VV		"viz pol. 936-R-001" 1,0		1.000			
59	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m ³	m ³	13.500	1 234.00	16 659.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m ³ <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů a průřezů přes 0,36 m ² se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.					
	PSC		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"betonová zídka" 1,50		1.500			
	VV		"betonový autobusový přístřešek 6,0 x 2,50 x 3,0 m"					
	VV		((6,0+2,50+2,50)*3+0,6+0,250)*0,250		12.000			
	VV		Součet		13.500			
60	K	966001311	Odstranění odpadkového koše z betonovou patkou	kus	1.000	617.00	617.00 CS ÚRS 2014 02	
	PP		Odstranění odpadkového koše z betonovou patkou					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní. a letišť.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"		1,000			
	VV		1,0					
61	K	966-R-001	Vybourání uličních vpustí	kus	7,000	617,00	4 319,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		7,0		7,000			
62	K	966-R-002	Odstranění směrových sloupků	kus	2,000	206,00	412,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"silniční, červené, plastové sloupky" 2,0		2,000			
63	K	966-R-003	Odstranění skruže prům. 2,0 m	kus	2,000	822,00	1 644,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		2,0		2,000			
64	K	966-R-004	Odstranění železné konstrukce pro reklamu výšky 2,0 m	kus	1,000	960,00	960,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		1,0		1,000			
65	K	970-R-001	Telefonica O2 - stranový posun + uložení do dělené chráničky - dodávka a montáž, včetně pomocných konstrukcí a prací	m	217,000	1 234,00	267 778,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		217,0		217,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				94 855,39	
66	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,433	51,00	3 082,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 3,0*0,260		0,780			
	VV		"viz pol. 113107221 - kamenivo drcené tl. do 100 mm" 100,0*0,130		13,000			
	VV		"viz pol. 113107230 - beton prostý tl. do 100 mm" 30,0*0,185		5,550			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 20,0*0,205		4,100			
	VV		"viz pol. 962042321 - bourání zdiva betonového" 13,50*2,20		29,700			
	VV		"viz pol. 966001311 - odpadk. koš" 1,0*0,087		0,087			
	VV		"viz pol. 966-R-001 - vybourání vpustí" 7,0*0,80		5,600			
	VV		"viz pol. 966-R-002 - odstr. směr. sloupků" 2,0*0,008		0,016			
	VV		"viz pol. 966-R-003 - odstranění skruže" 2,0*0,80		1,600			
	VV		Součet		60,433			
67	K	997221559	Příplatek ZK1 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 450,392	9,00	13 053,53	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky do 25 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" 60,433*(25-1)		1 450,392			
68	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,433	151,00	7 162,38	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 3,0*0,260		0,780			
	VV		"viz pol. 113107230 - beton prostý tl. do 100 mm" 30,0*0,185		5,550			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 20,0*0,205		4,100			
	VV		"viz pol. 962042321 - bourání zdiva betonového" 13,50*2,20		29,700			
	VV		"viz pol. 966001311 - odpadk. koš" 1,0*0,087		0,087			
	VV		"viz pol. 966-R-001 - vybourání vpustí" 7,0*0,80		5,600			
	VV		"viz pol. 966-R-002 - odstr. směr. sloupků" 2,0*0,008		0,016			
	VV		"viz pol. 966-R-003 - odstranění skruže" 2,0*0,80		1,600			
	VV		Součet		47,433			
69	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,000	111,00	1 443,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		"viz pol. 113107221 - kamenivo drcené tl. do 100 mm" 100,0*0,130		13,000			
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	876,430	80,00	70 114,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 375,36	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 375,36	
71	K	711161-R1	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	40,000	117,00	4 680,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		40,0		40,000			
72	K	711161-R2	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní listou	m	40,000	117,00	4 680,00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		40,0		40,000			
73	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,024	640,00	15,36	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:**13 - Osa 2 - etapa I. - levá strana - km 1,644 - km 1,671 - BUS****KSO:** 822 27
Místo: Brodek u Konice**CC-CZ:**
Datum: 04.11.2015**Zadavatel:****IČ:**
DIČ:**Uchazeč:**

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599**Projektant:**

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:**Poznámka:****Cena bez DPH****45 034.15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 034.15	21.00%	9 457.17
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH**v CZK****54 491.32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

13 - Osa 2 - etapa I. - levá strana - km 1,644 - km 1,671 - BUS

Místo:

Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

Projektant: Regionální agentura pro

Uchazeč:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hříva, Pavel Peřina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	45 034.15
HSV - Práce a dodávky HSV	45 034.15
1 - Zemní práce	13 238.40
5 - Komunikace	24 711.45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 084.30
99 - Přesuny hmot a sutí	1 106.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obci Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

13 - Osa 2 - etapa I. - levá strana - km 1,644 - km 1,671 - BUS

Místo:

Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední V

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 034.15

45 034.15

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	4.000	617.00	13 238.40	2 468.00 CS ÚRS 2014 02
PP			Kácení stromů s odvětvím kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromů po žstech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2.					
PSC								
VV			"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
VV			"menší nové vysazené stromky" 4,0		4.000			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	15.000	58.00	870.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedení v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženími vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomítky s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
PSC								
VV			"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
VV			"výkop pro chodník" 15,0		15.000			
3	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	4.000	394.00	1 576.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
PSC								
VV			"viz pol. 112101101" 4,0		4.000			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14.000	115.00	1 610.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopistě nebo na násypistě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypistě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-0-0. Uložení sypání do násypů a 171.20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			"výkopy - viz pol. 122202202" 15,0		15.000			
VV			"zásyp zeminou - viz pol. 174101101" -1,0		-1.000			
VV			Součet		14.000			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	210.000	12.00	2 520.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopistě nebo na násypistě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypistě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-0-0. Uložení sypání do násypů a 171.20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			"vzdálenost skládky do 25 km"					
VV			"viz pol. 162701105" 14,0*(25/10)		210.000			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1.000	43.00	43.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmenší o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		"zemina pro zpětné použití"		1,000			
	VV		"zásyp zemínou - viz pol. 174101101"		1,0			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,000	12,00	168,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny na skládce					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"výkop - viz pol. 122202202"		15,0			
	VV		"zásyp zemínou - viz pol. 174101101"		-1,0			
	VV		Součet			14,000		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,600	134,00	3 564,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena 1 pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"viz pol. 171201201"		14,01,90	26,600		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	59,00	59,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-11 jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kementých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodou pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, cena obahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vřolou potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklopením a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem odpadu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Obsyp potrubí přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje. Je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných náspů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do náspů z hornin sypaných, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"		1,000			
	VV		"zásyp za obrubník zemínou"		1,0			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	9,00	360,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náspých) vodoravných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, i ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení, drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šikky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40,0		40.000			
D	5		Komunikace				24 711,45	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7.000	108.00	756.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 5,0		5.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 2,0		2.000			
	VV		Součet		7.000			
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠP tl 200 mm	m2	28.000	135.00	3 780.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 25,0		25.000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 3,0		3.000			
	VV		Součet		28.000			
13	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	7.000	292.00	2 044.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozproštěním a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřík proti odpařování vody, 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 5,0		5.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 2,0		2.000			
	VV		Součet		7.000			
14	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	28.000	214.00	5 992.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 25,0		25.000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 3,0		3.000			
	VV		Součet		28.000			
15	M	592-R-001	dlažba skladebná 20x10x6 cm okrová	m2	25.250	268.00	6 767.00	
	VV		"viz pol. 596211113" 25,0*1,01		25.250			
16	M	592-R-002	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	3.090	453.00	1 399.77	
	VV		"viz pol. 596211113" 3,0*1,03		3.090			
17	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7.000	225.00	1 575.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 5,0		5.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 2,0		2.000			
	VV		Součet		7.000			
18	M	592-R-003	dlažba skladebná 20x10x8 cm okrová	m2	5.050	290.00	1 464.50	
	VV		"viz pol. 596212213" 5,0*1,01		5.050			
19	M	592-R-004	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	2.060	453.00	933.18	
	VV		"viz pol. 596212213" 2,0*1,03		2.060			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 084.30	
20	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20.000	137.00	2 740.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značily					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"chodnikový do lože C16/20nXF1" 20,0		20.000			
21	M	592-R-101	obrubník betonový chodnikový 100x10x20 cm	kus	20.200	87.00	1 757.40	
	VV		"viz pol. 916231213" 20,0*1,01		20.200			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0.900	1 645.00	1 480.50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 12/15					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace a Vzorový řez"					
	VV		"chodnikový obrubník do bet. lože C16/20nXF1" 20,0*0,30*0,150		0.900			
	VV		Součet		0.900			
D	99		Přesuny hmot a sutí				1 106.40	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	13.830	80.00	1 106.40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

14 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,139 - km 2,227

KSO: 822 27
Místo: Brodek u Konice

CC-CZ:
Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		260 874.02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	260 874.02	21.00%	54 783.54
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	315 657.56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: 14 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,139 - km 2,227

Místo: Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Projektant: Regionální agentura pro

Zadavatel: SWIETELSKY satvebni s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	260 874.02
HSV - Práce a dodávky HSV	256 186.34
1 - Zemní práce	33 973.63
2 - Zakládání	4 900.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 356.19
5 - Komunikace	110 119.77
8 - Trubní vedení	1 732.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	84 104.75
99 - Přesuny hmot a suti	7 967.92
PSV - Práce a dodávky PSV	4 687.68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 687.68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obci Brodek u Konice - I. etapa

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: 14 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,139 - km 2,227

Místo: Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel: SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední W

PČ	Ty	Ród	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260 874.02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				256 186.34	
D	1		Zemní práce				33 973.63	
1	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1.000	617.00	617.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kácení stromů s odvětvím kmene a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 813-1 Plachy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"průměr do 150 mm" 1,0		1.000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1.000	1 097.00	1 097.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytřaním nebo odstřežením, s přesekaním kmene průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlídnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásp. jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		1,0		1.000			
3	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	15.000	15.00	225.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kačirek tl. 100 mm" 15,0		15.000			
4	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	5.000	66.00	330.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"tl. 10 cm" 5,0		5.000			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	40.000	58.00	2 320.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v přímých profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkávkami nebo prokávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 312 Zemníky. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křižení a pro výkopky pod mosty provedení v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svislými rovinami protaženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmутí podlaží s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkávky a prokávký v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv síle koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkávce nebo prokávkce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"výkop pro chodník" 40,0			40.000		
6	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jeřičnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1.000	375.00	375.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jeřičnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"viz pol. 112101121" 1,0			1.000		
7	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1.000	96.00	96.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV		"viz pol. 112201101" 1,0			1.000		
	VV		Součet			1.000		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	40.000	115.00	4 600.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypání do násypů a 171.20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neutěhého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122202202" 40,0			40.000		
	VV		Součet			40.000		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m ³	600.000	12.00	7 200.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započtených 1 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypání do násypů a 171.20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neutěhého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"vzdálenost skládky do 25 km"					
	VV		"viz pol. 162701105" 40,0*(25-10)			600.000		
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	40.000	12.00	480.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypání na skládky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceno -1201 je určeno i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku předepsanou projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zosypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasnou skládku, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasnou skládku předepsanou projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasnou skládku, oceňuje-li se cenou 121.10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162.20-1101, 162.20-1102, 162.20-1151 a 162.20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypání do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uložného výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122202202" 40,0			40.000		
	VV		Součet			40.000		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	76.000	134.00	10 184.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyzvození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - . Uložení sypaniny do nasypaní. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"viz pol. 171201201"		40,0*1,90	76.000		
12	K	171201-R	Poplatek za nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně dovozu na stavbu	m3	4.500	822.00	3 699.00	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"viz pol. 181301111"		45,0*0,10	4.500		
13	K	181301111	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45.000	7.00	315.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"tl. 100 mm"		45,0	45.000		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45.000	12.00	540.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplétí a zalévání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplétí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 - - Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz pol. 181301111"		45,0	45.000		
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1.125	165.00	185.63	CS ÚRS 2014 02
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		"viz pol. založení trávníku"		45,0*0,025	1.125		
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	190.000	9.00	1 710.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zasypané rýh pro podzemní vedení), dravání apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování ložisek (berem) šifky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištní příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		190,0			190.000		
	D	2	Zakládání				4 900.00	
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1.000	864.00	864.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lamového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů, tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"zásyp drenáže ŠD 16-22 mm"		1,0	1.000		
	VV		Součet			1.000		
18	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	15.000	92.00	1 380.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojka - vodovody a kanalizace					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"DN 125 za palisádu"		15,0	15.000		
19	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1.000	2 656.00	2 656.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztluženou betonáž pod hladinou požíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"základ palisády"		1,0	1.000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 356.19	
20	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	12.500	143.00	1 787.50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení ryhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády a jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výšku palisády je uvažována celková délka osazeného prvku.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"		12,500			
	VV		12,50					
21	M	592-R-401	PALISÁDA betonová přírodní 120/165/800 mm	kus	105,208	186,00	19 568,69	
	PP		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: přírodní /dl x š (D) x v/ NASTIV 17,5 x 20 x 80					
	VV		"viz pol. 339921112"		105,208			
	D	5	Komunikace				110 119,77	
22	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 150 mm	m2	33,000	108,00	3 564,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 25,0		25,000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 8,0		8,000			
	VV		Součet		33,000			
23	K	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 200 mm	m2	125,000	135,00	16 875,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 120,0		120,000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 5,0		5,000			
	VV		Součet		125,000			
24	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	33,000	292,00	9 636,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6127-1 Přípojité pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 25,0		25,000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 8,0		8,000			
	VV		Součet		33,000			
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	125,000	214,00	26 750,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 120,0		120,000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 5,0		5,000			
	VV		Součet		125,000			
26	M	592-R-001	dlažba skladebná 20x10x6 cm okrová	m2	121,200	268,00	32 481,60	
	VV		"viz pol. 596211113" 120,0*1,01		121,200			
27	M	592-R-002	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	5,150	453,00	2 332,95	
	VV		"viz pol. 596211113" 5,0*1,03		5,150			
28	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	33,000	225,00	7 425,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 25,0		25,000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 8,0		8,000			
	VV		Součet		33,000			
29	M	592-R-003	dlažba skladebná 20x10x8 cm okrová	m2	25,250	290,00	7 322,50	
	VV		"viz pol. 596212213" 25,0*1,01		25,250			
30	M	592-R-004	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	8,240	453,00	3 732,72	
	VV		"viz pol. 596212213" 8,0*1,03		8,240			
	D	8	Trubní vedení				1 732,00	
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupuře nebo hydrantu	kus	2,000	866,00	1 732,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupuře nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdívání rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"případné snížení" 2,0		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				84 104,75	
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	135,000	137,00	18 495,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků (ležatých i stojatých) jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"chodníkový do lože C16/20nXF1" 135,0		135.000			
33	M	592-R-101	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	136.350	87.00	11 862.45	
	VV		"viz pol. 916231213" 135,0*1,01		136.350			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6.075	1 645.00	9 993.38	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace a Vzorový řez"					
	VV		"chodníkový obrubník do bet. lože C16/20nXF1" 135,0*0,30*0,150		6.075			
	VV		Součet		6.075			
35	K	970-R-001	Telefonica O2 - stranový posun + uložení do dělené chráničky - dodávka a montáž, včetně pomocných konstrukcí a prací	m	29.000	1 234.00	35 786.00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		29,0		29.000			
	D	99	Presuny hmot a sutí				7 967.92	
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2.875	51.00	146.63	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113107221 - kamenivo drcené tl. do 100 mm" 15,0*0,130		1.950			
	VV		"viz pol. 113107230 - beton prostý tl. do 100 mm" 5,0*0,185		0.925			
	VV		Součet		2.875			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	69.000	9.00	621.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky do 25 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" 2,875*(25-1)		69.000			
38	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	0.925	151.00	139.68	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		"viz pol. 113107230 - beton prostý tl. do 100 mm" 5,0*0,185		0.925			
	VV		Součet		0.925			
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	1.950	111.00	216.45	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		"viz pol. 113107221 - kamenivo drcené tl. do 100 mm" 15,0*0,130		1.950			
40	K	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	85.552	80.00	6 844.16	CS ÚRS 2014 02
	PP		Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 687.68	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 687.68	
41	K	711161-R1	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	20.000	117.00	2 340.00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		20,0		20.000			
42	K	711161-R2	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi novými ukončené horní lištou	m	20.000	117.00	2 340.00	
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		20,0		20.000			
43	K	998711101	Presun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0.012	640.00	7.68	CS ÚRS 2014 02
	PP		Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se výpočty rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1131 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

15 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,234 - km 2,58

KSO: 822 27
Místo: Brodek u Konice

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

738 179.15

DPH základní
snížená

Základ daně

738 179.15

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

155 017.62

0.00

Cena s DPH

v CZK

893 196.77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

15 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,234 - km 2,58

Místo:

Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Projektant: Regionální agentura pro

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

738 179.15

HSV - Práce a dodávky HSV

725 288.67

1 - Zemní práce

143 219.94

4 - Vodorovné konstrukce

192.00

5 - Komunikace

371 916.92

8 - Trubní vedení

9 189.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

200 770.81

99 - Přesuny hmot a sutí

30 320.46

PSV - Práce a dodávky PSV

12 890.48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 890.48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obci Brodek u Konice - I. etapa
 Objekt: 1 - Uznatelné náklady
 Soupis: 15 - Osa 2 - etapa I. - pravá strana - km 2,234 - km 2,58
 Místo: Brodek u Konice Datum: 04.11.2015
 Zadavatel: Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední V
 Uchazeč: SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							738 179.15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				725 288.67	
D	1		Zemní práce				143 219.94	
1	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1.000	617.00	617.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kácení stromů s odvětvím kmene a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užívat v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"průměr 100 mm" 1,0		1.000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1.000	1 097.00	1 097.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, výrtnými nebo odstředivými, s přesekáním kořenu průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zůstať jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"tl. 10 cm" 45,0		45.000			
3	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	45.000	66.00	2 970.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z betonu prostého, a tl. vrstvy do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 30 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škvárů, strusků nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"tl. 10 cm" 45,0		45.000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20.000	36.00	720.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vysápaných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo částí části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 02-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"chodníkový" 20,0		20.000			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	105.000	58.00	6 090.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedeními v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženími vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podrozmíř s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapálených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopu v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopu. 4. Vodorovné přemístění výkopu z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopu v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopu se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopu v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopu části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
	PSC							
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"výkop pro chodník" 105,0		105.000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1.000	375.00	375.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV	"viz pol. 112101121"	1,0		1.000			
7	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1.000	96.00	96.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
	VV	"viz pol. 112101121"	1,0		1.000			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	75.000	115.00	8 625.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady ze jízdy loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV	"výkopy - viz pol. 122202202"	105,0		105.000			
	VV	"násyp ze zeminy - viz pol. 171101101"	-30,0		-30.000			
	VV	Součet			75.000			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 125.000	12.00	13 500.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady ze jízdy loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV	"vzdálenost skládky do 25 km"						
	VV	"viz pol. 162701105"	75,0(25-10)		1 125.000			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30.000	43.00	1 290.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání na nakládání; množství přes 100 m3; z hornin tř. 1 až 4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovné vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmenší o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV	"zemina pro zpětné použití"						
	VV	"násyp ze zeminy - viz pol. 171101101"	30,0		30.000			
11	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	30.000	30.00	900.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuťných s uzavřením povrchu násypů z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypání odebírané z hold, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásepě jam a ryh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; tato množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu. b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřazení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřeny podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypání do hrází; uložení netříděné sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypání do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopky po výhození z výkopisti na povrch území ještě dále přemísťují na hromady podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti je smýk a tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, ocení se uložení sypání individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuťnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkapávky nebo protokapky při pozemkových úpravách					
	VV	"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"						
	VV	"násyp ze zeminy vhodné do násypů"	30,0		30.000			
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	75.000	12.00	900.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypání na skládky					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122202202"	105,0				
	VV		"násyp ze zeminy - viz pol. 171101101"	-30,0				
	VV		Součet					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	142.500	134.00	19 095.00	CS URS 2014 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		"viz pol. 171201201"	75,0*1,90				
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1.000	59.00	59.00	CS URS 2014 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0-9, c) z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní tratičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratičkách se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou ryh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přicházející v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a natožení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani natožení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšenem o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"Zásyp přípojek ŠD fr. 0-8 mm"	1,0				
15	M	583441210	šterkodrt frakce 0-8	t	2.050	261.00	535.05	CS URS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-8 MN Luteč					
	VV		"viz pol. 174101101"	1,0*2,05				
16	M	583441980	šterkodrt frakce 0-63 žula,ruľa	t	314.098	254.00	79 780.89	CS URS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 žula,ruľa					
17	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	730.000	9.00	6 570.00	CS URS 2014 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		730,0					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	0.200	960.00	192.00	CS URS 2014 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"		0,200			
	VV		"lože přípojky od dvorní vpusti" 0,20					
	D	5	Komunikace				371 916,92	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35.000	108.00	3 780.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 25,0		25.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 10,0		10.000			
	VV		Součet		35.000			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	543.000	135.00	73 305.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 535,0		535.000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 8,0		8.000			
	VV		Součet		543.000			
21	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	35.000	292.00	10 220.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 25,0		25.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 10,0		10.000			
	VV		Součet		35.000			
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	543.000	214.00	116 202.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 4 - chodník" 535,0		535.000			
	VV		"kce 4 - slepecká" 8,0		8.000			
	VV		Součet		543.000			
23	M	592-R-001	dlažba skladebná 20x10x6 cm okrová	m2	540.350	268.00	144 813.80	
	VV		"viz pol. 596211113" 535,0*1,01		540.350			
24	M	592-R-002	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	8.240	453.00	3 732.72	
	VV		"viz pol. 596211113" 8,0*1,03		8.240			
25	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	35.000	225.00	7 875.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"kce 3 - chodník" 25,0		25.000			
	VV		"kce 3 - slepecká" 10,0		10.000			
	VV		Součet		35.000			
26	M	592-R-003	dlažba skladebná 20x10x8 cm okrová	m2	25.250	290.00	7 322.50	
	VV		"viz pol. 596212213" 25,0*1,01		25.250			
27	M	592-R-004	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	10.300	453.00	4 665.90	
	VV		"viz pol. 596212213" 10,0*1,03		10.300			
	D	8	Trubní vedení				9 189.00	
28	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3.000	330.00	990.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použítí trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvádění pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		"přípojka od dvorní vpusti" 3,0		3.000			
29	K	895983419	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150	kus	1.000	623.00	623.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkodrti. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899-20...1 Osazení mříží litinových včetně rámu s košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452-38-6. Podkladní a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.					
	VV		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	VV		1,0		1.000			
30	M	562-R-101	vpust' dvorní	kus	1.000	4 112.00	4 112.00	
	PP		materiál stavební instalací z plastů vtoky, vpusti, hlavice HL dvorní vpust se západ., klápkou lapačem písku a izolační přírubou s litinovou mřížkou 240x240 HL616/ H DN 110, 160 s folii BITUMEN					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Velkokapacitní vtok PERFEKT se svíslým odtokem DN110, se suchou klápkou proti pronikání zápachu, s výškově stavětelem náběhem o 195mm s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží, odkalovací košem a s tvárně napojenou asfaltovou izolační manžetou. Třída zatížení L15 (1500kg).					
	VV		"viz pol. 895983419" 1,0		1.000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatury Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdávky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnění plochy nadezdávky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, míšle, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové míšle, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestorují.	kus	4.000	866.00	3 464.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	PSC		"případné snížení" 4,0		4.000			
	VV							
	VV							
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				200 770.81	
32	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodičí pás pro slabozraké Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodičí pás pro slabozraké z 6 proužků Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.	m	6.000	224.00	1 344.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	PSC		6,0*1		6.000			
	VV							
	VV							
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva ztěženeho i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.	m	530.000	137.00	72 610.00	CS ÚRS 2014 02
	PP		"dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace"					
	PSC		"chodníkový do lože C16/20nXF1" 530,0		530.000			
	VV							
	VV							
34	M	592-R-101	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm viz pol. 916231213" 530,0*1,01	kus	535.300	87.00	46 571.10	
	VV							
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 "dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace a Vzorový řez" "chodníkový obrubník do bet. lože C16/20nXF1" 530,0*0,30*0,150 Součet	m3	23.850	1 645.00	39 233.25	CS ÚRS 2014 02
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého Bourání základů z betonu prostého "dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace" "betonový základ" 3,0 Součet	m3	3.000	1 645.00	4 935.00	CS ÚRS 2014 02
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
37	K	981-R-001	Posuv stávající DZ - A12 včetně kabelového vedení dl. 3,0 m "dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace" 1,0	kus	1.000	5 757.00	5 757.00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
D	99		Přesuny hmot a sutí				30 320.46	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syplý materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t	18.425	51.00	939.68	CS ÚRS 2014 02
	PP							
	PSC		"viz pol. 113107230 - beton prostý tl. do 100 mm" 45,0*0,185		8.325			
	VV							
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 20,0*0,205		4.100			
	VV		"viz pol. 961044111 - bourání základů" 3,0*2,0		6.000			
	VV		Součet		18.425			
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syplý materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	t	442.200	9.00	3 979.80	CS ÚRS 2014 02
	PP							
	PSC		"vzdálenost skládky do 25 km" 18,425*(25-1)		442.200			
	VV							
	VV							
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	18.425	151.00	2 782.18	CS ÚRS 2014 02
	PP							
	PSC		"viz pol. 113107230 - beton prostý tl. do 100 mm" 45,0*0,185		8.325			
	VV							
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 20,0*0,205		4.100			
	VV		"viz pol. 961044111 - bourání základů" 3,0*2,0		6.000			
	VV		Součet		18.425			
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	282.735	80.00	22 618.80	CS ÚRS 2014 02
	PP							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 890.48	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 890.48	
42	K	711161-R1	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m "dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace" 55,0	m2	55.000	117.00	6 435.00	
	VV							
	VV							
43	K	711161-R2	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní listou "dle dig. měření a výkazu projektanta - viz Koordinační situace" 55,0	m	55.000	117.00	6 435.00	
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0.032	640.00	20.48	CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa
Objekt: 1 - Uznatelné náklady
Soupis: VRN - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Brodek u Konice
Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina
Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 000,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 000,44	21.00%	5 880,09
snižená	0,00	15.00%	0,00
Cena s DPH			33 880,53
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší náklady

Místo:

Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant: Regionální agentura pro

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 000.44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000.44

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000.44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa
Objekt: 1 - Uznatelné náklady
Soupis: VRN - Vedlejší náklady

Místo: Brodek u Konice Datum: 04.11.2015
Zadavatel: SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 000.44	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 000.44	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				28 000.44	
1	K	090001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	28 000.44	28 000.44	CS ÚRS 2014 02
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Brodek u Konice

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 000,00

DPH základní snížená	Základ daně 187 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 39 270,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

▼ CZK

226 270,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - 1. etapa

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: ON - Ostatní náklady

Místo: Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel: SWIETELSKÝ satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

Projektant: Regionální agentura pro

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

187 000.00

HSV - Práce a dodávky HSV

187 000.00

ON - Ostatní náklady

187 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice - I. etapa

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: ON - Ostatní náklady

Místo: Brodek u Konice

Datum: 04.11.2015

Zadavatel:

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední W

Uchazeč: SWIETELSKY satvební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA; Ing. Jakub Hřiva, Pavel Peřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							187 000.00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				187 000.00	
D	ON		Ostatní náklady				187 000.00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1.000	83 000.00	83 000.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1.000	14 000.00	14 000.00	CS ÚRS 2014 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
VV			"vytýčení inž. sítí" 1,0		1.000			
3	K	0010001R	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	Kč	1.000	90 000.00	90 000.00	

