

REKAPITULACE - AVT

Č.M	CENA
207	196 538
214	305 739
216	198 158
307	192 276
320	191 238
CELKEM	1 083 949

číslo položky	název	popis	množství jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	
AV TECHNIKA							
Místnost 207							nabízený standard
1	Dataprojektor Epson EB-L610U	Laserový dataprojektor, 3-čipová technologie, nativní rozlišení WUXGA 1920x1200, svítivost 6000 Ansi lumenů, kontrast 2.500.000 : 1, životnost laserového zdroje 20000 hodin v normálním režimu/30000 hodin v eco, záruka 5 let nebo 20000h (podle toho co nastane dříve), HDBaseT vstup, bílá barva	ks		1	0 Kč	Epson EB-L610U
2	Držák projektoru	Kvalitní designový držák projektoru v bílém provedení, délka 15cm	ks		1	0 Kč	Držák proj. AVMDRZPROJ.1
3	Elektrické projekční plátno CINEROLL PRO 300cm 1:1	Elektrické projekční plátno šíře 300cm, bez černého rámečku, barva hliníkového čtvercového tubusu bílá RAL 9003, kompatibilní s rámem pro vestavbu, poměr stran 1:1 nebo 16:10. Ovládání na stěně.	ks		1	0 Kč	CINEROLL PRO 300cm 303530
4	Vestavbový rám PLUS 300cm	kompatibilní s plátnem výše -systém speciálních třmenů, které umožňují přizpůsobit montáž rámu ve všech třech osách – horizontální posuv ve směru podélné osy rámu, horizontální posuv příčné na podélnou osu rámu, vertikální posuv v závitových tyčích	ks		1	0 Kč	CINEROLL Basic 9370300 - 300 cm
5	Mixážní předzesilovač Audac PRE116	Stereofonní mixážní předzesilovač, 8 vstupních kanálů. 2 symetrické mikrofonní vstupy (XLR), 1 symetrický stereo vstup (XLR), 3 nesymetrické stereo vstupy (RCA), 1 stereo vstup Jack3,5mm na čelním panelu, 1 symetrický výstup s volitelným stereo/mono režimem, integrované rozhraní Bluetooth s aktivací párování tlačítkem na čelním panelu nebo vzdáleně logickým kontaktem. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 1HU.	ks		1	0 Kč	AUDAC PRE 116
6	Koncový zesilovač Audac CPA24	Koncový zesilovač 240W @ 100/70V / 40hm (RMS), teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <1%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybudění a stavu, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru. Vstupní konektory XLR IN + XLR LINK, výstupní konektory Euroblock 4pin s výstupy. Napájení 110-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x330mm (19"/2HU), hmotnost 13kg.	ks		1	0 Kč	AUDAC CPA 24
7	Reproduktory podhledové Audac CIRA824/W	Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"+1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB / 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzářovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý	ks		8	0 Kč	AUDAC CIRA W 824/W
8	Přepínač scaler 3x1 AT-HD-SC-500	Kompaktní automatický přepínač vstupů VGA, audio, 2x HDMI, výstup 1x HDMI, 1x audio. RS-232, LAN	ks		1	0 Kč	ATLONA AT HD SC 500
9	Přípojné místo do stolu Legrand	Konfigurovatelné přípojné místo s odklopným krytem, stříbrné provedení. Konfigurace 1xVGA + audio, 1x HDMI, 1x 230V.	ks		1	0 Kč	PanConnect NEO4
10	Instalace	Kompletní instalace a nastavení AV techniky	ks		1	0 Kč	
11	Spotřební materiál	Spotřební materiál, kabeláže, pomocné relé	kpl		1	0 Kč	
Celková cena						196 538 Kč	

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

číslo položky	název	popis	množství jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	
AV TECHNIKA							
Místnost 214							nabízený standard
1	Dataprojektor Epson EB-L510U	Laserový dataprojektor, 3-čipová technologie, nativní rozlišení WUXGA 1920x1200, svítivost 5000 Ansi lumenů, kontrast 2.500.000 : 1, životnost laserového zdroje 20000 hodin v normálním režimu/30000 hodin v eco, záruka 5 let nebo 20000h (podle toho co nastane dříve). HDBaseT vstup. bílá barva	ks		1	0 Kč	Epson EB-L510U
2	Držák projektoru	Kvalitní designový držák projektoru v bílém provedení, délka 15cm	ks		1	0 Kč	Držák projektoru AVMDRZPROJ.1
3	Elektrické projekční plátno CINEROLL PRO 240cm 1:1	Elektrické projekční plátno šíře 240cm, bez černého rámečku, barva hliníkového čtvercového tubusu bílá RAL 9003, kompatibilní s rámem pro vestavbu, poměr stran 1:1 nebo 16:10. Ovládání přes Řs.	ks		1	0 Kč	CINEROLL PRO 240cm 303424
4	Vestavbový rám PLUS 240cm	kompatibilní s plátnem výše -systém speciálních třmenů, které umožňují přizpůsobit montáž rámu ve všech třech osách – horizontální posuv ve směru podélné osy rámu, horizontální posuv příčně na podélnou osu rámu, vertikální posuv v závitových tyčích	ks		1	0 Kč	CINEROLL Basic 9350240- 240 cm
5	Náhledový display na stěnu SONY FW-55BZ35F	Profesionální display s velikostí úhlopříčky 55", tenký design, jas 600 cd/m2, RS232, HDMI, konstrukce na dobu provozu 24/7, záruka 36 měsíců	ks		2	0 Kč	SONY FW-55BZ35F
6	Držák displeje Stell SHO 3300	Univerzální držák displeje v tenkém provedení, uchycení na zeď. Kompatibilní s dodávaným displejem, nosnost 40kg	ks		2	0 Kč	STELL SHO3300
7	Mixážní předzesilovač Audac PRE116	Stereofonní mixážní předzesilovač, 8 vstupních kanálů. 2 symetrické mikrofonní vstupy (XLR), 1 symetrický stereo vstup (XLR), 3 nesymetrické stereo vstupy (RCA), 1 stereo vstup Jack3.5mm na čelním panelu, 1 symetrický výstup s volitelným stereo/mono režimem, integrované rozhraní Bluetooth s aktivací párování tlačítkem na čelním panelu nebo vzdáleně logickým kontaktem. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 1HU.	ks		1	0 Kč	AUDAC PRE 116
8	Koncový zesilovač Audac CPA24	Koncový zesilovač 240W @ 100/70V / 40hm (RMS), teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <1%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru. Vstupní konektory XLR IN + XLR LINK, výstupní konektory Euroblock 4pin s výstupy. Napájení 110-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x330mm (19"/2HU), hmotnost 13kg.	ks		1	0 Kč	AUDAC CPA24
9	Reproduktory podhledové Audac CIRA824/W	Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"x1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB / 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý	ks		10	0 Kč	AUDAC CIRA824/W
10	Přepínač scaler 3x1 AT-HD-SC-500	Kompaktní automatický přepínač vstupů VGA, audio, 2x HDMI, výstup 1x HDMI, 1x audio. RS-232, LAN	ks		1	0 Kč	ATLONA AT-HD-SC500
11	Přijímač HDBaseT pro displeje název Vivolink VL120016R	Přijímač HDBaseT pro převedení UTP na HDMI, výstup 1x HDMI, 1x RS-232, podpora 70m rozlišení 1080p, 40m 4K	ks		2	0 Kč	Vivolink VL120016R
12	HDBaseT distribuční zesilovač se čtyřmi výstupy název Vivolink HDBT splitter 1x4	HDMI na HDBaseT distribuční rozbočovač se čtyřmi výstupy, podpora 4K, RS232 port pro řídicí systém, přenos až do vzdálenosti 70m, 1x vstup HDMI, 4x výstup HDBaseT	ks		1	0 Kč	Vivolink VL120013
13	Připojné místo do stolu Panconnect NEO	Konfigurovatelné připojné místo s odklopným krytem, sříbrné provedení, nerezová ocel. Konfigurace 1xVGA + audio, 1x HDMI, 1x 230V, 2x USB pro nabíjení zařízení, 1x pozice pro zabudování řídicího systému	ks		1	0 Kč	PanConnect NEO 6
14	Malý řídicí systém ControlCUE Basic	Malá řídicí jednotka pro ovládání techniky včetně malého 8mi tlačítkového panelu kompatibilního s volnou pozicí v připojném místě. specifikace jednotky 1x Wired 10/100 BaseT LAN• 1x Keypad port incl. power supply for keypad• 1x Bi-directional serial RS-232/485 port• 1x Occupancy sensor port with 12 VDC power supply output• 4x Universal port• 2x Low-voltage relay• IR code capture sensor• ARM® processor platform• Internal RAM LPDDR 64 MB, flash 256 MB• Onboard real time clock	ks		1	0 Kč	controlCUE-basic
15	Programování řídicího systému	Programování dle požadavků uživatele, popis ovládacích tlačítek	ks		1	0 Kč	
16	Instalace	Kompletní instalace a nastavení AV techniky	ks		1	0 Kč	
17	Spotřební materiál	Spotřební materiál, kabeláže, pomocné relé	kpl		1	0 Kč	
	Celková cena					305 739 Kč	

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

číslo položky	název	popis	množství vní jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	
AV TECHNIKA							
Místnost 216							
							nabízený standard
1	Dataprojektor Epson EB-L610U	Laserový dataprojektor, 3-čipová technologie, nativní rozlišení WUXGA 1920x1200, svítivost 6000 Ansi lumenů, kontrast 2.500.000 : 1, životnost laserového zdroje 20000 hodin v normálním režimu/30000 hodin v eco, záruka 5 let nebo 20000h (podle toho co nastane dříve), HDBaseT vstup, bílá barva	ks		1	0 Kč	Epson EB-L610U
2	Držák projektoru	Kvalitní designový držák projektoru v bílém provedení, délka 15cm	ks		1	0 Kč	Držák projektoru AVMDRZPROJ.1
3	Elektrické projekční plátno CINEROLL PRO 300cm 1:1	Elektrické projekční plátno šíře 300cm, bez černého rámečku, barva hliníkového čtvercového tubusu bílá RAL 9003, kompatibilní s rámem pro vestavbu, poměr stran 1:1 nebo 16:10. Ovládání na stěně.	ks		1	0 Kč	CINEROLL PRO 300cm 303530
4	Vestavbový rám PLUS 300cm	kompatibilní s plátnem výše -systém speciálních třmenů, které umožňují přizpůsobit montáž rámu ve všech třech osách – horizontální posuv ve směru podélné osy rámu, horizontální posuv příčně na podélnou osu rámu, vertikální posuv v závitových tyčích	ks		1	0 Kč	CINEROLL Basic 9370300 - 300 cm
5	Mixážní předzesilovač Audac PRE116	Stereofonní mixážní předzesilovač, 8 vstupních kanálů, 2 symetrické mikrofonní vstupy (XLR), 1 symetrický stereo vstup (XLR), 3 nesymetrické stereo vstupy (RCA), 1 stereo vstup Jack3,5mm na čelním panelu, 1 symetrický výstup s volitelným stereo/mono režimem, integrované rozhraní Bluetooth s aktivací párování tlačítkem na čelním panelu nebo vzdáleně logickým kontaktem. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 1HU.	ks		1	0 Kč	AUDAC PRE 116
6	Koncový zesilovač Audac CPA24	Koncový zesilovač 240W @ 100/70V / 40hm (RMS), teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <1%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru. Vstupní konektory XLR IN + XLR LINK, výstupní konektory Euroblock 4pin s výstupy. Napájení 110-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x330mm (19"/2HU), hmotnost 13kg.	ks		1	0 Kč	AUDAC CPA24
7	Reproduktory podhledové Audac CIRA824/W	Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"+1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB / 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí míříčka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý	ks		8	0 Kč	AUDAC CIRA824/W
8	Přepínač scaler 3x1 AT-HD-SC-500	Kompaktní automatický přepínač vstupů VGA, audio, 2x HDMI, výstup 1x HDMI, 1x audio. RS-232, LAN	ks		1	0 Kč	ATLONA AT-HD-SC-500
9	Připojné místo do stolu Legrand	Konfigurovatelné připojné místo s odklopným krytem, stříbrné provedení. Konfigurace 1xVGA + audio, 1x HDMI, 1x 230V.	ks		1	0 Kč	PanConnect NEO4
10	Instalace	Kompletní instalace a nastavení AV techniky	ks		1	0 Kč	
11	Spotřební materiál	Spotřební materiál, kabeláže	kpl		1	0 Kč	
						198 158 Kč	

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

číslo položky	název	popis	množství jednotka	Kč/jednotka a bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	
AV TECHNIKA							
Zasedací místnost 307							nabízený standard
1	Zobrazovač 75" Samsung QB75R	Typ obrazovky: New Edge, 60Hz Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 74.5 Rozlišení: UHD (3840 x 2160) Rozteč bodu [mm]: 0.42975 x 0.42975 Jas [cd/m2]: 350 Kontrast: 4000:1 Odezva [ms]: 8ms (Typ.) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 Počet barev: 16.7M Reproduktory: vestavěné (10W + 10W)	ks		1	0 Kč	Samsung QB75R
2	Držák displeje Stell SHO 3320	Kvalitní držák pro displej 75", nosnost až 100kg, pojistka proti vysazení	ks		1	0 Kč	Stell SHO 3320
3	Mixážní předzesilovač Audac PRE116	Stereofonní mixážní předzesilovač, 8 vstupních kanálů. 2 symetrické mikrofonní vstupy (XLR), 1 symetrický stereo vstup (XLR), 3 nesymetrické stereo vstupy (RCA), 1 stereo vstup Jack3,5mm na čelním panelu, 1 symetrický výstup s volitelným stereo/mono režimem, integrované rozhraní Bluetooth s aktivací párování tlačítkem na čelním panelu nebo vzdáleně logickým kontaktem. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 1HU.	ks		1	0 Kč	AUDAC PRE 116
4	Koncový zesilovač Audac CPA24	Koncový zesilovač 240W @ 100/70V / 4Ohm (RMS), teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <1%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru. Vstupní konektory XLR IN + XLR LINK, výstupní konektory Euroblock 4pin s výstupy. Napájení 110-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x330mm (19"/2HU), hmotnost 13kg.	ks		1	0 Kč	AUDAC CPA 24
5	Reproduktory podhledové Audac CIRA824/W	Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"+1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB / 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý	ks		4	0 Kč	AUDAC CIRA W 824/W
6	Přepínač scaler 3x1 AT-HD-SC-500	Kompaktní automatický přepínač vstupů VGA, audio, 2x HDMI, výstup 1x HDMI, 1x audio. RS-232, LAN	ks		1	0 Kč	ATLONA AT HD SC 500
7	Automatický HDMI přepínač 4-1	Automatický HDMI přepínač 4:1, automatické přepnutí na poslední připojený zdroj. Bez využití dálkového ovládače nebo manuálního přepnutí	ks		1	0 Kč	PremiumCord HDMI switch 4:1, 4Kx2K@60Hz
8	Přípojné místo do stolu Legrand	Konfigurovatelné přípojné místo s odklopným krytem, stříbrné provedení. Konfigurace 1x HDMI, 2x 230V.	ks		4	0 Kč	PanConnect NEO4
9	Instalace	Kompletní instalace a nastavení AV techniky	ks		1	0 Kč	
10	Spotřební materiál	Spotřební materiál, kabeláže	kpl		1	0 Kč	
						192 276 Kč	

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

číslo položky	název	popis	množství vnější jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH	
AV TECHNIKA							
Místnost 320							nabízený standard
1	Dataprojektor Epson EB-L610U	Laserový dataprojektor, 3-čipová technologie, nativní rozlišení WUXGA 1920x1200, svítivost 6000 Ansi lumenů, kontrast 2.500.000 : 1, životnost laserového zdroje 20000 hodin v normálním režimu/30000 hodin v eco, záruka 5 let nebo 20000h (podle toho co nastane dříve), HDBaseT vstup, bílá barva	ks		1	0 Kč	Epson EB-L610U
2	Držák projektoru	Kvalitní designový držák projektoru v bílém provedení, délka 15cm	ks		1	0 Kč	Držák projektoru AVMDRZPROJ.1
3	Elektrické projekční plátno CINEROLL PRO 300cm 1:1	Elektrické projekční plátno šíře 300cm, bez černého rámečku, barva hliníkového čtvercového tubusu bílá RAL 9003, kompatibilní s rámem pro vestavbu, poměr stran 1:1 nebo 16:10. Ovládání na stěně.	ks		1	0 Kč	CINEROLL PRO 300cm 303530
4	Vestavbový rám PLUS 300cm	kompatibilní s plátnem výše -systém speciálních třmenů, které umožňují přizpůsobit montáž rámu ve všech třech osách – horizontální posuv ve směru podélné osy rámu, horizontální posuv příčně na podélnou osu rámu, vertikální posuv v závitových tyčích	ks		1	0 Kč	CINEROLL Basic 9370300 - 300 cm
5	Mixážní předzesilovač Audac PRE116	Stereofonní mixážní předzesilovač, 8 vstupních kanálů. 2 symetrické mikrofonní vstupy (XLR), 1 symetrický stereo vstup (XLR), 3 nesymetrické stereo vstupy (RCA), 1 stereo vstup Jack3,5mm na čelním panelu, 1 symetrický výstup s volitelným stereo/mono režimem, integrované rozhraní Bluetooth s aktivací párování tlačítkem na čelním panelu nebo vzdáleně logickým kontaktem. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 1HU.	ks		1	0 Kč	AUDAC PRE 116
6	Koncový zesilovač Audac CPA24	Koncový zesilovač 240W @ 100/70V / 4Ohm (RMS), teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <1%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybití a stavu, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru. Vstupní konektory XLR IN + XLR LINK, výstupní konektory Euroblock 4pin s výstupy. Napájení 110-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x330mm (19"/2HU), hmotnost 13kg.	ks		1	0 Kč	AUDAC CPA 24
7	Reproduktory podhledové Audac CIRA824/W	Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"+1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB / 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý	ks		8	0 Kč	AUDAC CIRA W 824/W
8	Přepínač scaler 3x1 AT-HD-SC-500	Kompaktní automatický přepínač vstupů VGA, audio, 2x HDMI, výstup 1x HDMI, 1x audio. RS-232, LAN	ks		1	0 Kč	ATLONA AT HD SC 500
9	Připojné místo do stolu Legrand	Konfigurovatelné přípojné místo s odklopným krytem, stříbrné provedení. Konfigurace 1xVGA + audio, 1x HDMI, 1x 230V.	ks		1	0 Kč	PanConnect NEO4
10	Instalace	Kompletní instalace a nastavení AV techniky	ks		1	0 Kč	
11	Spotřební materiál	Spotřební materiál, kabeláže	kpl		1	0 Kč	
	Celková cena					191 238 Kč	

V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek