

**Příloha č. 1: Technické specifikace****Prostředky k odstraňování padlých stromů**

**1 ks vyvětovací sada (Multifunkční křovinořez, nástavec s pilou, prodlužovací nástavec, zametač štětinový, zametač gumový, nástavec s fukarem)**

**Multifunkční křovinořez**

Zdvihový objem válce	25,4 cm <sup>3</sup>
Výstupní výkon	1 kW
Maximální otáčky motoru	8500 ot./min
Objem palivové nádrže	0,51 l
Spotřeba paliva	520 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	3000 ot./min
Kroutící moment, max.	1,2 Nm/6000 ot./min
Maximální ot./min. výstupního hřídele	6500 ot./min
Hmotnost (bez řezného nástroje) max	4,5 kg
Délka trubice	1483 mm
Průměr trubice	24 mm / 0,94 "

**Nástavec s vyvětovací pilou**

Převodový poměr: 18:17, Rozteč řetězu: 1/4", Délka vodící lišty, min-max: 25-30 cm, Rychlost řetězu při max. výkonu: 15,2 m/s, Délka: 149 cm, Délka trubice: 1100 cm, Hmotnost: max 1,4 kg, Průměr trubice (hřídele): 24 mm

**Prodlužovací nástavec pro multifunkční křovinořez**

Délka 77,1 cm, Hmotnost 0,6 kg, Průměr trubice 24 mm ,

**Zametač štětinový**

Délka: 115,7 cm, Hmotnost: max 5,46 kg, Průměr trubice (hřídele): 24 mm

**Zametač gumový**

Délka: 116,8 cm, Hmotnost: 6,5 kg, Průměr trubice (hřídele): 24 mm

**Nástavec s fukarem**

Proud vzduchu v trubici: 15 m<sup>3</sup>/min / 529,72 krychlové stopy/min, Rychlost vzduchu: 66 m/s, Délka: 80 cm, Hmotnost max 1,9 kg, Průměr trubice (hřídele): 24 mm

**Vázací prostředky**

2 ks Textil oko- oko s ocel. oky                      nosnost 5 t, délka 4 m

**Lanový zvedák LZB (hupcuk) s ocelovým lanem**

Nosnost min1.600 kg, Průměr lana 11 mm, Délka lana 40 m

### **1 ks směrová kladka**

Max. tažná síla 5.000 kg, max. průměr lana 14mm, průměr kladky 140 mm, hmotnost max 4,3 kg

### **Ochranné pomůcky**

4 ks protiprořezové kalhoty (výška postavy 170 cm, 180 cm, 186 cm, 194 cm), schváleno EN 381, Třída 1 20 m/s

### **Bruska na řetězy**

elektromotor: 230V; 180W; 50Hz, 2A, otáčky: 2.950 ot./min.,max.rozteč řetězu 3/4

včetně: úhlový brousící kámen,šablona pro rychlou kontrolu,samostředící upínací zařízení,nastavení úhlu ostření,nastavení spodního úhlu,vestavěné světlo,

2 ks Brusný kotouč 3/8"                      průměr kotouče 145 mm, tl. 4,8 mm, otvor 22,3 mm

2 ks Brusný kotouč 1/4"                      průměr kotouče 145 mm, tl. 3,2 mm, otvor 22,3 mm