

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/4Q/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zhotovitel : TeS, spol. s r.o. Chotěboř

se sídlem: Zednická 558, PSČ 583 01, Chotěboř

IČ: 609 343 95 DIČ: CZ60934395

zastoupena: Josefem Sobotkou, jednatelem

email: tes@teschotebor.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 2917140207/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075

zástupce ve věcech smluvních Josef Sobotka, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických Jiří Doležal, obchodní oddělení

Vlastimil Pavlas, servisní oddělení

a

Objednatel : Josef Švec

se sídlem: Dlouhá 3042, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 01207385 DIČ: CZ [REDACTED]

email: svecjosef@seznam.cz

bankovní spojení: 223499611/0600 Moneta Money Bank

zástupce ve věcech smluvních Josef Švec

zástupce ve věcech technických Josef Švec

(společně také jako „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Všechny ustanovení smlouvy o dílo č. 43/42/2020 zůstávají s výjimkou článku č. 3 beze změny. V článku 3, odstavec č. 1 dochází ke změně celkové ceny díla. Důvodem změny ceny je snížení ceny položky tj. vakuové baličky na poz. I3. Snížení ceny je způsobeno změnou výrobce této vakuové baličky. V příloze č. 2 tohoto dodatku je uvedeno potvrzení deklarující skutečnost z hlediska změny výrobce.

Článek 3 - Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí částku ve výši **1.250.709,11 Kč bez DPH.**
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednou platbou, a to následovně:
 - 2.1. Platba ve výši Kč 1.250.709,11 bez DPH bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy po provedení díla. Platba bude provedena do 30 dní od data doručení daňového dokladu za provedení díla, tj. od ukončení díla, na základě vystavené konečné faktury.

Přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace zařízení vč. cenové kalkulace

Příloha č. 2 – potvrzení o změně výrobce

V Havlíčkově Brodě dne 15.12.20

V Havlíčkově Brodě dne 15.12.2020



IČ: 01207385

Objednatel

Zhotovitel

TeS, spol. s r.o.
Zednická 558
583 01 Chotěboř

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 43/4Q/2020 - Specifikace zařízení vč. cenové kalkulace

poz.	Přednět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sleva na položku %	Cena bez DPH po slevě	Cena bez DPH celkem
A	Přístěm zboží									
A1	Přijímová váha, váživost 150 kg, rozměr: vážení plochy 460x570mm, provedení litina / nerez, LCD displej, fukce- vážení, počítání kusů, navazování, Certifikace pro obchodní vážení - ES ověření	CAS DB2-60/150kg s LCD displejem	460x675x755	0,3kW/230V	1	7 400	7 400	5	7 030	7 030
B	Uklidivá komora									
B1	Skladový regál, 4x piná police, provedení polic a stopen komoxit, regál montovaný	Beta komaxit	700x300x2000		1	2 600	2 600	10	2 340	2 340
C	Skřadování odpadků									
C1	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x piné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků	UR 200	600x600x845	0,15kW/230V	1	9 990	9 990	15	8 492	8 492
D	Sluchý skřad									
D1	Skladový regál, 4x piná police, provedení polic a stopen komoxit, regál montovaný	Beta komaxit	1050x600x2000		1	3 020	3 020	10	2 718	2 718
D2	Skladový regál, 4x piná police, provedení polic a stopen komoxit, regál montovaný	Beta komaxit	950x600x2000		2	2 950	5 900	10	2 655	5 310
E	Hrubá příprava zeleniny									
E1	Nastátné umyvadlo s kolením ovládním, nerezové provedení, vč. sifonu a baterie	Umyvadlo 44	400x400x230		1	4 800	4 800	10	4 320	4 320
E2	Mycí stůl, 1x veřavený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, zadní a levý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, prolomená pracovní deska, nerezové provedení	KSVO	900x700x850		1	11 376	11 376	15	9 670	9 670
E4	Dřevěný roš na brambory a kořenovou zeleninu	roš	850x400		1	1 500	1 500	0	1 500	1 500
F	Chlazené potraviny									
F1	Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezová, 1x piné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C,	UR 400 S	600x600x1850	0,185kW/230V	1	18 090	18 090	15	15 377	15 377
F2	Chladnička, 1x piné dveře, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, ventilované cirkulační chlazení, automatické odšťavňování kondenzátu, chladič R 404a, digitální termostat, integrovaný zámek, samozavírací dveře 90°, vnitřní zaoblené rohy, izolace 60 mm, vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě +43°C, nastavitelné nerezové nožky, nahraditelné magnetické pryžové těsnění, vnitřní prostor přířpusoben rozměru GN 2/1, nastavitelné roštové police 3ks	TN 700 Perfekti	710x800x2030	0,27kW/230V	1	31 250	31 250	15	26 563	26 563
F3	Pultová mraznička, bílá, 1x piné víko, objem cca 189 lt, teplotní rozsah -18°C až -24°C, bílá, osvětlení, integrovaný zámek víka,	SB 200	920x695x850	0,226kW/230V	1	11 290	11 290	15	9 597	9 597
F4	Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x piné dveře, ventilované cirkulační chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 600	770x695x1890	0,2kW/230V	1	20 390	20 390	15	17 332	17 332
G	Příprava masa									
G1	Nerezová kombinovaná vřelka, rozměr vřelky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140	Vřelka	500x600x850		1	10 900	10 900	10	9 810	9 810
G2	Stojánková vodoodst. baterie, hygienické pákové loketní ovládní "CLINIC"	Raf + rucka			1	1 800	1 800	0	1 800	1 800
G3	Chlazený stůl dvousekcový, 4x zášuvka, objem 274 litrů, celonerezové provedení, perforované koše zášuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladič R-600a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 43 °C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování, výškové slavitelné nožky	EMFP-135 GN HH	1342x700x850	0,2kW/230V	1	40 900	40 900	12	35 992	35 992
G4	Masodeska na porcovanou masa	Deska	600x400x100		1	3 200	3 200	5	3 040	3 040
G5	Mycí stůl, 1x veřavený lisovaný dřez o rozměru 500x500x300mm, zadní lem, nerezové provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x piná police	KSVIP	650x700x850		1	11 236	11 236	15	9 551	9 551
G7	Skrínka nastátná, otevírána s polici, opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x piná police, spodní police opatřena koženkami (5x GN 1/9), nerezové provedení	KNSO	2000x350x600		1	11 661	11 661	15	9 912	9 912

poz.	Přednět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sleva na položku %	Cena bez DPH po slevě	Cena bez DPH celkem
H	Připrava těsta									
H1	Pracovní stůl, 1x plná police, levý přesah desky 150 mm, zadní a pravý lem, dřevěná (buková) Pracovní deska, levý přední roh zesílený; Skrříňka nastěná, uzavřená s polici; opášťená oba body + opášťená záda, uvnitř 1x plná police, z čela stůl uzavřen formou posuvných dveří	KSP0	1450x700x900		1	11 117	11 117	15	9 449	9 449
H2	čela stůl uzavřen formou posuvných dveří	KNSSDP	1300x350x600		1	10 990	10 990	15	9 342	9 342
I	Vakuování a šokování lidel									
I1	Pracovní stůl s tmotži, spodní prostor vhodný pro zabudování šokového zchlazovače a zmrzovače, zadní lem, nerezové provedení	KSPT	900x700x900		1	5 656	5 656	15	4 808	4 808
I2	Šokový zchlazovač/zmrzovač, kapacita 5x GN 1/1, zchlazování +90°C/+3°C - 23kg na cyklus, Zmrzovač: +90°C/-18°C - 13kg/cykklus, umístění zásuvu na šířku	ATM 051 CD	790x700x850	1,2kW/230V	1	79 900	79 900	11	71 111	71 111
I3	Vakuvá balčka, svářecí lišta 300 mm, velikost vakuvého prostoru 330x320x100 mm, výkon vakuvé pumpy 6m3/h, TFT barevný dotykový displej 4,3 palce, dvojitý svár 2x3 mm, podsvětlený vakuummetr, COB Led osvětlení vika, 12 přednastavených programů, 6 uživatelských programů, jednoduše ruční ovládní, automatické otevírání vika	RETIGO VISION/VAC 30	395x475x321	0,4kW/230V	1	51 900	51 900	10	46 710	46 710
I3	Vakuvá balčka, svářecí lišta 300 mm, velikost vakuvého prostoru 330x320x100 mm, výkon vakuvé pumpy 6m3/h, TFT barevný dotykový displej 4,3 palce, dvojitý svár 2x3 mm, podsvětlený vakuummetr, COB Led osvětlení vika, 12 přednastavených programů, 6 uživatelských programů, jednoduše ruční ovládní, automatické otevírání vika	RETIGO VISION/VAC 30	395x475x321	0,4kW/230V	-1	51 900	-51 900	10	46 710	-46 710
I3	Vakuvá balčka, svářecí lišta 300 mm, velikost vakuvého prostoru 330x320x100 mm, výkon vakuvé pumpy 6m3/h, TFT barevný dotykový displej 4,3 palce, dvojitý svár 2x3 mm, podsvětlený vakuummetr, COB Led osvětlení vika, 12 přednastavených programů, 6 uživatelských programů, jednoduše ruční ovládní, automatické otevírání vika	JM CHEF Vision Vac 30	395x475x321	0,4kW/230V	1	41 900	41 900	10	37 710	37 710
I4	Skrříňka nastěná, uzavřená s polici; opášťená oba body + opášťená záda, uvnitř 1x plná police, z čela stůl uzavřen formou posuvných dveří	KNSSDP	900x350x600		1	9 777	9 777	15	8 310	8 310
J	Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně									
J1	Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a polici, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x spodní police, zadní lem, nerezové provedení	KSPZH-2	1050x700x850		1	11 208	11 208	15	9 527	9 527
J2	Chladicí vitrina stojní, statické chlazení, kapacita 5xGN 1/4, teplota +2/+8°C, automatické odtlavení, elektronické ovládní s displejem, teplota okolí max +32°C, provedení nerez, horní skleněný zákryt	EV-135	1344x336x450	0,178kW/230V	1	16 900	16 900	10	15 210	15 210
J3	Chlazený stůl, třískokový, 2x dvířka, 2x zásuvka, objem 428 litrů, nerezové provedení, perforované koše zásuvky z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování, výškově stavitelné nožičky	EMFP-180 GN HDD	1792x700x850	0,2kW/230V	1	49 382	49 382	12	43 456	43 456
J4	Stojáňková vodovodní baterie	Raf			1	1 500	1 500	0	1 500	1 500
J5	Krouhač zeleniny, indukční motor - asynchronní motor pro profesionální využití, tluhý chod motoru, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření vika nebo při zvednutí přítláčené páky, výkon cca 80 kg/lt, kapacita 20 - 80 porcí, 2 násypné otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 104 cm2,	CL 30 BISTRO	345x304x745	0,50kW/230V	1	23 790	23 790	12	20 935	20 935
J6	Sada 6 disků - 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky - kostičkovač a mřížka)	Sada 6 disků			1	10 220	10 220	12	8 994	8 994
J7	Nátěrový stůl, šnekový převod, šikmá uložení stolu, průměr nože 250 mm, speciální antiladhesní úprava nože, tlakový odtlak z hliníkové slitiny	GMS 250	425x525x380	0,2kW/230V	1	16 990	16 990	12	14 951	14 951
J8	Konzole pro zavěšení chladicí vitríny, nerezové provedení	alyp	dle vitríny		2	950	1 900	15	808	1 615
K	Větrná									

poz.	Přednět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sleva na položku %	Cena bez DPH po slevě/kus	Cena bez DPH po slevě celkem
K1	Konvektomat elektrický, 6x GN 1/1, BOJLEROVÝ VYVIJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, vaření pomocí systému varných procesů III - 7 provozních režimů - pečení mých a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 10,1" - se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovací tlačítkem, min. 4x inteligentní asistent pro práci s konvektomatem, komunikace v češtině vč. kuchtařky a rozsáhlé nápovědy, trojité zasklení dveří, systém řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, plně automatické mytí podle stupně znečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných tabletovaných prostředků (bezpečnosti práce), teplotní vplchová sonda s minimálně 6-ti měřicími body, 3 vrstve sklo, systém měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlosti ventilátoru, autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu z PC, mobilu nebo tabletu, součást konvektomatu 1x zavěšecí vozík s 20-til zásuvy, podélné zásuvy na GN 1/1	RATIONAL iCOMBI Pro 6x 1/1	850x804x842	10,8kV/400V	1	249 000	249 000	20	199 200	199 200
K2	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, podstavec plně kompatibilní s konvektomatem	ST 1116	dle konvektomatu		1	11 900	11 900	15	10 115	10 115
K3	Pracovní stůl na tmoži, zadní lem, nerezové provedení.	KSP1	400x700x850		1	5 000	5 000	15	4 250	4 250
K4	Elektrický sklokeramický sporák, dvouplotýnkový, plocha dvercová, každá plocha o velikosti 230x230mm o výkonu 3,2kW , 6mm silná skleněná keramická varná plocha, nerezové provedení, vypnutí každé zóny světlo signalizuje zbytkové teplo až do 60 ° C, aby bylo možné bezpečně chránit obsluhu, vč. podestavby - celonerezové, uzavřené oba body + uzavřená záda, z čela podestavba otevírána	E7P2M/VT	400x700x900	6,4kW/400V	1	41 900	41 900	10	37 710	37 710
K5	Elektrická multifunkční pánev, kapacita vany 2x17 lit, plocha dna 2x13 dm², topný systém s celoplošnými topnými keramickými desíčkami (systém iVarioBoost: řízení spotřeby energie), třivrstvé dno pánve z neodlétečných ocelových vrstev odolné proti poškrábání, sonda teploty jádra s 6 měřicími body, dvě na sobě nezávisle pracující nádoby, vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě, integrovaná, i CookingSuite - inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vaječ, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce Finishing. Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide, iZoneControl: flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami (teploty se mohou lišit až o 130°C), Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje, Teplotní rozsah 30 °C--250 °C. Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky. Autolift: zařízení pro automatické zvedání a spuštění pro vaření v koších. Rozpoznávání varného média v nádobě: netrozi nebezpečí popálení ani připálení oleje. Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa, ergonomicky ovládaná ruční sprcha s automatickým zpětným navlečením do zařízení přeplněným proudem (podový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody, integrovaná zásuvka 1 NAG 230V, magnetický držák sondy vnitřní teploty, pánev naklonitelná pomocí elektrického válce, víko se otevírá manuálně, víko s integrovaným přívodem vody, Automatické plnění nádoby vodou s přesností na litry systém SDS - Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory např. horkého oleje při fritování, Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a varných programů, bezpečnostní omezovací teploty, servisní přístup ze předu, Hygienická pánev bez spár se zaoblenými rohy, barevný skleněný TFT displej o velikosti 10,1" , centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení, Výběr průvodce pro obsluhu z více než 40 jazyků, zobrazení skutečných a požadovaných hodnot, sledování zařízení z PC, chytlého telefonu nebo tabletu pomocí funkce ConnectedCooking. Vytvoření uživatelsky specifických profilů iMDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka, Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuchyňné možný	Nano 2-XS	1100x756x485	14kW/400V	1	326 490	326 490	12	287 311	287 311

poz.	Průběh - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sleva na položku %	Cena bez DPH po slevě/ks	Cena bez DPH po slevě celkem
K6	Podstavec pod multifunkční pánev, celonerezové provedení, 2x výšuv pro umístění nádob, 2x sloupec vsunutý na plechy GN 1/1				1	36 790	36 790	15	31 272	31 272
K7	Příslušenství k multifunkční pánevi - rameno pro zvedání a spouštění košů	24.00.973			2	1 640	3 280	12	1 443	2 886
K8	Příslušenství k multifunkční pánevi - varný koš	60.70.752			2	4 735	9 470	12	4 167	8 334
K9	Příslušenství k multifunkční pánevi - filtrovací koš	24.00.972			2	4 735	9 470	12	4 167	8 334
K10	Příslušenství k multifunkční pánevi - špačtíle	60.71.643			1	1 405	1 405	12	1 236	1 236
K11	Příslušenství k multifunkční pánevi - rošť na dno pánve	60.70.787			2	1 405	2 810	12	1 236	2 473
K12	Příslušenství k multifunkční pánevi - síto	60.71.327			1	1 770	1 770	12	1 558	1 558
K13	Kontaktní gril, nerezové provedení, grilovací deska z ocelové slitiny s teplotovým povrchem, kontrolka chodu a vyřazení, síťový vypínač, zásuvka na odpadní tekutiny, horní deska ryhovaná povrch, spodní deska hladký povrch	PM 2015 LTF	409x405x182	3kW/230V	1	15 890	15 890	15	13 507	13 507
K14	Nástěnná digestoř, 1x rada filtrů, celonerezové provedení, provedení filtrů lamelové, odvodňovací žlábek opatřený výpustným ventilem	KDZH	1200x1300x450		1	15 257	15 257	10	13 731	13 731
K15	Nástěnná digestoř, 1x rada filtrů, celonerezové provedení, provedení filtrů lamelové, odvodňovací žlábek opatřený výpustným ventilem, osvětlení	KDZH	2150x850x450	230V	1	23 474	23 474	10	21 127	21 127
K16	Automatický změkčovač vody, odjemové řízení regenerace s možností nastavení na časově řízenou regeneraci, elektronické ovládní, kapacita změkčovače 10 lt	WMK-BNT 1650F		230V	1	10 000	10 000	15	8 500	8 500
L	Výdeji ledů									
L1	Výdejní stůl, 2x vevářená dělaná lázeň velikosti GN 1/1, každá vana se samostatným výpustným ventilem, zadní a levý lem, 1x plná police, nerezové provedení	AVP	1350x700x900		1	26 580	26 580	15	22 593	22 593
L2	Výdejní stůl s odkapem a dřezem, vjevo 1x vevářený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200 mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x odkapní vanička 500x200mm s osítkem sklenic, spodní lnož, nerezové provedení	KSVOV	2480x650x850		1	22 300	22 300	15	18 955	18 955
L3	Stojánková vodovodní baterie	Raf			1	1 500	1 500	0	1 500	1 500
L5	Pracovní stůl se zásuvkou a spodní polici, zadní lem, 1x výšuvná zásuvka na odklep kávové sedliny, nerezové provedení, otvor pro instalace ke kávovaru	KSPZH-1	600x700x900		1	12 217	12 217	15	10 384	10 384
M	Mýcí provozního nádobí									
M1	Mýcí stůl se dvěma vevářenými lisovanými dřezy, každý dřez o rozměru 600x500x300mm, 1x otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, zvýšený zadní lem - osítkovaná stěna, nerezové provedení	KSVKP	1450x700x850		1	19 717	19 717	15	16 759	16 759
M2	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	DOC-3	150x200x1100		1	4 990	4 990	10	4 491	4 491
M3	Nástěnná police jednopátrová rošťová, nerezové provedení	KPOZJR	700x400		1	3 300	3 300	15	2 805	2 805
M4	Skladový regál, 4x plná police, celonerezové provedení	KRGP	950x400x1800		1	7 770	7 770	15	6 605	6 605
N	Mýcí a skladování termoportů									
N1	Mýcí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevářený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, 1x otvor pro stojánkovou baterii, zadní a pravý zvýšený lem, nerezové provedení	KSVVO	900x700x850		1	15 782	15 782	15	13 415	13 415
N2	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	DOC-3	150x200x1100		1	4 990	4 990	10	4 491	4 491
N3	Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení	KRGP	1100x600x1800		1	8 800	8 800	15	7 480	7 480
N4	Nástěnné umyvadlo s kolenním ovládním, nerezové provedení, vč. sífonu a baterie	Umyvadlo 44	400x400x230		1	4 800	4 800	10	4 320	4 320
	Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení									
	Kvalita materiálu: potravinářská nenaželezná chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolu tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem II, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky									
	Kontrolní mezisoučty						1 395 185			1 202 609

poz.	Předmět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sleva na položku %	Cena bez DPH po slevě/kus	Cena bez DPH po slevě celkem
Cenová rekapitulace										
	Cena za technologii bez DPH před slevou celkem						1 395 185			
	Celková výše poskytnuté sleva na technologii						-192 576			
	Cena za technologii bez DPH po slevě celkem						1 202 609			
	Cena za zpracování projektové dokumentace						0			
	Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení						48 100			
	Dodávka celkem bez DPH						1 250 709			


Komentář k cenové nabídce :

* Instalaci zařízení se rozumí.

- doprava zařízení do místa instalace
- montáž zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- montáž zařízení na připravené přívody kanalizace
- použity montážní materiál
- zprovoznění
- kalibrace
- seřízení
- odzkoušení
- základní zaškolení obsluhy
- odvoz a likvidace balicích materiálů

rozšířené zaškolení obsluhy na konvektomat a pánev kuchářem výrobce

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
Zechnická 558



IČ: 01237385



JOSEF VEC
3042
IV Brod





TeS, spol. s r. o. Chotěboř

583 01

Zednická 558
Chotěboř

V Rožnově pod Radhoštěm dne 17. 12. 2020

Věc : Potvrzení

Vážený obchodní partnere,

tímto potvrzujeme, že došlo k ukončení výroby vakuových balíčků RETIGO VISION VAC.

Výrobu vakuových balíčků VISION VAC nyní zajišťuje společnost JM Chef s. r. o. 1. máje 2309, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ : 05822581.

V souvislosti se změnou výrobce nedošlo ke změně z hlediska technických parametrů a vlastností vakuových balíčků VISION VAC.

S pozdravem

JM CHEF IČ: 05822581
S.R.O. CZ05822581
tel.. 734 751 081

JMchef s.r.o.
1. máje 2309
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

.....
Jan Malachovský

jednatel společnosti