

Příloha č. 1. – Technická specifikace výtahu C5KF333Y


<u>Typ výtahu:</u>	Osobní – EVAKUAČNÍ
<u>Počet stanic/nástupišť:</u>	5/5 neprůchozí
<u>Nosnost/počet osob:</u>	1 000 kg / 13
<u>Jmenovitá rychlost:</u>	1 m/s ⁻¹
<u>Umístění pohonu:</u>	ve výtahové šachtě na vodítku – bez strojovny
<u>Pohon:</u>	bezpřevodový synchronní nebo asynchronní motor,
<u>Příkon motoru:</u>	dle výrobce, preferujeme co nejnižší příkon
<u>Stroj:</u>	trakční s nosnými prostředky v podobě plochých pásů nebo ocelových lan
<u>Max. počet startů:</u>	180/ hod.
<u>Nosné prostředky:</u>	plochá pásy nebo ocelová lana
<u>Rozvaděč:</u>	mikroprocesorový
<u>Řízení:</u>	mikroprocesorové sběrné frekvenčním měničem
<u>Komunikace:</u>	Obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu)
<u>Šachta:</u>	
- typ:	stávající – zděná
- zdvih:	cca 13,60 m
- rozměr - š x h:	cca 1700 x 2500 mm (vnitřní rozměr šachty bez zaměření svislosti)
- hlava šachty:	cca 2600 mm
- prohlubeň:	cca 1000 mm
- osvětlení:	zářivkové – po celé výšce šachty
<u>Šachetní dveře:</u>	
- typ:	automatické teleskopické
- rozměr - š x v:	900 x 2000 mm
- práh dveří:	standardní - hliníkový
- povrchová úprava křídel:	RAL 7032
- povrchová úprava zárubní:	RAL 7032
- požární odolnost:	EW60
<u>Přivolávače:</u>	
- typ:	ANTIVANDAL se světelným potvrzením volby
- značení stanic:	dle volby zákazníka
- signalizace:	polohová a směrová v hlavní stanici

Kabina:

- typ: neprůchozí
- rozměr - š x h x v: **1100 x 2100 x 2100 mm**
- povrchová úprava stěn: Kolekce Modern, odstín „Marble“
- strop: bílá barva
- podlahová krytina: protiskluzová z kolekce modern, odstín „Rustic Oak“
- okopové lišty: broušený NEREZ, výška 60 mm
- osvětlení: úsporné LED zabudované v ovládacím panelu
- madlo: nerezové na zadní stěně umístěné pod zrcadlem
- zrcadlo: v horní polovině zadní stěny,
- sklopné invalidní sedátko: za příplatek
- ovládací panel: NEREZ
- vybavení panelu: tlačítka se světelným potvrzením volby a braillovým písmem
polohová a směrová signalizace
nouzové osvětlení kabiny
obousměrné dorozumívací zařízení
optická a akustická signalizace přetížení výtahu
- hlásič pater: ANO
- gong: ANO

Kabinové dveře:

- typ: automatické teleskopické
- ochrana vstupu: celoplošnou světelnou lištou
- rozměr - š x v: 900 x 2000 mm
- povrchová úprava křidel: nerez brus 220
- průhledová okna: ne



Bezpečnost vstupu do kabiny zajišťuje celoplošná světelná clona, která zabraňuje zavření dveří výtahu v případě, že se mezi nimi objeví jakákoliv překážka.

Elektroinstalace:

- strojovny: nová - bez požární odolnosti
- šachty: nová - bez požární odolnosti

Vodítka:

- kabiny: nová pevná
- protiváhy: nová pevná

Protiváha:

nová v novém ocelovém rámu

Nouzový pohon:

bateriový automaticky spustitelný při evakuaci

Prostředí strojovny a šachty:

normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN E 81.1 (požadovaná teplota +5°C až +40°C)