

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"fasáda 13 (7,6+0,3+2*0,06+0,1+0,18+0,16+0,24+1,8+1,8+0,7+0,8+0,6)/0,02				
	W		"fasáda 22 (1,6+0,12)/0,02				
	W		"fasáda 23 0,6/0,02				
	W		"fasáda 27 (0,2+1,1)/0,02				
	W		Součet				
	W		"odhad 40% z plochy s nižším počtem obkladaček 1930 "4823*0,4				
279	K	781473919	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 6 do 9 ks/m2	kus			
	W		"obklady 200x100 mm, tzn 0,02 m2				
	W		"fasáda 1 177 "(15,1*0,2+0,4*0,4+0,36)/0,02				
	W		"fasáda 2 551 "(8,17+0,6*0,5+0,4*1,6+0,4*0,6+0,71+0,95)/0,02				
	W		"fasáda 3 344 "(4,18+0,76+1,30+0,63)/0,02				
	W		"fasáda 4 (2,52+6,02+0,58+1,01+1,21+5,76+11,72)/0,02				
	W		"fasáda 5 (1,18+1,52+1,02)/0,02				
	W		"fasáda 6 (1,28)/0,02				
	W		"fasáda 7,11,12,23,26 0				
	W		"fasáda 8 (0,81+6,1+8,8+0,7+2,87)/0,02				
	W		"fasáda 9 2,6/0,02				
	W		"fasáda 10 1,3/0,02				
	W		"fasáda 13 (7,6+0,3+2*0,06+0,1+0,18+0,16+0,24+1,8+1,8+0,7+0,8+0,6)/0,02				
	W		"fasáda 22 (1,6+0,12)/0,02				
	W		"fasáda 23 0,6/0,02				
	W		"fasáda 27 (0,2+1,1)/0,02				
	W		Součet				
	W		"odhad 60% z plochy s nižším počtem obkladaček 2894 "4823*0,6				
280	K	R_781473917	Opravy obkladů z obkladaček 200x100 mm v jedné řadě okolo otvorů	kus			
	W		"předpoklad opravy 25% obkladů okolo oken				
	W		"obklady 200x100 mm, tzn 0,02 m2				
	W		"fasáda 1 (2,32*(1)+1,48*(1)+0,2*3,3)/0,02				
	W		"fasáda 2 (1,1*(23))/0,02				
	W		"fasáda 3,9,10,11,12,23,26 0				
	W		"fasáda 4 (1,1*(31+11)+9*1*(2))/0,02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"fasáda 5				
	W		(0,59+0,65)/0,02				
	W		"fasáda 6				
	W		(0,59+0,65)/0,02				
	W		"fasáda 7				
	W		(2,8+0,9+0,7)/0,02				
	W		"fasáda 8				
	W		(1,1*34+3,1*3+3,8)/0,02				
	W		"fasáda 13				
	W		(1,1*30+3,1)/0,02				
	W		"fasáda 22				
	W		0,7/0,02				
	W		"fasáda 27				
	W		0,3/0,02				
	W		Součet				
	W		"předpoklad opravy 25% obkladů okolo oken				
	W		2356 "9422"0,25				
281	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m			
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. □ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. □				
	PSC						
	W		430				
282	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m			
	W		"01 OKNA				
	W		"okna do 1m2 (figura F01)				
	W		(0,55+0,88*2)*(4+5+6)				
	W		(0,75+1,2*2)*(2)				
	W		"okna do 2m2 (figury F02,F11)				
	W		(1,11+1,38*2)*(1+2)				
	W		(0,93+1,44*2)*(1)				
	W		(1,4+1,4*2)*(1+4)				
	W		(2,6+0,5*2)*(1+1)				
	W		"okna do 3m2 (figury F03,F08,F12)				
	W		(1,89+1,44*2)*(1)				
	W		(1,5+1,8*2)*(30+23+42+38)				
	W		(2,5+1,0*2)*(1)				
	W		"okna do 4m2 (figury F04,F06,F09,F13)				
	W		(2,29+1,38*2)*(4+2)				
	W		(2,4+1,4*2)*(1)				
	W		(1,83+2,15*2)*(1)				
	W		(3,0+1,2*2)*(1)				
	W		"okna přes 4m2 (figury F05,F07,F10)				
	W		(3,08+1,38*2)*(2)				
	W		(3,78+1,38*2)*(2)				
	W		(4,3+1,4*2)*(1)				
	W		(4,85+1,4*2)*(4)				
	W		(6,9+2,05*2)*(1)				
	W		Mezisoučet				
	W		"02 DVEŘE				
	W		"dveře do 2m2 (figura F16)				
	W		(0,82+2,1*2)*(1+1)				
	W		"dveře do 3m2 (figura F22)				
	W		(0,9+2,4*2)*(1)				
	W		"dveře do 4m2 (figury F17, F18)				
	W		(0,98+2,1*2)*(1)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		{1,55+2,1*2}*(1+1)				
	W		"dveře přes 4m2 (figura F19)				
	W		{1,8+3*2}*(1)				
	W		Mezisoučet				
	W		"03 VÝKLADCE				
	W		"fasáda 13				
	W		{1,88+3,0*2}*(1)				
	W		"fasáda 1				
	W		{1,3+3,5*2}*(1)				
	W		"fasáda 2				
	W		{5,75+3,5*2}*(1)				
	W		"fasáda 4				
	W		{8,95+2,98*2}*(2) "jih				
	W		{(2,7+3,2*1+0,7*2)*(2)+(5,77+3,2*2)*(4)+(5,76+3,2*2+0,7*2)*(1)) "střed				
	W		{5,75+3,18*2}*(1) "sever				
	W		"fasáda 7				
	W		{7,2+3,18*2}*(1)				
	W		"fasáda 8				
	W		{(3,24+2,61*2)*(1)+(4,84+2,61*2)*(2)+(4,84+2,61*2+0,63*2)*(1)+(1,64+2,61*2)*(1)) "sever				
	W		{(2,67+3,2*1+0,66*2)*(2)+(5,71+3,19*2)*(3)+(5,73+3,19*2+0,66*2)*(1)+(5,74+3,9*2+0,66*2)*(1)) "střed				
	W		{(1,9+2,64*1)*(2)+(8,94+2,07*2+0,6*2)*(1)}				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		{10,3+3,25*1}*(2)				
	W		"fasáda 11				
	W		{1,94+3,0*1}*(1)				
	W		"fasáda 12				
	W		{2,0+3,0*1}*(1)				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		{5,77+3,19*1}*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
	W		"odhad 60% z plochy ostění otvorů				
	W		1297,93*0,6				
283	K	781779191	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. □				
	W		"montáž obkladů ostění				
	W		"odhad 60% z plochy ostění otvorů				
	W		1297,93*0,2*0,6				
284	K	781774119	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických tepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. □				
	W		"VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADY				
	W		"PLOCHA PRO DEMONTÁŽ OBKLADŮ NA JEDNOTLIVÝCH FASÁDÁCH				
	W		"fasáda 1				
	W		5,67+1,77+4,49+14,44+1,82				
	W		"fasáda 2				
	W		7,55+7,50+3,20+10,89+4,18+1,6*2+4+1,2				
	W		"fasáda 3,5,6				
	W		0				
	W		"fasáda 4				
	W		19,44+1,45+3,55+1,48+1,91+1,92+9,26+31,88+6,94+0,43+93,39+0,43+4,97+2,84+2,39+1,0+15,33				
	W		"fasáda 7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			104,64				
			"fasáda 8				
			27+16+5+15,12+4,2+1,6+0,4+36,55+0,4+1,2+9,1+2,2+36,1+8,4+3,8+3,7+1,4+1,1+10+8+13,86+8,54+6,5+0,7+1,7+0,4*4,6+2+2*9				
			"fasáda 9				
			11,2				
			"fasáda 10				
			7,7				
			"fasáda 11				
			2,3				
			"fasáda 12				
			2,3				
			"fasáda 13				
			39,1+1,5+1,5+1,6+5,8+1,75*3+11,7				
			"fasáda 22				
			1,63+2,9+13,1				
			"fasáda 23				
			5,03+2,2+2,2+2,4				
			"fasáda 26				
			73,2-1,5*1,8*4-1,5*1,5*4+3,8+(2*0,8+0,3+0,8)*8+1,7*8,0				
			"fasáda 27				
			3,1+0,5				
			"navigační věž				
			30,1+14,5+1,1+11+11				
			"věž policie				
			0				
			Součet				
285	M	R_59710	Keramický obklad venkovní 100x200mm, bílý	m2			
			"velikost obkladaček 0,2x0,1m, tzn. 0,02 m2				
			"ztrátě 1,10				
			"1- OPRAVA OBKLADŮ přes 2 do 4 ks/m2				
			"odhad 40% z plochy s nižším počtem obkladaček				
			4823*0,02*0,4*1,1				
			Mezisoučet				
			"2- OPRAVA OBKLADŮ přes 5 do 9 ks/m2				
			"odhad 60% z plochy s nižším počtem obkladaček				
			4823*0,02*0,6*1,1				
			Mezisoučet				
			"3- OPRAVA OBKLADŮ v jedné řadě okolo otvorů				
			"předpoklad opravy 25% obkladů okolo oken				
			9422*0,02*0,25*1,1				
			Mezisoučet				
			"4- MONTÁŽ OBKLADŮ ostění a nadpraží otvorů				
			"odhad 60% z plochy ostění otvorů				
			(1297,93*0,2)*0,6*1,1				
			Mezisoučet				
			"5- MONTÁŽ OBKLADŮ velkých ploch				
			"vyznačená plocha na jednotlivých fasádách				
			"fasáda 1				
			5,67+1,77+4,49+14,44+1,82				
			"fasáda 2				
			7,55+7,50+3,20+10,89+4,18+1,6*2+4+1,2				
			"fasáda 3,5,6				
			0				
			"fasáda 4				
			19,44+1,45+3,55+1,48+1,91+1,92+9,26+31,88+6,94+0,43+93,39+0,43+4,97+2,84+2,39+1,0+15,33				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"fasáda 7				
	W		104,64				
	W		"fasáda 8				
	W		27+16+5+15,12+4,2+1,6+0,4+36,55+0,4+1,2+9,1+2,2+36,1+8,4+3,8+3,7+1,4+1,1+10+8+13,86+8,54+6,5+0,7+1,7+0,4*4,6+2+2*9				
	W		"fasáda 9				
	W		11,2				
	W		"fasáda 10				
	W		7,7				
	W		"fasáda 11				
	W		2,3				
	W		"fasáda 12				
	W		2,3				
	W		"fasáda 13				
	W		39,1+1,5+1,5+1,6+5,8+1,75*3+11,7				
	W		"fasáda 22				
	W		1,63+2,9+13,1				
	W		"fasáda 23				
	W		5,03+2,2+2,2+2,4				
	W		"fasáda 26				
	W		73,2-1,5*1,8*4-1,5*1,5*4+3,8+(2*0,8+0,3+0,8)*8+1,7*8,0				
	W		"fasáda 27				
	W		3,1+0,5				
	W		"navigační věž				
	W		30,1+14,5+1,1+11+11				
	W		"věž policie				
	W		0				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
286	K	781673113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m			
	W		"KERAMICKÉ OBKLADY VNITŘNÍCH PARAPETŮ, předpokládaná šířka 0,2m				
	W		"fasáda 1				
	W		4,1*(1)+7,0*(1)				
	W		"fasáda 4				
	W		2,5*(1)+4,9*(4)+1,5*(1)+5,8*(1)				
	W		"fasáda 7				
	W		3,1*(1)+2,6*(1)+7,2*(1)+0,6*(5)				
	W		"fasáda 8				
	W		0,6*(4+2)+3,6*(2)+2,7*(1)				
	W		2,0*(1)				
	W		"fasáda 13				
	W		0,6*(2+2)+2,7*(1)				
	W		Součet				
287	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2			
	W		"koeficient ztrát 1,10				
	W		"KERAMICKÉ OBKLADY PARAPETŮ, předpokládaná šířka 0,2m				
	W		"fasáda 1				
	W		(4,1*0,2*(1)+7,0*0,2*(1))*1,1				
	W		"fasáda 4				
	W		(2,5*0,2*(1)+4,9*0,2*(4)+1,5*0,2*(1)+5,8*0,2*(1))*1,1				
	W		"fasáda 7				
	W		(3,1*0,2*(1)+2,6*0,2*(1)+7,2*0,2*(1)+0,6*0,2*(5))*1,1				
	W		"fasáda 8				
	W		(0,6*0,2*(4+2)+3,6*0,2*(2)+2,7*0,2*(1))*1,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(2,0*0,2*(1))*1,1				
	W		"fasáda 13				
	W		(0,6*0,2*(2+2)+2,7*0,2*(1))*1,1				
	W		Součet				
288	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
289	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				
290	K	R_782131_1	Demontáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty tl. do 25 mm (které budou vráceny)	m2			
	W		"výměna poškozených obkladů na venkovních zítkách výšky 1,2m, šířky 0,6m				
	W		"demontáž všech obkladů				
	W		"15% bude vyměněna				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*1,2*2*0,85				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*0,6*0,85				
	W		(14,9*2)*2,1*0,85				
	W		Součet				
291	K	R_782131_2	Demontáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty tl. do 25 mm (které budou dány do sutě)	m2			
	W		"výměna poškozených obkladů na venkovních zítkách výšky 1,2m, šířky 0,6m				
	W		"demontáž všech obkladů				
	W		"15% bude vyměněna				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*1,2*2*0,15				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*0,6*0,15				
	W		(14,9*2)*2,1*0,15				
	W		Součet				
292	K	782131111	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m2			
	W		"výměna poškozených obkladů na venkovních zítkách výšky 1,2m, šířky 0,6m				
	W		"zpětná montáž 85% původních obkladů				
	W		"montáž 15% nových obkladů				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*1,2*2				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*0,6				
	W		(14,9*2)*2,1				
	W		Součet				
293	M	58382180	deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2	m2			
	W		"ztrátě 5%				
	W		"výměna poškozených obkladů na venkovních zítkách výšky 1,2m, šířky 0,6m				
	W		"zpětná montáž 85% původních obkladů				
	W		"montáž 15% nových obkladů				
	W		(18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*1,2*2*0,15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W (18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*0,6*0,15				
			W (14,9*2)*2,1*0,15				
			W Součet				
			W 30,357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
294	K	782191111	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
			W "výměna poškozených obkladů na venkovních zítkách výšky 1,2m, šířky 0,6m				
			W "předpoklad výměny na 30% plochy				
			W (18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*1,2*2*0,3				
			W (18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*0,6*0,3				
			W (14,9*2)*2,1*0,3				
			W Součet				
295	K	782191131	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za vyrovnaní nerovného povrchu	m2			
			W "výměna poškozených obkladů na venkovních zítkách výšky 1,2m, šířky 0,6m				
			W "předpoklad výměny na 30% plochy				
			W (18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*1,2*2*0,3				
			W (18,4+0,95+0,95+8,5+5,0+1,3+6,6+0,8+4,1)*0,6*0,3				
			W (14,9*2)*2,1*0,3				
			W Součet				
296	K	R_963022	Demontáž a zpětná montáž kamenných obkladů schodišťových stupňů směrem na letištní plochu včetně vyrovnaní stupňů	m			
			W "dva stupně směrem na letištní plochu				
			W 2,5*(2)				
297	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
			Poznámka k souboru cen: □				
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □				
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □				
			3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
	PSC						
298	K	998782192	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t			
			Poznámka k souboru cen: □				
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □				
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □				
			3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
	PSC						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
381	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
			W "NAVIGAČNÍ VĚŽ				
			W "ocelové sloupy (předpokládaný obvod 450mm)				
			W (3,2*0,45+2,8*0,45+2,7*0,45)*(2)				
			W Součet				
302	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2			
			W "PLĚCHY NA OKNECH				
			W "práce probíhá pouze z vnější strany				
			W "POZN.: plechy ve výkladech jsou započteny dále				
			W 0,8*0,55*(27)				
			W Mezisoučet				
			W "VRATA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(3,2+3,7)*1,6+1,6*3,6*2+4,0*1,6+3,2*1,6				
	W		Mezisoučet				
	W		"PODHLÉDY				
	W		"fasáda 1				
	W		9,73+8				
	W		"fasáda 4				
	W		37*4,1				
	W		"fasáda 8				
	W		4,1*37+0,4*11+18*1,4+1,8*1,4				
	W		"fasáda 13				
	W		15*1,4				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
303	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2			
	W		"PLECHY NA OKNECH				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		"POZN.: plechy ve výkladcích jsou započteny dále				
	W		0,8*0,55*(27)				
	W		Mezisoučet				
	W		"VRATA				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		F24				
	W		"dvířka fasáda 3				
	W		1,8*2,1				
	W		Mezisoučet				
	W		"MRŘÍŽ v PP				
	W		"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
	W		(1,1*2,2)*2				
	W		Mezisoučet				
	W		"MRŘÍŽ v NP				
	W		"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
	W		0,5*(0,3+0,66)*4,87*2				
	W		1,36*0,46*2				
	W		Mezisoučet				
	W		"VÝKLADCE				
	W		"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
	W		"fasáda 13				
	W		(1,88*3,0)*2				
	W		"fasáda 1				
	W		(1,3*3,5)*2				
	W		"fasáda 2				
	W		(5,75*3,5)*2				
	W		"fasáda 4				
	W		(8,95*2,98*(2))*2 "jih				
	W		((2,67*3,33+1,83*0,65)*(2)+5,77*3,24*(4)+(5,76*3,24+4,02*0,65)*(1))*2 "střed				
	W		(5,75*3,18)*2 "sever				
	W		"fasáda 7				
	W		(7,11*3,18)*2				
	W		"fasáda 8				
	W		(3,24*2,61+4,84*2,61*(2)+(4,84*2,61+1,62*0,63)+1,64*2,61)*2 "sever				
	W		((2,67*3,19+1,82*0,66)*(2)+5,71*3,19*(3)+(5,73*3,19+3,9*0,66)*(2))*2 "střed				
	W		22*0,6				
	W		(1,9*2,64*(2)+(8,94*2,07+1,87*0,6))*2				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		(10,3*3,25*(2))*2				
	W		"fasáda 11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		{1,94*3,0}*2				
	W		"fasáda 12				
	W		{2,0*3,0}*2				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		{5,77*3,19*(2)}*2				
	W		Mezisoučet				
	W		"ZÁBRADLÍ (obvod prvků 0,1m)				
	W		1,56*0,22+1,56*0,16+1,56*0,10*(2) "zábradlí u vstupu fasáda 1 (obvod prvků různý)				
	W		{(50+15+33+44+15+69)+0,35*(14+7+13+18+6+18)+1,0*(10+16)}*0,1 "terasa na střeše jižní část objektu				
	W		{(2,6+11+2,6)+1,0*(2+6+2)}*0,1 "balkón v úrovni 2NP v jižní části objektu, západ				
	W		{(21+8)*2+0,6*(8)+0,3*(8)}*0,1 "terasa v úrovni 2NP v severní části objektu, západ				
	W		{30+0,3*(18)}*0,1 "venkovní schodiště				
	W		{7,5*(3+3)+6*(3)+1,1*(7+7+7)+6,5*(3+3)+5*(3)+1,1*(5+5+5)}*2*0,1 "navigační věž				
	W		{13*2+1,0*6}*0,1 "zábradlí u letištní plochy				
	W		{25*3*(2)+1,2*20*(2)+20*3*(1)+1,2*12*(1)}*0,1 "navigační věž				
	W		Mezisoučet				
	W		"ŽEBŘÍKY (obvod štěrny 0,1m, obvod příčty 0,08m)				
	W		{(4*2)*0,1+(0,4*10)*0,08}*2 "fasáda 22 a 23				
	W		Mezisoučet				
	W		"NAVIGAČNÍ VĚŽ (fasáda 18,19,20,21)				
	W		2,6*1,4*(1)				
	W		{2,2+5,5+4,6+4,6}*2,08*(1)				
	W		{2,2+5,5+4,6+4,6}*1,6*(1+1)				
	W		"ocelové sloupy (předpokládáný obvod 450mm)				
	W		{3,2*0,45+2,8*0,45+2,7*0,45}*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
304	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
	W		"koeficient množství rohů pro nátěry oken 1,30				
	W		"PLECHY NA OKNECH				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		"POZN.: plechy ve výkladcích jsou započteny dále				
	W		0,8*0,53*(27)*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		"VRATA				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		F24*1,30				
	W		"dvířka fasáda 3				
	W		1,8*2,1*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		"MRÍŽ v PP				
	W		"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
	W		{1,1*2,2}*2*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		"MRÍŽ v NP				
	W		"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
	W		0,5*(0,3+0,66)*4,87*2*1,30				
	W		1,36*0,46*2*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		"VÝKLADCE				
	W		"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
	W		"fasáda 13				
	W		{1,88*3,0}*2*1,30				
	W		"fasáda 1				
	W		{1,3*3,5}*2*1,30				
	W		"fasáda 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(5,75*3,5)*2*1,30				
	W		"fasáda 4				
	W		(8,95*2,98*(2))*2*1,30 "jih				
	W		((2,67*3,33+1,83*0,65)*(2)+5,77*3,24*(4)+(5,76*3,24+4,02*0,65)*(1))*2*1,30 "střed				
	W		(5,75*3,18)*2*1,30 "sever				
	W		"fasáda 7				
	W		(7,11*3,18)*2*1,30				
	W		"fasáda 8				
	W		(3,24*2,61+4,84*2,61*(2)+(4,84*2,61+1,62*0,63)+1,64*2,61)*2*1,30 "sever				
	W		((2,67*3,19+1,82*0,66)*(2)+5,71*3,19*(3)+(5,73*3,19+3,9*0,66)*(2))*2*1,30 "střed				
	W		22*0,6*1,30				
	W		(1,9*2,64*(2)+(8,94*2,07+1,87*0,6))*2*1,30				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		(10,3*3,25*(2))*2*1,30				
	W		"fasáda 11				
	W		(1,94*3,0)*2*1,30				
	W		"fasáda 12				
	W		(2,0*3,0)*2*1,30				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		(5,77*3,19*(2))*2*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		"ZÁBRADLÍ (obvod prvků 0,1m)				
	W		1,56*0,22+1,56*0,16+1,56*0,10*(2) "zábradlí u vstupu fasáda 1 (obvod prvků různý)				
	W		((50+15+33+44+15+69)+0,35*(14+7+13+18+6+18)+1,0*(10+16))*0,1 "terasa na střeše jižní část objektu				
	W		((2,6+11+2,6)+1,0*(2+6+2))*0,1 "balkón v úrovni 2NP v jižní části objektu, západ				
	W		((21+8)*2+0,6*(8)+0,3*(8))*0,1 "terasa v úrovni 2NP v severní části objektu, západ				
	W		(30+0,3*(18))*0,1 "venkovní schodiště				
	W		(7,5*(3+3)+6*(3)+1,1*(7+7+7)+6,5*(3+3)+5*(3)+1,1*(5+5+5))*2*0,1 "navigační věž				
	W		(13*2+1,0*6)*0,1 "zábradlí u letištní plochy				
	W		(25*3*(2)+1,2*20*(2)+20*3*(1)+1,2*12*(1))*0,1 "navigační věž				
	W		Mezisoučet				
	W		"ŽEBŘÍKY (obvod štléřinu 0,1m, obvod přičlých 0,08m)				
	W		((4*2)*0,1+(0,4*10)*0,08)*2 "fasáda 22 a 23				
	W		Mezisoučet				
	W		"NAVIGAČNÍ VĚŽ (fasáda 18,19,20,21)				
	W		2,6*1,4*(1)*1,30				
	W		(2,2+5,5+4,6+4,6)*2,08*(1)*1,30				
	W		(2,2+5,5+4,6+4,6)*1,6*(1+1)*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
305	K	R_783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - výztuž	m2			
	W		"oprava podhledu balkónů navigační věže z 40%				
	W		23*0,4				
306	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
	W		"koeficient množství rohů pro nátěry oken 1,30				
	W		"PLECHY NA OKNECH				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		"POZN.: plechy ve výkladcích jsou započteny dále				
	W		0,8*0,53*(27)*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		"VRATA				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		F24*1,30				
	W		"dvířka fasáda 3				
	W		1,8*2,1*1,30				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Mezisoučet				
W			"MRÍŽ v PP				
W			"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
W			(1,1*2,2)*2*1,30				
W			Mezisoučet				
W			"MRÍŽ v NP				
W			"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
W			0,5*(0,3+0,66)*4,87*2*1,30				
W			1,36*0,46*2*1,30				
W			Mezisoučet				
W			"VÝKLADCE				
W			"práce probíhají z obou stran (vše započteno 2x)				
W			"fasáda 13				
W			(1,88*3,0)*2*1,30				
W			"fasáda 1				
W			(1,3*3,5)*2*1,30				
W			"fasáda 2				
W			(5,75*3,5)*2*1,30				
W			"fasáda 4				
W			(8,95*2,98*(2))*2*1,30 "jih				
W			((2,67*3,33+1,83*0,65)*(2)+5,77*3,24*(4)+(5,76*3,24+4,02*0,65)*(1))*2*1,30 "střed				
W			(5,75*3,18)*2*1,30 "sever				
W			"fasáda 7				
W			(7,11*3,18)*2*1,30				
W			"fasáda 8				
W			(3,24*2,61+4,84*2,61*(2)+(4,84*2,61+1,62*0,63)+1,64*2,61)*2*1,30 "sever				
W			((2,67*3,19+1,82*0,66)*(2)+5,71*3,19*(3)+(5,73*3,19+3,9*0,66)*(2))*2*1,30 "střed				
W			22*0,6*1,30				
W			(1,9*2,64*(2)+(8,94*2,07+1,87*0,6))*2*1,30				
W			"fasáda 9 a 10				
W			(10,3*3,25*(2))*2*1,30				
W			"fasáda 11				
W			(1,94*3,0)*2*1,30				
W			"fasáda 12				
W			(2,0*3,0)*2*1,30				
W			"fasáda 5 a 6				
W			(5,77*3,19*(2))*2*1,30				
W			Mezisoučet				
W			"ZÁBRADLÍ (obvod prvků 0,1m)				
W			1,56*0,22+1,56*0,16+1,56*0,10*(2) "zábradlí u vstupu fasáda 1 (obvod prvků různý)				
W			((50+15+33+44+15+69)+0,35*(14+7+13+18+6+18)+1,0*(10+16))*0,1 "terasa na střeše jižní část objektu				
W			((2,6+11+2,6)+1,0*(2+6+2))*0,1 "balkón v úrovni 2NP v jižní části objektu, západ				
W			((21+8)*2+0,6*(8)+0,3*(8))*0,1 "terasa v úrovni 2NP v severní části objektu, západ				
W			(30+0,3*(18))*0,1 "venkovní schodiště				
W			(7,5*(3+3)+6*(3)+1,1*(7+7+7)+6,5*(3+3)+5*(3)+1,1*(5+5+5))*2*0,1 "navigační věž				
W			(13*2+1,0*6)*0,1 "zábradlí u letištní plochy				
W			(25*3*(2)+1,2*20*(2)+20*3*(1)+1,2*12*(1))*0,1 "navigační věž				
W			Mezisoučet				
W			"ŽEBŘÍKY (obvod štěrny 0,1m, obvod příčlý 0,08m)				
W			((4*2)*0,1+(0,4*10)*0,08)*2 "fasáda 22 a 23				
W			Mezisoučet				
W			"NAVIGAČNÍ VĚŽ (fasáda 18,19,20,21)				
W			2,6*1,4*(1)*1,30				
W			(2,2+5,5+4,6+4,6)*2,08*(1)*1,30				
W			(2,2+5,5+4,6+4,6)*1,6*(1+1)*1,30				
W			Mezisoučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
307	M	R_M24621_1	bílá hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg			
	W		"spotřeba 0,11 kg/m2				
	W		"koeficient ztrátového 1,30				
	W		"PLECHY NA OKNECH				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		"POZN.: plechy ve výkladech jsou započteny dále				
	W		0,11*(0,8*0,53*(27)*1,30)				
	W		Mezisoučet				
	W		"VRATA				
	W		"práce probíhá pouze z vnější strany				
	W		0,11*(F24*1,30)				
	W		"dvířka fasáda 3				
	W		0,11*(1,8*2,1*1,30)				
	W		Mezisoučet				
	W		"VÝKLADCE				
	W		"fasáda 4				
	W		0,11*(1,2*0,5*(14)+0,42*0,55*(2)+1,7*0,55*(4)+0,3*0,55*(2)+1,9*0,55*(12)+0,9*0,55*(2)+1,4*0,55*(4))*1,30				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		0,11*(1,8*0,55*(3+3))*1,30				
	W		"fasáda 7				
	W		0,11*(1,7*0,55*(4))*1,30				
	W		"fasáda 8				
	W		0,11*(0,4*0,55*(2)+1,7*0,55*(2)+0,25*0,55*(2)+1,85*0,55*(12)+0,9*0,55*(2)+1,8*0,55*(2))*1,30				
	W		0,11*(22*0,6)*1,30				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		0,11*(2,0*0,55*(5+5))*1,30				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
308	M	R_M24624_2	letecká modř nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg			
382	K	R_7833142	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
	W		"NAVIGAČNÍ VĚŽ				
	W		"ocelové sloupy (předpokládaný obvod 450mm)				
	W		(3,2*0,45+2,8*0,45+2,7*0,45)*(2)				
	W		Součet				
383	M	24519001	hmota nátěrová protipožární zpěnitelná vodou ředitelná na ocelové konstrukce	kg			
	W		"spotřeba 1,0 kg/m2				
	W		"koeficient ztrátového 1,30				
	W		"NAVIGAČNÍ VĚŽ				
	W		"ocelové sloupy (předpokládaný obvod 450mm)				
	W		1,0*((3,2*0,45+2,8*0,45+2,7*0,45)*(2))*1,30				
	W		Součet				
309	K	R_713361	Provedením nátěrů rovných betonových ploch asfaltovým lakem ALP dvouvrstvá	m2			
	W		"nátěr betonových ploch nad anglickým dvorkem u vstupu z letištní plochy				
	W		2,92*1,47+4,32*1,41				
	W		Součet				
310	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	W		"nátěr betonových ploch nad anglickým dvorkem u vstupu z letištní plochy				
	W		"spotřeba 0,4 kg/m2				
	W		"0,4*(2,92*1,47+4,32*1,41)				
	W		"balení 9kg				
	W		0,009				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
311	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		"stropy v navigační věži				
	W		6*5*(3)-3,2*2,0*(3)				
	W		Mezisoučet				
	W		"navigační věž				
	W		6*3,2+(6-3,5)*3,2+5*3,2*2				
	W		6*2,8+(6-3,5)*2,8+5*2,8*2				
	W		6*2,7+(6-3,5)*2,7+5*2,7*2				
	W		(6*3,2+6*2,8+6*2,7)*2+(2,5*3,2+2,5*2,8+2,5*2,7)*1				
	W		Mezisoučet				
	W		-F14				
	W		-F15				
	W		-F20				
	W		-F21				
	W		-0,8*1,97*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
312	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2			
	W		"schodišťové rameno				
	W		1,2*5+1,2*4,5+1,2*4,0				
	W		"schodišťové stěny				
	W		3,5*8,7+2,5*8,7*(2)				
	W		-2,6*1,5				
	W		Součet				
313	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. □				
	W		"do hloubky 1,0m místnosti				
	W		255*1*(2)+(50+60)*1*(1)+10*1*(2)				
	W		58*1 "policejní věž				
	W		Součet				
314	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
	W		698*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
315	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. □				
	W		"zakrytí konstrukcí v reprezentativní hale				
	W		"fasáda 4,8				
	W		31*1,5*(1+1)				
	W		(6,5+1,0*2)*3,8*(0+1)				
	W		"stěny v kancelářích				
	W		255*0,5*(2)+(50+60)*0,5*(1)+10*0,5*(2)				
	W		Součet				
316	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
	W		445,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
317	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. □				
	W		"zakrytí radiátorů				
	W		1,2*0,7*(7+2+3+1+5+30+23+42+38+1+10)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,6*0,7*(1+10+12)				
	W		2,0*0,7*(6+1+2+2+1+1)				
	W		Součet				
318	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
	W		180,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
319	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		"předpokládaná šířka ostění a nadpraží je 0,2m				
	W		"nová malba celé stěny s okny				
	W		"01 OKNA				
	W		"okna do 1m2 (figura F01)				
	W		(0,55+0,88*2)*(4+5+6)*0,2				
	W		(0,75+1,2*2)*(2)*0,2				
	W		"okna do 2m2 (figury F02,F11)				
	W		(1,11+1,38*2)*(1+2)*0,2				
	W		(0,93+1,44*2)*(1)*0,2				
	W		(1,4+1,4*2)*(1+4)*0,2				
	W		(2,6+0,5*2)*(1+1)*0,2				
	W		"okna do 3m2 (figury F03,F08,F12)				
	W		(1,89+1,44*2)*(1)*0,2				
	W		(1,5+1,8*2)*(30+23+42+38)*0,2				
	W		(2,5+1,0*2)*(1)*0,2				
	W		"okna do 4m2 (figury F04,F06,F09,F13)				
	W		(2,29+1,38*2)*(4+2)*0,2				
	W		(2,4+1,4*2)*(1)*0,2				
	W		(1,63+2,15*2)*(1)*0,2				
	W		(3,0+1,2*2)*(1)*0,2				
	W		"okna přes 4m2 (figury F05,F07,F10)				
	W		(3,08+1,38*2)*(2)*0,2				
	W		(3,78+1,38*2)*(2)*0,2				
	W		(4,3+1,4*2)*(1)*0,2				
	W		(4,85+1,4*2)*(4)*0,2				
	W		(6,9+2,05*2)*(1)*0,2				
	W		Mezisoučet				
	W		"02 DVEŘE				
	W		"dveře do 2m2 (figura F16)				
	W		(0,82+2,1*2)*(1+1)*0,2				
	W		"dveře do 3m2 (figura F22)				
	W		(0,9+2,4*2)*(1)*0,2				
	W		"dveře do 4m2 (figury F17, F18)				
	W		(0,98+2,1*2)*(1)*0,2				
	W		(1,55+2,1*2)*(1+1)*0,2				
	W		"dveře přes 4m2 (figura F19)				
	W		(1,8+3*2)*(1)*0,2				
	W		Mezisoučet				
	W		"03 VÝKLADCE				
	W		"fasáda 13				
	W		(1,88+3,0*2)*(1)*0,2				
	W		"fasáda 1				
	W		(1,3+3,5*2)*(1)*0,2				
	W		"fasáda 2				
	W		(5,75+3,5*2)*(1)*0,2				
	W		"fasáda 4				
	W		(8,95+2,98*2)*(2)*0,2 "jih				
	W		((2,7+3,2*1+0,7*2)*(2)+(5,77+3,2*2)*(4)+(5,76+3,2*2+0,7*2)*(1))*0,2 "střed				
	W		(5,75+3,18*2)*(1)*0,2 "sever				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"fasáda 7				
	W		(7,2+3,18*2)*(1)*0,2				
	W		"fasáda 8				
	W		((3,24+2,61*2)*(1)+(4,84+2,61*2)*(2)+(4,84+2,61*2+0,63*2)*(1)+(1,64+2,61*2)*(1))*0,2 "sever				
	W		((2,67+3,2*1+0,66*2)*(2)+(5,71+3,19*2)*(3)+(5,73+3,19*2+0,66*2)*(1)+(5,74+3,9*2+0,66*2)*(1))*0,2 "střed				
	W		((1,9+2,64*1)*(2)+(8,94+2,07*2+0,6*2)*(1))*0,2				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		(10,3+3,25*1)*(2)*0,2				
	W		"fasáda 11				
	W		(1,94+3,0*1)*(1)*0,2				
	W		"fasáda 12				
	W		(2,0+3,0*1)*(1)*0,2				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		(5,77+3,19*1)*(2)*0,2				
	W		Mezisoučet				
	W		"04 PLOCHA MALOVANÝCH STĚN				
	W		2792				
	W		Mezisoučet				
	W		"05 NAVIGAČNÍ VĚŽ				
	W		"stropy v navigační věži				
	W		6*5*(3)-3,2*2,0*(3)				
	W		Mezisoučet				
	W		"navigační věž				
	W		6*3,2+(6-3,5)*3,2+5*3,2*2				
	W		6*2,8+(6-3,5)*2,8+5*2,8*2				
	W		6*2,7+(6-3,5)*2,7+5*2,7*2				
	W		(6*3,2+6*2,8+6*2,7)*2+(2,5*3,2+2,5*2,8+2,5*2,7)*1				
	W		Mezisoučet				
	W		-F14				
	W		-F15				
	W		-F20				
	W		-F21				
	W		-0,8*1,97*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
320	K	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2			
	W		"schodišťové rameno				
	W		1,2*5+1,2*4,5+1,2*4,0				
	W		"schodišťové stěny				
	W		3,5*8,7+2,5*8,7*(2)				
	W		-2,6*1,5				
	W		Součet				
321	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		"předpokládaná šířka ostění a nadpraží je 0,2m				
	W		"nová malba celé stěny s okny				
	W		"01 OKNA				
	W		"okna do 1m2 (figura F01)				
	W		(0,55+0,88*2)*(4+5+6)*0,2				
	W		(0,75+1,2*2)*(2)*0,2				
	W		"okna do 2m2 (figury F02,F11)				
	W		(1,11+1,38*2)*(1+2)*0,2				
	W		(0,93+1,44*2)*(1)*0,2				
	W		(1,4+1,4*2)*(1+4)*0,2				
	W		(2,6+0,5*2)*(1+1)*0,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"okna do 3m2 (figury F03,F08,F12)				
W			(1,89+1,44*2)*(1)*0,2				
W			(1,5+1,8*2)*(30+23+42+38)*0,2				
W			(2,5+1,0*2)*(1)*0,2				
W			"okna do 4m2 (figury F04,F08,F09,F13)				
W			(2,28+1,38*2)*(4+2)*0,2				
W			(2,4+1,4*2)*(1)*0,2				
W			(1,63+2,15*2)*(1)*0,2				
W			(3,0+1,2*2)*(1)*0,2				
W			"okna přes 4m2 (figury F05,F07,F10)				
W			(3,08+1,38*2)*(2)*0,2				
W			(3,78+1,38*2)*(2)*0,2				
W			(4,3+1,4*2)*(1)*0,2				
W			(4,85+1,4*2)*(4)*0,2				
W			(6,9+2,05*2)*(1)*0,2				
W			Mezisoučet				
W			"02 DVEŘE				
W			"dveře do 2m2 (figura F16)				
W			(0,82+2,1*2)*(1+1)*0,2				
W			"dveře do 3m2 (figura F22)				
W			(0,9+2,4*2)*(1)*0,2				
W			"dveře do 4m2 (figury F17, F18)				
W			(0,98+2,1*2)*(1)*0,2				
W			(1,55+2,1*2)*(1+1)*0,2				
W			"dveře přes 4m2 (figura F19)				
W			(1,8+3*2)*(1)*0,2				
W			Mezisoučet				
W			"03 VÝKLADCE				
W			"fasáda 13				
W			(1,88+3,0*2)*(1)*0,2				
W			"fasáda 1				
W			(1,3+3,5*2)*(1)*0,2				
W			"fasáda 2				
W			(5,75+3,5*2)*(1)*0,2				
W			"fasáda 4				
W			(8,95+2,98*2)*(2)*0,2 "jih				
W			((2,7+3,2*1+0,7*2)*(2)+(5,77+3,2*2)*(4)+(5,76+3,2*2+0,7*2)*(1))*0,2 "střed				
W			(5,75+3,18*2)*(1)*0,2 "sever				
W			"fasáda 7				
W			(7,2+3,18*2)*(1)*0,2				
W			"fasáda 8				
W			((3,24+2,61*2)*(1)+(4,84+2,61*2)*(2)+(4,84+2,61*2+0,63*2)*(1)+(1,64+2,61*2)*(1))*0,2 "sever				
W			((2,67+3,2*1+0,66*2)*(2)+(5,71+3,19*2)*(3)+(5,73+3,19*2+0,66*2)*(1)+(5,74+3,9*2+0,66*2)*(1))*0,2 "střed				
W			((1,9+2,64*1)*(2)+(8,94+2,07*2+0,6*2)*(1))*0,2				
W			"fasáda 9 a 10				
W			(10,3+3,25*1)*(2)*0,2				
W			"fasáda 11				
W			(1,94+3,0*1)*(1)*0,2				
W			"fasáda 12				
W			(2,0+3,0*1)*(1)*0,2				
W			"fasáda 5 a 6				
W			(5,77+3,19*1)*(2)*0,2				
W			Mezisoučet				
W			"04 PLOCHA MALOVANÝCH STĚN				
W			2792				
W			Mezisoučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"05 NAVIGAČNÍ VĚŽ				
	W		"stropy v navigační věži				
	W		6*5*(3)-3,2*2,0*(3)				
	W		Mezisoučet				
	W		"navigační věž				
	W		6*3,2+(6-3,5)*3,2+5*3,2*2				
	W		6*2,8+(6-3,5)*2,8+5*2,8*2				
	W		6*2,7+(6-3,5)*2,7+5*2,7*2				
	W		(6*3,2+6*2,8+6*2,7)*2+(2,5*3,2+2,5*2,8+2,5*2,7)*1				
	W		Mezisoučet				
	W		-F14				
	W		-F15				
	W		-F20				
	W		-F21				
	W		-0,8*1,97*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
322	K	784211107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2			
	W		"schodišťové rameno				
	W		1,2*5+1,2*4,5+1,2*4,0				
	W		"schodišťové stěny				
	W		3,5*8,7+2,5*8,7*(2)				
	W		-2,6*1,5				
	W		Součet				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
323	K	786624121	Montáž zastínujících zařízení lamelových do oken zavojených otevíravých, sklapecion nebo vykřapecion	m2			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie. □				
	W		"fasáda 1				
	W		4,3*1,4				
	W		"fasáda 3				
	W		1,5*1,8*(10)				
	W		"fasáda 4				
	W		1,5*1,8*(4+27)				
	W		"fasáda 8				
	W		1,5*1,8*(1+16)				
	W		"fasáda 13				
	W		1,5*1,8*(14)				
	W		"fasáda 26				
	W		1,5*1,8*(4)+1,5*1,4*(4)				
	W		"policejní věž (fasáda 14,15,17)				
	W		3,9*1,4*(1)+3,1*1,4*(2)+3,8*1,4*(1)				
	W		1,5*1,4*(1)+2,3*1,4*(2)+1,2*1,4*(1)				
	W		1,2*1,4*(1)+2,3*1,4*(4)				
	W		"navigační věž				
	W		17*2,1+17*1,6+19*1,6				
	W		Součet				
324	M	61124349	žaluzie interiérové Al bílá 1140x1180mm	kus			
	W		"fasáda 1				
	W		4				
	W		"fasáda 3				
	W		(10)				
	W		"fasáda 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(4+27)				
	W		"fasáda 8				
	W		(1+16)				
	W		"fasáda 13				
	W		(14)				
	W		"fasáda 26				
	W		(4)+(4)				
	W		"poлицейní věž (fasáda 14,15,17)				
	W		(3)+(3)+(3)				
	W		(1)+(2)+(1)				
	W		(1)+(4)				
	W		"navigační věž				
	W		16+16+18				
	W		Součet				
325	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
326	K	998786192	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t			
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
327	K	787700801	Vysklívání výkladů skla plochého, plochy do 1 m2	m2			
	W		"zasklení dvojsklo				
	W		"fasáda 13				
	W		(1,0*0,55+0,3*2,26+0,33*2,53+0,33*0,29+0,8*0,31)*2				
	W		"fasáda 1				
	W		(1*0,79)*2				
	W		"fasáda 2				
	W		(0,85*0,79*(4)+0,85*0,31*(4))*2				
	W		"fasáda 4				
	W		(1,2*0,48*(14))*2 "jih				
	W		(0,4*0,8+0,28*0,8+0,4*1,65+0,28*1,65+0,7*0,6*(2))*2 "střed kraje				
	W		(0,82*0,78+0,7*0,6*(2))*2 "střed prostředek s dveřmi				
	W		"fasáda 8				
	W		(0,61*1,31+0,61*0,58)*(2)*2				
	W		(0,4*1,0+0,25*1,0+0,4*1,37+0,25*1,37+0,7*0,58*(2)+0,7*1,28*(2))*2 "střed kraje				
	W		(0,87*1,01*(2)+0,725*1,28*(4)+0,725*0,58*(4)+0,73*1,29*(4)+0,73*0,58*(4))*2 "střed				
	W		(0,76*0,6*(2)+0,76*1,31*(2))*2 "sever				
	W		(0,67*1,24*(4))*2 "sever, kyvná okna				
	W		"fasáda 11				
	W		(0,78*0,45*(1)+0,33*2,53*(2)+0,33*0,16*(2)+0,78*0,31*(1))*2				
	W		"fasáda 12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,0*0,55*(1)+0,3*2,26*(1)+0,33*2,53*(1)+0,33*0,17*(1)+0,8*0,31*(1))*2				
	W		Součet				
328	K	787700802	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2			
	W		"zasklení dvojsklo				
	W		"fasáda 13				
	W		0,8*1,58*2				
	W		"fasáda 1				
	W		0,8*1,84*2				
	W		"fasáda 2				
	W		0,85*2,26*(4)*2+0,73*2,0*(2)*2				
	W		"fasáda 4				
	W		1,2*1,73*(8)*2 "jih				
	W		1,1*1,6*(6)*2 "jih, zasklení kyvných oken				
	W		(1,69*0,8+0,7*1,58*(2))*(2)*2 "střed kraje				
	W		(1,85*0,76*(3))*(4)*2 "střed				
	W		(1,71*1,5*(2))*(2)*2 "střed, zasklení kyvných oken				
	W		(1,65*0,78+0,82*1,65+0,7*1,58*(2))*(2)*2 "střed s dveřmi				
	W		(1,35*0,79*(4)+1,4*1,66*(2))*2 "sever				
	W		1,21*1,52*(2)*2 "sever, zasklení kyvných oken				
	W		"fasáda 7				
	W		(1,69*0,79*(4)+1,74*1,66*(2))*2				
	W		1,55*1,52*(2)*2 "zasklení kyvných oken)				
	W		"fasáda 8				
	W		(1,5*1,0*(12)+1,5*1,37*(11))*2 "kraj				
	W		1,67*1,0*(2)*2 "střed krajní				
	W		(1,81*1,0*(12)+1,81*1,37*(9)+1,61*1,17*(1)+1,77*1,0*(2)+0,87*1,37*(2))*2 "střed				
	W		(0,87*2,56*(4)+1,8*0,51*(1)+0,81*1,38*(4))*2 "sever				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		(1,94*1,0+1,94*1,37)*(5+5)*2				
	W		"fasáda 11 a 12				
	W		(0,8*1,58*(1+1))*2				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		(1,8*0,8*(3+3)+1,8*1,62*(3+3))*2				
	W		Součet				
329	K	787700803	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2	m2			
	W		"zasklení dvojsklo				
	W		"fasáda 4				
	W		(1,85*1,64)*8*2				
	W		Součet				
330	K	787701822	Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými	m2			
	W		"zasklení dvojsklo				
	W		"fasáda 13				
	W		(1,0*0,55+0,3*2,26+0,33*2,53+0,33*0,29+0,8*0,31)*2				
	W		"fasáda 1				
	W		(1*0,79)*2				
	W		"fasáda 2				
	W		(0,85*0,79*(4)+0,85*0,31*(4))*2				
	W		"fasáda 4				
	W		(1,2*0,48*(14)+1,2*0,54*(14))*2 "jih				
	W		(0,4*0,53+1,69*0,53+0,28*0,53+0,4*0,8+0,28*0,8+0,4*1,65+0,28*1,65+0,7*0,6*(2))*(2)*2 "střed kraje				
	W		(1,85*0,53*(3))*(4)*2 "střed				
	W		(0,82*0,53+1,69*0,53+0,82*0,78+0,7*0,6*(2))*(2)*2 "střed prostředek s dveřmi				
	W		1,35*0,53*(4)*2 "sever				
	W		"fasáda 7				
	W		1,69*0,53*(4)*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"fasáda 8				
	W		(0,61*1,31+0,61*0,58)*(2)*2				
	W		(0,4*0,53+1,67*0,53+0,25*0,53+0,4*1,0+0,25*1,0+0,4*1,37+0,25*1,37+0,7*0,58*(2)+0,7*1,28*(2))*(2)*2 "střed kraje				
	W		(1,81*0,53*(12)+1,77*0,53*(2)+0,725*1,28*(4)+0,725*0,58*(4)+0,73*1,29*(4)+0,73*0,58*(4))*2 "střed				
	W		(0,81*0,51*(8)+1,8*0,51*(1)+0,76*0,6*(2)+0,76*1,31*(2))*2 "sever				
	W		(0,67*1,24*(4))*2 "sever, kyvná okna				
	W		"fasáda 11				
	W		(0,78*0,45*(1)+0,33*2,53*(2)+0,33*0,16*(2)+0,78*0,31*(1))*2				
	W		"fasáda 12				
	W		(1,0*0,55*(1)+0,3*2,26*(1)+0,33*2,53*(1)+0,33*0,17*(1)+0,8*0,31*(1))*2				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		1,8*0,53*(3+3)*2				
	W		"fasáda 13				
	W		0,8*1,58*2				
	W		"fasáda 1				
	W		0,8*1,84*2				
	W		"fasáda 2				
	W		0,85*2,26*(4)*2+0,73*2,0*(2)*2				
	W		"fasáda 4				
	W		1,2*1,73*(8)*2 "jih				
	W		1,1*1,6*(6)*2 "jih, zasklení kyvných oken				
	W		(1,69*0,8+0,7*1,58*(2))*(2)*2 "střed kraje				
	W		(1,85*0,76*(3))*(4)*2 "střed				
	W		(1,71*1,5*(2))*(2)*2 "střed, zasklení kyvných oken				
	W		(1,65*0,78+0,82*1,65+0,7*1,58*(2))*(2)*2 "střed s dveřmi				
	W		(1,35*0,79*(4)+1,4*1,66*(2))*2 "sever				
	W		1,21*1,52*(2)*2 "sever, zasklení kyvných oken				
	W		"fasáda 7				
	W		(1,69*0,79*(4)+1,74*1,66*(2))*2				
	W		1,55*1,52*(2)*2 "zasklení kyvných oken				
	W		"fasáda 8				
	W		(1,5*1,0*(12)+1,5*1,37*(11))*2 "kraj				
	W		1,67*1,0*(2)*2 "střed krajní				
	W		(1,81*1,0*(12)+1,81*1,37*(9)+1,61*1,17*(1)+1,77*1,0*(2)+0,87*1,37*(2))*2 "střed				
	W		(0,87*2,56*(4)+1,8*0,51*(1)+0,81*1,38*(4))*2 "sever				
	W		"fasáda 9 a 10				
	W		(1,94*0,53+1,94*1,0+1,94*1,37)*(5+5)*2				
	W		"fasáda 11 a 12				
	W		(0,8*1,58*(1+1))*2				
	W		"fasáda 5 a 6				
	W		(1,8*0,8*(3+3)+1,8*1,62*(3+3))*2				
	W		"fasáda 4				
	W		(1,85*1,64)*8*2				
	W		Součet				
331	K	R_7877008	Vysklívání navigační věže s jednoduchým zasklením	m2			
	W		"podlaží 3NP				
	W		"fasáda 18				
	W		1,0*2,13*(2)+1,01*2,13*(2)				
	W		"fasáda 19				
	W		1,02*1,25*(2)+1,02*0,88*(2)+1,03*0,88*(1)				
	W		"fasáda 21				
	W		1,02*1,25*(2)+1,02*0,88*(2)+1,03*0,88*(1)				
	W		"oblouky				
	W		1,28*2,13*(2)+1,64*2,13*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		"PODLAŽÍ 4NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"fasáda 18				
	WV		1,0*1,64*(2)+1,01*1,64*(2)				
	WV		"fasáda 19				
	WV		1,02*1,31*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		"fasáda 21				
	WV		1,02*1,31*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		"oblouky				
	WV		1,28*1,64*(2)+1,64*1,64*(2)				
	WV		Mezisoučet				
	WV		"PODLAŽÍ 5NP				
	WV		"fasáda 18				
	WV		1,00*1,58*(2)+1,01*1,58*(2)				
	WV		"fasáda 19				
	WV		1,02*1,25*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		"fasáda 20				
	WV		1,27*1,39*(2)				
	WV		"fasáda 21				
	WV		1,02*1,25*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		"oblouky				
	WV		1,28*1,58*(2)+1,64*1,58*(2)				
	WV		Mezisoučet				
	WV		Součet				
332	K	R_7877925_1	Zasklívání navigační věže jednocuchým sklem tl. do 8 mm - plochá skla	m2			
	WV		"podlaží 3NP				
	WV		"fasáda 18				
	WV		1,0*2,13*(2)+1,01*2,13*(2)				
	WV		"fasáda 19				
	WV		1,02*1,25*(2)+1,02*0,88*(2)+1,03*0,88*(1)				
	WV		"fasáda 21				
	WV		1,02*1,25*(2)+1,02*0,88*(2)+1,03*0,88*(1)				
	WV		Mezisoučet				
	WV		"PODLAŽÍ 4NP				
	WV		"fasáda 18				
	WV		1,0*1,64*(2)+1,01*1,64*(2)				
	WV		"fasáda 19				
	WV		1,02*1,31*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		"fasáda 21				
	WV		1,02*1,31*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		Mezisoučet				
	WV		"PODLAŽÍ 5NP				
	WV		"fasáda 18				
	WV		1,00*1,58*(2)+1,01*1,58*(2)				
	WV		"fasáda 19				
	WV		1,02*1,25*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		"fasáda 20				
	WV		1,27*1,39*(2)				
	WV		"fasáda 21				
	WV		1,02*1,25*(2)+1,02*0,33*(2)+1,03*0,33*(1)				
	WV		Mezisoučet				
	WV		Součet				
333	K	R_7877925_2	Zasklívání navigační věže jednocuchým sklem tl. do 8 mm - oblá skla	m2			
	WV		"podlaží 3NP				
	WV		"oblouky				
	WV		1,28*2,13*(2)+1,64*2,13*(2)				
	WV		Mezisoučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"PODLAŽÍ 4NP				
	W		"oblouky				
	W		1,28*1,64*(2)+1,64*1,64*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		"PODLAŽÍ 5NP				
	W		"oblouky				
	W		1,28*1,58*(2)+1,64*1,58*(2)				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
334	K	R_787716_1	Zasklívání výkladců deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy do 1 m2, tl. 2 x 4 mm, zatmavené s bezpečnostní fólií	m2			
	W		"fasáda 13				
	W		(1,0*0,55+0,3*2,26+0,33*2,53+0,33*0,29+0,8*0,31)				
	W		"fasáda 1				
	W		(1*0,79)				
	W		"fasáda 2				
	W		(0,85*0,79*(4)+0,85*0,31*(4))				
	W		"fasáda 4				
	W		(1,2*0,48*(14)) "jih				
	W		(0,4*0,8+0,28*0,8+0,4*1,65+0,28*1,65+0,7*0,8*(2))*2 "střed kraje				
	W		(0,82*0,78+0,7*0,6*(2))*2 "střed prostředek s dveřmi				
	W		"fasáda 8				
	W		(0,61*1,31+0,61*0,58)*(2)				
	W		(0,4*1,0+0,25*1,0+0,4*1,37+0,25*1,37+0,7*0,58*(2)+0,7*1,28*(2))*2 "střed kraje				
	W		(0,87*1,01*(2)+0,725*1,28*(4)+0,725*0,58*(4)+0,73*1,29*(4)+0,73*0,58*(4)) "střed				
	W		(0,76*0,6*(2)+0,76*1,31*(2)) "sever				
	W		(0,67*1,24*(4)) "sever, kyvná okna				
	W		"fasáda 11				
	W		(0,78*0,45*(1)+0,33*2,53*(2)+0,33*0,16*(2)+0,78*0,31*(1))				
	W		"fasáda 12				
	W		(1,0*0,55*(1)+0,3*2,26*(1)+0,33*2,53*(1)+0,33*0,17*(1)+0,8*0,31*(1))				
	W		Součet				
335	K	R_787716_2	Zasklívání výkladců deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 1 do 2 m2, tl. 2 x 4 mm, zatmavené s bezpečnostní fólií	m2			
	W		"fasáda 13				
	W		0,8*1,58				
	W		"fasáda 1				
	W		0,8*1,84				
	W		"fasáda 2				
	W		0,85*2,26*(4)+0,73*2,0*(2)				
	W		"fasáda 4				
	W		1,1*1,6*(6) "jih, zasklení kyvných oken				
	W		(1,69*0,8+0,7*1,58*(2))*2 "střed kraje				
	W		(1,85*0,76*(3))*(4) "střed				
	W		(1,65*0,78+0,82*1,65+0,7*1,58*(2))*2 "střed s dveřmi				
	W		(1,35*0,79*(4)) "sever				
	W		1,21*1,52*(2) "sever, zasklení kyvných oken				
	W		"fasáda 7				
	W		(1,69*0,79*(4))				
	W		"fasáda 8				
	W		(1,5*1,0*(12)) "kraj				
	W		1,67*1,0*(2) "střed krajní				
	W		(1,81*1,0*(12)+1,61*1,17*(1)+1,77*1,0*(2)+0,87*1,37*(2)) "střed				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (1,8*0,51*(1)+0,81*1,38*(4)) "sever vv "fasáda 9 a 10 vv (1,94*1,0)*(5+5) vv "fasáda 11 a 12 vv (0,8*1,58*(1+1)) vv "fasáda 5 a 6 vv (1,8*0,8*(3+3)) vv Součet				
336	K	R_787716_3	Zasklívání výkladců deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 2 do 3 m2, tl. 2 x 4 mm, zatmavené s bezpečnostní fólií	m2			
			vv "fasáda 4 vv 1,2*1,73*(8) "jih vv (1,71*1,5*(2))*(2) "střed, zasklení kyvných oken vv (1,4*1,66*(2)) "sever vv "fasáda 7 vv (1,74*1,66*(2)) vv 1,55*1,52*(2) "zasklení kyvných oken vv "fasáda 8 vv (1,5*1,37*(11)) "kraj vv (1,81*1,37*(9)) "střed vv (0,87*2,56*(4)) "sever vv "fasáda 9 a 10 vv (1,94*1,37)*(5+5) vv "fasáda 5 a 6 vv (1,8*1,62*(3+3)) vv Součet				
337	K	R_787716_4	Zasklívání výkladců deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 3 do 4 m2, tl. 2 x 4 mm, zatmavené s bezpečnostní fólií	m2			
			vv "fasáda 4 vv (1,85*1,64)*8 vv Součet				
386	K	R_787716_5	Zasklívání oken 92 a 93 promívanými sklem (tabulové luxiey) šířky 230mm s podtmelením do ocelových profilů	m2			
			vv F12 vv "figura F13 vv "fasáda 7 (otvor ozn.92) vv 3,06*1,26*(1) vv Součet				
338	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
339	K	998787181	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
340	K	998787192	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t			
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
D M			Práce a dodávky M				
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				
341	K	580105033	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy jednotného objektu přes 8 svodů	svod			
	W		"délka 8 m				
	W		(3+2+4+5)				
	W		"délka 25 m				
	W		(1)				
	W		"délka 11m				
	W		(1+1+1)				
	W		"délka 5m				
	W		(2+1+1)				
	W		"délka 15m				
	W		(1)				
	W		Součet				
342	K	580105063	Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů	měření			
	W		"délka 8 m				
	W		(3+2+4+5)				
	W		"délka 25 m				
	W		(1)				
	W		"délka 11m				
	W		(1+1+1)				
	W		"délka 5m				
	W		(2+1+1)				
	W		"délka 15m				
	W		(1)				
	W		Součet				
343	K	R_580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu nápisu Letiště Praha	soubor			
344	K	R_580104015	Kontrola stavu zpětně nainstalovaných VZT jednotek	kus			
	W		3				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
345	K	011002000	Průzkumné práce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: □ sondy do střešního pláště □ výtažné zkoušky kotvení střešního pláště				
W			"sondy střešního pláště				
W			(6*5+1)				
W			"výtažné zkoušky kotvení střešního pláště				
W			(4*5+1)				
W			Součet				
D		VRN2	Příprava staveniště				
346	K	R_024002000	Stěhování nábytku a příprava místností na výměnu oken včetně překrytí nábytku a podlah fóliemi	m2.			
W			"do hloubky 2,0m místnosti				
W			255*2*(2)+(50+80)*2*(1)+10*2*(2)				
W			210*1 "policejní věž				
W			45*3 "navigační věž				
W			Součet				
D		VRN4	Inženýrská činnost				
347	K	R_043103_1	Rozbor pigmentace barvy letecká modř	soubor			
W			1				
348	K	R_043103_2	Rozbor pigmentace barvy původních obkladů "bílá"	soubor			
W			1				

