

Zabezpečovací signalizační přívěs pro SÚSPK 2021

Dodání: do **3 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

– provozní středisko 44. Přeštice, Nepomucká 1139, 334 01 Přeštice

Požadujeme:

- pro označování pracovního místa na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnic I, II a II tříd.
- přívěs musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2021
- tuhý jednonápravový nebrzděný přívěs, kola vedle ložné plochy, žárově zinkovaný
- v zadní části dvě výškově stavitelné opěrné nohy, vpředu výškově stavitelné opěrné kolečko
- celková hmotnost do 750 kg
- užitečná hmotnost min. 350 kg
- ložná plocha o rozměrech min. 1.200 x 2.000 mm, z voděvzdorné protiskluzové překližky
- bočnice pevné o výšce min. 350 mm
- výškově stavitelná oj s výměnným spojovacím zařízením - koule \varnothing 50 mm / čep \varnothing 40 mm
- osvětlení přívěsu LED 12/24 V, zástrčka 7pinů
- na ložné ploše skříň na akumulátor pro napájení světelné šipky
- akumulátor 12V/180 Ah)
- bezdrátové dálkové ovládání
- nabíjecí zdroj akumulátoru
- v zadní části přívěsu retroreflexní dvoudílný štít o rozměrech max. šířka 2.200, max. výška 3.600 mm, štít osazen červeno-bílými pruhy o šířce 500 mm (třída RA2)
- dolní část štítu osazena dopravní značkou C4 \varnothing 1.500 mm (třída RA2) s motoricky otáčenou šipkou
- motorové zvedání horní části sklopného štítu
- horní část štítu osazena světelnou LED šipkou a křížem typu B – provedení halogen
- světelná LED šipka s napájecím napětím 12 V:
 - světelné režimy: šipka vlevo, šipka vpravo a kříž (zapínání automaticky v závislosti na poloze DZ C4
 - složena ze 2 ks světel \varnothing 300 mm a 13 ks světel \varnothing 200 mm
 - ochrana akumulátoru před hlubokým vybitím

Součástí dodávky bude: návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR, kvalifikované zaškolení obsluhy