

PKS č. 1 – Technická specifikace

SUS PK
Koterovská 462/162
Plzeň
326 00
CZ

Podsvodidlová sekačka DÜCKER RSM 13



Ilustrační foto

Požadavky na nosič:

čelní vývodová hřídel (25 KW min .700 U/min)
tlakové a zpětné hydr vedení pro pohybové funkce sekačky- 15 Ltr/ 200 bar
čelní deska dle DIN nebo třibodový závěs
Lakování: červená tmavá nebo oranžová RAL 2011

Podsvodidlová sekačka Dücker RSM 13

Podsvodidlová sekačka určena pro pravo/levostranné sečení ploch.

Připojuje se k čelní upínací desce nosiče nářadí.

Pohon sekačky od přední vývodové hřídele, otáčky 1.000 ot/min..

Příčný posuv výložníku o 1,6 m, je určen pro práci vlevo i vpravo, pracovní dosah při práci s jednotlivými adaptéry je uveden v tabulce.

Díky této konstrukci není nutné vybočování z jízdního pruhu při mizení překážek jako jsou sloupky, svodidla, značky atd., neboť využitím příčného posuvu zůstává pracovní nástroj ve stejné výšce. To umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání stroje. Díky jednoduchému přestavení zleva doprava je možno vždy snadno zvolit optimální pracovní polohu.

Díky své nízké konstrukci (300 mm) je možno sekat i pod svodidly. Taktéž je možná práce za svodidly díky konstrukci stroje.

Plynulé nastavení přitlaku sekačky.

Sekací hlava je osazena speciálním ostřím z výkyvných lamel, tato konstrukce umožňuje výborné sečení a optimální ochranu před odlétajícími kameny.



Sekačka je vybavena čelní kladkou automatického sklápění se senzorem.

Tento systém zajišťuje automatické uhýbání žací hlavy před překážkou (sloupky svodidel, značky apod.) a zabezpečuje její navrácení do pracovní polohy.

Možnost proporcionálního ovládání (návrát do pracovní polohy a uhýbání) v závislosti na pracovní rychlosti.

Ovládací pult – ovládání sekačky podporováno počítačem



Technické údaje RSM 13:

Pracovní záběr	1,3 m	Výška sekací hlavy	300 mm
Výška strniště	40–80 mm	Náklon sekací hlavy	až 30°.
Otáčky rotoru	3500/min	Příčný posuv	1,6 m
Pracovní rozsah vpravo–uprostřed–vlevo		Přepravní šířka	2400 mm
Pracovní rychlost	do 8 km/hod	Max. vyložení dopředu	3,5 m
Hmotnost:	950 kg	Přestavba:	90 min



PKS č. 2 – Cenová nabídka

Kupní cena: 742.000,- Kč
DPH 21%: 155.820,- Kč
Celkem: 897.820,- Kč

Na přání:

Brzdový ventil pro žací hřídel: 13.435,- Kč bez DPH

Dodací podmínky

- a) Lhůta plnění: do 4 měsíců od objednání
- b) Místo plnění: montáž na nosič – areál prodávajícího s následným zaškolením obsluhy
- c) Dokumentace: Technický průkaz výměnné nástavby. Návod na obsluhu v českém jazyce.

Součástí dodávky je protokolární předání vozidla zákazníkovi vč. zaškolení obsluhy.

Záruční doba 24 měsíce

Platební podmínky a fakturace

Platba na základě faktury se splatností 21 dní.