

SPECIFIKACE - POVINNÉ PARAMETRY

		ano	ne
Motor	Vznětový přeplňovaný minimální výkon 110 kW emisní norma euro 6	●	
Převodovka	Mechanická s ručním řazením plně synchronizovaná 6 rychlostí	●	
Brzdy	Kotoučové na všech kolech + ABS, ESP, BAS, HSA, EBV, bez mechanického zátěžového regulátoru. Ruční brzda mechanická na zadní kola.	●	
Topení + klimatizace	Topení teplovodní ovládané zvlášť pro prostor řidiče a ambulantního prostoru, klimatizace se stejným ovládáním, v ambulantním prostoru výdechy ze stropu s uzavíráním minimálně ve dvou řadách	●	
	Nezávislý palivový teplovodní příhřev motoru	●	
	Výměník topení + výparník klimatizace zvlášť pro prostor řidiče a ambulantní prostor.	●	
Karoserie	Barva bílá	●	
	Rozměry délka max. 5300 mm, maximální výška s výstražným zařízením 2100 mm	●	
	Nárazníky nelakované	●	
	Prosklená zadní část vozu	●	
	Zadní výklopné dveře, prosklené, vyhřívané se stěračem	●	
	Posuvné dveře vpravo s otevíracím oknem	●	
	Lapače nečistot vpředu i vzadu	●	
	Třetí brzdové světlo	●	
	Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	●	
	Denní svícení	●	
Podvozek	Pohon 4x4 automatický elektronicky ovládaný	●	
	Posilovač řízení	●	
	Plnohodnotné rezervní kolo + hever + klíč na kolové šrouby - matice	●	
	Palivová nádrž min. 70 l	●	
	Nezávislé zavěšení kol obou náprav, odpružení - vinuté pružiny nebo torzní tyče + teleskopické tlumiče	●	
Vnitřní výbava	Elektrické ovládání oken v kabině řidiče	●	
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	●	
	Autoradio originál vestavěno z výroby	●	
	Výškově a podélně nastavitelný volant	●	
	Nekuřácké provedení	●	
	Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná před spolujezdcem	●	
	12V zásuvka v kabině řidiče	●	
	Vnitřní zpětné zrcátko	●	
	Dělicí přepážka rozdělující prostor řidiče a ambulantní prostor	●	

	s posuvným oknem		
	Dvousedadlo spolujezdce s úložným prostorem	●	
	Palubní počítač s měřením venkovní teploty	●	
	Airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu spolujezdce	●	
	Přední mlhová světla	●	
	Originální gumové koberce v prostoru řidiče	●	
	Potahy sedadel v prostoru řidiče	●	
Sanitní zástavba	Příprava pro radiostanici MOTOROLA (80 – 160 MHz) napájení + anténa	●	
	Rampa diodová nízkoprofilová nepřesahující výšku vozidla o více jak 13 cm (modré barvy)	●	
	Siréna s akustickým minimálním výkonem 100W a čtyřmi volitelnými tóny s možností ovládní přes klakson vozidla. Plochý reproduktor umístěný před chladičem vozidla za maskou	●	
	V zadní části vozu maják diodový dvouřadý nepřesahující výšku vozidla o více jak 13 cm (modré barvy)	●	
	Světelná signalizace upozorňující na otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče	●	
	LED osvětlení bočních dveří	●	
	Stropní osvětlení LED ambulantního prostoru s ovládním u řidiče prosvětleným vypínačem	●	
	Zvuková signalizace k řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru u řidiče	●	
	Osvětlení prostoru za vozidlem otočným halogenovým reflektorem se spínačem, reflektor umístěn v levém horním rohu u zadních výklopných dveří	●	
	Střešní reversní ventilátor v ambulantním prostoru	●	
	Zásuvka 12 V na levém sloupku u výklopných dveří+ vedle nosítek	●	
	Obložení stěn a stropu hliníkovým plechem bílé barvy	●	
	Přepážka za sedadlem řidiče pevná – homologovaná	●	
	Výztuhy na karoserii pro uchycení sanitní zástavby	●	
	Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem	●	
	Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru	●	
	Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří z nerez	●	
	Držák na infuzní lahve a vaky – nerez	●	
	Výklopný nerezový schod u posuvných bočních dveří	●	
	Držák 10 litrové kyslíkové lahve, v levém zadním rohu u sloupku výklopných dveří, nebo vedle nosítek	●	
	Odpadní nádoba - zafixovaná	●	
	Skříňka s přesuvnými plexiskly, na levé zadní straně pod stropem	●	
	Vlevo nad zadním podběhem skříň na zdravotnický materiál s výklopnými dvířky	●	
	Rozvod kyslíku zakončený rychlospojku na levé straně u hlavy pacienta	●	
	Polepení reflexními pruhy a hvězd dle domluvy	●	
	Matování skel ambulantního prostoru černou folií	●	
	Počet pevných míst k sezení 2 + 1 (dvousedačka + jednosedačka)	●	
		●	

Transportní technika	Nosítka s odnímatelným podvozkiem, s polohovacím podhlavníkem, sklopnými bočními madly s desinfikovatelnou matrací a upínacími pásy, sedm výškových pozic, hliníková konstrukce, ergonomické ovládání, přední otočná kolečka, nosítka musí splňovat normy E1789 a EN1865	•	
	Pevný nerezový stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, včetně úchytného systému, umístěný v levé zadní části ambulantního prostoru, pod stolem úložný prostor na zdravotnický materiál	•	
	Pojízdné infarktové křeslo s gumovými kolečky umístěné v pravém zadním rohu ambulantního prostoru včetně zádržného systému, křeslo musí splňovat normy EN1789 a EN1865, všechny čtyři kolečka – otočné – brzděné - brzděné proti otáčení kolem svislé osy	•	
	Nakládací Al rampa sklopná vpravo u zadních výklopných dveří	•	
Záruční doba	Minimálně 2 roky	•	