

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 3

Název veřejné zakázky: **Technologie stravovacího provozu - část 3**Název části 3 veřejné zakázky: **Chladicí technika**

1. NP

SOUPIS DODÁVEK

Pozice	Popis	Množství v ks	Nabídková cena v Kč bez DPH/ks	Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
116 Centrální varna				
22	Sestava dvou chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry (+- 5%) 2030x1230mm, výška 2215mm a 2030x1230mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m ³ , tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 5,5 a 5,5 m ³ . 2x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. 2x stropní monobloková tropikalizovaná chladicí jednotka pro box o velikosti min. 5,5 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.	1	272 413,79 Kč	272 413,79 Kč
117 Přípravná masa a ryb				
118 Přípravná těsta				
119 Přípravná zeleniny				
120 Mytí provozního nádobí				
122 Sklad DKP				
125 Sklad chemie				
127 Sklad vratných obalů				
130 Příjem potravin				
135 Sklady - chodba				

1	<p>Sestava tří chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2430x2830mm, výška 2215mm, 2830x2030mm, výška 2215mm a 2830x1230mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m³, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxů jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. 3x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 10x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm, 1x regál o rozměrech min. 1525x375x1539mm. Ke každému boxu bude monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.</p>	1	437 931,03 Kč	437 931,03 Kč
2	<p>Mrazicí box s podlahou zapuštěnou tak, aby byla v jedné úrovni s okolní podlahou, vnitřní rozměr 2030x2030, výška 2230mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m³, tloušťka izolace min. 100mm. Vnitřní pochozí protiskluzová podlaha mrazícího boxu z galvanizované oceli 8/10 a mikroporézním plastovým povrchem Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 9,15 m³. 1x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 1x regál o rozměrech min. 1900x375x1530mm + 1x regál o rozměru min. 1525x375x1530mm. monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu, pro teplotu v boxu -18/-20°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.</p>	1	167 241,38 Kč	167 241,38 Kč
3	<p>Mrazicí box s podlahou zapuštěnou tak, aby byla v jedné úrovni s okolní podlahou, vnitřní rozměr 3630x1630, výška 2230mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m³, tloušťka izolace min. 100mm. Vnitřní pochozí protiskluzová podlaha mrazícího boxu z galvanizované oceli 8/10 a mikroporézním plastovým povrchem Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 13,1 m³. 1x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 3x regál o rozměru min. 1525x375x1530mm. monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu, pro teplotu v boxu -18/-20°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.</p>	1	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč

4	<p>Chladicí box bez podlahy, vnitřní rozměr 3630x2030, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m³, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 16,3 m³. 1x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 2x regál o rozměrech min. 1900x375x1530mm + 2x regál o rozměru min. 1525x375x1530mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti 16,3 m³, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.</p>	1	172 413,79 Kč	172 413,79 Kč
136 Sklad potravin				
137 Sklad potravin				
138 Hrubá příprava zeleniny				
13	<p>Sestava tří chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2830x2030mm, výška 2215mm, 2830x2030mm, výška 2215mm a 2830x2030mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m³, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 3x 12,7 m³. 3x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. V každém ze 3 boxů bude regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 9x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm. 2x plastová paleta 1200x800 mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše každého boxu, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.</p>	1	434 000,00 Kč	434 000,00 Kč
139 Denní sklad				
1	<p>Chladicí box bez podlahy, vnitřní rozměr 2830x1630, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m³, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 m³. 1x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 2x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm + 2x regál o rozměru min. 1075x375x1530mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti 10,2 m³, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu.</p>	1	151 724,14 Kč	151 724,14 Kč

2	Chladicí box bez podlahy, vnitřní rozměr 2830x1630, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 m3. 1x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrosvítilna napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 2x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm + 2x regál o rozměru min. 1075x375x1530mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti 10,2 m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrosvítilnou. Automatické odpařování kondenzátu.	1	151 724,14 Kč	151 724,14 Kč
140 Vytlučkárna vajec				
142 Mytí tabletového systému				
142 Mytí tabletových skříní				
145 Centrální úprava vody				
150 Sklad chemie				
151 Chlazený odpad				
1	Chladicí box bez podlahy, vnitřní rozměr 3630x2030, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 16,3 m3. 1x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrosvítilna napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Monobloková stropní tropikalizovaná chladicí jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti min. 16,3m ³ , pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrosvítilnou. Automatické odpařování kondenzátu.	1	156 551,72 Kč	156 551,72 Kč
Vybavení k umývátkům na ruce ve 2.NP				
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH				2 144 000,00 Kč
Výše DPH celkem v Kč				
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH				