

Název stavby: VPI Mašov(SM)_chodník_SO401_provizorní
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.003	KMP:	0.020	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.010	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 955,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	1 055,94 Kč
MONTÁŽ	64 164,75 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	4 835,87 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	17 039,74 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **94 052 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 87 096,30 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 6 955,98 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
957746		Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 138,25 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	3.00 m	1 041,12 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	3.00 m	14,82 Kč
MONTÁŽ				
955018 S		Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks	2 502,63 Kč
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	36.00 m	983,52 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	966,78 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	23.00 ks	855,14 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	11.00 ks	272,69 Kč
954984 S		Montáž kotvy na stávající stožár	1.00 ks	937,30 Kč
955296 S		Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 068,44 Kč
954981 S		Montáž samonosných kabelů do 5 XN	403.00 m	13 508,56 Kč
955281 S		Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 354,94 Kč
955303 S		Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 130,41 Kč
955298 S		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	39.00 ks	966,81 Kč
955259 S		Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	2 875,44 Kč
954985 S		Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	2 318,63 Kč

955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	10.00 ks	2 944,30 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	10.00 ks	4 833,80 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955026 S	Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	2 060,99 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	3 091,48 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 462,54 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	127.00 m	2 682,24 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	284.00 m	8 082,64 Kč
955073 S	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks	297,47 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	818,02 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	79.00 ks	1 369,07 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	1 487,40 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 561,70 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955553 S	Přetypování průběhu tlk. vedení do rozvaděče	4.00 ks	2 698,96 Kč
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	3.00 ks	511,47 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	25.00 ks	768,50 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	3.00 ks	555,87 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	7.00 ks	301,07 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		1.00 ks	263,29 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		3.00 ks	114,06 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	60,42 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		3.00 kg	148,68 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		3.00 m	13,26 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6		10.00 m	198,80 Kč
315740 S	Kabel vnitřníSYKFY 10x2x0,5 mm		357.00 m	6 583,08 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný		8.00 ks	11,60 Kč
301233 S	Kostra spojky ML 300x300mm NITTO		1.00 ks	107,27 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m		2.30 kg	379,11 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682		1.00 ks	52,28 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		1.00 ks	203,66 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		2.00 ks	46,12 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16		1.00 ks	93,69 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm		1.00 ks	96,40 Kč
408094 S	Páska PVC 38mmx10m antikorozi NITTO		0.20 ks	39,65 Kč
316316 S	Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO		0.02 ks	132,38 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125		5.00 ks	537,20 Kč
306356 S	Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sloup		1.00 ks	5 902,06 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		1.00 ks	532,88 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm		9.00 ks	146,16 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm		1.00 ks	49,02 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400		5.00 ks	619,85 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn		1.00 ks	151,93 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371		1.00 ks	43,45 Kč
309979 S	Vana mont. SID-C 50P 34175-050 CZ		1.00 ks	269,14 Kč
316671 S	Vodič propojení SABK 450mm NITTO		1.00 ks	107,27 Kč
315508 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený		10.00 m	25,70 Kč
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423		1.00 ks	111,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601		1.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		1.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702		1.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)		1.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810		1.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: VPI Mašov(SM)_chodník_SO401 definitivní

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.016	KMP:	8.840	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.442	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.105	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	51 434,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	8 844,28 Kč
MONTÁŽ	68 221,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	21 724,01 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 260,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	86 920,54 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	5 923,45 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	1 581,04 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 307,74 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: **302 218 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 152 602,02 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 149 615,72 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 174,80 Kč
957746		Šetření technické rozšířené	1.00 ks	1 138,25 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umíst	24304.00 JV	24 304,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE			
958327 S	Rýha bez povrchu 35/70 -100	4.00 m	1 031,00 Kč
958329 S	Rýha bez povrchu rozšíření o10cm	8.00 m	594,96 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	12.00 m	4 164,48 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	30.00 m	2 974,80 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	16.00 m	79,04 Kč
MONTÁŽ			
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	442.00 m	21 918,78 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavb:	105.00 m	385,35 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvn	3.00 ks	483,39 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - dalš	27.00 ks	1 003,86 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	247,90 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	309,90 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez ve	2.00 ks	72,10 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 068,44 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	9849.20 JV	9 849,20 Kč
koordinace se stavbou			
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 354,91 Kč
955281 S	Montáž spojky smrstitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 177,47 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 130,41 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	40.00 ks	991,60 Kč
955258 S	Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči	1.00 ks	446,20 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 078,29 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 105,63 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zruše	10.00 ks	2 944,30 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955026 S	Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	2 060,99 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	731,27 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	357.00 m	7 539,84 Kč
955068 S	Zrušení spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř	1.00 ks	1 127,88 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrstitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	818,02 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	35.00 ks	606,55 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	743,70 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	58.00 m	792,86 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	780,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100r	4.00 ks	10 573,08 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do	1223.00 m	5 586,15 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do	11.00 ks	5 564,78 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 260,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného bř	70000.00 JV	70 000,00 Kč
odhad plnění VBř			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 512,45 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemen	3.00 ks	9 408,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955553 S	Přetypování průběhu tlk. vedení do rozvac	4.00 ks	2 698,96 Kč
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 453,57 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	3.00 ks	555,87 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další p	5.00 ks	215,05 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč
ostatní poplatky			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN				
323839 S	Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistik	2.00 ks	1 581,04 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	21.00 ks	798,42 Kč	
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	2.00 kg	99,12 Kč	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	21.00 m	92,82 Kč	
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	364.00 m	17 501,12 Kč	
300145 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6	78.00 m	8 424,00 Kč	
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	203,66 Kč	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	407,32 Kč	
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	92,24 Kč	
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	4.00 ks	429,76 Kč	
306419 S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek	1.00 ks	6 867,40 Kč	
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/1	1.00 ks	151,64 Kč	
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE	1.00 ks	532,88 Kč	
322270 S	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	1.00 ks	6 363,62 Kč	
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	45,49 Kč	
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	49,02 Kč	
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	8.00 ks	991,76 Kč	
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	105.00 m	2 695,35 Kč	
310032 S	Vana mont. SID-C 100P 34175-100 CZ	1.00 ks	425,08 Kč	
315508 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený	10.00 m	25,70 Kč	
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423	1.00 ks	111,34 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč	
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč	
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	1.00 m	0,00 Kč	

Městský úřad Turnov, stavební úřad
Antonína Dvořáka 335, Turnov

Č.j.: SÚ/ 2163/328/A/2004/

Turnov, dne: 7.2.2005

Vyřizuje:

E-mail:

Telefon:

Navrhovatel:

Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I

Zast.Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 LIBEREC I

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 9.12.2004 podalo Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Chodník Turnov - Mašov. Stavba obsahuje chodník Sobotecká ulice, chodník Mašovská ulice, dešťová kanalizace ul.Sobotecká, dešťová kanalizace ul.Mašovská, přeložka telefon.vedení ul.Mašovská a Sobotecká (provizorní přeložka vrchního vedení ČT v ul.Mašovská a demontáž stávajících stožárů vrchního vedení ČT v místě stavby nového chodníku, nový kabelový rozvod ČT a.s. v Mašovské ul. km 0,000 - 0,350, demontáž provizorního vrchního vedení ČT), vegetační úpravy.** na pozemcích: stavební parcely 206/1, 228, pozemkové parcely 5/7, 174/2, 176/1, 179/2, 287/15, 294/3, 294/10, 294/25, 294/26, 297/3, 340/2, 348, 1278/1, 1282/1, 1296, 1308/2, 1308/3, 1408, 1414 v kat. území Mašov u Turnova, pozemkové parcely 3497/1, 3497/5, 3497/6, 3505/1, 3510, 3523, 3531, 3533, 3543, 3549, 3551, 3552/1, 3552/3, 3552/6, 3552/7, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3560/5 v kat. území Turnov .

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Chodník Turnov - Mašov. Stavba obsahuje chodník Sobotecká ulice, chodník Mašovská ulice, dešťová kanalizace ul.Sobotecká, dešťová kanalizace ul.Mašovská, přeložka telefon.vedení ul.Mašovská a Sobotecká (provizorní přeložka vrchního vedení ČT v ul.Mašovská a demontáž stávajících stožárů vrchního vedení ČT v místě stavby nového chodníku, nový kabelový rozvod ČT a.s. v Mašovské ul. km 0,000 - 0,350, demontáž provizorního vrchního vedení ČT), vegetační úpravy.** na pozemcích: stavební parcely 206/1, 228, pozemkové parcely 5/7, 174/2, 176/1, 179/2, 287/15, 294/3, 294/10, 294/25, 294/26, 297/3, 340/2, 348, 1278/1, 1282/1, 1296, 1308/2, 1308/3, 1408, 1414 v kat. území Mašov u Turnova, pozemkové parcely 3497/1, 3497/5, 3497/6, 3505/1, 3510, 3523, 3531, 3533, 3543, 3549, 3551, 3552/1, 3552/3, 3552/6, 3552/7, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3560/5 v kat. území Turnov .

Popis stavby :

Chodník Sobotecká : Vcelé délce Sobotecké ulice je chodník navržen po levé straně (směr Turnov – Mašov) se začátkem za úrovnovým přejezdem koleje ČD, ukončením na odbočce do Kacanov. Délka chodníku bude 1400m, šířka chodníku bude 1,50 m. Konstrukce chodníku bude ze zámkové dlažby tl. 6 cm, na vjezdech do domů a skladů je dlažba tloušťky 8 cm. Dlažba bude uložena do vrstvy štěrkodrti celkové tloušťky 18 cm. Na straně k vozovce se osadí betonový obrubník 15 x 25 cm, na opačné straně bude dlažba opřena do záhonového obrubníku. Oba obrubníky se osadí do betonové opěrky. Na vjezdech do domů a na pole bude obrubník uložen na plocho tak, aby

mezi vozovkou a chodníkem vznikl výškový rozdíl max. 5 cm. Chodník je příčně vyspádován 2 % směrem k vozovce. Vozovka pro osazení obrubníku bude podélně odříznuta. Chodník nebude budován na vjezdu do areálu nábytku Linie a na mostě přes Libuňku.

V úseku od železničního přejezdu po most přes Libuňku se připojí okapový svod u domu čp. 467 do dešťové kanalizace. U čp. 467 bude zvednuta stávající šachta splaškové kanalizace, ocelová mříž nahrazena litinovým poklopem. Mezi záhonovým obrubníkem a stávajícím oplocením bude provedeno dorovnání terénu a osetí travním semenem. V km 0,27750 bude na vstupní šachtu osazen nový litinový poklop.

V úseku za mostem přes Libuňku až po křižovatku Sobotecká – Mašovská bude součástí nového chodníku zvednutí šachet stávající splaškové kanalizace v km 0,46657, 0,483073, 0,499579, 0,532044, odříznutí trubkového zábradlí v křižovatce Sobotecká – Mašovská. Ocelové mříže vpustí budou nahrazeny litinovými poklopy. U čp. 244 bude pokácen živý plot z ptačího zobu. Na části trasy je chodník veden nad otevřeným silničním příkopem. Příkop zachytává přívalové vody z přilehlých polí. Na úroveň pláně chodníku bude příkop zasypán štěrkodrtí. Za záhonový obrubník bude osazena příkopová žlabovka (km 0,571 – 0,669 zaústěná do vpustě a dešťové kanalizace). V křižovatce Sobotecká – Mašovská na vozovce bude vyznačen přechod pro chodce. V km 0,41291 je pod stávající vozovkou klenbový propust. Vtok do propustu je překryt panelem, který bude odstraněn, vybourá se stávající šachta, propust se vyčistí a bude do něho zatažena PVC roura DN 300.

V úseku od křižovatky s Mašovskou ulicí po křižovatku s bezejmenou ulicí budou zvednuty stávající vpustě splaškové kanalizace se čtvercovými ocelovými mřížemi, které budou vyměněny za litinové. V km 0,202 se nabetonuje šachta na vtok do propustu o 20 cm a osadí se trubkové zábradlí.

V úseku od křižovatky s bezejmenou ulicí až po odbočení do Kacanov na části trasy je chodník veden nad otevřeným silničním příkopem. Příkop zachytává přívalové vody z přilehlých polí. Na úroveň pláně chodníku bude příkop zasypán štěrkem. Za záhonový obrubník bude osazena příkopová žlabovka zaústěná do vpustě a dešťové kanalizace. Osazení žlabovky bude v km : 0,301362-0,314355, 0,318386-0,335016, 0,33763-0,346701, 0,389393-0,403276, 0,406555-0,497303. V km 0,350500 u čp. 55 bude provedeno nové oplocení. U výroby plastových oken bude zámková dlažba provedena až k nakládací rampě. V trase chodníku jsou umístěny vpustě splaškové kanalizace se čtvercovými ocelovými mřížemi. Vpustě budou zvednuty na úroveň chodníku, ocelové mříže nahrazeny litinovými. V km 0,271750-0,497340 bude do stávajícího příkopu osazena PVC roura DN 200 obsypaná štěrkodrtí. Roura bude protažena i stávajícími propusty. Všechny propusty budou vyčištěny.

Chodník Mašovská ulice : V celé délce Mašovské ulice je chodník navržen po levé straně (směr od Sobotecké ul.) se začátkem v křižovatce se Soboteckou ul., ukončenou na návsi. Délka chodníku bude 340,0 m, šířka 1,5 m, konstrukce ze zámkové dlažby tl. 6 cm. Dlažba bude uložena do vrstvy štěrkodrti celkové tloušťky 18 cm. Na straně k vozovce se osadí betonový obrubník 15 x 25 cm, na opačné straně bude dlažba opřena do záhonového obrubníku. Oba obrubníky se osadí do betonové opěrky. Chodník bude vyspádován 2 % směrem k vozovce. Vozovka pro osazení obrubníku bude podélně odříznuta. V souběhu s opěrnou zdí bude koryto potoka zatrubněno, nový chodník je veden nad touto kanalizací. Mezi záhonovým obrubníkem a zdí bude provedeno zadláždění z žulových kostek do betonu. Povrch dlažby bude vyspádován směrem ke zdi. Do takto vytvořeného rigolu bude zachycena voda, která jednak přes zeď přetéká, jednak otvory ze zdi vytéká. Dojde ke zpevnění koryta (v souběhu s Mašovskou ulicí), do stávajícího koryta bude osazena roura PVC délky 172 m, DN 200 s funkcí provizorního obtoku. Po dokončení zpevnění se na vtok zabetonuje a vyčistí se a přespáruje zeď.

Dešťová kanalizace – ul. Sobotecká : Objekt je rozdělen do stok :

Stoka A – odvodňuje první část ul. Sobotecké za přejezdem ČD v km cca 0,000 – 0,290. Stoka je umístěna v komunikaci, v ose jízdního pruhu směr Turnov – centrum a je vyústěna do potoka Libuňka. Délka stoky je 320 m.

Stoka B – odvodňuje část ul. Sobotecké za přejezdem ČD v km cca 0,330 – 0,620. Stoka je umístěna v komunikaci, v ose jízdního pruhu směr Turnov – centrum a je vyústěna do stávajícího propustu v km 0,205. Délka stoky je 351,5 m.

Stoka C – odvodňuje část ul. Sobotecké za křižovatkou s ul. Mašovskou v km cca 0,205 – 0,650. Stoka je umístěna v komunikaci, v ose jízdního pruhu směr Turnov – centrum a je vyústěna do stávajícího propustu v km cca 0,205. Délka stoky je 351,5 m.

Stoka D – odvodňuje část ul. Sobotecké za křižovatkou s ul. Mašovskou v km cca 0,650 – 0,690. Stoka je umístěna ve volném terénu mimo komunikaci a je vyústěna do vtokové jímky stávajícího propustu v KÚ. Délka stoky je 23 m.

Stoka E – odvodňuje část ul. Sobotecké za křižovatkou s ul. Mašovskou v km cca 0,000 – 0,120. Jedná se o krátkou stoku, která je umístěna mimo komunikaci, a která sestává z horské vpustě a potrubí napojeného do nové vtokové jímky propustku v křižovatce. Délka stoky je 21 m.

Stoka F – odvodňuje část ul. Sobotecké za křižovatkou s ul. Mašovskou v km cca 0,165 – 0,205. Stoka je umístěna v komunikaci, v ose jízdního pruhu směr Turnov – centrum a je vyústěna do stávajícího propustu v km cca 0,205. Délka stoky je 39 m.

Stoky budou zhotoveny z kanalizační kameniny v dimenzi DN 300 a DN 400, přípojky od uličních vpustí z kameniny v dimenzi DN 200 a přípojky od horských vpustí rovněž z kameniny v dimenzi DN 300.

Dešťová kanalizace – Mašovská ulice : skládá se ze zatrubnění drobné vodoteče, do které budou napojeny přípojky od horských vpustí a z úpravy otevřeného koryta vodoteče. Zatrubnění drobné vodoteče je řešeno v km cca 0,000 – 0,030 a v km 0,190 – KÚ. Úprava otevřeného koryta vodoteče probíhá v km 0,030 – 0,195. Zatrubnění koryta je umístěno v nově navrhovaném chodníku podél Mašovské ul. a úprava otevřeného koryta bude probíhat ve stávajícím korytě. Zatrubněná vodoteč je vyústěna do nové šachty propustu v křižovatce. Délka zatrubnění je 185 m a délka úpravy koryta 168 m.

Zatrubnění vodoteče bude provedeno z kanalizační kameniny v dimenzi DN 500 a DN 600, připojení příkopu z protější strany komunikace z kameniny DN 400, přípojky od uličních vpustí z kameniny v dimenzi DN 200, přípojky od horských vpustí rovněž z kameniny v dimenzi DN 300.

Provizorní přeložka vrchního vedení Českého telecomu a.s., v Mašovské ul. – 0,080 – 0,350 a demontáž stávajících stožárů vrchního vedení ČT v místě stavby nového chodníku : stávající závěsné kabely vrchního vedení ČT se přeloží od prvního stožáru ČT-rozvaděč UR II/93 (km 0,080) na stávající stožáry veřejného osvětlení umístěné na druhé straně Mašovské ul. Na posledním stožáru VO (km 0,300) se stávající kabel prodlouží vloženým kabelem, který bude ukončen ve skříní UR-SIS 1 umístěném na novém dvojitém stožáru. Nový stožár se osadí mimo budoucí chodník. Stožár nahradí stávající stožár A, který je umístěn v trase nového chodníku. Z nového stožáru budou napojeny stávající venkovní rozvody.

Nový kabelový rozvod Českého telecomu a.s., v Mašovské ul. – km 0,000 – 0,350 : od stávajícího stožáru ČT na pravé straně od Sobotecké ul. (mimo vymezenou stavbu) směřuje stávající zemní kabel TCEKPFLEZE 50XNO, 6 přes Soboteckou ul. a po břehu nad levou stranou Mašovské ul. ke stávajícímu stožáru ČT (km 0,080). Tento kabel se na levé straně odkope a zakončí v novém pilíři ČT. Z pilíře povedou nové kabely TCEKPFLEZE 25XNO,6 a TCEKPFLEZE 35XNO,6 v novém chodníku v Mašovské ul. a nový kabel TCEKPFLEZE 10XNO,6 se vrátí stávajícím chráničkovým podchodem Sobotecké ul. k účastnickému rozvaděči UR II/36/7 na stávajícím stožáru. Nový kabel TCEKPFLEZE 25XNO,6 bude ukončen v rozvaděči UR-SIS 1 na novém dvojitém stožáru, kabel TCEKPFLE 35XNO,6 bude v místě křižování v dálkovém kabelem naspojován odbočnou spojkou na stávající kabely TCEKPFLE 10XNO,6 a TCEKPFLE 25XNO,6. V místě křížení trasy dálkového kabelu s ul.Mašovskou před prováděním zemních prací se ve stávajícím příkopu kabely uložené v chráničkách odkopou a stávající chráničky se dodatečně obetonují.

Demontáž provizorního vrchního vedení ČT :po dokončení nového kabelového rozvodu ČT a přepojení na nové kabely se provizorní přeložka kabelového vrchního vedení zruší. Demontované vedení vč.podpěrných bodů se vrátí správci – ČT a.s. na předem určené místo.

Vegetační úpravy : příprava stanoviště, odstranění stávajících stromů, nevhod.podrostu, terén.úprav, jemné modulace terénu a řádného zaplevelení plochy, založení vegetačních prvků (trávníku, solitérních stromů, skupin keřů).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude na pozemku umístěna dle přiložené situace na pozemcích : na pozemcích: stavební parcely 206/1, 228, pozemkové parcely 5/7, 174/2, 176/1, 179/2, 287/15, 294/3, 294/10, 294/25, 294/26, 297/3, 340/2, 348, 1278/1, 1282/1, 1296, 1308/2, 1308/3, 1408, 1414 v kat. území Mašov u Turnova, pozemkové parcely 3497/1, 3497/5, 3497/6, 3505/1, 3510, 3523, 3531, 3533, 3543, 3549, 3551, 3552/1, 3552/3, 3552/6, 3552/7, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3560/5 v kat. území Turnov .
2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s § 18 vyhlášky č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (ust. § 75 stavebního zákona).
5. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
6. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
7. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Městského úřadu Turnov, OŠKS, a to :
 - vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv

zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

- při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

9. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrsko-geologické posouzení.

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Český telecom a.s., Sítě, DLS síť Čechy, Semily ze dne 13.9.2004 pod č.j. 01774/04 [redacted] a ze dne 22.11.2004 pod zn. POS 318/04, a to :

- před zahájením prací vyznačení polohy PVTs přímo ve staveništi
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVTs
- upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého PVTs -+ 30 cm od výkresové dokumentace
- před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovníci, které toto vyjádření vydalo
- upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po stranách krajního vedení PVTs nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.)
- řádné zabezpečení odkrytého PVTs proti poškození při práci (prověšením, pádem předmětů apod.) i proti poškození nepovolanou osobou
- dodržování zákazu přejíždění tras PVTs těžkými vozidly (mechanismy) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození
- dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVTs
- aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVTs
- aby nedošlo k poškození pomocných zařízení telekomunikační sítě a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní rozvaděče, kabelové označníky, patníky, tyče, lana a tyče ochranné nebo uzemňovací soustavy)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabely a ochrannými HDPE trubkami a vyzvala pracovníka ochrany telekomunikační sítě k provedení kontroly před zakrytím kabelů a ochranných HDPE trubek, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Po provedení kontroly je nutné provést ochranu a krytí PVTs (písek, cihly, fólie)
- okamžité ohlášení každého poškození telekomunikační sítě pracovníkům ochrany telekomunikační sítě
- během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících tel. vedení
- zemní práce spojené s pokládkou tel. kabelů budou provedeny na náklady investora rekonstrukce chodníku.

11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření VěP Jičín ze dne 31.8.2004 pod zn. [redacted] 7/01738/4 a ze dne 31.8.2004 pod zn. [redacted] 7/01737/04 a ze dne 22.11.2004 pod zn. [redacted] - oprava , a to :

- při provádění jakékoli stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochrann. pásmu plyn. zařízení, viz. § 68 zákona č. 458 / 2000 Sb., nesmí dojít k porušení plyn. zařízení. Dotyk na tato zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména ČSN EN 12007-1/2/3/4, TPG 702 04 a ČSN 73 6005
- stavební objekty (např. budovy, kalníky, vzdušníky, sloupy veřejného osvětlení apod.) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v min. vzdálenosti 1 m a v nezastavěném území 4 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je sloup uzemněn, musí být zemní vodič uložen na opačnou stranu než je plynovod
- před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma o vytyčení polohy plyn. zařízení (bude provedeno na místě samém). Při objednání uveďte naši značku vyjádření, jméno a tel. číslo osoby, která na místě převezme vytyčovací protokol
- zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 čl. 54-57
- v místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací polohu plyn. zařízení včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami
- uvědomit naše provozní středisko o zahájení stavebních prací 7 dní předem
- pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plyn. zařízení
- zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem
- odkryté plyn. zařízení musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození

- každé případné poškození plyn.zařízení je třeba neprodleně ohlásit na služebnu VčP a.s., Turnov
 - před záhozem výkopu musí být zástupce našeho provozního střediska přizván ke kontrole, zda nebylo viditelně poškozeno plyn.zařízení a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Tato povinnost se vztahuje i na případ, že zařízení nebylo odhaleno. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení
 - případný požadavek na dodávku plynu nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán s pracovníky obchodního střediska. Pro určení místa napojení a průběhu trasy je potřeba předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě
 - v dalším stupni řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci se zákresem inž.sítí v měř. 1:500 k odsouhlasení na VčP a.s.
 - při každé změně projektu (zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně
 - po dokončení stavby musí investor vyzvat VčP a.s, ke kontrole signalizačního vodiče. O provedené kontrole bude proveden zápis
 - protože se na tato zařízení vztahují podle zákona č. 458/2000 Sb., ochranná a bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s tímto zákonem a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 70204 následující podmínky pro styk s naším zařízením a pro provádění prací v blízkosti plynovodu
při křížení a souběhu podzemního vedení a plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou :
 - dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými uhlovodíky
křížení : min. 0,5 m
souběh : min. 10 m
 - kabely sdělovací :
křížení : min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany
souběh : min. 2 m
 - kabely trakční a ostatní silnoproudé vn, nn
křížení : min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany
souběh : min. 4 m
 - vodovodní potrubí :
křížení : min. 0,3 m
souběh min. 3 m
 - kanalizace
křížení : min. 0,3 m. Plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj
souběh : min. 4 m
 - kabelovody, kolektory, teplovodní kanály
křížení : min. 0,3 m. Plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 3 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou
souběh : min. 5 m
 - zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 2 m od plynárenského zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem
 - zásyp plynovodního potrubí musí být proveden zeminou bez ostrých kamínků; o max. velikosti zrn 16 mm
 - v průběhu stavby nebudou na plynovodu a v jeho ochranném pásmu (4 m na každou stranu) zřizovány žádné provizorní stavby, komunikace, skládky zeminy ani stavebního materiálu
 - po provedení prací a kolaudaci stavby dešťové kanalizace nebude VčP a.s., Hradec Králové zodpovídat za její provoz a funkčnost (na poz.p.č. 174/2 v kú Mašov šachta S5)
 - ve fázi stavebního řízení bude uzavřena smlouva mezi investorem a VčP a.s., Hradec Králové o zřízení věcného břemena
 - ve fázi stavebního řízení bude předložen na VčP a.s. Hradec Králové – PS Jičín, zpracovat detail dotyku komunikace a dešťové kanalizace s našimi plynárenskými zařízeními
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření VčE a.s., Hradec Králové ze dne 2.9.2004 pod zn. TES Jičín, a to :

- před zahájením stavebních prací požádat místně příslušné pracovníky skupiny provozu a poruchové služby vn, nn o vytyčení polohy podzemního vedení. V objednávce uveďte jméno a tel.číslo osoby, která na místě převezme vytyčovací protokol. K objednávce přiložte kopii tohoto vyjádření se situací. Bez kopie vyjádření a situace nebude vytyčení provedeno
 - min. 15 dní před zahájením stavebních prací, při kterých dochází ke kontaktu se zařízením VČE, a.s., bude toto oznámeno na místně příslušném pracovišti skupiny provozu a poruchové služby vn, nn
 - při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 33 3301
 - před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí
 - zemní práce prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301
 - pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení zařízení VČE a.s., musí být energetické zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí
 - každé případné poškození zařízení VČE a.s., je nutno neprodleně oznámit na místně příslušné pracovníky poruchové služby vn, nn
 - před záhozem obnaženého zařízení VČE a.s., je povinností investora, příp. dodavatele stavby přizvat pracovníka poruchové služby vn a nn ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu
 - o provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.
13. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES pro styk s podzemním kabelovým vedením NN a VN, které vydala VČE a.s., Hradec Králové dne 3.9.2004 pod zn. 128/2004, a to bude zajištěno :
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního elektrického vedení a zařízení přímo na staveništi
 - nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací uvědomění VČE a.s. a to pracovníků : [REDACTED] sídlo poruchové služby Semily
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení (zařízení)
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší pozornost a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných hloubících strojů
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního zařízení kabelového vedení proti poškození
 - řádné zhutnění zeminy pod kabelem před jeho zakrytím (záhozem)
 - dodavatel zemních prací vyzve příslušné pracovníky VČE k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda vedení není viditelně poškozeno. Zápis o této kontrole předloží investor při kolaudaci
 - neprodleně ohlášení každého poškození podzemního vedení a zařízení VČE, a.s, zaměstnancům VČE
 - zemními pracemi nebude změněna výška krytí kabelové trasy, ta nesmí být zakryta nerozebíratelnou vrstvou, případně musí být kabelové vedení uloženo v kabelových žlabech. Přebytečná zemina musí být odklizená mimo ochranné pásmo elektrického vedení
 - v ochranném pásmu kabelového vedení nesmí být vysazovány trvalé porosty. Zřizovat stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek nebo s takovými látkami manipulovat lze pouze se souhlasem VČE a.s.,
 - budou dodrženy vzdálenosti od zařízení distribuční soustavy dle ČSN 73 6005 a ČSN 333301.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, Cestmistrovství Semilsko ze dne 2.9.2004 pod zn. [REDACTED] 4/04/[REDACTED]/230-1429, a to :
- v Sobotecké a Mašovské ulice se připravuje stavba nové splaškové kanalizace, která povede v silničním tělese. KSS LK, cestm.Semily požaduje odfrézování a provedení asfaltového zákrytu v celé šíři a délce narušené komunikace. Protože stavbou chodníku Turnov – Mašov dojde při montáži obrubníků a pokládce nové dešťové kanalizace k dalšímu zásahu do silničního tělesa, bude provedena koordinace stavby tak, aby byl splněn náš požadavek na celoplošnou opravu asfaltového zákrytu v místě zásahu
 - po ukončení prací provede investor stavby na základě geodetického zaměření majetkoprávní vypořádání trvalého záboru pozemků na nové chodníky
 - projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude předložena k vyjádření pro stavební řízení.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Turnov, RŽP ze dne 30.8.2004 pod zn. OŽP/3666/248/04 a ze dne 17.12.2004 pod zn. OŽP/4899/248/04, a to :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně

některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

- terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou nebo kameny, resp. vytěženou hlušinou neznečištěnými škodlivinami
 - před zahájením stavby vydá MěÚ Turnov, OŽP povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
 - dřeviny rostoucí mimo les budou káceny pouze v nezbytném rozsahu a dle projektové dokumentace. Sadové úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace do doby kolaudace stavby.
16. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu chodníku Turnov – Mašov, který vydal MěÚ Turnov, OŽP dne 6.12.2004 pod zn. OŽP/4748/201/04-17, a to :
- podle § 11 zákona č. 334 /1992 Sb., ve znění pozdějších změn je po nabytí právní moci stavebního povolení stavebník povinen zaplatit jednorázově finanční odvod za trvalé odnětí ploch určených k zastavení a zpevnění. Předběžný výpočet odvodu byl předložen při podání žádosti a při správním řízení o odvodech dle přílohy k zákonu
 - před započatím zemních prací bude z pozemků dotčených výstavbou sejmuta ornice. Ornice skrytá před zahájením stavby bude dočasně deponována a následně využita v první řadě na uvedení plochy dočasného záboru ZPF do původního stavu a případný přebytek a její hospodárné využití projednáno s orgánem ochrany životního prostředí
 - pravomocné stavební povolení bude zasláno orgánu ochrany ZPF.
17. budou dodrženy podmínky ze souhrnného vyjádření ČD, a.s., SDC Liberec ze dne 19.10.2004 pod zn. 583/04- , a to :
- stavba musí být navržena podle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, které se na ni vztahují
 - stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy
 - stavbou nesmí být poškozeny nebo nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Za případné škody na stavbách a zařízeních dráhy odpovídá a hradí je stavebník
 - stavebník zajistí vlastním nákladem takové provedení stavby, aby byly odstraněny případné nežádoucí účinky vibrací z provozu dráhy na stavbu
 - zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v aktuálním znění
 - případné doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy, obvodu dráhy, na pozemcích ČD nebo SŽDC, případně na pozemcích, které s pozemky ČD a SŽDC sousedí, budou s SDC Liberec projednány zvlášť
 - termín zahájení stavby bude min. 14 dnů předem oznámen na SDC Liberec. Technickém odboru, pracovišti Česká Lípa, Kozákova 2995, Česká Lípa
 - po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá stavebník v přiměřeném předstihu před kolaudací stavby SDC Liberec o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Kladné vyjádření o výsledku prohlídky bude projeven souhlasu s uvedením stavby do provozu.
18. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 25.11.2004 pod zn. 950001- /04/32065, a to :
- výústní objekt do recipientu požadujeme založit harmonicky do okolního terénu tak, aby nedocházelo k jeho podemílání a zanášení. Výústní objekt nesmí tvořit překážku v korytě
 - vlastní výústní trubka bude situována mírně šikmo po směru proudění v potoce a výškově bude umístěna cca 0,2 m nad hladinou střední vody a nesmí vyčnívat do průtočného profilu více než 0,1 m
 - po vybudování výústního objektu musí být zásah do břehů, břehových úprav a břehových porostů minimalizován
 - pro navržený typ výústních objektů požadujeme zpevnit břeh vždy 1 m nad a pod výústněním
 - zásah do břehové úpravy a do břehového porostu bude vždy konzultován s pracovníky Povodí Labe, s.p., provozního střediska Turnov
 - za stabilitu břehu v místě výústního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci
 - po skončení prací na výústních objektech požadujeme přizvat pracovníky Povodí Labe, s.p., provozního střediska Turnov ke kontrole provedených prací.
19. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Pozemkového fondu ČR, ÚP Jablonec nad Nisou ze dne 9.9.2004 pod zn. 7629/04/40- /5, a to :
- nutný zábor pozemku pro stavbu dešťové kanalizace bude zábohem dočasným
 - pozemek č. 3533 nebo jeho část nebude vyjímán ze ZPF

- dílčí stavba kanalizace bude stavbou liniovou podzemní s vyústěním do vodoteče, na pozemku ve správě PFČR nebude umístěna ani postavena nadzemní stavba charakteru nemovitosti
 - dotčený pozemek ve vlastnictví státu a správě bude bezprostředně po uložení kanalizačního potrubí uveden do původního stavu
 - nájemci bude oznámen vstup na pozemek a zároveň bude účastníkem kolaudace stavby.
20. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SČVK a.s., Liberec ze dne 9.9.2004 pod zn. 05-210/1579/04, a to .
- v dokumentaci pro stavební řízení budou dořešeny výměny uličních uzávěrů všech vodovodních přípojek (vyjma přípojek realizovaných v posledních letech) a výšková úprava veškerých povrchových znaků vodovodu
 - před podáním žádosti o stavební povolení bude předložena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení k nám k odsouhlasení.
21. V projektové dokumentaci pro stavební řízení předloží projektant stavby návrh řešení ke schválení (zadláždění, příkopové tvárnice, atp.). Bude provedeno bezpečné odvedení srážkových vod za stávajícím propustem pod silnicí III/27926 (po hranici obecního pozemku a soukromého pozemku parc.č. 3560/5 v kú Turnov).
22. Odpadní splašková voda nesmí být zaústěna do výše navrhované dešťové kanalizace.
23. Na pozemek parc.č. 294/3 budou provedeny dva vjezdy. Do podloží vždy položit jednu trubku pro kanalizaci splaškových vod a jednu pro vložení potrubí pro pitnou vodu a plyn.
24. V projektové dokumentaci a následně v samotné stavbě bude řešeno překřížení plánovaného chodníku s místní komunikací pro osobní vozidla tak, aby byl umožněn vjezd na pozemek parc.č. 3552/7 v kú Turnov.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastník řízení pan [REDACTED] vnesl tyto námitky :

- A) Cena za vykupovanou část mého pozemku bude min. 200,- Kč za jeden metr čvereční.
- B) V projektové dokumentaci a následně v samotné stavbě bude řešeno překřížení plánovaného chodníku s místní komunikací pro osobní vozidla tak, aby byl umožněn vjezd na pozemek parc.č. 3552/7 v kú Turnov.

Stavební úřad rozhodl o těchto námitkách takto :

- A) Námitka byla zamítnuta.
- B) Námitce bylo vyhověno v podmínce č. 24 tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Chodník Turnov - Mašov. Stavba obsahuje chodník Sobotecká ulice, chodník Mašovská ulice, dešťová kanalizace ul.Sobotecká, dešťová kanalizace ul.Mašovská, přeložka telefon.vedení ul.Mašovská a Sobotecká (provizorní přeložka vrchního vedení ČT v ul.Mašovská a demontáž stávajících stožárů vrchního vedení ČT v místě stavby nového chodníku, nový kabelový rozvod ČT a.s. v Mašovské ul. Km 0,000 - 0,350, demontáž provizorního vrchního vedení ČT), vegetační úpravy. na pozemcích: stavební parcely 206/1, 228, pozemkové parcely 5/7, 174/2, 176/1, 179/2, 287/15, 294/2, 294/3, 294/10, 294/16, 294/25, 294/26, 297/3, 340/2, 348, 1278/1, 1282/1, 1296, 1308/2, 1308/3, 1408, 1414 v kat. území Mašov u Turnova, pozemkové parcely 3497/1, 3497/5, 3497/6, 3505/1, 3510, 3523, 3531, 3533, 3543, 3549, 3551, 3552/1, 3552/2, 3552/3, 3552/6, 3552/7, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3560/5 v kat. území Turnov .

Městský úřad Turnov oznámil dne 14.12.2004 zahájení řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 18.1.2005 konané na stavebním úřadě MěÚ v Turnově. Na místním šetření byly upřesněny dotčené pozemky výše uvedenou stavbou, stavba nepovede přes pozemky parc.č. 294/16 a 294/2 v kú Mašov a přes pozemek parc.č. 3552/2 v kú Turnov. Námitky a připomínky účastníků řízení o umístění stavby, stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Návrh byl předepsaným způsobem doložen.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 34 stavebního zákona.

V průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení.

Návrh byl doložen : dokladem o vlastnictví, kopií snímku z katastrální mapy, dokumentací k územnímu řízení, která obsahuje obj. 101 Chodník Sobotecká ulice (technická zpráva, situace 1:500, podélný profil část A, B, vzorové příčné řezy, oplocení, příčné řezy část A, B, soupis prací), obj. 102 Chodník Mašovská ulice (technická zpráva, situace 1:500, podélný profil, vzorové příčné řezy, příčné řezy, soupis prací), obj. 301 Dešťová kanalizace – Sobotecká ulice (technická zpráva, situace 1, 2 a 3, podélný profil 1,2 ,3 a 4, typové výkresy revizní šachty, uliční vpusti, výústního objektu VJ1 a horské vpusti), uložení potrubí, soupis prací), obj. 302 Dešťová kanalizace – Mašovská ulice (technická zpráva, situace 1, podélný profil 1, typové výkresy revizní šachty, uliční vpusti, výústního objektu, vtokové jímky VT1 a vtokové jímky VJ4, uložení potrubí), soupis prací), obj. 401 Rekonstrukce telefonních vedení (technická zpráva, situace 1:2000, situace 1:500, schema zapojení), obj. 801 Vegetační úpravy Mašovská ulice (technická zpráva, inventarizace dřevin, situace, vzorové příčné řezy, soupis prací); záborový elaborát (mapu KN se zákresem všech záborů v kú Turnov a v kú Mašov, záborový elaborát ZPF – textová část), projekt organizace výstavby, písemnými vyjádřeními MÚ Turnov, OSM ze dne 5.10.04 a 29.11.04, MÚ Turnov ORM ze dne 25.10.04, MÚ Turnov, OD ze dne 7.9.04, 24.11.2004 (rozhodnutí), MÚ Turnov, OŽP ze dne 30.8.04, 17.12.2004 a 6.12.04, KSS LK, cestm.Semily ze dne 2.9.04, Policie ČR, DI Semily ze dne 16.10.2004, KHS LK, ÚP Semily ze dne 6.10.2004, HZS LK, ÚO Semily ze dne 20.10.2004, ČD,a.s., SDC Liberec ze dne 19.10.2004 a 23.12.2004, Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 25.11.2004, PF ČR, ÚP Jablonec nad Nisou ze dne 7.9.2004, Vojenská ubyt. a stavební správa Pardubice ze dne 6.9.2004, VčE a.s., Hradec Králové ze dne 3.9.2004 a 2.9.2004, VčP a.s., Jičín ze dne 31.8.2004 (dvě vyjádření) a 22.11.2004, SčVK a.s., Liberec ze dne 9.9.2004, TS Turnov, s.r.o., ze dne 3.9.2004 a 29.11.2004, Český Telecom a.s., Semily ze dne 13.9.2004, Český telecom a.s., Liberec ze dne 22.11.2004, písemnými vyjádřeními k územnímu řízení na stavbu Chodník Turnov – Mašov

V řízení uplatnil dvě námítky majitel dotčeného pozemku (účastník řízení)

Svůj souhlas podmiňuje za :

- A) Cena za vykupovanou část pozemku bude min. 200,- Kč za jeden metr čtvereční. Tato námitka nesouvisí s územním řízením, stavební úřad nemůže stavebníkovi nařizovat výši ceny za 1m2. Ke stavebnímu povolení musí vždy stavebník předložit vlastnické nebo jiné právo k pozemkům, na kterých má být stavba povolena. Z tohoto důvodu byla námitka zamítnuta.
- B) V projektové dokumentaci a následně v samotné stavbě bude řešeno překřížení plánovaného chodníku s místní komunikací pro osobní vozidla tak, aby byl umožněn vjezd na pozemek parc.č. 3552/7 v kú Turnov. Uvedené námítce stavební úřad plně vyhověl v podmínce 23 tohoto rozhodnutí.

Souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu vydal MěÚ Turnov, OŽP, dne 6.12.2004 pod zn. OŽP/4748201/04 – 17.

Městský úřad Turnov, OD vydal dne 24.11.2004 pod čj. OD/1566/04 rozhodnutí, ve kterém se povolilo zvláštní užívání silnice III/27926 a III/27927 v Turnově, z důvodu umístění dešťové kanalizace a přeložky telekomunikačního vedení do silničního pozemku.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy, blíže vysvětlená při ústním jednání byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Rovněž bylo vyhověno připomínkám účastníků řízení podmínkami č. 21 a 22 tohoto rozhodnutí, připomínce paní podmínkou č. 23 tohoto rozhodnutí,


Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu sídelního útvaru Turnov.

Umístění stavby vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhl.č.137/1998 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení o umístění stavby mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje Liberec podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Turnov.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.



Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Turnově min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmутí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmутí
Razítko:

Navrhovatel:

Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I
Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 LIBEREC I

Doručí se:

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Úřad obce Turnov k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.
Město Turnov

Správci sítí:

ČESKÝ TELECOM a.s., nám. Nerudovo 120/6, 461 39 LIBEREC I-STARÉ MĚSTO
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Sladovnická 1082, 463 11 LIBEREC 30
Technické služby Turnov s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 TURNOV I
Východočeská energetika a.s., Sladkovského 215, 501 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Východočeská plynárenská a.s., závod Jičín, Husova 820, 506 01 JIČÍN I

Dotčené orgány státní správy:

Krajská hygienická stanice Lib.kraje se sídlem v Liberci, úz. prac. Semily, Ke Stadionu 204, 513 01 SEMILY I
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Ant.Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Ant.Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Ant.Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I

Přizvaní:

České dráhy a.s., DDC, SDC Liberec, Nákladní 459, 460 02 LIBEREC
Město Turnov, zast.OSM, Ant.Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I - zastupuje Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 LIBEREC I
Město Turnov, zast ORM, Ant.Dvořáka 335, 511 01 TURNOV I
Policie ČR, DI Semily, Semily, 513 15 SEMILY

Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/1046/17/
Č.J.: SU/17/2340/
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 19.4.2017

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.2.2017 podal

**Město Turnov, Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, IČO 00276227, Antonína Dvořáka
č.p. 335, 511 01 Turnov 1,
kterého zastupuje**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

Chodník Turnov - ul. Mašovská , podél komunikace č. III/27927,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3552/1, 3552/6, 3558/1, 3558/3, 3559/1 v katastrálním území Turnov, parc. č. 5/6, 1313/1, 1414/1 v katastrálním území Mašov u Turnova.

Stavba obsahuje:

- Stavba obsahuje: Nový chodník šířky 1,5m v úseku od křižovatky ul. Sobotecká, pokračuje ulicí Mašovskou na začátek návsi v Mašově. Celková délka chodníku je 320,33m. Součástí stavby je nová dešťová kanalizace v délce 127,69m a opravená stávající dešťové kanalizace v délce 78m. Chodník a silnice budou odvodněny do sedmi nových uličních vpustí. Všechny dešťové vody z upravené a nové dešťové kanalizace budou zaústěny do stávající horské vpusti, umístěné nad křižovatkou ul. Sobotecká a Mašovská. Součástí stavby je také přeložka vrchního vedení telefonních kabelů, které budou uloženy do nového chodníku.
- Chodník s příčným sklonem 2% bude od silnice oddělen silničním obrubníkem ABO 2-15 s výškovým rozdílem 120mm. Od zeleně bude chodník oddělen zahradním obrubníkem s výškovým rozdílem 60mm. Ke konci řešeného úseku směrem k návsi je v místě stávajícího navrženo schodiště z betonových palisád v šířce 1m. Pochozí i pojízdné části chodníku budou kryty zámkovou dlažbou. U vjezdu na náves bude doplněn asfaltový vjezd.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PROFES PROJEKT s.r.o., TURNOV; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník odborné vytyčení podzemních inženýrských sítí.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Městský architekt před realizací stavby povolené tímto rozhodnutím, doporučuje upřesnit a zkontrolovat druh, skladbu a barevnost povrchů chodníků.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytyčení stavby
 - b) Provedené podkladní vrstvy chodníku
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky uvedené v Koordinovaném závazném stanovisku vydaném 24.10.2016 pod Č.j.: ORM/16/1642:

Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný podle § 75 odst. 1/, písm. c), § 76, § 77 odst. 3/ a v souladu s § 90 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), vydává toto stanovisko:

s výše uvedeným záměrem souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

- a) Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
- b) Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

c) V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny.

Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Před navázkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navedena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

d) V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.

e) Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

f) V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejmeně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu.

Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot.

g) Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. - je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na

základě žádosti v samostatném správním řízení. O povolení kácení dřevin požádá investor až na základě pravomocného stavebního povolení a vytyčení staveniště, kdy bude možné upřesnit rozsah kácení (stromy a zapojené porosty dřevin).

h) Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.

i) Po ukončení prací budou z koryta odstraněny veškeré stavební hmoty.

j) Vegetační plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací zbaveny stavebních zbytků, překryty kvalitní ornici v mocnosti min. 200 mm a osety travní směsí pro krajinné trávníky, luční směsí nebo trávo-bylinnou směsí.

k) Uložení betonových tvarovek do otevřeného koryta bude v kořenové zóně stávajících stromů řešeno individuálně a odsouhlaseno orgánem ochrany přírody. Betonové tvarovky budou uloženy s minimálním odstupem 1,0 m od paty kmene stávajících stromů.

l) Dorovnání terénu nad nově zatrubněnou částí bude řešeno v pozvolném sklonu tak, aby nedošlo ke zvýšení původního terénu v kořenové zóně stávajících stromů. V případě, že se tomu nelze vyhnout, bude při navýšení terénu postupováno v souladu s Českou technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (viz.bod 3).

II.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu, podle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF), vydává toto vyjádření:

dle předložené projektové dokumentace je na pozemkových parcelách č. 3552/6 (trvalý travní porost) a 3552/1 (orná půda) v k. ú. Turnov dotčen zemědělský půdní fond (dále jen ZPF). S realizací stavby souhlasíme a to za podmínky, že provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a § 8 zákona o ochraně ZPF zejména:

a) tam, kde bude dotčen ZPF, bude odděleně skryta svrchní kulturní vrstva půdy a po skončení akce provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci ZPF, učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, hydrogeologické a odtokové poměry v území bude narušovat co nejméně, projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

III.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen lesní zákon), vydává toto stanovisko:

nedojde k dotčení zájmů státní správy lesů.

IV.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný se vyjadřovat dle § 11 odst. 3 téhož zákona, vydává toto stanovisko:

souhlasí s výše uvedeným záměrem za následující podmínky:

během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrácení ploch staveniště apod.).

V.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona toto závazné stanovisko:

z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem neuplatňujeme připomínky. Dešťová kanalizace je součástí chodníku a tedy komunikace. V této věci není považována za samostatné vodní dílo a k jejímu povolení je příslušný silniční správní úřad jako speciální stavební úřad.

VI.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán, podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydává toto vyjádření:

s výše uvedeným záměrem souhlasíme za dodržení těchto podmínek: požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.

Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech, § 10 a 12.

Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.

VII.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, jako příslušný orgán státní památkové péče podle § 25 odst. 1, příslušný dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu vydává souhlas se záměrem.

Stavebníka pouze upozorňujeme na dodržování památkového zákona dle § 22 odst. 2, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních, nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdí, jám, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu, (§ 23 památkového zákona).

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad – odbor dopravy, jako dotčený orgán, podle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. c) a § 44 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen silniční zákon), vydává toto stanovisko: s realizací akce souhlasíme za podmínky:

a) že při umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v silničním pozemku si podá žadatel samostatnou žádost o povolení zvláštního užívání silnice na Městském úřadě Turnov, odboru dopravním dle ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí.

b) Vydání rozhodnutí je v obou případech podmíněno souhlasem KSS LK, p.o., který musí být vydán před vydáním rozhodnutí.

c) Rozhodnutí SÚ nelze vydat bez povolení vydané odborem dopravním.

d) V případě, že stavebními pracemi dojde k ohrožení bezpečnosti provozu, předloží zhotovitel prací včas pře zahájením prací DIO, které bude projednáno s přísl. org. PČR DI.

IX.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad – odbor správní, jako dotčený orgán, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, vydává toto stanovisko: souhlasí a to bez připomínek se záměrem.

Stavba bude dokončena do 30.11.2017

Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu - stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem (§ 119, 120 stavebního zákona).

Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Turnov, Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I

AGRA Český ráj a.s., Všeň č.p. 124, 512 65 Všeň
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I

Odůvodnění:

Dne 16.2.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SÚ/2163/2004/ dne 7.2.2005.

Zvláštní užívání silnice č. III/27927 na p.p.č. 1414/1 v k.ú. Mašov z důvodu umístění dešťové kanalizace v rámci stavby „chodník Mašov“ je povoleno rozhodnutím dopravního odboru MÚ Turnov z 23.11.2016 pod Zn.: OD/16/37558/

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Předložená projektová dokumentace byla schválena městským architektem dne 18.4.2017.

Stanoviska sdělili:

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze 4.4.2016
- Vyjádření CETIN a.s., Praha z 23.3.2016
- Vyjádření SČVK a.s. Teplice z 5.4.2016 a 12.10.2016
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. Děčín z 23.3.2016
- Vyjádření Sitel, spol. s r.o. Praha z 23.3.2016
- Vyjádření Technické služby Turnov, s.r.o. z 18.4.2016
- Vyjádření PAMICO CZECH, s.r.o. Turnov ze 30.3.2016
- Stanovisko HZS LB kraje ze 14.9.2016
- Sdělení KSSLK z 26.5.2016
- Vyjádření měst. architekta z 18.4.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Město Turnov
- podle § 109 c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li stavebníkem - Krajská správa silnic Libereckého kraje, Ing. Petr Otmar, Jana Otmarová, AGRA Český ráj, a.s. Všeň, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha.
- podle § 109 ísm.e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků :

[redacted] AGRA Český ráj a.s. Všeň, MĚSTO
TURNOV.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

[redacted]
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: innvis6
[redacted]



AGRA Český ráj a.s., IDDS: x4y2i4u
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbx9


Dotčené orgány:

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily DI, IDDS: vsmhvp9
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Ostatní:

Technické služby Turnov s.r.o., Sobotecká č.p. 2055, 511 01 Turnov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Město Turnov, zast.ORM, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg

Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi zaslána až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/5771/18/

Č.J.: SU/18/5789/

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 8.11.2018

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 7.11.2018 podal

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

chodník Turnov - ul. Mašovská, podél komunikace č. III/27927

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3552/1, 3552/6, 3558/1, 3558/3, 3559/1 v katastrálním území Turnov, parc. č. 5/6, 1313/1, 1414/1 v katastrálním území Mašov u Turnova, na základě vydaného stavebního povolení Městským úřadem v Turnově, stavebním úřadem ze dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17 s nabytím právní moci dne 20.5.2017 v tomto rozsahu:

- Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do **31.12.2019**.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Podmínky původního stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád):

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 7.11.2018 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Turnov, speciální stavební úřad stavební povolení dne 6.2.2017, spis.zn. SÚ/5/17/ [redacted] Žádost spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27, odst.2 správního řádu nebyli určeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbxe9

zast. Městský úřad v Turnově, odbor správy majetku

Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/4089/19/

Č.J.: SU/19/4126/

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 12.8.2019

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 7.8.2019 podal

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

chodník Turnov - ul. Mašovská, podél komunikace č. III/27927

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3552/1, 3552/6, 3558/1, 3558/3, 3559/1 v katastrálním území Turnov, parc. č. 5/6, 1313/1, 1414/1 v katastrálním území Mašov u Turnova, na základě vydaného stavebního povolení Městským úřadem v Turnově, stavebním úřadem ze dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17/ nabytím právní moci dne 20.5.2017 v tomto rozsahu:

- Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do **31.12.2020**.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Podmínky původního stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád):

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 7.8.2019 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Turnov, stavební úřad stavební povolení dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17/ Žádost spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27, odst.2 správního řádu nebyli určeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbx9

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/3834/20

Č.J.: SU/20/3839

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 12.8.2020

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 11.8.2020 podal

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

chodník Turnov - Mašovská ulice, podél komunikace č. III/27927

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3552/1, 3552/6, 3558/1, 3558/3, 3559/1 v katastrálním území Turnov, parc.č. 5/6, 1313/1, 1414/1 v katastrálním území Mašov u Turnova, na základě vydaného stavebního povolení Městským úřadem v Turnově, stavební úřad, jako speciální stavební úřad ze dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17/ s nabytím právní moci dne 20.5.2017 v tomto rozsahu:

- Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do **31.12.2021**.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Podmínky původního stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád):

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 11.8.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Turnov, speciální stavební úřad stavební povolení dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17. Žádost spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27, odst.2 správního řádu nebyli určeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbx9

Ostatní:

Městský úřad v Turnově, odbor správy majetku

Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/3834/20

Č.J.: SU/20/3839

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 12.8.2020

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 11.8.2020 podal

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

chodník Turnov - Mašovská ulice, podél komunikace č. III/27927

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3552/1, 3552/6, 3558/1, 3558/3, 3559/1 v katastrálním území Turnov, parc.č. 5/6, 1313/1, 1414/1 v katastrálním území Mašov u Turnova, na základě vydaného stavebního povolení Městským úřadem v Turnově, stavební úřad, jako speciální stavební úřad ze dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17/ s nabytím právní moci dne 20.5.2017 v tomto rozsahu:

- Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do **31.12.2021**.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Podmínky původního stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád):

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 11.8.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Turnov, speciální stavební úřad stavební povolení dne 19.4.2017, spis.zn. SÚ/1046/17/ Žádost spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27, odst.2 správního řádu nebyli určeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbxe9

Ostatní:

Městský úřad v Turnově, odbor správy majetku