

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základy výzvy k podání nabídky ze dne 27. 1. 2017 a podané nabídky ze dne 9. 2. 2017 na „Nákup postřikovače o pracovním záběru 24 m“.

mezi

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
U Farmy 30/11, 350 02 Cheb
IČ: 00076899
DIČ: CZ 00076899

Zástupce: Ing. Leoš Horčíčka, ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail.: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

(dále jen kupující)

a

KLAS – BOHEMIA a. s.
Třemošenská 630, 330 08 Zruč - Senec
IČ: 25213636
DIČ: CZ 25213636

Zástupce: Ing. Václav Kasl, prokurista

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen prodávající)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Kupující je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
- 1.2. Proávající prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k prodeji předmětného zboží a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dodávku předmětného stroje a zajistil i servis na dodávaný stroj, dle této kupní smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmět plnění - koupě: Postřikovač zn. **KVERNELAND RAU - IKARUS**

Výrobní číslo, rok výroby:, 2017

Výrobce: KVERNELAND GROUP

Vybavení a popis: dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy

III. Místo a čas plnění

Místo plnění: Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb.

Prodávající se zavazuje předat v uvedeném místě do 120-ti dnů od uzavření této smlouvy předmět plnění kupujícímu.

IV. Kupní cena

Cena bez DPH v EUR: 47.300,-

DPH ve výši 21 %

(DPH bude vyčísleno v Kč dle přepočtu aktuálního kurzu ČNB k datu zdanitelného plnění na faktuře)

V ceně jsou zahrnuty rovněž náklady na dopravu do místa plnění a zaučení obsluhy.

V. Platební podmínky

Platba za dodávku předmětu výběrového řízení bude provedena bezhotovostním způsobem. Faktura bude dodavatelem vystavena po kompletním předání předmětu plnění uchazeči bez vad a nedodělků. Fakturační cena bude v EUR , s vyčíslením DPH v Kč.

Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

Splatnost faktury bude minimálně 14 dní, za předpokladu, že faktura bude doručena dodavatelem objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení.

Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

Za nedodržení termínu dokončení a předání dodávky objednateli je oprávněn objednatel za první den nedodržení splnění termínu dodávky uplatnit vůči dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny bez DPH za každý další den překročení termínu plnění 0,5% z celkové nabídkové ceny.

Kupující prohlašuje, že je spolehlivým plátcem dle ustanovení Zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o DPH).

Kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH.

VI. Další ujednání

Prodávající poskytne kupujícímu na předmět koupě po dobu **3 let** od předání stroje kupujícímu bezplatný záruční servis. Společně s předmětem plnění prodávající předá kupujícímu:

- záruční list a záruční podmínky
- technický průkaz
- návod k použití – manuál, katalog náhradních dílů
- nejbližší servisní středisko odkud bude zajišťován záruční a pozáruční servis: KLAS – BOHEMIA a. s., Třemošenská 630, Zruč - Senec

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každý výtisk má platnost originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

VII. Rozhodné právo

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

V Chebu dne: 15. 2. 2017

Skolní edisko
ekc eb,
U Fa
IČ: 0076899

Kupující

Ing. Leoš Horčíčka

V *Chebu*dne: *16/2/17*

KLAS
Třem
330 0
DIČ: 

Prodávající

Ing. Václav Kasl

Příloha č. 1 : Nabídka prodávajícího ze dne 9. 2. 2017

Technická specifikace a cenová nabídka:

Datum: 9.2. 2017

Tažený postřikovač KVERNELAND Rau IKARUS S

Základ stroje IKARUS S se jmenovitým objemem hlavní nádrže 3800 l - maximální objem 4050 l. Třínosníkový rám s hlavní a 300 l proplachovací nádrží, 4 míchací a 3 rotační proplachovací trysky, kloubový hřídel s homokinetickými klouby, ovládací armatura s intuitivním ovládním se čtyřcestnými ventily "ODKUD"- sací a "KAM"-výtlačný. Filtrace sání s průhledným tělesem pro snadnou kontrolu.

Plošina s integrovanou nádrží na čistou vodu pro potřeby obsluhy, schůdky, odnímatelná odstavňá noha, zakládací klíny, osvětlení a výstražné desky. Certifikace odpovídající legislativě ČR

Nádrž:

- kapacita hlavní nádrže jmenovitá/maximální 3800 l / 4050 l
- 300 l nádrž na čistou vodu - proplachovací
- nádrž na čistou vodu pro potřeby obsluhy 20 l
- elektronický hladinoznak hlavní nádrže kalibrováný s průtokoměrem vlastního postřiku
- hydrantová plnicí přípojka pro přímé plnění hlavní nádrže
- ventil pro vytlačení zbytku z nádrže
- schránka pro potřeby obsluhy
- přípojka pro samonasávání čerpadlem postřikovače

Ramena postřikovače:

- ocelová horizontálně hydraulicky skládaná 24 m
- Postřiková ramena HSS prostorové konstrukce 24 m - 9 sekcí hydraulicky ovládaná (hydraulické písty při práci zasunuty do sebe), s možností redukce záběru ramen na 12 m, hydropneumatické odpružení, tlumení rázů dvojitým kyvadlem a seřiditelnými tlumiči rázů, nerezové rozvody uvnitř prostorové konstrukce chránící držáky trysek a trysky proti poškození
- hydraulické funkce ovládané jedním vnějším dvojitým okruhem hydrauliky traktoru

Hydraulické funkce ramen a udržování výšky nad porostem:

automatické udržování výšky nad porostem 3 ultrazvukové senzory pro udržování výšky jak celých ramen, tak i nezávislého kopírování Levá/Pravá strana ramen a středové sekce symetrická a asymetrická redukce záběru ramen, hydraulické blokování ramen a svahové naklápění celých ramen i každého ramene nezávisle

Čerpadlo a měření průtoku, pohon:

- pístomembránové čerpadlo 250 l/min s olejovou náplní v klikové skříně, čerpadlo včetně propojovacích armatur pro ramena 24 m
- průtokoměr 1" (max 250 l/min) turbínová konstrukce umožňuje měřit kapaliny různé měrné hmotnosti (hustoty) bez potřeby korekce
- pohon kloubovým hřídelem s homokinetickými klouby

Filtrace:

- dvoustupňová filtrace, sací filtr s průhledným tělesem a vestavěný tlakový filtr na výtlačné straně se samočištěním

Přimíchávání:

- přimíchávací nádrž na paralelogramu s proplachovací tryskou na obaly a možností přimíchávání pevných hnojiv

Pneu

- kola včetně pneumatik 16,9 (420 mm) x 38
- blatníky se seřiditelnými držáky pro změnu rozchodu šíře 550 mm

Tažná oj:

- do horního závěsu AUTOMATICKY řiditelná - kola postřikovače sledují stopy traktoru, oko 40 mm

Držáky trysek a trysky:

trojčetné držáky trysek, 3 sady trysek dle výběru

Připojení stroje:

- oj automaticky říditelná (sledování stop traktoru při najíždění do porostu),
- připojení do horního závěsu traktoru oko pr. 40 mm

Náprava:

- pevná náprava s nastavitelným rozchodem na 1,50 m a 1,80 m (střed/střed) pro rychlost 40 km/h s parkovací brzdou a pneumatickými brzdami

Ovládání postřikovače:

- ISO Bus kompatibilní terminál s dotykovou obrazovkou rozdělenou na dvě části IsoMatch Tellus - sada pro NON-ISO traktory

GPS naváděcí a řídicí systémy a licence:

- DGPS anténa pro Iso Match Tellus s gyrosenzorem pro měření náklonu stroje v kombinaci s terminálem Iso Match Tellus vytvoří plnohodnotnou navigaci
- GEO control software a softwarová licence pro terminál Iso Match Tellus pro ovládání postřikovačů (možno i Kverneland rozmetadel prům. hnojiv)
- SPRAYER control software a softwarová licence pro Iso BUS komatibilní postřikovače

Regulace dávky a souvrat'ová automatika:

Kombinace ovládacího terminálu ISOMatch Tellus a systémů DGPS, GEO control a SRAYER control umožňuje regulaci dávky postřiku v závislosti na pojezdové rychlosti stroje a sekční vypínání a zapínání postřikování na souvratích navigací stroje po pozemku, elektrickou v klínech a členitých okrajích pozemku. AUTOMATICKY říditelná oj postřikovače při otáčení na souvratí

Pohyb po pozemních komunikacích, legislativa:

- zakládací klíny, osvětlení a výstražné desky. Certifikace odpovídající legislativě ČR
- stroj je v dané konfiguraci schválen pro provoz po pozemních komunikacích v ČR

Cena postřikovače ve výše uvedené specifikaci v Eur bez DPH

47 300,00 €

Ing. Václav Kasl, prokurista

jméno a podpis oprávněného
zástupce účastníka

KLAS - BOHEMIA s.r.o.

Třemošenská 630
330 08 Zruč-Senec
DIČ: CZ25213636

