

Technická specifikace zboží

Technické parametry	Rotomat č. 1
Zařízení/typ	EK 7003 KA4 3+3
Výška (mm)	2920
Šířka (mm)	2590
Hloubka (mm)	1200
Hloubka sklopné pracovní plochy (mm)	300
Výška pracovní plochy (mm)	800
Dokument A4 na šířku	ANO
Max. výška dokumentu (mm)	240
Max. šířka dokumentu (mm)	330
Hloubka dráhy (mm)	435
Počet polic (ks)	16
Nosnost police (kg)	120
Počet zásuvek v jedné polici	2
Provedení zásuvek	Teleskopické zásuvky s plným dnem s perforací rozdělené na příslušné dráhy. V každé dráze 1 ks přenastavitelného dělítky
Dráhy zásuvek (např. 2/3/2)	3+3
Osvětlení pracovní plochy	ANO
Kapacita zařízení (bm)	41,76
Řídící jednotka	PLC
Jazyk řídící jednotky	český jazyk
Hmotnost prázdného zařízení (kg)	2120
Hmotnost plného zařízení (kg)	4040
Celková nosnost (kg)	1920
Napájení (V)	230 V/50Hz
Motor	2,2 KW
Jištění (A)	16 A
Umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW	ANO
Možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu	ANO
Posunovací dveře se zámkem	ANO
Barva zařízení	Světle šedá
Zabezpečení	Bezpečnostní zařízení, které zamezuje chod v případě vložení jakéhokoliv předmětu do výběrového otvoru, v případě zavřeného výběrového otvoru a v případě otevřeného servisního panelu

Technická specifikace zboží

Technické parametry	Rotomat č. 2
Zařízení/typ	EK 7003 KA4 3+3
Výška (mm)	2920
Šířka (mm)	2590
Hloubka (mm)	1200
Hloubka sklopné pracovní plochy (mm)	300
Výška pracovní plochy (mm)	800
Dokument A4 na šířku	ANO
Max. výška dokumentu (mm)	240
Max. šířka dokumentu (mm)	330
Hloubka dráhy (mm)	435
Počet polic (ks)	16
Nosnost police (kg)	120
Počet zásuvek v jedné polici	2
Provedení zásuvek	Teleskopické zásuvky s plným dnem s perforací rozdělené na příslušné dráhy. V každé dráze 1 ks přenastavitelného dělítky
Dráhy zásuvek (např. 2/3/2)	3+3
Osvětlení pracovní plochy	ANO
Kapacita zařízení (bm)	41,76
Řídící jednotka	PLC
Jazyk řídící jednotky	český jazyk
Hmotnost prázdného zařízení (kg)	2120
Hmotnost plného zařízení (kg)	4040
Celková nosnost (kg)	1920
Napájení (V)	230 V/50Hz
Motor	2,2 KW
Jištění (A)	16 A
Umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW	ANO
Možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu	ANO
Posunovací dveře se zámkem	ANO
Barva zařízení	Světle šedá
Zabezpečení	Bezpečnostní zařízení, které zamezuje chod v případě vložení jakéhokoliv předmětu do výběrového otvoru, v případě zavřeného výběrového otvoru a v případě otevřeného servisního panelu

Technická specifikace zboží

Technické parametry	Rotomat č. 3
Zařízení/typ	EK 7003 KA4 3+3
Výška (mm)	2920
Šířka (mm)	2590
Hloubka (mm)	1200
Hloubka sklopné pracovní plochy (mm)	300
Výška pracovní plochy (mm)	800
Dokument A4 na šířku	ANO
Max. výška dokumentu (mm)	240
Max. šířka dokumentu (mm)	330
Hloubka dráhy (mm)	435
Počet polic (ks)	16
Nosnost police (kg)	120
Počet zásuvek v jedné polici	2
Provedení zásuvek	Teleskopické zásuvky s plným dnem s perforací rozdělené na příslušné dráhy. V každé dráze 1 ks přenastavitelného dělítky
Dráhy zásuvek (např. 2/3/2)	3+3
Osvětlení pracovní plochy	ANO
Kapacita zařízení (bm)	41,76
Řídící jednotka	PLC
Jazyk řídicí jednotky	český jazyk
Hmotnost prázdného zařízení (kg)	2120
Hmotnost plného zařízení (kg)	4040
Celková nosnost (kg)	1920
Napájení (V)	230 V/50Hz
Motor	2,2 KW
Jištění (A)	16 A
Umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW	ANO
Možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu	ANO
Posunovací dveře se zámkem	ANO
Barva zařízení	Světle šedá
Zabezpečení	Bezpečnostní zařízení, které zamezuje chod v případě vložení jakéhokoliv předmětu do výběrového otvoru, v případě zavřeného výběrového otvoru a v případě otevřeného servisního panelu

Technická specifikace zboží

Technické parametry	Rotomat č. 4
Zařízení/typ	EK 7003 KA4 4+4
Výška (mm)	2920
Šířka (mm)	3300
Hloubka (mm)	1200
Hloubka sklopné pracovní plochy (mm)	300
Výška pracovní plochy (mm)	800
Dokument A4 na šířku	ANO
Max. výška dokumentu (mm)	240
Max. šířka dokumentu (mm)	330
Hloubka dráhy (mm)	435
Počet polic (ks)	16
Nosnost police (kg)	150
Počet zásuvek v jedné polici	2
Provedení zásuvek	Teleskopické zásuvky s plným dnem s perforací rozdělené na příslušné dráhy. V každé dráze 1 ks přenastavitelného dělítky
Dráhy zásuvek (např. 2/3/2)	4+4
Osvětlení pracovní plochy	ANO
Kapacita zařízení (bm)	55,68
Řídící jednotka	PLC
Jazyk řídicí jednotky	český
Hmotnost prázdného zařízení (kg)	2500
Hmotnost plného zařízení (kg)	4900
Celková nosnost (kg)	2400
Napájení (V)	230 V/50Hz
Motor	2,2 KW
Jištění (A)	16 A
Umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW	ANO
Možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu	ANO
Posunovací dveře se zámkem	ANO
Barva zařízení	Světle šedá
Zabezpečení	Bezpečnostní zařízení, které zamezuje chod v případě vložení jakéhokoliv předmětu do výběrového otvoru, v případě zavřeného výběrového otvoru a v případě otevřeného servisního panelu