



Specifikace mycího stroje:

- myčka nádobí kapotová,
- elektronické ovládání,
- výška vstupního otvoru min. 440 mm,
- rozměr koše 500x500 mm,
- mycí cykly min. 55", 75" a 120",
- trvalý mycí cyklus (max. 10 '),
- objem bojleru min. 9 litrů,
- spotřeba vody max. 2,4 litru na jeden cyklus,
- filtry v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304,
- magnetický spínač kapoty,
- dávkovač mycího prostředku,
- dávkovač oplachového prostředku,
- výškově stavitelné nožky,
- provedení nerez,
- napětí: max. příkon 15kW
- oplachové čerpadlo sprchové vody k myčce nádobí
- zesílení topného tělesa

vybavení:

- 1x základní koš
- 1x koš na talíře
- 2x košík na příbory

součást mycího stroje:

vstupní stůl mycího stroje:

- rozměry š x h x v: 1250x750x880
- samostatně stojící, ale zavěšený,
- 1x dřez 450x450x250 mm vlevo,
- 1x spodní roštová police,
- výškově stavitelné nožky,
- provedení nerez
- zvýšení zadního lemu na 200 mm

výstupní stůl mycího stroje:

- rozměry š x h x v: 1200x750x880
- samostatně stojící, ale zavěšený,
- 1x spodní roštová police,
- výškově stavitelné nožky,
- provedení nerez
- zvýšení zadního lemu na 200 mm

doplňující požadavky:

- cena mycí a oplachové chemie je-li podmínkou záruky včetně dopravy
- doba a rozsah záruky
- hodinová sazba pozáručního servisu
- reakční doba nástupu na odstranění havárie



DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
příspěvková organizace
Založeno 1925. Tradice zavazuje.