

## OBJEDNÁVKA č. 21115000825

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDAKCE] Tel. [REDAKCE]	Adresa: Habilis Steel spol. s r.o. Kurčatovova 324, Praha 10900  IČO: 24732061 DIČ: CZ24732061 Číslo účtu: 6737162001/5500  Vyřizuje: [REDAKCE] Tel.: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE]

**Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč**

Název materiálu	Množství /ostatní	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás materiál dle VŘ na NEN č.N006/21/V00003565			
Ruční náradí a nástroje - viz příloha	1	173 914,00	210 435,94
<b>CELKEM s DPH</b>			<b>210 435,94</b>

S.č. 10611/2021-551240

### Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**Účel objednávky:** zabezpečení opravárenské činnosti VZ 5512 Jaroměř.

**Předmět objednávky:** závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

**Cena:** smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

**Místo plnění:** areál Vojenského zařízení 5512 Jaroměř, Novoměstská 227, 55102 Jaroměř Josefov.

**Dodací podmínky:** Dodávka musí být splněna jednorázově v kompletním seznamu požadovaných položek. Dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

**Platební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel dodrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně..

**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přejímajícího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

**Záruční doba a reklamace:** záruční doba činí **24 měsíců** ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 0,3% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den.

**Vady:** je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.  
**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši **0,5 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku objednávky. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši **28.000,- Kč**. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

**Zvláštní ujednání:** vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

**Zánik objednávky:** objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

**Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.**

**V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky**

**v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.**

**Bankovní spojení:**

ČNB

**Číslo účtu:**

Počet vyhotovených faktur:

**Termín plnění: do 60- ti pracovních dnů po podpisu a nabytí účinnosti objednávky**

**Doprava: zajistí dodavatel**

**Potvrzení objednávky - do 3 dnů od jejího doručení**

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: podplukovník Ing.Pavel Hynek  
náčelník centra

Razítko a podpis:

Datum:

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za dodavatele:

Razítko a podpis:

Datum:

Datum: 2021.03.11  
14:45:55 +01'00'

pč	Materiál, služba		Množství	CENA			Přesný název výrobku
	Název			(ks, l, kg, sady, m)	Za jednotku bez DPH 21%	Za jednotku s DPH 21%	
1.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnější kroužky 122-300 mm</b> , tvar hrotu zahnutý o 90 stupňů, délka min. 570 mm, hmotnost max. 1820 g, těleso kleští z tvrzené válcované oceli, hroty ze speciální nástrojové válcované oceli kalené v oleji, lakované, protiskluzové, norma DIN 5254 B, hroty průměr:3,5 mm (výměnné hroty)					5 549,06	<a href="#">4620A61.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kr. vnější velké, zahnuté 90°</a>
2.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnější kroužky 122-300 mm</b> , tvar hrotu rovný, délka min. 560 mm, hmotnost max. 1800 g, těleso kleští z tvrzené válcované oceli, hroty ze speciální nástrojové válcované oceli kalené v oleji, lakované, protiskluzové, norma DIN 5254 A, hroty průměr: 3,5 mm (výměnné hroty).					5 520,02	<a href="#">4610A5.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kroužky vnější velké, rovné</a>
3.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnitřní kroužky 122-300 mm</b> , tvar hrotu rovný, délka min. 570 mm, hmotnost max. 1800 g, těleso kleští z tvrzené válcované oceli, hroty ze speciální nástrojové válcované oceli kalené v oleji, lakované, protiskluzové, norma DIN 5256 C, hroty průměr 3,5 mm (výměnné hroty)					5 520,02	<a href="#">4410J6.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kroužky vnitřní velké, rovné</a>
4.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnitřní kroužky 122-300 mm</b> , tvar hrotu zahnutý o 90 stupňů, délka min. 590 mm, hmotnost max. 1900 g, těleso kleští z tvrzené válcované oceli, hroty ze speciální nástrojové válcované oceli kalené v oleji, lakované, protiskluzové, norma DIN 5254 B, hroty průměr: 3,5 mm (výměnné hroty)					5 549,06	<a href="#">4420J61.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kr. vnitřní velké, zahnuté</a>
5.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnější kroužky 85-140 mm</b> , tvar hrotu zahnutý o 90 stupňů, délka min. 305 mm, hmotnost max. 610 g, těleso kleští z chrom-vanadové elektrooceli, kované, kalené v oleji, rukojeti potažené umělou hmotou s protiskluzovou úpravou, hroty ze speciální pružinové tažené oceli, ergonomická konstrukce, norma DIN 5254 B, hroty průměr: 3,2 mm					4 138,20	<a href="#">4621A41.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kr. vnější zahnuté 90°</a>
6.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnější kroužky 85-140 mm</b> , tvar hrotu rovný, délka min. 320 mm, hmotnost max. 610 g, těleso kleští z chrom-vanadové elektrooceli, kované, kalené v oleji, rukojeti potažené umělou hmotou s protiskluzovou úpravou, hroty ze speciální pružinové tažené oceli, ergonomická konstrukce, norma DIN 5254 A, hroty průměr: 3,2 mm					3 811,50	<a href="#">4611A4.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kroužky vnější</a>
7.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnitřní kroužky 85-140 mm</b> , tvar hrotu zahnutý o 90 stupňů, délka min. 305 mm, hmotnost max. 600 g, těleso kleští z chrom-vanadové elektrooceli, kované, kalené v oleji, rukojeti potažené umělou hmotou s protiskluzovou úpravou, hroty ze speciální pružinové tažené oceli, ergonomická konstrukce, norma DIN 5256 D, hroty průměr: 3,2 mm					3 630,00	<a href="#">4421J41.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kr. vnitřní zahnuté 90°</a>

8.	<b>Kleště na pojistné kroužky vhodné pro vnitřní kroužky 85-140 mm</b> , tvar hrotu rovný, délka min. 320 mm, hmotnost max. 600 g, těleso kleští z chrom-vanadové elektrooceli, kované, kalené v oleji, rukojeti potažené umělou hmotou s protisluzovou úpravou, hroty ze speciální pružinové tažené oceli, ergonomická konstrukce, norma DIN 5256 C, hroty průměr: 3,2 mm	6	ks	468	566,28	3 397,68	<a href="#">4411J4.09</a> <a href="#">Kl.pro poj.kroužky vnitřní</a>
9.	<b>Sada očkoplochých klíčů</b> , min25 ks-velikost 6-32 mm, rozměry v rozsahu dodávky min. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm, z chrom-vanadové oceli, textilní obal s očky pro zavěšení					7 063,98	<a href="#">Klíče očkoploché, sada 25ks</a> <a href="#">EXTOL EX6334</a>
10.	<b>Náhradní čepelky k ulam.nožům ( 18/0,5mm)</b>					121,00	<a href="#">STAVTOOL Náhradní čepel</a> <a href="#">18mm</a>
11.	<b>Kleště Siko (instalaterské kleště) 300 mm</b> , tlačítková aretace, jemné a rychlé seřízení, plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, izolace rukojetí, ochrana proti sevření , tvrdost min. 60 HRC, vysoká odolnost proti opotřebení, rozsah čelisti min. 0 - 70 mm					7 393,10	<a href="#">Instalatérské kleště COBRA,</a> <a href="#">Objednací kód: 8701300.09</a>
12.	<b>Sada vyražečů závlaček a kolíků</b> , min. 6 ks 3-10 mm , délka 150 mm, vyražeče (průbojníky) min. rozsah dodávky 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm, silná osmihranná stopka s válcovým trnem, po celé délce rovnoměrně prokalená, speciální zušlechťení plošky hlavy, z chromvanadiové vzduchem kalené oceli, lakované, plastový držák, norma DIN 7225					6 534,00	<a href="#">SADA VYRAŽEČŮ</a> <a href="#">ZÁVLAČEK (6KS) 3,0 -</a> <a href="#">10,0MM X 150MM ,</a> <a href="#">RENNSTEIG</a>
13.	<b>Sada nářadí 14 - 16 dílů</b> , 3/4", 6 hranné hlavice v min. rozsahu dodávky 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50. Ráčna s přepínací páčkou, prodlužovací nástavce 200 a 400mm, vratidlo 480mm, vratidlo po sejmutí jezdce složí jako rukojeť pro ráčnu, v kovovém lakovaném kufru					15 004,00	<a href="#">GOLA SADA 3/4" 14 DÍLŮ</a> <a href="#">TONA EXPERT E194682</a>
14.	<b>Pistole pro ošetření podvozků vozidel s nádobkou</b> , určená k nanášení přípravků pro odstraňování nečistot za studena, tryska průměr 8 mm, vsuvka 1/4", provozní tlak 1-6 barů, hmotnost max. 0,5 kg, spotřeba vzduchu cca. 250 l za minutu, objem nádobky min. 1 l					1 089,00	<a href="#">Pistole pro ošetření</a> <a href="#">podvozků vozidel s</a> <a href="#">nádobkou Güde 18710</a>
15.	<b>Kleště nýtovací ruční délka min. 270 mm</b> .Nýtovací kleště 90°na hliníkové na ocelové nýty 4 výměnné vložky pro nýty průměr 2,3,4,5mm.automatické vyhození stopky nýtu.klíč na výměnné vložky součástí dodávky.Odolné a pevné ocelové tělo.					3 872,00	<a href="#">NÝTOVACÍ KLEŠTĚ 270MM</a> <a href="#">TONA EXPERT E169804</a>
16.	<b>Sada levotočivých vrtáků DIN338LNHSS: 18 - 20 dílná</b> . Sada broušených přesných vrtáků s levoeznou šroubovicí od průměru 1,0 mm-10,0 mm, výkonné vrtáky pro vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronzu					4 936,80	<a href="#">Sada vrtáků levotočivých</a> <a href="#">DIN338LNHSS 1,0-10,0 19</a> <a href="#">dílná SV338LNHSS19K</a>

17.	<b>Profesionální nýtovací kleště pákové pro nýtovací matice M5-M12 01091.</b> Čelisti z odolné a mimořádně tvrdé oceli CrVMO. Kleště jsou určeny k usazování nýtovacích matic z mosazi, hliníku, oceli a nerezové oceli s průběhem těla od M5, M6, M8, M10, M12. Páková konstrukce s antivibrační ochranou, hmotnost max 1,5 kg, délka 330 - 350 mm.		3 637,26	<a href="#">NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PÁKOVÉ PRO NÝTOVACÍ MATICE M5-M12 01091, Pro Tech</a>
18.	<b>Nýtovací matice M5,</b> ocel, vyrobeny z oceli a opatřeny rýhovaným límcem pro pevnější spojení a vyšší odolnost při použití v měkkých materiálech		60,50	<a href="#">Briol - Matice nýtovací plochá hlava M5 rýhované tělo ZB</a>
19.	<b>Nýtovací matice M6,</b> ocel, vyrobeny z oceli a opatřeny rýhovaným límcem pro pevnější spojení a vyšší odolnost při použití v měkkých materiálech		60,50	<a href="#">Briol - Matice nýtovací plochá hlava M6 rýhované tělo ZB</a>
20.	<b>Nýtovací matice M8,</b> ocel, vyrobeny z oceli a opatřeny rýhovaným límcem pro pevnější spojení a vyšší odolnost při použití v měkkých materiálech		121,00	<a href="#">Briol - Matice nýtovací plochá hlava M8 rýhované tělo ZB</a>
21.	<b>Nýtovací matice M10,</b> ocel, vyrobeny z oceli a opatřeny rýhovaným límcem pro pevnější spojení a vyšší odolnost při použití v měkkých materiálech		181,50	<a href="#">Briol - Matice nýtovací plochá hlava M10 rýhované tělo ZB</a>
22.	<b>Nýtovací matice M12,</b> ocel, vyrobeny z oceli a opatřeny rýhovaným límcem pro pevnější spojení a vyšší odolnost při použití v měkkých materiálech		302,50	<a href="#">Briol - Matice nýtovací plochá hlava M12 rýhované tělo ZB</a>
23.	<b>Zástrčná hlavice tvrzená, úderová IMBUS vel. 10 1/2"</b>		493,68	<a href="#">HONITON Hlavice průmyslová zástrčná imbus 10x78mm 1/2"</a>
24.	<b>Zástrčná hlavice tvrzená, úderová IMBUS vel. 12 1/2"</b>		617,10	<a href="#">HONITON Hlavice průmyslová zástrčná imbus 12x78mm 1/2"</a>
25.	<b>Zástrčná hlavice tvrzená, úderová IMBUS vel. 8 1/2"</b>		493,68	<a href="#">HONITON Hlavice průmyslová zástrčná imbus 8x78mm 1/2"</a>

26.	<p><b>Šroubovací bity 1/4"</b>, PL - PH - PZ – Inbus s vrtáním, Torx s vrtáním– speciální – Tri-Wing, Four-Wing, čtyřhranný, X-profil, Torq-set, spanner, délka 75 mm. Sada 40-60kusů. Sada speciálních bitů s magnetickým prodlužovacím adaptérem bitů. Vyrobeno z Chrom – Vanadiové oceli *Sada obsahuje: minimálně : adaptér magnetický 1/4" pro 1/4" bity, délka 60 mm *délka bitů 75 mm *bity 1/4", plochý PL4 – PL5 – PL6 *bity 1/4", křížový PH1 – PH2 *bity 1/4", křížový PZ1 – PZ2 *bity 1/4", Inbus 4 – 5 – 6 mm *bity 1/4", Inbus vrtaný 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm *bity 1/4", Torx T10 – T15 – T20 – T25 – T30 *bity 1/4", Torx vrtaný T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T35 – T40 *bity 1/4", Torx XZN M5 – M6 – M8 *bity 1/4", Tri-Wing 1 – 2 – 3 – 4 *bity 1/4", plochý s drážkou 4 – 6 – 8 – 10 *bity 1/4", speciální čtyřhranný SQ1 – SQ2 *bity 1/4", Torq-Set 6 – 8 – 10 *bity 1/4", speciální X-profil 1 – 2 – 3</p>	1 022,45	<a href="#">Speciální bity 1/4"</a> <a href="#">BGS100757, dlouhé 75 mm.</a> <a href="#">Sada 50 dílů</a>
27.	<p><b>Děrovka nastavitelná pro otvory 45 mm – 90mm</b>, obsahuje středící vrták. Pro sádkartonové desky, OSB desky, měkké dřevo, překližky. Plynulé nastavení ve třech krocích: uvolnit – synchronně nastavit – upevnit. Pracovní prostor chráněn velkým vrtacím talířem, se třemi kříženě ozubenými čepelemi.</p>	786,50	<a href="#">Wolfcraft děrovka nastavitelná 45 - 90 mm</a>
28.	<p><b>Náhradní břity pro nastavitelnou děrovku AH</b> - min. 3 ks kompaktilní s položkou č. 27.</p>	363,00	<a href="#">nože pro Wolfcraft děrovka nastavitelná 45 - 90 mm</a>
29.	<p><b>Vrták stupňovitý 6-39 mm</b>, po 3mm, 12 otvorů, HSS, pro vrtání otvorů v ocelových profilech do tloušťky stěny 4mm, navrtávání a odhrotování v jedné operaci. Lze použít i pro vrtání do měkkých materiálů, např. dřeva, plastů a plexiskla. Max. tloušťka vrtaného plechu 4mm. Vrták z rychlořezné oceli HSS, splňuje normu DIN 1412C. Rozsah: 6-39 mm, stupňování po 3mm, 12 otvorů - 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 mm Stopka: 12 mm Délka cca.: 101 mm</p>	1 270,50	<a href="#">EXTOL PREMIUM 8801166 vrták stupňovitý 6-39mm, po 3mm, 12 otvorů, HSS</a>
30.	<p>Korunkový vrták se středícím vrtákem a stopkou s SDS-plus upnutím pro vrtání do zdíva a betonu. Průměr korunky: 73 mm, hloubka korunky: 50 mm, uchycení (stopka): SDS + . Středící vrták: ANO. Materiál zubů: SK plátky. Délka stopky 100mm</p>	423,50	<a href="#">Korunkový vrták s SK plátky, pr. 73mm, SDS+, FESTA, 26002</a>
31.	<p><b>Metrická gola sada</b>, ruční nářadí určené pro práci automechaniků. 175 - 200 kusů v sadě. Rozměry vodicích čtyřhranů: 1/4", 3/8" a 1/2". Mimořádně kvalitní „golovka“ pro profesionální autoservisní a dílenské využití i pro náročného hobby uživatele. Ráčny mají 72 zubů, úhel zpětného otočení 5 °, přepínání směru otáčení vlevo/vpravo pomocí páčky a rychlé uvolnění hlavice tzv. vyhazovacím tlačítkem. Rukojeti jsou ergonomicky tvarované pro pohodlné a pevné uchopení při práci. Vyrobeno z chromvanadové (Cr-V) oceli, povrch je chromován s matnou úpravou. Dodáváno v bytelném plastovém kufříku pro snadné skladování a transport.</p>	5 687,00	<a href="#">Gola sada 1/4"+3/8"+1/2"</a> <a href="#">BGS102292 4 + 32 mm.</a> <a href="#">Německý výrobce - 192 dílů v kufříku</a>
32.	<p><b>Kladivo 5000g</b> (tzv. perlík) . Ocel fiberglass. Klínová poniklovaná hlava, odlitá. Protismyková gumová rukojeť. Hlava hmotnosti 5 kg</p>	1 173,70	<a href="#">Kladivo 5000g - BGS 3860</a>

33.	<b>Kleště siko xxi délky min. 560 mm, kapacita 4 1/2"</b> , rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku; nehrozí samovolné proklouznutí kloubu, jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí, samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly, ploché čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC:trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení, posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení, ochrana proti sevření zabraňují poraněním způsobeným uskřípnutím, chrom-vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji, fosfátováno atramentolem na šedo					2 204,62	<a href="#">Instalatérské kleště COBRA</a> <a href="#">Objednací kód: 8701560.09</a>
34.	<b>Kleště na spony manžet poloos</b> určené přímo pro spony manžet poloos. Délka 240-250 mm. Na každé rukojeti je upínací otvor pro čtyřhran 1/2" pro momentový klíč nebo ráčnu. Vhodné pro všechny spony manžet homokinetických kloubů, spony hadic chladicího a palivového systému s ouškem. Potažené rukojeti pro pohodlnou práci.					968,00	<a href="#">Kleště na spony manžet kloubů poloos ENERGY</a> <a href="#">ENG-NE00327</a>
35.	<b>Kleště nýtovací pro trhací (3,2-6,4mm) a maticové (M4-M10) nýty</b> .Univerzální kleště nýtovací pro trhací nýty a maticové „závitové“ nýty. Pro trhací nýty o velikostech: 3,2-4,0-4,8-5,0-6,4 mm. Pro maticové nýty s rozměry: M4-M5-M6-M8-M10. Rozkládací rukojeti. Součástí plastový kufřík + příslušenství					3 932,50	<a href="#">Kleště nýtovací pro trhací (3,2-6,4mm) a maticové (M4-M10) nýty BGS 0405</a> <a href="#">BGS technic</a>
36.	<b>Univerzální klíč na olejové filtry s páskem</b> , nastavitelný pro různé typy olejových filtrů, použitelný až do průměru filtru 220mm.					675,18	<a href="#">Klíč na olejový filtr s pásem do 220mm QUATRos</a> <a href="#">QS60611</a>
37.	<b>Sada klíčů očkových "C"</b> min. 5 ks, materiál chrom-vanadium. Rozměr: 8x10-11x13-14x15-17x19-21x22 mm. V tašce z tetronu.					822,80	<a href="#">Klíče očkové "C" profil 5ks - BGS 1217</a>
38.	<b>Klíče ploché otevřené 1/2"</b> , sada min. 13ks, chrom-vanadium. Chromované. Sada obsahuje: Rozměry: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm. Prodloužení 125 mm. Trhák 385 mm.					4 235,00	<a href="#">Klíče ploché otevřené 1/2", 13ks - BGS</a> <a href="#">Kód produktu 1757</a>
39.	<b>Kovaná montážní páka</b> , tzv. montpáka o délce min. 800 mm. Speciálně zahnuté konce pomáhají při nazouvání nebo svlékání pneumatiky z ráfku. Extra pevné provedení					1 452,00	<a href="#">Montážní páka kovaná na pneu 800mm, Kód 4423800</a>
40.	<b>Momentový klíč 3/4" 200-1000 Nm</b> , kalibrační certifikát v češtině. Požadovaný moment se snadno a rychle nastaví pomocí rukojeti s aretací , velká a snadno čitelná stupnice, klíč je vybaven přepínáním chodu vpravo/vlevo pomocí páčky. Nástrojem je díky tomu možné momentově dotahovat pravotočivé i levotočivé závity.Technické parametry: Rozměr čtyřhranu: 3/4", rozsah utahovacího momentu: 200 – 1000 Nm, přesnost: ± 4%. Celková délka klíče: 1100-1200 mm. Balení: plastová kazeta.					10 406,00	<a href="#">Momentový klíč 3/4" 200-1000 Nm, s certifikátem - JONNESWAY</a> <a href="#">Kód produktu T271000N</a>

41.	<b>Nůžky na plech pravé, převodové 250mm, možnost stříhání hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů, stříhají válcovanou ocel od 0,7 do 1,2 mm, bimateriální ergonomická rukojeť, automatické odblokování zámku aretace jednoduchým stisknutím rukojetí, zpřevodované, pro menší sílu potřebnou ke stříhání, kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří čelistí brání klouzání materiálu ze stříhu</b>				605,00	<a href="#">Převodové nůžky na plech 250mm pravé STANLEY</a> <a href="#">Kód produktu: 2-14-564</a>
42.	<b>Momentový klíč bez stupnice 130 - 650 Nm, pravý i levý šroubový spoj, přesnost v % 3, rozsah 130-650, upínání nástavců 3/4, osazení ráčnou s min. 60 zuby, obsah balení: momentový klíč bez stupnice, bezpečnostní box pro uložení, kalibrační certifikát</b>				20 570,00	<a href="#">Momentový klíč bez stupnice 130-650Nm Norbar</a> <a href="#">NR14039</a>
43.	<b>Páčidlo min. 1500 mm se čtyřhranným dříkem a dvoukomponentní ergonomickou rukojetí, délka min.1500 mm, tvrzené, kované, materiál S2, vzadu úderník - dřík vede skrz celou rukojeť</b>				4 961,00	<a href="#">páka montážní 1500 mm s dvoukomponentní rukojetí</a> <a href="#">100-V27B03#100-04630 1500 mm</a>
44.	<b>Profi sada úderových šroubováků, ploché a křížové, min. 12 kusů.</b> Profi kvalita: 6hranné dřívky z chrom-vanadové (Cr-V) oceli jsou magnetické pro přidržení šroubků, gumové rukojeti mají ergonomické tvarování a protiskluzovou úpravu pro bezpečnou a pohodlnou práci. Šroubováky jsou pro snadné a rychlé rozpoznání barevně odlišené. Velikosti: Ploché: 3,2x75mm, 5x75mm, 6x38mm, 6x100mm, 8x150mm, 9,5x200mm. Křížové: PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x38mm, PH2x100mm, PH3x150mm, PH4x200mm. Součástí kufřík z tvrzeného plastu				1 500,40	<a href="#">Profi sada úderových šroubováků, ploché a křížové, 12 kusů -</a> <a href="#">QUATROS QS14243</a>
45.	<b>Úderový adaptér, redukce, rozměry: 3/4" F x 1" M, kovaná z chrom-molybdenové oceli, pro rázové utahováky.</b>				363,00	<a href="#">HONITON Redukce průmyslová 3/4"-1"</a>
46.	<b>Sada kobaltových vrtáků HSS-Co do nerez, 1.0-10.0 mm, min. 19 kusů.</b> Speciální tvrzené vrtáky HSS-Co . Vyrobeno z rychlořezné oceli HSS (High Speed Steel) s 5% přídavkem kobaltu – mimořádně tvrdé i pro vrtání nerezové oceli apod. Úhel 135° umožňuje snadné a rychlé vrtání bez nutnosti předvrtávání pomocných otvorů. Vrtáky mohou být naostřeny bez rizika následného snížení jejich výkonu. Sada min. obsahuje rozměry: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm. Včetně krabičky.				4 941,64	<a href="#">RUKO Sada vrtáků do kovu HSS-G CO 19dílů plechový box</a> <a href="#">Kód produktuRU215214</a>
47.	<b>Srážeč patek prvotřídní kvality. Délka 138-145 cm, váha max. 11,5 kg.</b>				8 470,00	<a href="#">Srážeč patek FAGUS Michelin R-1230-1</a>
48.	<b>Zámečnické sekáče. Dlouhé sekáče, sada min. 4 kusů, rozměry: 18 x 250mm, 18 x 300mm, 18 x 350mm, 18 x 400mm v obalu.</b>				1 282,60	<a href="#">Dlouhé sekáče, sada 4 kusů</a> <a href="#">QUATROS QS51918</a>
49.	<b>Stupňovité vrtáky, sada min. 3 kusů v rozsahu 4-32mm, vrtáky vyrobené z rychlořezné oceli HSS, potažené titanem.</b> Rozměry: 1ks. Ø 4-12 mm, 1ks. Ø 4-20 mm, 1ks. Ø 4-32 mm včetně ukládací krabičky				1 379,40	<a href="#">HSS STUPŇOVÝ VRTÁK, SADA 3KS, 4-32MM, 4-20MM, 4-12MM, dřevěná kazeta, TiN, GEKO G38502</a>



50.	<b>Brusný talíř 150 mm, střední, pro BOSCH GEX 150 AC (0 601 372 708). Provedení střední, průměr 150 mm, děrování (produkty s více otvory pro odsávání, suchý zip</b>		1 452,00	<a href="#">BOSCH Brusné talíře střední, 150 mm 2608601052</a>
51.	<b>Vyrážeče Extra dlouhé min. 200 mm, sada min. 6ks.</b> Minimální obsah: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		2 081,20	<a href="#">Vyrážeč 3-10mm extra dlouhé 200 mm sada 6 ks CrV S25882 BGS technic S25882</a>
52.	<b>Očkoplochý klíč s ráčnou, 15 mm.</b> Chrom-vanadiová ocel.		421,08	<a href="#">XTline Klíč ráčnový očkoplochý 15mm KL344015</a>
53.	<b>Očkoplochý klíč s ráčnou, 16 mm.</b> Chrom-vanadiová ocel.		493,68	<a href="#">XTline Klíč ráčnový očkoplochý 16mm, KL344016</a>
54.	<b>Hroty a háčky na odstranění o-kroužků, simeringů, těsnění, sada min. 3 kusů.</b> Zakřivení nástrojů velmi ulehčuje práci při odebrání těsnění atp. Minimální rozsah dodávky "Délky": 16,3cm, 15,3cm, 12cm. Váha sady max. 0,3 kg		968,00	<a href="#">QUATROS Sada hrotů a háčků na odstranění o-kroužků, simeringů, těsnění 3ks QS20637</a>
55.	<b>Svěrák zámečnický otev.š.150mm</b> , š.čelisti 150mm ,čelisti z vysoce kalené oceli, velká kovadlina, integrovaná otočná deska min. +35st.s polohovacími šrouby. Přesné válcové vedení.Vratidlo s bezpečnostními koncovkami		13 437,05	<a href="#">XTline Svěrák stolní otočný 150mm, XT19150</a>
56.	<b>Hlavice nástrčná dvanáctihránná 14 mm</b> , nástrčná hlavice, metrická, dvanáctihran, velikost 1/2", prodloužená, vyrobeno z chrom-vanadové oceli,délka min. 75mm.		133,10	<a href="#">Hlavice nástrčné 12-hránné 1/4" (prodloužené) 14 mm KEN5824682K</a>
57.	<b>Ráčna 1/2" s přepínací páčkou L/P chodu s teleskopickou rukojetí a pojistkou</b> ,v sun ramene min. na 430mm, prodloužení ráčny zajištěné aretačním kroužkem ramene ráčny, délka cca 300-450mm, hmotnost max. 950g, vyrobeno z kované chrom-vanadové oceli, povrchová úprava matný chrom-micro satin, s přepínací páčkou a aretačí hlavice, požet zubů rohatky min.70		2 541,00	<a href="#">teleskopická přepínací ráčna Narex 1/2" s vyhazovačem, s přepínací páčkou, 72 poloh (443002205)</a>
58.	<b>Ráčna 1/4" teleskopická</b> , délka cca. 190-250 mm		2 613,60	<a href="#">BGS ráčna 1/4" teleskopická, délka 190 - 250mm, BS25103, BGS Technic</a>
59.	<b>Ráčna dlaňová 1/2"</b> ,upínací čtyřhran 1/2", levý a pravý chod, jemný chod		2 032,80	<a href="#">Ráčna dlaňová 1/2" CrV PROTECO 43.120-23</a>
60.	<b>Sada očkových klíčů "C"profil 10-19mm</b> , sada min. 5 kusů, uloženo v textilním obalu,klíče vyrobeny kováním z jednoho kusu jakostní legované chrom-vanadové oceli,"C" profil klíče umožňuje práci v těžko přístupných místech, rozměry minimálního rozsahu zakázky klíčů:10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm		1 500,40	<a href="#">klíče očkové "C" profil 10 - 19 mm, sada 5 dílů, v textilním obalu 100-00586</a>

61.	<b>Sada svíracích kleští na hadice</b> , sada min. 2 kusů kleští pro sevření hadic bez poškození, automatická aretace svíracího systému určeno pro in. hadice o velikosti 3-19mm(1/8"-3/4") a 19-57mm (3/4"-2 1/4")		1 210,00	<a href="#">Plastové kleště/svorky na uzavření pružných hadiček HAZET 4590 - sada 2ks</a>
62.	<b>Sada dlouhých škrabek na těsnění</b> min. 3 ks, používá se na čištění hlav válců a odstranění starých těsnění , jednoduché dlátové provedení se zkosenou špičkou, šířka břitu cca (19 mm 3/4", 25 mm 1", 38 mm 1 1/2")		701,80	<a href="#">ŠKRABKA NA TĚSNĚNÍ DLOUHÁ SADA 3KS KENNEDY KEN5031700K</a>
63.	<b>Kleště na kabelové koncovky zapalovacích svíček dlouhé</b> , pro demontáž a montáž konektorů zapalovacích a žhavicích svíček, délka kleští zajišťuje bezpečnou vzdálenostpro hluboko uložené konektory, ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí		1 573,00	<a href="#">Hazet 1849-2 Kleště na konektor zapalovací svíčky</a>
64.	<b>Měrky na spáry 0,05-1,00 mm</b> min. 20ks v kovové sadě, spárové měrky standardní kvality vhodné pro automechaniky a strojaře, délka měrek min 100mm, tloušťka listů 0,05:0,10:0,15:0,20:0,25:0,30:0,35:0,40:0,45:0,50:0,55:0,60:0,65:0,70:0,75:0,80:0,85:0,90:0,95:1mm.		242,00	<a href="#">Spárové měrky 0,05-1,00: TO-15200</a>
65.	<b>Sada klíčů na lambda sondu a vstřiky dieselových motorů</b> , nástavce 27,29,30 mm,šestihřanné nástavce demontáž solenoidů vstřikovačů (12,27,29,30mm),1/2"x 78, hmotnost sady max. 4 kg.		3 630,00	<a href="#">AHProfi Sada klíčů na lambda sondu a vstřiky dieselových motorů - H2878</a>
66.	<b>Krimpovací kleště na neizolované kontakty a fastony 0,5-6mm v profi kvalitě</b> ,vybavený ráčnovým mechanismem pro usnadnění lisování, použití na kontakty (suprseal,MNI,timer,delphi)		4 356,00	<a href="#">Profi Krimpovací kleště na neizolované kontakty 0,5 - 6 mm - PRESSMASTER</a>
67.	<b>Sada nástavců 1/2" rázových</b> ,sada min. 8 ks torxů pro použití na rázový utahovák,v yrobeno z chrom-molybdenové slitiny tvrdosti HRC54, obsah sady min. :(T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70,T80) s vnitřním čtyřhranem 1/2"		1 028,50	<a href="#">Sada 1/2" hlavic TORX průmyslových 8 ks YT-1065 YATO</a>
68.	<b>Zástrčná 1/2" hlavice TORX 55</b> , vyrobená z chrom-vanadové oceli s napevno zalisovaným bitem,odpovídá ISO 1174-ISO 3120		338,80	<a href="#">Hlavice prodloužená zástrčná Torx 1/2" T55 Tona Expert E031981</a>
69.	<b>Nástrčná hlavice 52mm 1/2" na náboj kola</b> , speciální nástrčná hlavice pro matice náboje kol 52mm pro ráčnu 1/2"		1 089,00	<a href="#">DA1118- NÁSTRČNÁ HLAVICE 52MM 1/2 NA NÁBOJE KOL</a>
<b>CELKEM CENA S DPH</b>				<b>210 435,94</b>