

Příloha 1  
Cenová nabídka dle specifikace zadavatele

NÁZEV ZAKÁZKY
„POŘÍZENÍ MĚŘICKÉ TECHNIKY – DODÁNÍ 1 KS GEODETICKÉ TOTÁLNÍ STANICE VČETNĚ NÁHRADNÍ BATERIE“

	Cena bez DPH 1 ks	DPH 21%	Cena s DPH
Totální stanice GM-55	99 900 Kč	20 979 Kč	120 879Kč
Náhradní baterie BDC72	8100 Kč	1701 Kč	9801 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>108 000 Kč</b>	<b>22 680 Kč</b>	<b>130 680 Kč</b>

#### Standardní příslušenství

- Totální stanice GM-55
- Baterie
- Nabíječka
- Napájecí kabel
- Krytka objektivu
- Sluneční clona
- Pytlík s nástroji
- Šroubovák
- Štěteček
- Adjustační tyčinky 2x
- Čistící hadřík
- Uživatelský manuál
- Cedule s laserovým varováním
- Transportní kufr
- Popruhy ke kufro

Nabídková cena je uvedena jako celková smluvní nejvýše přípustná cena a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním 1 ks totální stanice včetně příslušenství v uvedené specifikaci .

#### Záruka

Na přístroje se vztahuje 2 letá záruční doba

#### Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis se provádí v autorizovaném servisním středisku v sídle dodavatele TOPGEOSYS s.r.o. v Brně a v Praze.

V Jihlavě dne:

V Brně dne: 26.2.2021

Kupující:

Prodávající:

Radek Kaláb  
Jednatel společnosti

Příloha 2  
 Technická specifikace dodávky prodávajícího

NÁZEV ZAKÁZKY	
„POŘÍZENÍ MĚŘICKÉ TECHNIKY – DODÁNÍ 1 KS GEODETICKÉ TOTÁLNÍ STANICE VČETNĚ NÁHRADNÍ BATERIE“ “	
Nabízená totální stanice Topcon GM-55	
Požadavky zadavatele	Nabídka dodavatele
Minimální zaostření 1.3 m	Ano
Zobrazovací schopnost úhlů 1" / 5" (0.0002/0.001gon)	Ano
Osvětlení nitkového kříže	Ano
Úhlová přesnost min. 5"	Ano
Dvouosý kompenzátor s rozsahem $\pm 6'$	Ano
Dosah měření bez hranolu 500 m	Ano
Dosah měření s hranolem 4000 m	Ano
Přesnost měření bez hranolu min. (2+2ppm x D) mm D je délka v mm	Ano
Přesnost měření s hranolem min. (1.5+2ppm x D) mm D je délka v mm	Ano
Doba měření v rychlém módu bez zákrytů 0.7s (inicializace do 1.5s)	0.6 s
Alfanumerická klávesnice min. 26 kláves	28 kláves
Výstup dat USB 2.0	Ano
Vnitřní paměť min. 40 000 bodů	Až 50 000 bodů
Vyjímatelná paměť	USB flash paměť max. 32 GB
Možnost instalace Bluetooth pro komunikaci s tabletem	BlueTooth již integrované možnost připojení externího kontroléru
Krabicová a grafická libela	Ano
Odolnost IP66	Ano IP 66
Provozní doba baterie cca. 2 pracovní směny	Přibližně 15 hodin
Standardní geodetické výpočetní programy	Nepřístupná výška • 3D souřadnicové měření • Protínání • Vytyčování • Topo měření • Odsazení • Nepřístupná přímka • Plocha • Komunikace • Ortogonální měření
<b>Náhradní baterie:</b>	
1038706-01 BDC72, Li-ion Batt (7.2V, 5,986mAh)	Ano

V Jihlavě dne:

V Brně dne: 26.2.2021

Kupující:

Prodávající:

Radek Kaláb  
 Jednatel společnosti