

**Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky**

<b>1) Bateriový podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu</b>	<b>1 kus</b>	<b>Splnění podmínky (ANO/NE)</b>	<b>Skutečné parametry (vyplnit)</b>
Pracovní záběr	800-900 mm	ANO	810
Praktický mycí výkon (pracovní záběr x 0,9 x 3,5)	min 2500 m <sup>2</sup> /hod	ANO	2550
Minimální přítlak kartáčů	36 kg	ANO	36-75
Otáčky kartáčů	min 250 rpm	ANO	260
Nádrž na čistý roztok	90-110 litrů	ANO	110
Nádrž na sběr použitého roztoku	90-110 litrů	ANO	110
Bezpečnost obsluhy při sesednutí - sedadlový spínač	ano	ANO	sedadlový spínač
Šíře stroje včetně stírací lišty	max 1200 mm	ANO	1000
Prostor pro otočení	max 2000 mm	ANO	1870
Přípustná celková hmotnost	max 1000 kg	ANO	687
Typ baterií	trakční, kyselinové	ANO	trakční
Kapacita baterií	min 300 Ah	ANO	300Ah (C5)
Napětí baterií	24 V	ANO	24V
Systém centrálního plnění baterií destilovanou vodou	ano	ANO	AQ set
Provozní doba baterií na 1 nabití	min 5 hod.	ANO	6 hod
Záruka	min 36 měs	ANO	36 měsíců
<b>Další vybavení:</b>			
Kartáče + unašeče padu	2 + 2 ks	ANO	16"
Nabíječ	min 1 ks	ANO	24V
Systém bezchemického čištění	ano	ANO	ec-H2O
<b>Servisní zajištění:</b>			
Reakční doba servisního technika	max do 24 hod.	ANO	24h
Zápůjční stroj v případě nefunkčního stroje více než 24 hod	ZDARMA	ANO	
Cena práce servisního technika	max 500 Kč bez DPH	ANO	500

Doprava v případě nezáručního servisu na místo provozování stroje včetně všech dalších nákladů	max 600 Kč bez DPH	ANO	600
Cena servisní prohlídky	max 1800 Kč bez DPH	ANO	1 690 Kč

<b>2) Mokro-suchý vysavač 1</b>	<b>1 kus</b>	<b>Splnění podmínky (ANO/NE)</b>	<b>Skutečné parametry (vyplnit)</b>
Příkon	min 1250 W	ANO	1300
Počet motorů	min 1	ANO	1
Jmenovitý průměr	DN 32-45	ANO	36
Délka kabelu	min 8 metrů	ANO	8,5
Hladina hluku	max 70 dB	ANO	70
Sací trubky	min 2 kusy	ANO	2ks
Mokro-suchá podlahová hubice	350-400 mm	ANO	350
Spárová hubice	ano	ANO	
Microfiber filtr	min 10 ks	ANO	10ks
Objem nádoby	min 27 l.	ANO	27L
Druh proudu	220-240 V/50-60 Hz	ANO	220V

<b>3) Mokro-suchý vysavač 2</b>	<b>1 kus</b>	<b>Splnění podmínky (ANO/NE)</b>	<b>Skutečné parametry (vyplnit)</b>
Příkon	min 2500 W	ANO	2600
Počet motorů	min 2	ANO	2
Jmenovitý průměr	DN 32-45	ANO	38
Délka kabelu	min 8 metrů	ANO	8,5
Hladina hluku	max 80 dB	ANO	74
Sací trubky	min 2 kusy	ANO	2ks
Mokro-suchá podlahová hubice	350-400 mm	ANO	400

Spárová hubice	ano	ANO	
Microfiber filtr	min 10 ks	ANO	10ks
Objem nádoby	min 60 l.	ANO	62L
Vypouštěcí hadice	ano	ANO	
Druh proudu	220-240 V/50-60 Hz	ANO	220V
<b>4) Extraktor pro čištění malých kobercových ploch</b>	<b>1 kus</b>	<b>Splnění podmínky (ANO/NE)</b>	<b>Skutečné parametry (vyplnit)</b>
Max. plošný výkon	min 10 m <sup>2</sup> /h	ANO	120m2
Podtlak	min 225 mbar/ 22,5 kPa	ANO	250mbar
Množství vzduchu	min 60 l/s	ANO	80l/s
Výkon turbíny	min 1200 W	ANO	2000W
Výkon čerpadla	min 100 W	ANO	100W
Hladina hluku	max 80 dB	ANO	80dB
Druh proudu	220-240 V/50-60 Hz	ANO	220V
Síťový kabel	min 7 m	ANO	15m
Hubice na čalounění	100-120 mm šířka	ANO	105mm
Nástříková sací hadice s interovaným přívodem vody a rukojetí	min 2,5 m délky	ANO	3m
Podlahová hubice včetně prodlužovací trubky a rukojeti	230-260 mm šířka hubice	ANO	250mm

<b>5) Vysokotlaký čistič</b>	<b>1 kus</b>	<b>Splnění podmínky (ANO/NE)</b>	<b>Skutečné parametry (vyplnit)</b>
Druh proudu	220-240 V/50-60 Hz	ANO	220V
Průtok	min 500 (l/h)	ANO	650
Pracovní tlak	130/13 - 150 /15 (bar/MPa)	ANO	150
Max. tlak	190/19 - 200/20 (bar/MPa)	ANO	190
Příkon	2,8-3 (kW)	ANO	3,3
Připojovací kabel	min 5 (m)	ANO	5m

Vysokotlaká hadice s oboustranným niple a integrovaným bubnem na navíjení	min 15 m /DN 6, 25 bar	ANO	15m
Rotací tryska (30-40 mm) s rotujícím bodový parskem	ano	ANO	
Manuálně přepínatelná trojitá tryska (0/25/40 stupňů)	ano	ANO	
Vysokotlaká pistole+pracovní nástavec min. 850 mm, otočný	ano	ANO	
Čistič ploch pro čištění uvnitř i venku (průměr cca 300 mm)	ano	ANO	
<b>6) Bateriový vysavač oken</b>	<b>2 kusy</b>	<b>Splnění podmínky (ANO/NE)</b>	<b>Skutečné parametry (vyplnit)</b>
Pacovní šířka sací hubice	270-300 mm	ANO	280
Objem nádrže na špinavou vodu	200-250 ml	ANO	200ml
Doba provozu	min 30 min	ANO	40 min, 2 baterie
Čas nabíjení	max 1 hod	ANO	1 hod
Typ baterie	vyměnitelná lithium-iontová baterie 3,6 V – 3,8V	ANO	3,7 V
<b>Příslušenství:</b>			
Nabíjecí stanice	220-240 V/50-60 Hz	ANO	220V
Stříkací láhev (400–500 ml) s utěrkou z mikrovláken	ano, 1 ks/přístroj	ANO	500ml
Náhradní baterie	ano, 2 ks/přístroj	ANO	Li-on