

umístění	číslo	produkt	popis	počet	Rozměry (mm)			Příkon el (kW)	Přípojka el. V	cena za kus	cena celkem
					Délka	Šířka	Výška				
místnost č.20	4	Koš 50l	Koš nášlapný 50 litrů, celonerezové provedení se dvěma otočnými kolečky a nohama, nášlapné ovládní víka, víko je možno od koše tahem snadno oddělit pro širší uplatnění v provozu	1	ø380mm		615			2550	2 550 Kč
	5	Nerezový stůl	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a polici, materiál: nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl. 40mm, bez zadního lemu, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvírá se zpředu v. 250mm, spodní police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80kg, nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	900	600	750			9537	9 537 Kč
	6	Vodní lázeň 3	Vodní lázeň PULT EKG( 3 komorový): Nepojízdný vyhřívávací stůl z nerezové oceli 18/10, pro výdej z gastronádob GN 1/1, popř. menších. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem. Regulace teploty lázně až do 90 °C umítno na boční (delší) straně. Vybaveno vypouštěcími kohouty	1	1120	630	900	2,1 kW	230	21277	21 277 Kč
	7	Vodní lázeň 2	Vodní lázeň PULT EKG( 3 komorový): Nepojízdný vyhřívávací stůl z nerezové oceli 18/10, pro výdej z gastronádob GN 1/1, popř. menších. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem. Regulace teploty lázně až do 90 °C umítno na boční (delší) straně. Vybaveno vypouštěcími kohouty	1	745	630	900	1,4 kW	230	16492	16 492 Kč
	8	GN nádoby	nerezová gastronádoba plná bez držadla GN	30						293	8 787 Kč
			nerezová gastronádoba plná bez držadla GN	15						354	5 309 Kč
			nerezová gastronádoba plná bez držadla GN 1/1 hl. 100mm	10						420	4 200 Kč
Nerezové víko pro gastronádoby GN 1/1			55						252	13 839 Kč	
Várnice lakovaná termos bez kohoutu - 40 l. Nádoba na přepravu jídla z ocelového pláště s povrchovou úpravou práškovými plasty (komaxit) a vnitřní vyjímatelné nerezové vložky která je vyrobena z leštěné, zdravotně nezávadné potravinářské oceli. Barva béžová. Mezi nimi je vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. Při okolní teplotě 20 °C teplota přenášených potravin během 3 hodin z 90 °C na teplotu nižší než 65 °C. Ve víku, které pomocí pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, je upevněn odvzdušňovací ventil.			2	ø430mm		560			4565	9 130 Kč	
č.21	11	Vozík	Nerezový transportní plošinový vozík s nosností min. 250 kg. Dvě pevná a dvě otočná řídicí kola. Police s rovnou plochou	1	1000 (ložná)	600 (ložná)	850			6548	6 548 Kč

místa.	12	Vozík	Vozík na jidlonosiče -atypický. Nerezový 2 polcový s madly a čtyřmi kolečky. Dvě pevná brzděná a dvě otočná kola na ložiscích, prům. 160mm. Police budou na stranách mít zvýšené hrany 20mm. Vzdálenost police 550mm. Nosnost vozíku 150kg.	2	880	650			4612	9 224 Kč	
místnost č.25	14	Chladicí skříň	Chladicí skříň na odpad s plnými dveřmi, bílé provedení, ventilované chlazení, automatické odhřívání chladičivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, lze měnit otevírání dveří, nosnost police 25kg, počet police 2, hrubý objem 130l	1	603	595	855	0,15	230	8902	8 902 Kč
	15	Koš 90l	Celonerezový odpadkový koš provedení se čtyřmi otočnými kolečky a poklopem s držadlem. Objem 90l	2	Ø 450mm		710			3210	6 419 Kč
	18a	Termoport menší	Termoport vyhřívavý, cirkulace horkého vzduchu, čelní plnění, 2x GN 1/1-150, Materiál: polypropylen, polyamid, chromniklová ocel 18/10, připojení do sítě pomocí kabelu s vidlicí a konektorem (na čelní straně) Z důvodu lze díky speciálnímu uzávěru vodotěsně uzavřít. Kontrolka procesu ohřívání Elektronické omezení teploty na max. +90°C Uzavírání pomocí zákloného uzávěru z plastu zapuštěného do boční stěny přepravky Vnitřní prostor: 11 párů vylisovaných úložných držáků se svislou roztečí 31 mm k zasouvání gastronádob. Ergonomicky tvarovaná robustní madla z nerezové oceli s neklouzavými plastovými úchyty, umístěná na bočních stěnách přepravky. Nosnost max. 16kg. Barva šedá.	6	690	437	490	0,2	220-240	22000	132 000 Kč
	18b	Termoport větší	Termoport vyhřívavý, cirkulace horkého vzduchu, čelní plnění, 2 x GN 1/1-200 nebo 3 x GN 1/1-150, Materiál: polypropylen, polyamid, chromniklová ocel 18/10, připojení do sítě pomocí kabelu s vidlicí a konektorem (na čelní straně) Z důvodu lze díky speciálnímu uzávěru vodotěsně uzavřít. Kontrolka procesu ohřívání Elektronické omezení teploty na max. +90°C Uzavírání pomocí zákloného uzávěru z plastu zapuštěného do boční stěny přepravky Vnitřní prostor: 12 párů vylisovaných úložných držáků se svislou roztečí 39 mm k zasouvání gastronádob. Ergonomicky tvarovaná robustní madla z nerezové oceli s neklouzavými plastovými úchyty, umístěná na bočních stěnách přepravky. Nosnost max. 20kg. Barva šedá. Součástí bude přepravní vozík	2	700	445	660	0,2	220-240	28875	57 750 Kč
	19	Servírovací vozík	Nerezový servírovací vozík se 3 odkládacími plochami, které odolají celkovému zatížení až do 120 kg pro převoz GN nádob. Odstup mezi ráčy 275mm. 4 lehká otočná kola s parkovacími brzdami.	1	920	600	945			6592	6 592 Kč
	6	Vodní lázeň 3	Vodní lázeň PUJ.T FK G(3 komorový): Nepojízdný vyhřívavý stůl z nerezové oceli 18/10, pro výdej z gastronádob GN 1/1, popř. menších. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem Regulace teploty lázně až do 90 °C umístěno na boční (delší) straně Vybaveno vypouštěcími kohouty	1	1120	630	900	2,1 kW	230	21277	21 277 Kč

7	Vodní lázeň 2	Vodní lázeň PULT EKG( 3 komorový): Nepojízdný vyhřívaný stůl z nerezové oceli 18/10, pro výdej z gastronádob GN 1/1, popr. menších. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním s opným tělesem a samostatným termostatem. Regulace teploty lázně až do 90 °C umítno na boční (delší) straně. Vybaveno vypouštěcími kohouty	1	745	630	900	1,4 kW	230	16492	16 492 Kč
20	Nástvba pro výdej	Nerezový výdejní pult po celé délce nad vodními lázněmi. Ukotvení na nerez nožičkách bez nutnosti ukotvení do vodních lázní (možno přidělat do čela vodních lázní č.p 21) s příchýtkami do bočních zdí. Výdejní pult nebude mezi vodní lázní a vrškem z čela vyplněn. - atyp	1	1950	552	480			13715	13 715 Kč
21	Čelo vodních lázní	Pevné čelo na vodní lázně. Nerezový rám z plechu z čela s nerezovým plechem tl.1mm, povrch scotchbrite. Čelo slouží k zakrytí výdejních lázní od jídelny. Ukotvení do bočních stěn a podlahy. - atyp	1	1950	900				13715	13 715 Kč
22	Zásobník talířů	Čeloneerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 80°C. Vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 120 mm - Mléčný polypropylenový zákryt. Objem talířů 120-140 ks	1	428	800	900	0,7	230	15032	15 032 Kč
23	Nerez regál na bílé nádobí	Nerezový regál na bílé nádobí se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl 1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police , vrchní hrana spodní police ve výšce 150mm od podlahy, vrchní hrana vrchní police ve výšce 100 od vrchu. Prostřední police rovnoměrně rozmístít mezi vrchní a spodní polici.	1	600	500	1650			6442	6 442 Kč
24	Nerez stůl s mycí vanou	Ner. stůl s trmoží, mycí vanou a otvorem na schod odpadů(6 nohou) materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitě zadní i boční lemy v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, mycí vana umístěna téměř ve střední části stolu o rozměrech min. 500x500x300mm hned vedle myčky. Trmož ve výšce 150mm od podlahy z bočních stran a ze zadní strany. Zepředu otevřená. V pravé části možnost umístit podstolovou myčku č.pol.3. V levé části do desky stolu udělat otvor o prům 120mm, tak aby se pod něj vešel odpadkový koš č.pol 15. Zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou.	1	2100	700	900			15400	15 400 Kč
3	Myčka nádobí PROFÍ	Elektronická myčka nádobí dvouplášťová vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 s odpadovým čerpadlem. Min. 3 mycí cykly (jeden 2min cykl).Digitální panel s jednoduchou obsluhou, digitální teploměr na mycí a oplachovou vodu. Teploty mycí vody se pohybuje v rozmezí 55-60°C a vody na oplach v rozmezí 85-90°C. Součástí myčky bude změkčovač vody vestavěný / přídavný vedle. Myčka slouží na mytí skla i talířů.	1	600	600	850	4,27	230	26582	26 582 Kč

15	Koš 90	Celonerezový odpadkový koš provedení se čtyřmi otočnými kolečky a poklopem s držadlem. Objem 90l	1	Ø 450mm	710				3210	3 210 Kč
25	Konvektomat 5xGNI/1	Konvektomat 5xGNI/1 vč. podstavce, sprchy, digestoř a změkčovač vody. Konvektomat má vývin páry pomocí nástřiku a umožňuje vaření horkým vzduchem, párou, kombinací páry a horkého vzduchu, horkým vzduchem s regulací vlhkosti, se sondou nebo v režimu udržování. Celonerezové provedení. Manuální klapka pro odtah přebytečné páry. Bezpečnostní rozbitelné dvojité dveřní sklo. Vnitřní osvětlení. Součástí bude digestoř, podstavec a Změkčovač vody 12lt.	1	870	750	660	6,3	400	63138	63 138 Kč
26	Chladicí stůl	Stůl chladicí jednodveřový a dvouzásuvkový s výkonným ventilovaným chlazením, zesílená izolace dveří a stěn 60mm, v celonerezovém provedení, nerezová pracovní deska v provedení se standardním (90°) zadním lemem 40mm, kvalitní elektronické ovládání a přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitřní prostor (oblé-hladké rohy), nastavitelné police a zásuvy GN 1/1.	1	1350	700	850	0,3	230	21717	21 717 Kč
<b>Cena celkem</b>									<b>535276</b>	
<b>Montáž a doprava</b>									<b>26764</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>									<b>562040</b>	
<b>DPH 21%</b>									<b>118028</b>	
<b>Cena celkem s DPH</b>									<b>680068</b>	

