

## Příloha č. 6 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Výtah                                   |   |  |          |
|---|---|--|----------|
| Atribut                                 | Minimální technické podmínky  | Nabídka (vyplní uchazeč)               | Vyhovuje |
| Platný (obchodní) název výtahu          | -   | V1, Osobní hydraulický výtah 630 kg, N |          |
| Název výrobce                           | -   | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.       |          |
| Typ                                     | Osobní hydraulický výtah, invalidní úprava  | ANO                                    |          |
| Počet stanic / nástupišť                | 3 / 3   | ANO                                    |          |
| Nosnost / počet osob                    | 630 kg / 8  | ANO                                    |          |
| Jmenovitá rychlost                      | 0,50 m/s  | ANO                                    |          |
| Pohon výtahu                            | 1   | ANO                                    |          |
|   | Hydraulický, nepřímý boční  | ANO                                    |          |
| Příkon motoru čerpadla                  | přívod - jistič 36 A  | 7,7 kW                                 |          |
| Maximální počet jízd                    | 30 / hod.   | ANO                                    |          |
| Elektrická síť                          | 3 x 400 V / 230 V / 50 Hz   | ANO                                    |          |
| Řízení                                  | Mikroprocesorové, sběr směrem dolů  | ANO                                    |          |
| Strojovna výtahu                        | Stávající   | ANO                                    |          |
| Výťahová šachta                         |   |  |          |
| - Horní část šachty                     | 3 400 mm  | ANO                                    |          |
| - Dopravní zdvih                        | cca 8 000 mm  | ANO                                    |          |
| - Prohlubeň                             | 1 500 mm  | ANO                                    |          |
| - Vnitřní rozměr šachty                 | šířka 1 700 mm  | ANO                                    |          |
|   | hloubka 1 850 mm  | ANO                                    |          |
| - Osvětlení výťahové šachty             |   | ANO                                    |          |
| - Žebřík do prohlubně                   |   | ANO                                    |          |
| - Tlačítko STOP v prohlubni             |   | ANO                                    |          |
| - Certifikované polyuretanové nárazníky |   | ANO                                    |          |
| - zásuvka 240 V AC v prohlubni          |   | ANO                                    |          |
| - Ostatní                               | ČSN EN 81-20 a vymaska MIVIK C.K.C. 398/2009 Sb., zařízení dle ČSN ISO 4190-1 - příloha 1 | ANO                                    |          |
| Výťahová klec (kabina)                  | Neprůchozí  | ANO                                    |          |
|   | Ocelová, složená z lamel  | ANO                                    |          |
| - Vnitřní rozměr klece                  | šířka 1 100 mm  | ANO                                    |          |
|   | hloubka 1 400 mm  | ANO                                    |          |
|   | výška 2 150 mm  | ANO                                    |          |
| - Rám kabiny                            | Ocelový, nerez brus   | Ocelový                                |          |
| - Revizní jízda na stropu kabiny        |   | ANO                                    |          |
| - Zábradlí na stropu kabiny             |   | ANO                                    |          |
| - Povrchová úprava vnitřního interiéru  | Nerez brus  | ANO                                    |          |
| - Osvětlení kabiny                      | LED svítidla zabudované do stropu   | ANO                                    |          |
| - Nouzové osvětlení kabiny              | V činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. proudu   | ANO                                    |          |
| - Zrcadlo                               | v horní polovině zadní stěny  | ANO                                    |          |
| - Madlo                                 | nerez brus  | ANO                                    |          |
| - Sedačka                               | Nerez brus trubková   | ANO                                    |          |
|   | Umístění v dosahu ovladačového panelu   | ANO                                    |          |
| - Indukční odposlech                    | pro nedoslýchavé osoby  | ANO                                    |          |
| - Ventilátor                            |   | ANO                                    |          |
| - Podlaha                               | Pevná, protismyková   | ANO                                    |          |
| - Okopové lišty okolo stěn kabiny       | Nerez brus  | ANO                                    |          |
| Ovládání a signalizace v kabině         | Ovladačový nerez brus panel s obsahem:  | ANO                                    |          |
|   | - prosvětlovací tlačítka (odesílače) s potvrzením volby v provedení antivandal,           | ANO                                    |          |
|   | - označení stanic: 1, 2, 3  | ANO                                    |          |
|   | - tlačítko otevírání / zavírání dveří   | ANO                                    |          |
|   | - digitální ukazatel polohy kabiny  | ANO                                    |          |
|   | - ukazatel směru jízdy  | ANO                                    |          |
|   | - tlačítko nouzové signalizace - Alarm  | ANO                                    |          |
|   | - signalizace přetížení   | ANO                                    |          |
| Kabinové dveře                          | Samočinné stranou posuvné   | ANO                                    |          |
| - Rozměry                               | šířka 800 mm  | ANO                                    |          |
|   | výška 2 000 mm  | ANO                                    |          |
| - Povrchová úprava                      | nerez brus  | ANO                                    |          |
| - Pohon kabinových dveří                | Zajištění plynulého zavírání a otevírání dveří  | ANO                                    |          |
| - Celoplošná fotozávora                 |   | ANO                                    |          |
| - Nouzové otevírání v každé stanici     |   | ANO                                    |          |
| Opatření v případě vyhlášení požáru     | Klíčkový spínač umístěný v hlavní stanici   | ANO                                    |          |
| Záruka                                  | 36 měsíců   | ANO                                    |          |