



PD pro DUR

Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Mikulově

IO 234 PŘELOŽKA SLP - CETIN

Základní údaje

Je navržena úprava polohy a hloubky stávajícího zemního vedení Cetin, které je uloženo na pozemku stavebníka – parcela č. 3374/1 (parcela ve vlastnictví JMK). Jedná se o připojení optickým kabelem pro sousední budovu Hasičského záchranného sboru.

Výše uvedené úpravy jsou navrženy z důvodu dodržení předepsaného krytí kabelového vedení pod nově budovanými venkovními plochami – parkovacího stání z rozebíratelné betonové dlažby a příjezdové komunikace z asfaltového povrchu .

Kabel bude výkopem obnažen a upravena bude jeho poloha i hloubka v celkové délce 25 m. SEK bude v celé trase uložena v dělených chráničkách Kopos s dostatečným přesahem přes betonové obrubníky. Pod příjezdovou komunikací z asfaltového povrchu bude půlená chránička obetonována – v délce 7m. V souběhu s novou trasou pod komunikací z asfaltového povrchu budou navíc uloženy dvě rezervní PE chráničky o průměru DN 125 mm s dostatečným přesahem přes betonové obruby.

*Ing. Arch. Rastislav Tesařík
Projekce PROST Hodonín s.r.o.*

PROST 2020-035 / prosinec 2020