



Potvrzení objednávky č.OP20001907



Dodavatel:

Adresát:

| | |
|--|--|
| LABOR - KOMPLET, s.r.o. Hlivická 416 181 00 Praha 8 IČ: 25781057 DIČ: CZ25781057 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651 | Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 28. října 1390 511 01 Turnov |
| Odběratel: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 28. října 1390 511 01 Turnov IČ: 00581071 DIČ: CZ00581071 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl P, vložka 877 | Kontaktní osoba: Bc. Lenka Sulková Pobočka: telefon: +420 481 322 723 fax: +420 731 514 135 mobil: |
| Datum vystavení: 18.3.2021 Platnost do: Termín dodání: 30.4.2021 Místo dodání: Způsob úhrady: Bankovním převodem Doprava: zásilková služba | Zakázka: ZP200001792 Nabídka: NP20000954 Objednávka odběratele: ze dne 18.3.2021 Vystavil: Křížová Jitka Email: krizova@laborkomplet.cz Fax: +420 233 312 407 Referent: Křížová Jitka Telefon: +420 233 556 106 |

Prodej zboží bude realizován dle platných obchodních podmínek uvedených v ceníku a E-BUSINESS CENTRU.

| Kód | Název zboží | Množství | MJ | Slevy | Cena/MJ | Celkem bez DPH | DPH |
|---------|--|----------|----|-------|-----------|----------------|-----|
| 105407 | Dávkoč Brand Seripettor 1 - 10 ml - celoplastové provedení s nižší přesností dávkování - pružina zvedající píst do výchozí polohy, teplotní rozsah do +60C - z průhledného plastu, nevhodný pro koncentrované kyseliny, oxidovadla a halogenovaná rozpouštědla, roztoky solí | 2,000 | ks | 5/0% | 3 529,25 | 7 058,50 | 21% |
| 5401538 | Dávkoč Brand Seripettor 0,2 - 2 ml - celoplastové provedení s nižší přesností dávkování - pružina zvedající píst do výchozí polohy, teplotní rozsah do +60C - z průhledného plastu, nevhodný pro koncentrované kyseliny, oxidovadla a halogenovaná rozpouštědla, roztoky solí | 2,000 | ks | 5/0% | 3 529,25 | 7 058,50 | 21% |
| 105136 | Destilační přístroj GFL 2001/4 bez zásobníku Výkon: 4 litry/hoh. Spotř. chlad. vody: 40 litrů/hod. Vnější rozměry: 300 x 250 x 510 mm - ruční ovládání průtoku chladicí vody v závislosti na její výstupní teplotě - nezbytná kontrola chodu přístroje obsluhou, kondenzát se odvádí do přistavené sběrné nádoby - tepelná pojistka pro ochranu topného tělesa při nedostatku chladicí vody - vodivost kondenzátu cca 2,3 \square S/cm při 20°C, splňuje mezinárodní farmaceutické požadavky - varná nádoba, chladič a topná spirála vyrobeny z nerez oceli - teplota chladicí vody je zobrazována na teploměru | 1,000 | ks | 7/0% | 31 461,90 | 31 461,90 | 21% |



| Kód | Název zboží | Množství | MJ | Slevy | Cena/MJ | Celkem bez DPH | DPH |
|-----------|---|----------|----|-------|-----------|----------------|-----|
| 5201049 | Váhy Kern EG 220-3 NM, 220g/0,001g - spolehlivé, přesné, plastové tělo váhy - výška čísel na displeji 16 mm - počítání kusů, práce s %, podvěsné vážení, toleranční vážení, počet referenčních kusů je 10, 30, 50, 100 - ochranný kryt z folie pro ochranu těla váhy a zejména tlačítek a displeje před znečištěním (při poškození je možné objednat nový kryt samostatně) - výstup RS 232C - interní kalibrace pomocí kalibračního programu bez použití kalibračního závaží - cejchují se včetně prvotního ověření | 2,000 | ks | 0/0% | 19 877,00 | 39 754,00 | 21% |
| prvotovII | prvotní ověření váhy II.třídy | 2,000 | ks | 0/0% | 0,00 | 0,00 | 21% |
| 105255 | Kapesní pH metr HANNA HI 991001 v sadě Rozsah pH: -2,00 - 16,00 pH Citlivost pH: 0,01 pH - kompaktní, vodotěsný, vhodný pro náročná terénní měření - jednoduché ovládání - robustní vodotěsné pouzdro , krytí IP 67 - dvouřádkový LCD displej - teplotní kompenzace manuální nebo automatická, rozsah -5°C až +105°C - kalibrace automatická jedno nebo dvoubodová na pufrů pH 4,01; 7,01; 10,01 nebo NIST pH 4,01; 6,86; 9,18 - pracovní prostředí: 0°C až +50°C, RH max 100% - napájení na baterie 3 x 1,5V AA (životnost cca 1500 hodin provozu) - automatické vypnutí po 8 min v sadě: přístroj, kombinovaná elektroda HI 12963, pufrů pH 4,01 a 7,01 (á 20ml), 2x čistící roztok HI700661, baterie, přenosné pouzdro Elektroda HI 12963: robustní, kombinovaná, interní teplotní čidlo, nerezové tělo, gelový elektrolyt, integrovaný zesilovač, DIN konektor, kabel 1 metr | 1,000 | ks | 10/0% | 7 796,70 | 7 796,70 | 21% |
| 104131 | Digitální vlhkoměr/teploměr Testo 625 kompaktní přístroj s integrovaným teplotním čidlem NTC a kapacitní vlhkosť čidlo pro měření relativní vlhkosti, rosného bodu a teploty velký dvouřádkový displej pro zobrazení vlhkosti, teplotu mokrého teploměru nebo rosný bod teplotu záznam min./max. hodnot, funkce Hold, podsvícený displej, automatické vypnutí provozní teplota 0 až 50°C napájení baterií (kapacita cca 70 hod.) vlhkosť čidlo lze oddělit a napojit na zvláštní prodloužení kabel s rukojetí (objednává se zvlášť) pro snazší měření na těžko přístupných místech Parametry NTC čidla: teplotní rozsah -10°C až +60°C/ 0,1°C vlhkosť senzor : kapacitní, rozsah vlhkosti 0 až 100%/ 0,1% včetně kabelu s rukojetí (5406763) | 1,000 | ks | 0/0% | 8 649,50 | 8 649,50 | 21% |
| 5406763 | Kabel s rukojetí pro Testo 605i Kabel s rukojetí | 1,000 | ks | 0/0% | 0,00 | 0,00 | 21% |
| AXN | zakoupeno v rámci projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 | 1,000 | ks | 0/0% | 0,00 | 0,00 | 21% |



Potvrzení objednávky č.OP20001907

Celkem bez DPH: 101 779,10 CZK
Dodatková sleva: 0%
Po slevě bez DPH: 101 779,10 CZK

| Sazba DPH | Základ | DPH |
|-----------|------------|-----------|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 15 % | 0,00 | 0,00 |
| 21 % | 101 779,10 | 21 373,61 |

Celkem k úhradě: **123 152,70 CZK**

Poznámky:

Obchodní případ probíhá v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Labor-Komplet s.r.o.

Podepsáním tohoto Potvrzení objednávky zákazník souhlasí s druhem, množstvím a cenou zboží.

Odběratel bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží.

Prosím překontrolujte zejména způsob dopravy a platby! Děkujeme.

Termín dodání: 5 - 6 týdnů od potvrzení objednávky.

Záruční a pozáruční servis: 24 měsíců; Labor-Komplet s.r.o.

Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost 14 dní

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na našich telefonních číslech +420 233 556 106, +420 233 310 539, +420 233 310 614, +420 233 541 066.

Případnou objednávku zašlete prosím pouze na email info@laborkomplet.cz (nezasílejte v kopii na jiné emaily). Děkujeme.