

PEKASS

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 532-60 AGRI



Maximální nosnost:	3 200 kg
Výška zdvihu:	6,22 m
Maximální nosnost do max. výšky:	3 200 kg
Maximální nosnost při plném dosahu:	1 400 kg

Motor	JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň STAGE V, se systémem SCR/AdBlue, DPF filtr, objem: 4,8 l, výkon: 81 kW (109 hp) , kroutící moment při 1500 ot/min. - 516 Nm
Převodovka	Ctýř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, se systémem "TORQUE-LOCK" uzamčení 4. rychlostního stupně , ruční řazení tlačítka na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 40 km/h . Permanentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu.
Brzdy	Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR).
Hydraulika	VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min).
Kabina	NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučněná, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Plně utěsněná kabina (vliované panely, dvojité utěsněné dveře, kabeláž vedená v přepážkách/sloupcích). Snížení hluku uvnitř kabiny o 50% na úroveň 69 dB. Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládní režimu proudění vzduchu. Ovládací prvky stroje jsou umístěny na opěrce područky. 7" otočný displej . Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě.
Řízení	Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod.
SMART hydraulika	Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžíce.
Výložník	Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu.

SPECIFIKACE STROJE	Návod k obsluze v českém jazyce	•		500F816
	ALLIANCE 580 - 460/70 R24	•		500A515
	Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné hydrauliky (90 l/min)	•		500B885
	Nová kabina 3. generace včetně vytápění	•		500C402
	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo GRAMMER a s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad - s integrovaným joystickem, který kopíruje její pohyb.	•		500D259
	Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním	•		500E603
	Pracovní světlomety 2x vpředu	•		
	Pracovní světlomety 2x vzadu	•		
	Pracovní světlomety 2x na výložníku	•		
	Pracovní světlomety 1x zadní závěs	•		
	Maják s magnetickým připevněním	•		500G450
	Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění	•		
	Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě	•		500H849
	Mazací lis, včetně náplně (400 gr)	•		500K100
	Sluneční clona čelního a střešního skla	•		
	Rádio vč. Bluetooth připojení telefonu	•		500K306
	Hydraulicky jištění adaptéru	•		
	Klimatizace	•		500K321
	Lopata 1,4 m3	•		
	Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs	•		
Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let	•			
Doprava do ČR	•			
Předprodejní servis stroje	•			

	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH)	1 810 000 Kč
	Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH)	2 190 100 Kč

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!