

PEKASS

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR JCB 560-80 AGRI SUPER



| | |
|-------------------------------------|----------|
| Maximální nosnost: | 6 000 kg |
| Výška zdvihu: | 7,9 m |
| Maximální nosnost do max. výšky: | 3 000 kg |
| Maximální nosnost při plném dosahu: | 1 750 kg |

| | |
|------------------|--|
| Motor | JCB Ecomax, 4 válcový dieslový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, stupeň STAGE V, se systémem SCR/AdBlue, DPF filtr, objem: 4,8 l, výkon: 97 kW (130 hp) , kroutící moment při 1500 ot/min. - 550 Nm |
| Převodovka | Čtyř stupňová převodovka JCB Powershift s řazením pod zatížením a s hydrodynamickým měničem, ruční řazení tlačítky na joysticku se 4 rychlostmi vpřed a 4 vzad. Cestovní rychlost 37 km/h . Permanentní pohon na všechna kola. Přepínatelné odpojení převodovky pomocí brzdového pedálu. |
| Brzdy | Provozní brzdy s hydraulickým posilovačem s vyšší provozní účinností a lepší reakcí brzdového pedálu, hydraulická parkovací brzda (SAHR). |
| Hydraulika | VariFlo axiální pístové čerpadlo (140 l/min). |
| Kabina | NOVÁ kabina 3. generace. Odhlučňená, bezpečná a pohodlná kabina splňuje normy ROPS/FOPS s navýšením vnitřního prostoru o 14%. Úroveň hluku uvnitř kabiny pouhých 69 dB! Jednodílné zakřivené čelní a střešní sklo (tónovaná skla ze všech stran). Systém vícenásobného čelního a střešního stěrače. Zvýšený výkon vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC System): Režim automatického odmrazování (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu (vč. recirkulace vzduchu). Ovládací prvky stroje jsou umístěny na opěrci područky. Možnost USB, Audio a Bluetooth připojení. 7" otočný displej . Navýšení úložné kapacity: odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Odtlakování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny, nebo z venku. Digitálními hodiny, 12 V zásuvka. Automatický audio-vizuální varovný systém ukazatele zdvihacího momentu v úrovni očí přijímající signál z čidla zatížení na zadní nápravě. |
| Řízení | Hydrostatický posilovač řízení se spojovacími tyčemi na obou nápravách. Tři režimy řízení: řízená přední náprava, řízené obě nápravy, krabí chod. |
| SMART hydraulika | Pístnice ramene výložníku s koncovým tlumením, regenerativní hydraulika, rychlé odtlakování hydraulického okruhu na rameni, funkce vyklepávání lžíce. |
| Výložník | Výložník je vyroben z oceli s vysokou pevností v tahu. |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| SPECIFIKACE STROJE | Návod k obsluze v českém jazyce | • | 500F816 |
| | MICHELIN BIBLOAD - 480/80 R26 | • | 500A506 |
| | Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1 x přídavné hydrauliky (90 l/min) | • | 500B885 |
| | Kabina 3. generace včetně vytápění | • | 500C304 |
| | Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo GRAMMER s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy a posuv vpřed a vzad - s integrováním joystickem , který kopíruje její pohyb. | • | 500D267 |
| | Rychloupínací zař. "Q-Fit" s mechanickým jištěním | • | 500E475 |
| | Pracovní světlomety 2x vpředu | • | |
| | Pracovní světlomety 2x vzadu | • | |
| | Pracovní světlomety 2x na rameni výložníku | • | |
| | Pracovní světlomety 1x zadní závěs | • | |
| | Maják s magnetickým připevněním | • | 500G450 |
| | Automatický zpětný chod ventilátoru chladiče pro snadné čištění | • | |
| | Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě | • | 500H862 |
| | Mazací lis, včetně náplně (400 gr) | • | 500K100 |
| | Teleskopický výkyvný sloupek řízení | • | |
| | Hydraulicky jištění adaptéru | • | |
| | Klimatizace | • | 500K612 |
| | Rádio s Bluetooth připojením telefonu | • | |
| | Sluneční clona čelního a střešního skla | • | |
| | Dvourychlostní stěrač čelního okna s intervalem | • | |
| | Manuální závěs, elektrika a hydraulika pro přívěs | • | |
| | Lopata 2,1 m3 | • | |
| | Automatické odpružení ramene "Smooth Ride System" | • | 500S101 |
| Telematický monitorovací program LIVELINK na 5 let | • | | |
| Doprava do ČR | • | | |
| Předprodejní servis stroje | • | | |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (bez DPH) | 2 725 000 Kč |
| | Nabídková cena vybrané specifikace po slevě v Kč (vč. DPH) | 3 297 250 Kč |

Zdůrazňujeme:

Tradiční robustní koncepce, teleskopický manipulátor vyráběný v Anglii. Všechny základní komponenty (motor, převodovka, kabina, pístnice, rám, rameno, nápravy) si vyrábí společnost JCB sama. Rychlé dodávky ND - sklad pro střední Evropu v Plzni, odborný servis a poradenství, možnost prodloužené tovární záruky JCB Premier Cover až na 5 let.

Teleskopické manipulátory JCB Loadall = světová jednička!