

Technologický manuál úklidových služeb s popisem povrchů Provozní budovy B ND

A – podlaha

- Kamenná (mramor, žula) desky, dlaždice, mozaika v interiéru - vždy před vytíráním odstranit (vysát, zamést) od drobných částeczek hrubého prachu. Poté vytíráno šetrným postupem: nejprve vlažnou vodou pro rozpouštění běžných nečistot, následně vytíráno pomocí čisticích prostředků určených pro daný druh povrchu, v případě toalet s desinfekčním účinkem, v určené koncentraci výrobcem. Poté bude vyřeno dosucha. V případě hrubého prachu nebo písku, který leží na podlaze, je třeba jej neprodleně odstranit vysátím, aby nedošlo k mechanickému poškození mozaiky. Jakékoliv poškození či hluboké znečištění ihned hlásit pracovníkům THS ND.
- Keramická dlažba – klasické omývání ekologickým čisticím prostředkem na keramické dlažby – možno výjimečně i strojově, zašlá místa ošetřit nanesením a včasným stíráním ekologického tekutého písku.
- PVC (linoleum) - vždy předem prohlédnout, odstranit tvrdé mechanické nečistoty (sebráním, zametením, nebo vysátím) a dále běžné vytírání a mytí s ekologickým saponátem.
- Koberec - důkladné vysávání vysavačem s hubicí na koberce, v případě nutnosti hloubkové ruční nebo strojní čištění ekologickým roztokem.
- Beton - mimo odstraňování mechanických nečistot a prachu zametením popř. vysátím, je nutno plochu omývat ředěným roztokem čisticího přípravku a dle potřeby použití strojního čištění s přípravky pro odmaštění povrchu.

B – stěny

- Kamenné obklady (mramor, žula) - jemné otírání zředěným ekologickým saponátem, ve více zašpiněných místech je možno občasné omývat silnějším prostředkem, posléze utřít do sucha. V prostorách toalet s použitím desinfekčních prostředků.
- Keramické obklady – běžné otírání zředěným ekologickým saponátem, v prostorách toalet s použitím desinfekčních prostředků.
- Dřevěné obklady – lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo – občasné použití pro oživení dřeva zředěnou leštěnkou s obsahem přírodního vosku (v žádném případě není možno užívat leštěnky na olejové či syntetické bázi).

Příloha č. 3

- Zrcadla, sklo - čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno oprášit jemnou prachovkou.
- výústky a větrací mřížky (mosaz, nerez, hliník) – pouze otírat polosuchým flanelem. Dle potřeby lze na větší nečistoty použít čisticí pastu vhodnou na čištění kov.

C – interiérové vybavení

- lakované dřevěné dveře - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku a dokonale vytřít do sucha. Mosazné části je nutno opatrně čistit, tak aby nedošlo k potřísnění okolí čisticí pastou.
- Dveřní stěny s vitrážovým zasklením (sklo čiré, broušené) - je možný jednotný systém ošetřování, tj lehké otření vlhkým hadrem ze slabého roztoku ekologického saponátu na dřevo občasné je možno použít pro oživení zředěnou leštěnku s obsahem přírodního vosku. Prohlubně na ostění a dveřích, kde je usazen prach, lze vysát, popřípadě oprášit jemnou prachovkou. Sklo je možno čistit jemným hadříkem s pomocí ekologického roztoku a dokonale vytřít do sucha.
- Skleněné stěny a dveře- čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla a posléze dokonale vysušit, Kovové části je nutno opatrně čistit, tak aby nedošlo k potřísnění okolí čisticí pastou.
- Dřevěné prosklené vitríny – jemně otírat vlhkou bavlněnou textilií v ředěném ekologickém saponátu.
- Zrcadla - skla zrcadel čistit jemným hadrem pomocí ekologického roztoku na skla a posléze dokonale vysušit a vyleštit. Rámy zrcadel je možno vysát či oprášit jemnou prachovkou.
- Nástěnná a stropní svítidla - suchým mopem odstraňovat prach z přírodních šňůr a objímek,, skleněné části omýt slabým roztokem na sklo a usušit do sucha, mosaz otírat vlhkým jemným hadrem s ekologickým přípravkem na mosaz. Skleněné části omýt slabým roztokem na sklo a usušit do sucha
- Sedací nábytek – čalounění opatrně vysávat, případné skvrny čistit dle povahy nečistoty ředěným saponátem poté vysát dosucha. Konstrukce otírat vlhčeným hadříkem či houbičkou v ředěném roztoku saponátu na daný povrch. U dřevěných lze použít pro oživení leštěnku s obsahem přírodního vosku, u kovových čisticí pastu.
- Kovové schodiště – vysávat, otírat polosuchým flanelem či mopem.
- Kované věšáky – otřít pomocí hadru a roztoku s ekologickým saponátem.

Příloha č. 3

- Dřevěné stolky - šetrně omývat ředěným roztokem ekologického přípravku a dle potřeby jemně leštit leštěnku s obsahem přírodního vosku.

V Praze dne

V Praze dne

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....

.....