

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Interní č. objednávky: **OP21-0277**

DODAVATEL:

TechnoBank, s.r.o.**Dolina 69/15****165 00 Praha 6**

Potvrzený termín:

Zodpovídá: **Martin Vedral**
 Telefon: **775 765 570**
 Zakázka: **ZA21-0271**
 Nabídka: **NA21-0183**
 Vystaveno dne: **23.04.2021**
 Způsob dodání: **doprava k zákazníkovi**
 Druh platby: **převodním příkazem**

ODBĚRATEL:

Základní škola Václava Havla
Mgr. Vlastimil Špínka
Na Valech 45
290 01 Poděbrady

tel.: 722 912 185

IČO: **61631485**
 Vaše objednávka: **mail 23.4.2021**
 Ze dne: **23.04.2021**
 Požadovaný termín dodání

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	potvrzená CENA	CELKEM bez DPH	DPH
001	R3M 30 3 2 A	Zesílené šatní boxy - dvouplášťové dveře Zesílené šatní boxy - dvouplášťové dveře R3M 30 3 2 A Zesílený, kovový šatní box na soklu, tloušťka materiálu 0,8 mm, dvouplášťové dveře, vhodná pro náročné prostředí zejména ve školách.	78 ks	5 999,00 Kč	467 922,00 Kč	21%

Barevnost dveří:

Horní dveře z leva: ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ,
ŽLUTÁSpodní dveře z leva: ORANŽOVÁ,
ZELENÁ, ORANŽOVÁ

Hlavní výhody a vlastnosti:

- Zesílená konstrukce dveří a korpusu vyrobená z plechu tloušťky 0,8mm
- Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepích, maximální úhel otevření dveří 100°
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 Kg
- Šatní tyč s nosností 10 Kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 Kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Uzamykání: bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm.

Systém větrání

Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547.

Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech polic.

Povrchová úprava práškovou barvou.

Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm

002	POL A3 300	Police přídatná - přivařená POL A3 300 přídatné police do šatních skříní typ (R3M) Umístění - ve spodní části oddělení ode dna skříně Výšku umístění police si zákazník může určit dle vlastního požadavku Výška police spodní hrany 21cm ode dna v každém oddělení. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035	398 ks	71,00 Kč	28 258,00 Kč	21%
003	Doprava	Doprava Doprava - velký návěs 13,6m délka + k tomu Iveco.	1 ks	17 300,00 Kč	17 300,00 Kč	21%
004	Montáž	Montáž Montáž - vyložení, stěhování, rozbalení, montáž, uložení na místo, odvoz obalového materiálu.	1 ks	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	21%
005	R3M 30 2 2 A	Zesílené šatní boxy - dvouplášťové dveře R3M 30 2 2 A Zesílený, kovový šatní box na soklu (dvoje dvířka nad sebou ve dvou sloupcích), tloušťka materiálu 0,8 mm, dvouplášťové dveře, vhodná pro náročné prostředí zejména ve školách. Barevnost dveří: Horní dveře z leva: ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ Spodní dveře z leva: ORANŽOVÁ, ZELEN Hlavní výhody a vlastnosti: • Zesílená konstrukce dveří a korpusu vyrobená z plechu tloušťky 0,8mm • Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním • Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory • Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří • Zavěšení dveří na masivních kovových	2 ks	4 531,50 Kč	9 063,00 Kč	21%

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

čepech, maximální úhel otevření dveří 100°

- Omezovač úhlu otevření dveří
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 Kg
- Šatní tyč s nosností 10 Kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 Kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

Uzamykání: bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm.

Systém větrání
Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech polic.

Povrchová úprava práškovou barvou.
Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm

006	VP25	Vnitřní vybavení VP25 Plastová vanička na obuv slouží k zachycení nečistot a vlhkosti a usnadňuje čištění. Díky profilovanému dnu nebrání proudění vzduchu větracími otvory ve dně skříně. Vnější rozměry (v x š x h): 15 x 240 x 430 mm	238 ks	80,00 Kč	19 040,00 Kč	21%
-----	------	---	--------	----------	--------------	-----

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně	574 583,00 Kč	120 662,43 Kč
CELKEM	574 583,00 Kč	
VČETNĚ DPH	695 245,43 Kč	

RAZÍTKO A PODPIS

PŘEVZAL