

## Položkový rozpočet se specifikací dodávky - veřejná zakázka "Dodávka strojů a zařízení pro Centrum odborné přípravy 2021"

Zadavatel: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Uchazeč:	Omega CZ spol. s r.o.							
Sídlo:	Náchodská 2552, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice							
IČ:	46963588							
Název	Minimální parametry	množství	Nabízené parametry, typové označení produktu	Záruka v měsících	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
boxová pekařská elektrická pec	celonerezové provedení; maximální výška pece 2 600 mm, maximální příkon 65 kW; kompatibilní s vozíkem o vnějších rozměrech: výška 1 800 mm, šířka 660 mm, hloubka 800 mm; ovládání pece digitální nebo dotykové; nezávislé nastavení parametrů fáze pečení, v každé fázi lze změnit jakýkoli parametr - zapařování, odtah, teplota pečení; možnost uložení programů a jejich zálohování (USB, externí paměť); integrovaná odsávací nerezová digestoř; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží	1	el. pec Sveba Dahlen C250 s rotační platformou - umožňuje využití stávajících vozíků 660x800x1800mm. Celonerezové provedení; dotykový ovládací panel SD Touch; nezávislé nastavení parametrů fáze pečení s možností změnit parametr zapařování, odtah, teplota pečení v každé fázi; možnost uložení programů a jejich zálohování (USB), integrovaná odsávací digestoř; Vnější rozměry pece: 1450x1353x2523mm; příkon: 60kW, cena včetně dopravy, montáže a instalace, nový stroj	24	xxx	xxx	xxx	xxx
výrobek zmrzliny s pastěrem	oddělená pasterovací nádoba od chladicí/mrazicí nádoby; možnost přímého přepuštění z jedné nádoby do druhé; souběžné spuštění dvou teplotně rozdílných cyklů (v jedné nádobě pasterizace, v druhé nádobě chlazení/mrazení); minimální zmrazené množství směsi: 2 litry; napětí 400 V, maximální příkon 6 kW; integrovaný displej; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží	1	Výrobek zmrzliny s pastěrem TELME Combigel 3A; chlazení vzduchem; pasterovací nádoba a chladicí/mrazicí nádoby odděleny; možnost přepuštění z jedné nádoby do druhé; možnost souběžného provozu teplotně rozdílných cyklů; kapacita: 2-4 litry směsi/cyklus; napětí 400 V, příkon 5,6 kW; integrovaný displej; cena včetně dopravy, montáže a instalace; nový stroj	24	xxx	xxx	xxx	xxx
horkovzdušná elektrická pec s kynárnou	nerezové provedení; maximální příkon 12 kW; kynárna ve spodní části stroje s digitálním nastavením tepla a vlhkosti; ovládání pomocí dotykového panelu; generátor páry; odtahová klapka pečicího prostoru; rozměr plechů: 400 mm x 600 mm; minimální počet plechů v kynárně: 4; minimální počet plechů v peci: 4; automatický systém mytí pece; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží	1	Horkovzdušná elektrická pec s kynárnou UNOX BAKERTOP XEBC-04EU-EPRM; kapacita pece: 4 plechy 400x600mm; příkon 10,6kW; podstavná kynárna s digitálním nastavením teploty a vlhkosti. Dotykový ovládací panel; zapařování; odtahová klapka; kapacita kynárny: 12 plechů; automatický systém mytí pece; cena včetně dopravy, montáže a instalace, nový stroj	24	xxx	xxx	xxx	xxx
elektrický sporák s troubou	třífázový elektrický sporák z nerezové oceli; napětí 400 V, příkon 10 - 16 kW; délka (hloubka) 700 mm až 800 mm, šířka 700 mm až 800 mm, výška 900 mm; elektrická trouba GN 2/1; minimálně 4 varné plotny nebo tálová plotna rozdělená na samostatné varné části; teplota nastavitelná v rozsahu 50° - 280°C; signalizace zapnutého stavu trouby; signalizace zapnutého stavu ploten; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží	1	třífázový elektrický sporák RM Gastro typ CF4 78 ET; z nerezové oceli; napětí 400 V, příkon 15,4kW; rozměry: 800x705x900mm; elektrická trouba GN 2/1; 4 varné plotny; teplota nastavitelná v rozsahu 50° - 300°C; signalizace zapnutého stavu trouby; signalizace zapnutého stavu ploten; cena včetně dopravy, montáže a instalace; nový stroj	24	xxx	xxx	xxx	xxx
průběžná myčka	elektrické napájení; napětí 400 V; dvouplášťové celonerezové provedení; dávkovač mycího a oplachovacího prostředku řízený elektronicky; program na samočisticí cyklus; koš na plechy o rozměru 600 mm x 400 mm; koš na nádobí; automatické vypouštění vody pomocí odpadového čerpadla; nastavitelný termostat bojleru; hloubka 700 mm až 750 mm, šířka 750 mm až 850 mm; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží	1	průběžná myčka ARISTARCO AU-H 60.42 e PRS; dvouplášťové celonerezové provedení; napětí 400V; elektronické dávkování mycího a oplachovacího prostředku, samočisticí program, koš na plechy 600x400mm, koš na nádobí, odpadové čerpadlo; nastavitelný termostat bojleru; rozměry: 720x793x1485mm; cena včetně dopravy, montáže a instalace; nový stroj	24	xxx	xxx	xxx	xxx

Celková cena bez DPH	1 323 400 Kč	Celková cena s DPH	1 601 314 Kč
----------------------	--------------	--------------------	--------------

V Praze dne 06.05.2021

Ing. Martin Ginzl