

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství a cenová nabídka



Nabídka
KRDMH2021-297

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
PharmDr. Robert Bartas, PhD. MBA
Vydmuchov 399/5
734 01 Karviná
IČO:00844853
DIČ: CZ00844853

Číslo nabídky: KRDMH2021297

Datum: 5.5.2021

Popis: Haier

Platnost: 31.3.2021

Dodací adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
PharmDr. Robert Bartas, PhD. MBA
Vydmuchov 399/5
734 01 Karviná
IČO:00844853
DIČ: CZ00844853

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
DW-86W100J	Pultový hlubokomrazicí box -86°C, 101 ltr. Hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty - Firma založená a řízená společností Liebherr - Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn - VIP panel –izolace stěn pomocí vakua - Vnitřní objem 101 litrů - Teplotní rozsah -40°C až -90°C - Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C - Přesnost 0,1°C - Vnější rozměry: šxhxv 769x825x1120 mm - Vnitřní rozměry: šxhxv 470x450x480 mm - Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření - Čistá váha 138 kg - Bateriový back-up Velmi tichý chod do 49 dB. Velmi malý příkon 650 W /hod. - Certifikováno dle EN 93 / 42 / EEC jako zdravotnický prostředek - Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě - Dvoukaskádový kompresorový systém - Pojezdová kolečka - Dvoukompresorový kaskádový chladicí systém CFC Free (netoxické, neexplozivní) - Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém - Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli - Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém E2003 S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální) - optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru - Uzamykání boxu průchodka pro čidlo	1	109 990 Kč	109 990 Kč	133 088 Kč	

- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
- možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 8 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
 - Napájení 230V/50 Hz
 (Haier Medical Co.)

198466KRD	Teplotní čidlo PT100-FS400P v rozsahu -100°C až +200°C, pro box -86°C DW-86W100J pro elektronický monitoring teploty	1	1 500 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
-----------	--	---	----------	----------	----------

Možné příslušenství, nutno doobjednat

DCJ-08-A	Nerezové skladovací boxy pro model 101 ltr. maximální počet na mrazicí box 9 kusů, počet krabiček v boxu je 8 kusů krabiček o výšce 5 cm (2''), celkem na mrazicí box možno až 72 krabiček, Haier	0	1 990 Kč	0 Kč	0 Kč
HBX1A	CO2 back-up záložní systém pro připojení na CO2 láhev. Haier.	0	29 990 Kč	0 Kč	0 Kč



Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: ihned ze skladu v Praze

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržáním předepsané údržby, užívání

Cena bez DPH
Sleva %

111 490 Kč
0 Kč

nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<i>Celkem bez DPH</i>	111 490 Kč
<i>DPH (21%)</i>	23 413 Kč
<i>Celkem včetně DPH</i>	134 903 Kč