



→ Za hranice všech technologií

## 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název uchazeče:	<b>MERIT GROUP a.s.</b>
Adresa uchazeče:	Březinova 7, Olomouc, 77200
IČ uchazeče:	64609995

PČ	Název	Minimální parametry (Nové vybavení, nikoliv repasované či použité)	M J K s	Nabízené parametry	Záruka v měsících	jednotková cena bez DPH	jednotková cena s DPH	celková cena bez DPH	celková cena s DPH	Poznámka
<b>Zobrazovače + příslušenství</b>										
1.	Datový projektor	Konferenční datový projektor s laserovým zdrojem, s životností 20000 hodin, 3LCD, rozlišení WUXGA, 6000 ANSI lumen, kontrast 3 mil.:1, projekční poměr 1,09-1,77:1, vstupy 2xHDMI, 1xVGA, HDBaseT, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení	ks 1	Konferenční datový projektor s laserovým zdrojem, s životností 20000 hodin, 3LCD, rozlišení WUXGA, 6000 ANSI lumen, kontrast 3 mil.:1, projekční poměr 1,77:1, vstupy 2xHDMI, 1xVGA, HDBaseT, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení	24	88347	106899,87	88347	106899,87	Panasonic PT-VMZ60
2.	Roletové plátno	El.roletová projekční plocha. Formát 16:9, bez černého	ks 1	El.roletová projekční plocha. Formát 16:9, bez černého rámečku,	24	78717	95247,57	78717	95247,57	JT Motors Cineroll PRO



merit

→ Za hranice všech technologií

	rámečku, Rozměr plátina 440x245cm. Relé pro ovládání plátina, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení	Rozměr plátina 440x245cm. Relé pro ovládání plátina, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení							Tab Tension Electric		
<b>Systém ozvučení</b>											
3.	Reproduktor	Dvoupásmový reproduktor do zdi (obkladu), směrovatelný výškový měnič, 50,25,12W/100V,70V, 8" +1", 90dB, 30Hz-20kHz, 102mm zástavná hloubka. 6 ks reproduktorů bude tvořit soustavu. Včetně instalace, zprovoznění a zaškolení.	ks	6	Dvoupásmový reproduktor do zdi (obkladu), směrovatelný výškový měnič, 50,25,12W/100V,70V, 8" +1", 90dB, 30Hz-20kHz, 102mm zástavná hloubka. 6 ks reproduktorů bude tvořit soustavu. Včetně instalace, zprovoznění a zaškolení.	24	9323	11280,83	55938	67684,98	JBL Harman PRO Control 128 WT
4.	Zesilovač koncový	Koncový zesilovač, výkon 300W/4Ω-8 Ω, 300W/70_100V, Vstup nesymetrický, 2xRCA, 1x symetrický 3pin euro-block, individuální nastavení výšek a basů pro sleep mode. Konektor RJ-45 pro vzdálený ovladač, RS-	ks	1	Koncový zesilovač, výkon 300W/4Ω-8 Ω, 300W/70_100V, Vstup nesymetrický, 2xRCA, 1x symetrický 3pin euro-block, individuální nastavení výšek a basů pro výstup, sleep mode. Konektor RJ-45 pro vzdálený ovladač, RS-	24	20399	24682,79	20399	24682,79	JBL Harman PRO CSA 1300Z



	nastavení vysílač> přijímač, včetně instalace a zprovoznění	přijímač, včetně instalace a zprovoznění									
<b>Interface</b>											
7.	Signálový extender - vysílač	Extender – vysílač, přípojné místo, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení	ks	1	Extender – vysílač, přípojné místo, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení	24	12646	15301,66	12646	15301,66	
8.	Bezdrátový přepínač	Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu NB, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím integrovaneho WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace. Certifikát ISO 27001 – řízení bezpečnosti informací. Podporované rozlišení pro	ks	1	Bezdrátový prezentační přepínač pro sdílení obrazu a zvuku ze zařízení typu NB, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím integrovaneho WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních zařízení je sdílen pomocí aplikace. Certifikát ISO 27001 – řízení bezpečnosti informací. Podporované rozlišení pro	24	38800	46948	38800	46948	Barco ClickShare CS-100

	bezdrtové sdílení 1920x1080 @ 30 fps, integrovaný WiFi acces point 2,4 nebo 5 GHz, 1xUSB tlačítko, 1xUSB tlačítko, podporované OS Windows 10. Výstupy: 1xHDMI, 1x audio mini jack. Včetně instalace a zprovoznění	integrovaný WiFi acces point 2,4 nebo 5 GHz, 1xUSB tlačítko, podporované OS Windows 10. Výstupy: 1xHDMI, 1x audio mini jack. Včetně instalace a zprovoznění							
<b>Řídicí systém</b>									
9.	Řídicí systém s klávesnicí, řídicí jednotkou a příslušenstvím pro instalaci do přípojného místa, 8x tlačítko s indikační LED ovládanou programově. Řízení: 1x Bi-directional seriál RS-232/485, 2x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V + digital I/O, Wired 10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64	ks	1	Řídicí systém s klávesnicí, řídicí jednotkou a příslušenstvím pro instalaci do přípojného místa, 8x tlačítko s indikační LED ovládanou programově. Řízení: 1x Bi-directional seriál RS-232/485, 2x univerzální port (digital I/O, IR, RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V + digital I/O, Wired 10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, RAM 64 MB, flash 256 MB,	24	32010	38732,1	32010	38732,1
									CUE Lite CUE-basic

