

**List technické specifikace Massey Ferguson MFE B735 S DYNA VII****.....(konkrétní nabízený typ - doplní účastník)****(účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)****Motor**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
• jmenovitý výkon min. 243 kW (330 HP)	<u>261 kW ( 350 HP )</u>
• 6 válců, zdvihový objem min. 7,7 l	<u>6 válců, zdvihový objem 8,4 l.</u>
• emisní norma min. TIER 5	<u>Emisní norma - TIER 5</u>

**Převodovka**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
• plynulá, bezstupňová, bezspojková, 0 – 40 km při libovolných otáčkách motoru	<u>ANO</u>
• polní a silniční režim	<u>ANO</u>

**Hydraulika a závěsné zařízení**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
• oddělené náplně skříně hydrauliky od náplní skříně převodovky	<u>ANO</u>
• 5 vnějších okruhů vzadu, elektronicky ovládaných, s beztlakou zpátečkou, s regulací průtoku a tlaku oleje	<u>ANO</u>
• ovládání vnějších okruhů hydrauliky, tříbodového závěsu a vývodového hřídele na zadních blatnících	<u>ANO</u>
• min. nosnost zadního tříbodového závěsu kat. 3 - 11.800 kg	<u>12.000 kg</u>
• min. nosnost předního tříbodového závěsu kat. 2 nebo 3 - 5.000 kg	<u>5.000 kg</u>
• zadní vývodový hřídel 6 + 21 drážek o průměru 35 mm	<u>ANO</u>
• otáčky vývodového hřídele 540/1000	<u>ANO</u>
• spodní závěs K 80 s prodloužením kvůli snadnému otáčení na souvratích	<u>ANO</u>
• etážový závěs výškově nastavitelný	<u>ANO</u>
• připojení závěsných strojů přes ISOBUS s ovládáním na monitoru traktoru	<u>ANO</u>
• systém řízení na souvrati - souvratový management	<u>ANO</u>

**Brzdy**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vzduchové brzdy pro ovládání přívěsu dvouokruhové</li> </ul>	<u>ANO</u>

**Přední náprava**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odpružená</li> </ul>	<u>ANO</u>

**Řízení**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>automatický systém řízení pomocí navigace s rozlišením v centimetrech</li> </ul>	<u>ANO</u>

**Pohon všech kol**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy</li> </ul>	<u>ANO</u>

**Kabina**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>aktivně vzduchově odpružená s řízeným tlumením</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>automatická klimatizace</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>rádio s CD přehrávačem</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>pneumatiky odpružené sedadlo řidiče</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>sedadlo spolujezdce</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maják</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>stěrač zadního skla s ostřikovačem</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 přední a 4 zadní pracovní světla na kabině – LED</li> </ul>	<u>ANO</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 pracovní světla na A sloupku a 4 pracovní světla na zadních blatnicích LED</li> </ul>	<u>ANO</u>

**Pneu**

<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Parametr nabízeného výrobku</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>přední R 34/600 nebo širší</li> </ul>	<u>650/60 R 34</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zadní R 42/710 nebo širší</li> </ul>	<u>710/75 R 42</u>

### Hmotnosti

<u>Požadavek zadavatele</u>	<u>Parametr nabízeného výrobku</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>• minimální hmotnost traktoru bez dotížení 10.000 kg</li></ul>	<u>10.800 kg</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>• minimální hmotnost brzděného připojeného přívěsu 24 000 kg</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• dotížení zadních kol o min. 250 kg na každém kole</li></ul>	<u>2 x 250 kg na každé straně</u>

### Příslušenství

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích – tj. trojúhelník, zakládací klíny, lékárnička apod.

Rudolf Stárek s.r.o.  
Třebeň-Povodí 4  
Tel./Fax: +420  
DIČ: CZ2  
www.rudolf

