

ČLEN SKUPINY MEDIA GROUP

Aplikační systémy pro barvy, tmely a lepidla
Application systems for paints, mastics and adhesives**AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR FIRMY GRACO PRO ČESKOU REPUBLIKU**

Liberec – hlavní sídlo společnosti, Ruprechtická 95, 460 01 Liberec 1-Staré Město, [REDACTED]

Praha
Poděbradská 786/65a
198 00 Praha 9
[REDACTED]
[REDACTED]**Hradec Králové**
Přemyslova 1285
500 08 Hradec Králové
[REDACTED]**Sezimovo Ústí**
Dr. E. Beneše 1418
391 01 Sezimovo Ústí
[REDACTED]**Media CZ s.r.o.**
OR: C-96 KS Ústí n. L.
IČ: 00671487, DIČ: CZ00671487
č. účtu: ČSOB, 5650213/0300

www.mediacz.cz | www.pur-peny.cz

Nabídka: GN512376

Počet stran: 6

Vyřizuje: [REDACTED]

Mob: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**Technické služby města
Broumova**[REDACTED]
Smetanova 178

550 01 Broumov

Místo: V Praze

Datum: 7.5.2021

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**Věc: Nabídka GN 512376 - lajnovací zařízení GRACO LINELAZER V 5900 pro
nástřík vodorovného dopravního značení**

Vážená paní [REDACTED]

na základě Vaší výzvy k podání nabídky na nákup značkovacího stroje pro VDZ si Vám dovolujeme zaslat cenovou nabídku na profesionální stříkací zařízení pro vodorovné dopravní značení v intencích požadovaného řešení.

S ohledem na časově limitovanou, speciální cenovou akci na modelovou řadu **GRACO LINE LAZER V 5900**, jsme se rozhodli Vám nabídnout ještě o stupeň výkonnější model, než které vyplývají z zadávacích minimálních technických požadavků.

I. Charakteristika společnosti:

Společnost Media CZ s.r.o. je od roku 1991 generálním dovozcem stříkací, přecherpací a extrudační techniky GRACO pro Českou republiku se sídlem v Liberci. Již přes 25 let spolehlivě zajišťujeme dodávky standardních stříkacích zařízení pro oblast automotive, strojírenství, stavebnictví, dřevozpracujícího průmyslu a vodorovného dopravního značení, návrhy a montáže větších lakovacích provozů, kompletních lakovacích linek včetně robotizovaných a v neposlední řadě také řádný záruční i pozáruční servis.

II. Popis zařízení a technické parametry Graco LineLazer V 5900:

Stroje Graco pro vodorovné dopravní značení patří technicky k tomu nejlepšímu, co lze v nabídce najít. Všechna zařízení jsou konstruována s ohledem na nejvyšší nároky profesionálů z hlediska komfortu, kvality a životnosti. Model LineLazer V 5900 je určený pro ruční vedení a připojení jedné až dvou pistolí. Přerušování čáry reguluje obsluha ručně páčkou na rukojeti vodících řídicích. Stroj lze připojit k pohonné jednotce Line Driver, čímž se zvyšuje výkon stříkací jednotky díky vyšší rychlosti pohybu.



- Robustní konstrukce podvozku s velkými koly a možností uložení hadic
- Snadné ovládání pomocí ergonomicky tvarovaných řidítek s páčkami a centrálně umístěným ovládacím panelem
- Benzinový motor HONDA 5,5 HP s bezúdržbovou převodovkou a samostavitelnou spojkou
- Antivibrační systém A.V.R.S. – speciální uložení motoru a čerpadla, minimální přenos vibrací na koncové úchyty pistolí
- Elektronické řízení tlaku a chodu motoru SMARTCONTROL – díky automatické detekci průtočného množství barvy tryskou si elektronika upravuje proces řízení chodu čerpadla, upravuje potřebné otáčky motoru, udržuje konstantní stříkací tlak a optimalizuje výsledný nástřikový obraz. Elektronická regulace významně napomáhá dosažení a udržení mnohem vyšších efektivních pracovních tlaků než tomu bylo u mechanicky řízených strojů
- Pružná sací hadice s filtrem
- Centrální ovládací panel – palubní deska s podsvíceným displayem
- Tlačítko okamžitého vypnutí chodu motoru
- Tlačítko zapnutí a vypnutí chodu pumpy
- Nastavení tlaku barvy
- Uživatelský displej – dle zvolené nabídky v ovládacím menu přináší údaje 2 základních skupin
- Informační a statistické funkce – aktuální tlak, celkové vystříkané množství barvy, rychlost pojezdu, šířka čáry, délka čar, tloušťka nástřiku vrstvy v μm .
- Chybová, ochranná a servisní hlášení – provozní hodiny stroje, detekce okruhu závad a chybový kód, automatické zastavení chodu pumpy v případě možnosti poškození. Výrobní číslo stroje je kromě viditelného externího štítku umístěno i v elektronické řídicí jednotce (tento parametr nelze vymazat ani změnit), což usnadňuje i pomoc při eventuálním odcizení
- Inovovaná konstrukce čerpadla typu ENDURANCE – přináší o 50% vyšší životnost, speciální povrchová úprava pístní tyče Chromex – 4x odolnější než klasický tvrdochrom
- Možnost rozebrání a vyčištění spodní pumpy bez použití speciálního nářadí, bezproblémový přístup ke všem ostatním částem stroje
- Nový velkoobjemový výstupový vysokotlaký filtr - Easy Out, patentovaná konstrukce směru průtoku což přináší vyšší životnost filtračních sít, snazší a preciznější proplachování a údržbu
- Dvojnásobná filtrace NH
- Ovládání mechanismu otevření spouště pistolí centrálně jednou páčkou na rukojeti řidítek (v případě připojení sypače balotiny platí i pro otevření dávkovače)
- Možnost použití pistole pro nástřik přes šablony, údržbové práce svodidel, zábradlí, sloupů veřejného osvětlení, zastávek, městského mobiliáře, budov apod. (pouze pistolí odpojíme z držáku)
- Lze připojit až 90 metrů externích hadic pro ruční pistolí
- Speciální typy lajnovacích trysek – RAC LL5 – ostře ohraničený paprsek
- Ovládání blokování natočení předního kola na rukojeti řidítek

- Manuální brzda na zadním kole
- Možnost instalace gravitačního dávkovače na balotinu
- Nové typy pružných hadic BlueMax II 3/8"x15m – 1x, 1/4"x0,9m – 1x
- Unikátní bezúdržbová konstrukce airless pistole – Graco FLEX PLUS
- Maximální pracovní tlak: 230 bar (23,0 MPa)
- Maximální výkon: 6,0 l/min
- Maximální velikost trysky: 1pistole – 0,043", 2pistole 0,029"
- Palivová nádrž: 3,6 litrů
- Rozměry: 165 x 81 x 102 cm (d x š x v)
- Hmotnost: 105 kg



III. Cena a dostupnost:

Pol 1.: Lajnovací zařízení GRACO Line Lazer V 5900, jednopistolová verze, (17H454), komplet zahrnující:

- | | |
|------|---|
| 1.1. | 1ks – Kompletní zařízení GRACO LineLazer V 5900 |
| 1.2. | 1ks – Vysokotlaká hadice Bluemax 3/8" x 15m |
| 1.3. | 1ks – Vysokotlaký koncový bič 1/4" x 0,9 m |
| 1.4. | 1ks – Vysokotlaká pistole GRACO Flex Plus |
| 1.5. | 1ks – Držák trysky a 2ks trysky LL5 pro lajnování |
| 1.6. | 1ks – Příprava, technická dokumentace, předmontáž, doprava, uvedení do provozu, školení obsluhy a údržby v rámci jedné pracovní směny, provozní a servisní dokumentace v českém jazyce. |

CENA CELKEM BEZ DPH ZA POL. 1.

169.990,-Kč

DPH 21%

35.698,-Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH ZA POL. 1.

205.688,- Kč

V den vystavení nabídky plnohodnotně skladem, obvykle cca 1-3 týdny od objednání.

IV. Platební podmínky:

Převodní příkaz, 30 dnů

Platnost nabídky do 28. 7. 2021.

V. Záruky, záruční a pozáruční servis:

Záruční doba na výrobky GRACO dodaných společností Media CZ s.r.o. činí 24 měsíců od data prodeje, pokud není dohodnuto jinak vyjma rychle opotřebitelných dílů (těsnění, o-kroužky, trysky, hadice, válce). Záruční a pozáruční servis zajišťuje generální dovozce stříkací techniky GRACO pro ČR – Media CZ s.r.o. a autorizovaná prodejní a servisní střediska.

Pro dodávku platí Záruční a prodejní podmínky Media CZ s.r.o. a ustanovení obchodního zákoníku.

VI. Doplňující informace:

Další technické informace, případné stažení prospektových materiálů a zhlédnutí video ukázek můžete načerpat na www stránkách dle přiložených odkazů:

<https://www.mediacz.cz/produkt/graco-linlazer-v-5900-standard-1pistolova-verze-2/>
https://www.youtube.com/watch?v=mOsr7y8Q_RQ

Věřím, že Vám námi nabídnuté zařízení, servis i obchodní podmínky budou vyhovovat. Pokud budete potřebovat cokoliv upřesnit, neváhejte mě kontaktovat. Děkuji za Váš zájem a těším se na další informace a případnou spolupráci.

S pozdravem

Media CZ s.r.o.

Popis zařízení a technické parametry (např. LineLazer 3900):



Univerzální značkovací zařízení ve výkonu pro menší až středně velké zakázky. Se zařízením dosáhnete variabilní šířky čar a je vhodné pro aplikaci všech materiálů chemicky vhodných pro aplikaci airless stříkáním (viz. konkrétní tech. list dodavatele barev). Nová generace strojů Graco LineLazer V obsahuje nejnovější vývojová technologická řešení společnosti Graco, což se odráží na celkové konstrukci stroje, jeho parametrech a kvalitě výsledného nástřiku čar. Značkovací stroje GRACO patří k tomu nejlepšímu, co celosvětový trh těchto zařízení nabízí. Zařízení je ideální pro značkovací práce na parkovištích, odstavných plochách výrobních a komerčních areálů, pro potřeby technických služeb obcí a měst.

- Uvedené obchodní označení zařízení a součástí, ze kterých toto sestává, je pouze příkladné – je možné nabídnout i jiné zařízení s odlišným obchodním označením, pokud bude splňovat technologické požadavky, výkonnost, kvalitu a záruku v rozsahu nejméně jako tento příklad, sloužící k popisu minimálních st. Robustní konstrukce podvozku s velkými koly a možností uložení hadic
- Snadné ovládání pomocí ergonomicky tvarovaných řídicích páček a centrálně umístěným ovládacím panelem
- Benzínový motor HONDA s bezúdržbovou převodovkou a samostavitelnou spojkou o výkonu 4,0 HP
- Antivibrační systém A.V.S.R. – speciální uložení motoru a čerpadla, minimální přenos vibrací na koncové úchyty pistolí
- Elektronické řízení tlaku a chodu motoru SMARTCONTROL – díky automatické detekci průtočného množství barvy tryskou si elektronika upravuje proces řízení chodu čerpadla, upravuje potřebné otáčky motoru, udržuje konstantní stříkací tlak a optimalizuje výsledný nástřikový obraz. Elektronická regulace významně napomáhá dosažení a udržení mnohem vyšších efektivních pracovních tlaků než tomu bylo u mechanicky řízených strojů
- Pružná sací hadice s tryskou a filtrem (opce: nádoba na barvu včetně víka a kontrolního průzoru)
- Tlačítko okamžitého vypnutí chodu motoru
- Tlačítko zapnutí a vypnutí chodu pumpy
- Nastavení tlaku barvy
- Výstup pro připojení halogenové svítilny

- Uživatelský displej – dle zvolené nabídky v ovládacím menu přináší údaje 2 základních skupin:
 - Informační a statistické funkce – aktuální tlak, celkové vystříkané množství barvy, rychlost pojezdu, šířka čáry, délka čar, tloušťka nástřiku vrstvy v μm .
 - Chybová, ochranná a servisní hlášení – provozní hodiny stroje, detekce okruhu závad a chybový kód, automatické zastavení chodu pumpy v případě možnosti poškození. Výrobní číslo stroje je kromě viditelného externího štítku umístěno i v elektronické řídicí jednotce (tento parametr nelze vymazat ani změnit), což usnadňuje i pomoc při eventuálním odcizení
 - Inovovaná konstrukce čerpadla typu ENDURANCE – přináší o 50 % vyšší životnost, speciální povrchová úprava pístní tyče Chromex – 4x odolnější než klasický tvrdochrom
 - Max výkon čerpadla 4,7 l/min
 - Max. tlak čerpadla 230 bar
 - Možnost rozebrání a vyčištění spodní pumpy bez použití speciálního nářadí, bezproblémový přístup ke všem ostatním částem stroje
 - Nový velkoobjemový výstupový vysokotlaký filtr - EasyOut, patentovaná konstrukce směru průtoku což přináší vyšší životnost filtračních sít, snazší a preciznější proplachování a údržbu
 - Dvojnásobná filtrace NH
 - Nové typy pružných vysokotlakých hadic BlueMax II
 - Unikátní bezúdržbová konstrukce airless pistole – Graco FLEX PLUS
 - Max. velikost trysky 1 pistole: 0,036“, max. velikost trysky 2 pistole: 0,025“
 - Ovládání mechanismu otevření spouště pistolí centrálně jednou páčkou na rukojeti řídítek
 - Možnost použití pistole pro nástřik přes šablony, údržbové práce svodidel, zábradlí, sloupů veřejného osvětlení, zastávek, městského mobiliáře, budov apod.
 - Lze připojit až 90 metrů externích hadic pro ruční pistoli
 - Ovládání blokování natočení předního kola na rukojeti řídítek
 - Manuální brzda na zadním kole
 - Záruka 24 měsíců

Já, [REDACTED] potvrzuji tímto jako jednatel společnosti Media CZ s.r.o., že předložená nabídka GN512376 splňuje všechny zadávací parametry této technické specifikace.

Jedn [REDACTED]

Media CZ s.r.o.
Ruprechtická 95
460 01 Třebíč 1
DIČ: CZ00671487