

Příloha č.2 Technická příprava

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Typ zařízení	upevnění na stěnu s technologií v zázemí
Vzdálenost technologie od zařízení	do 50 m
Požadavek na umístění technologie	1 m ² v zázemí + zásuvka
Maximální chladicí výkon	110 l/hod
Zdroj napájení	230V/50Hz
Příkon	Pi 1,5 KW – Pp 0,9 KW
Standardní dodávaná filtrace	vícestupňová filtrace – předfiltr, kompozitní uhlíkový filtr (odstraní částice nad 5,0 mikronu), antibakteriální úprava
Varianty vody	chlazená perlivá chlazená neperlivá
LCD monitor	19" s dálkovou online správou
Obsluha zařízení	Odemknutí prostřednictvím mobilní aplikace Výdej vody pomocí tlačítka – perlivá a neperlivá
PŘÍPOJNÉ BODY	
Připojení na vodu (v místě technologie, zázemí)	Rohový ventil 3/4
Připojení na odpad (v místě výdejního zařízení)	Odpadní trubka 40 mm se zápachovou uzávěrkou
Připojení na elektřinu (v místě výdejního zařízení)	Samostatný 16A jistič s proudovým chráničem a kabel CYKY 3x 2,5
Příprava pro budoucí propojení výdejního zařízení a technologie	Případné prostupy zdíkem mezi výdejníkem a technologií viz. přípojný body

Přípojné body

