

Cenová nabídka – UPOL CMTF doplnění on-line výuky-řídící systém CUE



Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzitní 22 | 771 11 Olomouc


www.upol.cz

ApS


Vážený pane,
níže zasílám cenovou nabídku na doplnění řídicího systému a dalších komponent AVT do m.č.11.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

UPOL CMTF m.č. 11-doplnění on-line výuky_řídící systém

Pol.	specifikace	MJ	Počet / MJ	Cena /MJ	Cena /celkem		Výrobce, Typ
1	Grafický bezdrátový tablet,Aktivní plocha: 216 x 135 mm Bezdrátové připojení:: Ano, Bluetooth Classic Rozměry tabletu: 264 x 200 x 8,8 mm Počet hrotů: 1 v peru, 3 náhradní hroty v části pro uložení hrotů v peru	ks	1	4 780	4 780		Wacom Intuos M Bluetooth Black
2	Dotyková obrazovka řídicího systému na stůl - kompaktní LCD 7" dotykový panel s rozlišením 1024x600, 24 bitová vbarevná hloubka, s celoskleněnou čelní plochou, zabudovaný reproduktor, detektor pohybu, možnost videonáhledu (MJPEG, H.264), LAN, PoE, konfigurace přes webové rozhraní, rozměry 199x122mm	ks	1	36 900	36 900		touchCUE-7
3	Kompaktní řídicí jednotka, Ethernet IP Enabled Controller, 8x Versatile control port, 3x Bi-directional serial RS-232/422/485 , port, Internal RAM LPDDR 64 MB, Internal flash 256 MB, Onboard real time clock, IR code capture sensor, Front panel indicators, Wired 10/100 BaseT LAN, Power over Ethernet or 24 VDC power supply, Web server and Admin Web pages for setup	ks	1	18 900	18 900		Control CUE-versatile

4	Lasertový projektor, 6000 ANSI, WUXGA 1920*1200, životnost lampy až 20 000 hodin, 1 x VGA, 2 x vstup HDMI, 1 x HDBaseT - RJ-45, 1 x vstup audio, 1 x výstup audio, 1 x sériový RS-232, 1 x síť - RJ-45, 1 x USB, 1 x USB 2.0	ks	1	66 050	66 050		NEC P605UL
5	Stropní držák pro projektor, skryté vedení kabeláže nohou projektoru, vč. bílé rozetky, barva bílá	ks	1	5 800	5 800		stropní držák CHIEF
6	Distribuční napájecí jednotka 230V - min. 4 porty (zásuvek) pro zařízení - možnost monitoringu a ovládní zapnutí/vypnutí přes LAN (start jednotlivých zařízení dle přednastavené sekvence (postupně, možnost nastavení prodloužení) - zatížení max. 10A, 2400W	ks	1	7 660	7 660		NETIO 4
7	PoE Switch 8x 10BASE-T/100BASE-TX port, propustnost 1.5 Gbps, přepínací rychlost 1 Mpps, QoS IEEE 802.1p, 802.3af, pasivně chlazený(tichý)	ks	1	2 630	2 630		Cisco SF110D-08HP-EU
8	Motorkontroler pro automatické ovládní PP EL v závislosti na zapnutém nebo vypnutém projektoru	ks	1	3 120	3 120		MK-MC2
9	dodávka, instalace ,komplektace AVT, zaškolení uživatele	kpl	1	6 670	6 670		
celkem Kč bez DPH					152 510		

S pozdravem



ApS Brno s.r.o.

Tel

email :

V Brně dne 13.5.2021