

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Náklady z rozpočtů			1 603 274,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 603 274,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 603 274,69	336 687,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 939 962,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
Objekt3	SO 014 SO014.1P Pol		
Objekt4	SO 014 SO014.2P Pol		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Ostatní náklady			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 603 274,69	1 939 962,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna

Objekt:

Objekt3 - SO 014 SO014.1P Pol

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna
Objekt: Objekt3 - SO 014 SO014.1P Pol

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

- 311 - Sádrokartony
- 6 - Úpravy povrchu, podlahy
- 9 - Ostatní konstrukce, bourání
- 700B - Demontáže
- 721 - Vnitřní kanalizace
- 722 - Vnitřní vodovod
- 725 - Zařizovací předměty
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- M21 - Elektromontáže
- PSV - Práce a dodávky PSV
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna
Objekt: Objekt3 - SO 014 SO014.1P Pol

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D 311			Sádrokartony		
1	K	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	28,127
P			Poznámka k položce:		
VV			s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,		
VV			5,18*5,43		
			oprava podhledu po demontáži původního		
2	K	713111221RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	28,127
P			Poznámka k položce:		
VV			včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků,		
VV			5,18*5,43		
			oprava podhledu po demontáži původního		
3	K	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	1,000
P			Poznámka k položce:		
			s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a		
			úpravou parotěsné zábrany,		
4	K	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	13,456
P			Poznámka k položce:		
VV			Technické zhodnocení. S úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí,		
VV			přebroušení a tmelení spár,		
			3,785*3,555		
			oprava podhledu pro zakrytí instalací		
5	K	713111221RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	13,456
P			Poznámka k položce:		
VV			Technické zhodnocení. Včetně dodávky fólie a spojovacích		
VV			prostředků,		
			3,785*3,555		
			oprava podhledu pro zakrytí instalací		
6	K	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	42,800
P			Poznámka k položce:		
			včetně:		
			- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,		
			- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,		
			- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné		
			tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.		
7	K	28349012R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	1,000
D 6			Úpravy povrchu, podlahy		
8	K	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,501
P			Poznámka k položce:		
			včetně pomocného pracovního lešení		
9	K	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm	m2	4,500
P			Poznámka k položce:		
			z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9		
			m a pro zatížení do 1,5 kPa.		
10	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	19,272
11	K	611401211RT2	Omitka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,000
P			Poznámka k položce:		
			jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do		
			1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
12	K	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	33,722
P			Poznámka k položce:		
			Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a		
			pro zatížení do 1,5 kPa.		
13	K	612401191RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	20,000
P			Poznámka k položce:		
			jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do		
			1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
14	K	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,000			
	P		Poznámka k položce: jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
15	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	26,000			
	P		Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy.					
16	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	26,500			
	P		Poznámka k položce: jakékoliv šířky rýhy.					
17	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,000			
18	K	612423721R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 300 mm,	m2	3,500			
	P		Poznámka k položce: z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
19	K	612433322RT6	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	91,806			
20	K	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	91,806			
	P		Poznámka k položce: před započítáním oprav Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.					
21	K	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	1,542			
	P		Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.					
22	K	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání,	m2	38,544			
	P		Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem					
23	K	631317205R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-50 mm	m	2,000			
	P		Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem					
24	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,542			
	P		Poznámka k položce: spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny					
25	K	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,045			
	P		Poznámka k položce: včetně distančních prvků					
26	K	632421160R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	19,272			
	P		Poznámka k položce: s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.					
27	K	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm	m2	14,450			
	P		Poznámka k položce: rozmíchání směsí s vodou, nanášení stěrky					
28	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	60,000			
29	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	50,000			
30	K	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	200,000			
31	K	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	33,722			
	P		Poznámka k položce: včetně penetrace podkladu					
32	K	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	2,000			
33	K	781411903R00	Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 150 x 150 mm	kus	480,000			
34	K	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	37,094			
	P		Poznámka k položce: včetně penetrace.					
35	K	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	125,528			
36	K	784185212R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	91,806			
37	K	631319181SP	mazaniny tl. 4 - 7 cm	m3	1,060			
38	K	781101111MAT	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, vč. vyrovnávacího tmele	m2	20,000			
39	K	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby	m2	2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačkování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba kříhová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.					
40	K	630300010RAA	Výměna podlahy betonové vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové podlahy s keramickou dlažbou	m2	11,000			
	P		Poznámka k položce: Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 150 mm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží, odvoz na skládku do 10 km, zřízení nové podlahy ve skladbě: - mazanina z betonu C 12/15 s poprášením cementem a přehlazením ocelovým hladítkem 80 mm - penetrační nátěr jednonásobný - Bitagit natavený - dlažba keramická Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.					
41	K	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	1,690			
	P		Poznámka k položce: Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásy další vrstvou izolační stěrky.					
42	K	784450010RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	50,000			
43	K	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	70,858			
44	K	23153480R	tmel polybutenový; spárovací; š. spáry 5 až 20 mm; l = od 5 mm; pro exteriér; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, kamenina, sklo, zdvo; tepelná odolnost -20 až 80 °C	kus	1,000			
45	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	23,890			
	P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání					
46	K	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,240			
	P		Poznámka k položce: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
47	K	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	20,000			
	P		Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
48	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	5,000			
	P		Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
49	K	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	81,000			
50	K	971024451R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
51	K	971024461R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	3,000			
	P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
52	K	971024471R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
53	K	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,000			
	P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
54	K	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
55	K	974029142R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
56	K	974029164R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	18,000			
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
57	K	974029167R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	3,000			
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
58	K	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	13,500			
P			Poznámka k položce: nebo dlažbě s betonovým podkladem					
59	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních z vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	91,806			
60	K	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	28,127			
61	K	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	28,127			
62	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	17,190			
63	K	979100014RA0	Odvozy sutě a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP	t	17,190			
64	K	781950010RAA	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu	m2	20,000			
P			Poznámka k položce: Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnitřních plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkládaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
D 700B			Demontáže					
65	K	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	20,000			
P			Poznámka k položce: odpadního nebo dešťového,					
66	K	721160802R00	Demontáž potrubí z vláknocementových trub do DN 100	m	5,000			
P			Poznámka k položce: odpadního nebo ventilačního,					
67	K	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	20,000			
P			Poznámka k položce: odpadního nebo přípojovacího,					
68	K	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	10,000			
P			Poznámka k položce: odpadního nebo přípojovacího,					
69	K	721210831R00	Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,	kus	1,000			
70	K	721210812R00	Demontáž vpusti z kameniny, DN 70	kus	10,000			
71	K	721220801R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 70	kus	11,000			
72	K	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m	t	0,510			
P			Poznámka k položce: vodorovné do 100 m					
73	K	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	50,000			
74	K	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	20,000			
75	K	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	30,000			
76	K	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	20,000			
77	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	120,000			
78	K	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	6,000			
79	K	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	5,000			
80	K	722220863R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4"	kus	1,000			
81	K	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,259			
P			Poznámka k položce: vodorovné do 100 m,					
82	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,000			
83	K	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000			
84	K	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	14,000			
85	K	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: bez výtokových armatur,					
86	K	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	1,512			
P			Poznámka k položce: vodorovné do 100 m,					
87	K	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	6,000			
88	K	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	14,000			
89	K	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	14,000			
90	K	979990201R00	Poplatek za skládku sutě -azbestocementové výrobky	t	0,033			
91	K	979981101KPL	Kontejner - odvoz a likvidace, 3 t	t	2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 721		Vnitřní kanalizace						
92	K	721110915R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	1,000			
93	K	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	1,000			
94	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	13,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
95	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	15,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
96	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	8,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
97	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
98	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	8,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
99	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
100	K	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
101	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3,000			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
102	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,000			
P		Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
103	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,000			
P		Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
104	K	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,000			
P		Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
105	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,000			
P		Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
106	K	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	11,000			
107	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,000			
108	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	63,000			
109	K	28615443.AR	kus čisticí DN 100,0 mm; PP	kus	1,000			
110	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1,610			

P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

D 722		Vnitřní vodovod						
111	K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	37,000			
P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
112	K	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	26,000			
P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
113	K	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	6,000			

P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	722181213RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	4,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
115	K	722181223RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	8,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
116	K	722181224RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	45,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
117	K	722181224RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	34,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
118	K	722181224RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	10,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
119	K	722181225RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	4,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
120	K	722181225RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	8,000			
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.					
121	K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	79,000			
122	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	10,000			
123	K	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	8,000			
124	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	43,000			
125	K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
126	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
127	K	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
128	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	132,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
129	K	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	8,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
130	K	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	6,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
131	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	146,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodání desinfekčního prostředku.					
132	K	722172332R22	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP- RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, PN 22	m	60,000			
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
133	K	722172431R22	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP- RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, PN 22	m	82,000			
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
134	K	722172733R22	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP- RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, PN 22	m	16,000			
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
135	K	722172734R22	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP- RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 22	m	8,000			
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K		722172736R22	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-RCT, D 63 mm, s 7,1 mm, PN 22, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	16,000			
P				Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
137	K		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1,100			
P				Poznámka k položce: vodorovné do 50 m					
D 725				Zařizovací předměty					
138	K		722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm	soubor	3,000			
139	K		725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	3,000			
140	K		725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,000			
P				Poznámka k položce: Včetně dodání zápachové uzávěrky.					
141	K		725310919R00	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	1,000			
142	K		725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	3,000			
143	K		725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	14,000			
144	K		725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,000			
145	K		725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	14,000			
146	K		725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	14,000			
147	K		551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	6,000			
148	K		551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	14,000			
149	K		55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	14,000			
150	K		551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	3,000			
151	K		642144751R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	3,000			
152	K		642213891R	umývátko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	3,000			
153	K		64233510R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	3,000			
154	K		998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	0,280			
P				Poznámka k položce: vodorovné do 50 m					
D 764				Konstrukce klempířské					
155	K		764391151R00	Oplechování prostupu větracího potrubí, zapravení střechy	kus	1,000			
D 767				Konstrukce zámečnické					
156	K		767885001R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	38,000			
P				Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
157	K		767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	4,000			
P				Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
158	K		767885003R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	60,000			
P				Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
159	K		767885004R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	8,000			
P				Poznámka k položce: Položky neobsahují montáž objímek a konzol.					
160	K		767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	43,250			
161	K		55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	43,250			
162	K		998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1,660			
P				Poznámka k položce: 50 m vodorovné					
D M21				Elektromontáže					
163	K		650101321R00	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného	kus	8,000			
164	K		650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	8,000			
165	K		M21005	Přesun stávajícího čidla na SDK kastlík	ks	4,000			
166	K		3483283317R	svítidlo průmyslové zářivkové; prachotěsné, stropní, závěsné, odolné proti stříkající vodě; 2 x 49 W; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 65; typ zdroje T16; mat.tělesa GRP (polyester plněný skelnými vlákny), barva RAL 7035; materiál krytu PC, barva tran	kus	8,000			
D PSV				Práce a dodávky PSV					
D 741				Elektroinstalace - silnoproud					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	741810001		kus	1,000			CS ÚRS 2020 02
Celkem technické zhodnocení. Celková cena (součet) položek 4 a 5 označených jako TZ nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout celkovou částku 40.000,- Kč včetně DPH.							Poznámka: 	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna

Objekt:

Objekt4 - SO 014 SO014.2P Pol

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna
Objekt: Objekt4 - SO 014 SO014.2P Pol

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

6 - Úpravy povrchu, podlahy

700B - Demontáže

9 - Ostatní konstrukce, bourání

713 - Izolace tepelné

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

735 - Otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Nátěry

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUVIS PRACÍ

Stavba: 2021-4 Oprava TZB-Ošetřovna
Objekt: Objekt4 - SO 014 SO014.2P Pol

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D 6 Úpravy povrchu, podlahy					
1	K	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm	m2	1,500
P Poznámka k položce: z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.					
2	K	611401111RT2	Omitka malých ploch na střezech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	5,000
P Poznámka k položce: jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
3	K	612401191RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	52,000
P Poznámka k položce: jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
4	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	5,000
5	K	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	45,000
P Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
6	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	20,000
7	K	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	200,000
8	K	781101111MAT	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, vč. vyrovnávacího tmelu	m2	2,500
9	K	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby	m2	5,000
P Poznámka k položce: oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačkování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klíhová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.					
10	K	781950010RAA	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu	m2	2,500
P Poznámka k položce: Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnitřních plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřík stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkládaček pórovitých kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
11	K	784450010RAB	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	55,000
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,144
P Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812					
D 700B Demontáže					
13	K	713300822R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foliemi ploch tvarových	m2	15,000
14	K	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	55,000
15	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	767,000
16	K	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	5,000
17	K	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	2,000
18	K	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	12,000
19	K	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	90,000
20	K	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	24,000
21	K	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	10,000
22	K	734410811R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	6,000
23	K	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	6,000
24	K	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	2,702
25	K	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	25,200
26	K	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	194,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	10,000			
28	K	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	225,000			
P			Poznámka k položce: otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
29	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	250,000			
P			Poznámka k položce: (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)					
30	K	979981101KPL	Kontejner - odvoz a likvidace, 3 t	t	5,842			
D 9			Ostatní konstrukce, bourání					
31	K	971024451R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	4,000			
P			Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
32	K	971024461R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	5,000			
P			Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
33	K	971024471R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	3,000			
P			Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
34	K	971026481R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm	kus	2,000			
P			Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
35	K	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	9,000			
P			Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
36	K	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,000			
P			Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
37	K	972033271R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	12,000			
P			Poznámka k položce: bez odstranění podlahy a násypu,					
38	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,383			
39	K	979100014RA0	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP	t	2,383			
D 713			Izolace tepelné					
40	K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	138,000			
41	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	236,000			
42	K	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	2,000			
43	K	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m	kus	10,000			
44	K	631547012R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	70,000			
45	K	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	42,000			
46	K	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	265,000			
48	K	631547317R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,000			
49	K	631547422R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	2,000			
50	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1,850			
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovné					
D 732			Strojovny					
51	K	732111128R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100	kus	2,000			
P			Poznámka k položce: Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.					
52	K	732111312R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20	kus	2,000			
53	K	732111315R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32	kus	4,000			
54	K	732111316R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40	kus	2,000			
55	K	732111322R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65	kus	2,000			
56	K	732119191R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělės rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100	kus	2,000			
57	K	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	3,000			
58	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	1,710			
D 733			Rozvod potrubí					
59	K	722161112R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 15 mm, s 1,0 mm	m	434,000			
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
60	K	722161113R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm	m	54,000			
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
61	K	722161114R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 22 mm, s 1,0 mm	m	77,000			
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
62	K	722161115R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 28 mm, s 1,0 mm	m	44,000			
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
63	K	722161116R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm	m	265,000			
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
64	K	722161117R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm	m	8,000			
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
65	K	733113116R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , ,	kus	4,000			
66	K	733113117R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , ,	kus	2,000			
67	K	733121222R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	2,000			
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
68	K	733123123R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých 76, tloušťka stěny 3,2 mm	kus	2,000			
69	K	733123921R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm	kus	2,000			
70	K	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	733190109R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65	m	2,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
72	K	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	764,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
73	K	733190307R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64	m	5,000			
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
74	K	733194922R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 76 mm, s 3,2 mm	kus	2,000			
75	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3,100			
D 734 Armatury								
76	K	733139112R00	Kompenzátory montáž kompenzátorů (kompenzátory ve specifikaci) navařovacích vlnovcových osových , DN 32	kus	8,000			
77	K	734173216R00	Přírubový spoj PN 0,6/1 MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu	soubor	2,000			
78	K	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závit, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	41,000			
79	K	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	2,000			
80	K	734213112R00	Ventily odvodušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický, odvodušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,000			
81	K	734223822R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventily, přímý, mosazný, DN 20, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
82	K	734223823R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventily, přímý, mosazný, DN 25, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
83	K	734226112RT1	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	6,000			
84	K	734235121R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	9,000			
85	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
86	K	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
87	K	734235131R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,000			
88	K	734261224R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
89	K	734261225R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
90	K	734266122R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,000			
91	K	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	90,000			
92	K	734261226R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,000			
93	K	734291113R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,000			
94	K	734291114R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
95	K	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu	kus	8,000			
96	K	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	20,000			
97	K	734291951MTZ	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	45,000			
98	K	42218510EC	Termostatický ventil s automatickým přednastavením průtoku 1/2" (DN 15), přímý	kus	41,000			
99	K	42274510R	kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 32; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C	kus	8,000			
100	K	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	45,000			
101	K	87006372909000012T	Termomanometr 1/2 ", 0-6bar 1/2"	KS	8,000			
102	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	0,350			
D 735 Otopná tělesa								
103	K	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	45,000			
104	K	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	20,000			
106	K	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	45,000			
107	K	484573310R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 962 W	kus	1,000			
108	K	48457335R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 2 165 W	kus	2,000			
109	K	48457339R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 3 850 W	kus	3,000			
110	K	48457490.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 670 W	kus	1,000			
111	K	48457509.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 546 W	kus	1,000			
112	K	48457577.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 007 W	kus	1,000			
113	K	48457578.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 175 W	kus	1,000			
114	K	48457580.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 511 W	kus	2,000			
115	K	48457581.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 679 W	kus	2,000			
116	K	48457582R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 847 W	kus	2,000			
117	K	48457592.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 157 W	kus	1,000			
118	K	48457593.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 388 W	kus	3,000			
119	K	48457595.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 850 W	kus	1,000			
120	K	48457596.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 082 W	kus	5,000			
121	K	48457597.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 313 W	kus	1,000			
122	K	48457599.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 776 W	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	48457600.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 238 W	kus	3,000			
124	K	48457624.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 400 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 086 W	kus	1,000			
125	K	48457652.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 165 W	kus	2,000			
126	K	48457653.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 406 W	kus	3,000			
127	K	48457655.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 887 W	kus	5,000			
128	K	48457668.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 328 W	kus	1,000			
129	K	48457670.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 4 659 W	kus	2,000			
130	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2,660			
D 767 Konstrukce zámečnické								
131	K	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	28,000			
132	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	38,000			
133	K	55399994R	výrobek kovový	kg	28,000			
134	K	55399999R	výrobek kovový	kg	38,000			
135	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1,660			
P <i>Poznámka k položce: 50 m vodorovné</i>								
D 783 Natěry								
136	K	783425150R00	Natěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobně se základním nátěrem	m	3,500			
P <i>Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí</i>								