

Obchodně-technická specifikace

profesionální velkoplošné sekačky s „0“ poloměrem otáčení

Vymezení předmětu:

Dodávka velkoplošné profesionální sekačky bez sběru s „0“ poloměrem otáčení

Požadovaná technická specifikace:

Profesionální sekačka s technologií bez sběru, koncepce velkoplošné sekačky s „0“ poloměrem otáčení s 3-nožovým žací ústrojím se stranovým výhozem trávy a s možností nasazení mulčovací sady určenou pro intenzivní sečení travnatých ploch veřejné zeleně měst a obcí. Profesionální sekačka musí splňovat veškeré předpoklady k provádění údržby travnatých ploch o výměře cca. 20ha při průměrném počtu 10 sečí / rok s udržitelností po dobu min. 5 let.

Technické parametry:

- **Nulový poloměr otáčení**
- **Hydrostatický plynulý pojezd řízen polohově nastavitelnými ovládacími pákami – rajčáky s tlumiči**
- **4-taktní benzinový vzduchem chlazený 2-válcový motor s přímým vstřikováním paliva o min. výkonu 28kW s elektrostartérem a cyklónovým vzduchovým filtrem**
- **Pracovní záběr sečení min. 155cm**
- **Celoodpružená část obsluhy, nastavitelná min. ve 3 pozicích dle tuhosti (hmotnosti obsluhy)**
- **3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem trávy**
- **Mulčovací sada včetně nožů a deflektorů pro daný pracovní záběr**
- **Mechanicky nastavitelná výška žacího ústrojí od 3,2cm do min. 13cm**
- **Bezpečnostní systém jištění nožů proti nárazu v ocelolitinovém nožovém prokluzovém uložení**
- **Pohon žacího ústrojí klínovým řemenem**
- **Elektromagnetická spojka s kroutícím momentem min. 300Nm**
- **Plná přední kola**
- **Palivová nádrž o objemu min. 45 l (min. výdrž 10 hodin)**
- **Parkovací brzda**
- **Hmotnost do 650kg**
- **Pojezdová rychlost min. 25km/h vpřed a min. 12km/h vzad**
- **Dvojitá konstrukce rámu s možností demontáže čelní části – ramene s předními koly**
- **2 rychlostní převodovka**
- **Počítadlo motohodin na palubním panelu**
- **Polohově a hmotnostně nastavitelné odpružené sedadlo včetně loketních opěrek**
- **Bezpečnostní ochranný sklopný rám**