

Ozvučovací systém s mixážní konzolí

924 556,- Kč

| č. | Popis | Jedn. | Počet | Cena za jednotku | Cena bez DPH | Technická specifikace | Vyrobce, typ zařízení |
|----|--------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 12" reprosoustava | ks | 2 | 60 021 Kč | 120 042 Kč | Dvoupásmová pasivní koaxiální reprosoustava. Použitelný rozsah (-10 dB): 59 Hz - 20 kHz (preset). SPL: 136 dB (preset). Nominální směrnost: Vertikální: 90°, Horizontální: 60°. Sledovací úhel: 35° bez podpory, 55° s podporou. Měnice: LF: 1 x 12" neodýmítm, bass-reflex, systém s ventilací, HF: 1 x 3" neodýmítmová membrána compression driver, elipsoidní vývod. Nominální impedance: 8ohm. Konektory: IN: SpeakON, LINK: SpeakON, hmotnost 20kg | L-Acoustics X12 |
| 2 | Flightcase pro 12" reprosoustavu | ks | 1 | 11 102 Kč | 11 102 Kč | Flight case pro 2 ks L-Acoustics X12 | THT CASE |
| 3 | 15" subwoofer | ks | 2 | 51 152 Kč | 102 304 Kč | Spodní limitní frekvence (-10dB): 40 Hz, SPL 137 dB. Komponenty: LF: 1 x 15", voděodolný, koš odlišný z hlínku, systém s chlazením magnetu. Nominální impedance: 8 ohm. Konektory: SpeakON. Hmotnost 36kg | L-Acoustics SB15m |
| 4 | Flightcase pro 15" subwoofer | ks | 2 | 9 829 Kč | 19 658 Kč | Flight case pro 2 ks L-Acoustics SB15m | THT CASE |
| 5 | Zesilovač | ks | 2 | 129 276 Kč | 258 552 Kč | 4 kanálový zesilovač: třída D, integrované DSP 4x4 matice, integrované IIR, FIR filtry, presy pro ekvalizaci reprosoustav, výkon 4x 1000 RMS (8/4Ohm), 4x analogový vstup, 2x AES EBU vstup (4 kanály), 19" rack montáž, výška 2RU, Ethernet monitoring | L-Acoustics LA4X |
| 6 | Flightcase pro zesilovače | ks | 2 | 3 764 Kč | 7 528 Kč | 19" rack / Antishock pro LA4X, 2x víko, černá foliovaná překližka 7mm, malé rohy, 4x střední zámeč Butterfly, 2x střední sklopné madlo zapuštěné, 4x gumová nožička 25mm, rack profil ocelový s otvory v předu. | THT CASE |
| 7 | 8" reprosoustava | ks | 2 | 38 273 Kč | 76 546 Kč | Dvoupásmová pasivní koaxiální reprosoustava, 1x LF měnič, min. 8" + koaxiální 1x HF měnič min. 1,5", šířka pásma 60Hz - 20kHz (-10dB), SPL min. 129dB (peak level) pink noise, crest factor 4), nominální směrnost 100° osově symetrická, hmotnost 12kg | L-Acoustics X8 |
| 8 | 5" reprosoustava | ks | 2 | 16 160 Kč | 32 320 Kč | Dvoupásmová pasivní koaxiální reprosoustava, 1x LF měnič, min. 5" + koaxiální 1x HF měnič min. 1,5", šířka pásma 95Hz - 20kHz (-10dB), SPL, 121dB (peak level) pink noise, crest factor 4), nominální směrnost 110° osově symetrická, hmotnost max. 4kg | L-Acoustics 5XT |
| 9 | Flightcase pro 8" a 5" reprosoustavy | ks | 1 | 10 934 Kč | 10 934 Kč | Flightcase pro 2x X8 a 2x 5XT | THT CASE |
| 10 | Soubor kabelů | kpl | 1 | 36 976 Kč | 36 976 Kč | Kompletní systémová kabeláž (SPK, CAT5) | DIGiCo S21 |
| 11 | Digitální mixážní konzole | ks | 1 | 134 973 Kč | 134 973 Kč | Kompaktní digitální mixážní konzole, 96kHz, 48 flexi vstupních kanálů, 16 flexi sběrníc, 2xMaster, Solo, MTX, 10x8, Konektivita: 24 MIC/LINE vstupních kanálů, 12x výstupů, 2x AES I/O, 2 rozšiřující sloty pro karty, 8 efekťových jednotek, 2x multibodykové monitory, 21 motorizovaných faderů, 4 vrstvy, každá 2 banky po 10 faderech, Snapshotsy, Integrované USB2 Audio I/O rozhraní pro nahrávání a přehrávání až 48 kanálů, 10 VCA, Control Groups, 1 kompresor na kanál a sběrnici, 1 gate na kanál a sběrnici (přepínatelný na ducker nebo kompresor), 16x 32-pásmových grafických ekvalizérů, Uživatelsky definovatelná makra. Rozměry: 586x763x295 mm | DIGiCo A168 |
| 12 | Flightcase pro mixážní konzoli | ks | 1 | 9 880 Kč | 9 880 Kč | Flightcase pro DIGiCo S21 | THT CASE |
| 13 | Stagebox | ks | 2 | 34 965 Kč | 69 930 Kč | Stagebox digitální, vybavený 16 mic/line vstupy a 8 linkovými výstupy, protokol vhodný pro digitální mixážní konzoli, možnost spojení až 2 ks stageboxů, nebo možnost redundantního zapojení, 2 kabely, 2xEthercon | DIGiCo A168 |
| 14 | Flightcase pro stageboxy | ks | 1 | 9 250 Kč | 9 250 Kč | Flightcase pro 2 ks DIGiCo A168 | THT CASE |
| 15 | Audio rozhraní | ks | 1 | 12 123 Kč | 12 123 Kč | Vstupně výstupní karta pro protokol MADJ přes Cat5e, sloužící především pro propojení se stageboxy, 2xEthercon, připojení až 4 ks stageboxů s kapacitou 16/8, vzorkovací frekvence | DIGiCo A3232 DMI |
| 16 | Reproduktorový stojan | ks | 4 | 1 322 Kč | 5 288 Kč | Stojan pro reproboxy, materiál: ocel, max. výška: 3 m, průměr tyče: 35 mm zavít M10, max. zatížení: 30 kg | Gravity SP5522 B |
| 17 | Kábelový case na kolečkách | ks | 1 | 7 150 Kč | 7 150 Kč | Kábelový case na kolečkách velikosti M, 1x víko na pantech, černá foliovaná překližka 9mm, střední rohy, Al profi 30 mm, 2x střední zámeč Butterfly, 8x střední sklopné madlo zapuštěné. | THT CASE |

424 530,- Kč

Bezdrátový systém

| č. | Popis | Jedn. | Počet | Cena za jednotku | Cena bez DPH | Technická specifikace | Vyrobce, typ zařízení |
|----|---|-------|-------|------------------|--------------|--|---|
| 1 | Specifikace kompletního bezdrátového systému - celková cena | ks | 1 | 424 530 Kč | 424 530 Kč | Mikrofonní bezdrátový systém se 16-ti kanály; rozšířitelnost až na 64 kanálů; systém obsahuje 16 bodypacků včetně mikrofonů a 2ks ručních mikrofonních vysílačů vč. dynamických měnitelných kapslí se závitem 1.25"/28; Operační pásmo veškerých komponent je v rozsahu od 470-590 MHz, anténní distribyce včetně logaritmických antén je rozsahu 440-900 MHz; dosah přes 100m; šířka laditelných frekvencí všech vysílačů součástí je 60MHz; programovatelné tlačítko "backup frequency"; Wireless Manager Software; vysílací výkon 30 a 10 mW dle nastavení; systém zapojený, osazený do stohovatelných, přepravních anti-shock racků; zaskolení při předání | skládá se z následujících položek: |
| 2 | Přijímač | ks | 16 | 9 063 Kč | 145 016 Kč | UHF bezdrátový mikrofonní network-enabled přijímač Audio-Technica ser.3000 čtvrté generace, užitný rozsah 60 MHz, verze DE2 (470-530MHz), nebo EE1 (530-590MHz); programovatelné "Backup Frequency" tlačítko (lze naprogramovat i na funkci MUTE); frekvenční scan a IR synchronizace, OLED displej, napájení pro aktivní antény, GROUND-LIFT přepínač. | Audio-Technica ATW-R3210N |
| 3 | Bodypack vysílač | ks | 16 | 5 438 Kč | 87 010 Kč | UHF bodypack vysílač mikrofonního systému Audio-Technica ser. 3000 čtvrté generace, pásmo DE2 (470-530MHz) a EE1 (530-590MHz); užitný rozsah 60 MHz; programovatelné "Backup Frequency" tlačítko (lze naprogramovat i na funkci MUTE); ch šroubovací konektor, frekvenční scan a IR synchronizace, OLED displej; vysílací výkon 30 a 10 mW dle nastavení, možnost dobíjení (kontakty pro dobíječku na těle vysílače). | Audio-Technica ATW-T3201 |
| 4 | Handheld vysílač | ks | 2 | 4 636 Kč | 9 272 Kč | UHF handheld vysílač mikrofonního systému Audio-Technica ser. 3000 čtvrté generace, pásmo DE2 (470-530MHz) a EE1 (530-590MHz); užitný rozsah 60MHz; programovatelné "Backup Frequency" tlačítko (lze naprogramovat i na funkci MUTE); měnitelné mikrofonní kapsle se závitem 1.25"/28; Frekvenční scan a IR synchronizace, OLED displej; vysílací výkon 30 a 10 mW dle nastavení, možnost dobíjení (kontakty pro dobíječku na těle vysílače); | Audio-Technica ATW-T3202 |
| 5 | Směrové antény | par | 2 | 6 596 Kč | 13 192 Kč | Par logaritmických širokopásmových směrových UHF antén pro bezdrátové systémy Audio-Technica. Frekvenční rozsah 440-900 MHz; 50 ohmů; integrovaný BNC konektor . Gain +6 dB; standardní mikrofonní závit. | Audio-Technica ATW-A49 |
| 6 | Náhlavní mikrofon | ks | 16 | 3 506 Kč | 56 100 Kč | Miniaturní všesměrový kardioidní kondenzátorový mikrofon se šroubovacím ch konektorem; 20 - 20,000 Hz; citlivost: -46dB (5.0mV), re 1V at 1 Pa ; max. SPL: 116 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; Signal-to-Noise Ratio: 64dB, 1 kHz at 1 Pa | Audio-Technica AT899cH-TH |
| 7 | Měnitelná mikrofonní kapsle pro HH vysílače | ks | 2 | 1474.69 | 2949.38 | dynamická mikrofonní vložka pro bezdrátové systémy Audio-Technica; frekvenční rozsah závislý na připojeném vysílači, 5V DC; industry-standard závit; hmotnost 129g | Audio-Technica ATW-C510 |
| 8 | Pojízdný stohovatelný anti-shock 19" rack | ks | 2 | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 12U, anti-shock oboustranné provedení, zasunovací víka, misky pro stobování, na kolečkách | TH CASE |
| 9 | Soubor příslušenství pro racky 19" | sada | 1 | 13 722 Kč | 13 722 Kč | Obsahuje různá množství následujících komponent: Adam Hall 19" Parts 87402 E, Adam Hall 19" Parts 872225, Audio-Technica AT8631, Adam Hall 19" Parts 87610, Adam Hall 19" Parts 87222 VR, Adam Hall 19" Parts 87221 VR. | Audio-Technica, Adam Hall |
| 10 | Soubor příslušenství pro distribuci signálů a napájení vč. instalačního materiálu | sada | 1 | 67 269 Kč | 67 269 Kč | Obsahuje různá množství následujících komponent: Audio-Technica ATW-DA49a, AC12, AC25, ACS0, Audio-Technica ATW-B80WB, Adam Hall 87478 19", Dodatečná kabeláž + spotřební materiál a konektory | Audio-Technica, Adam Hall, Neutrik, a další |

CENA CELKEM BEZ DPH

1 349 086,- Kč