

Datum: 25/05/2021	www.oknajinak.cz	info@oknajinak.cz
Vypracoval: Bc. Radek Tihlář	Topolová 420/6	IČ: 88383261
Termín instalace: dohodou	783 01 Olomouc	DIČ: CZ8109165350
Platba: převodem	tel.: 777 209282	
Objekt	Olomoucká 1848, 785 01 Šternberk	
Zákazník	PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK	
Název akce	Zabezpečení okenních výplní filtračního oddělení, odd. 5 PL Šternberk	
Folie	SCLSRPS12	
Materiál m2	660 Kč	
Instalace m2	270 Kč	

Spotřeba materiálu

bm	šíře role	ks	m2
62,440	1,524	1	95,16
Celkem spotřebovaný materiál m2			95,16

Čistá plocha instalace

Rozměry skel		m2	ks		celkem m2
0,925	0,655	0,61	35		21,21
0,390	1,235	0,48	70		33,72
0,375	1,195	0,45	6	WC	2,69
1,245	0,490	0,61	11		6,71
0,550	1,145	0,63	22		13,85
0,705	0,705	0,50	1	jídlna	0,50
Celkem spotřebovaný materiál m2					78,67

Další náklady

	jedn. cena	jednotek	celkem
doprava	9	0	0
Celkem Kč			0

Celkem

	jedn. cena	jednotek	
cena materiálu	660 Kč	95,16	62804,65
cena instalace	270 Kč	78,67	21241,43
jiné náklady	9	0,00	0,00
celková cena bez DPH			84 046 Kč
celková cena s DPH 15%			96 653 Kč
celková cena s DPH 21%			101 696 Kč



TOPOLOVÁ 420/6, 783 01 OLOMOUC, TEL.: 777 209 282, INFO@OKNAJINAK.CZ
IČO: 88383261, DIČ: CZ8109165350

1) INSTALACE OKENNÍCH FOLIÍ

Montáž folií - popis:

- Vlastní montáž začíná mytím prosklených ploch a jejich očištěním ocelovou žiletkovou škrabkou. Fólie s provlhčenou vrstvou disperzního lepu se přiloží na navlhčené sklo, usadí a ořízne podle rámu. Její povrch se navlhčí a speciálními stěrkami se vytlačuje kapalina mezi sklem a lepem. Navlhčení povrchu fólie a vytlačování zbytku montážního roztoku se opakuje tak dlouho, dokud lze při vytlačování před hranou stěrky pozorovat vlhkost pod folií.
- Reziduální vlhkost mezi sklem a folií může v reakci s disperzní lepicí vrstvou vytvořit mapy a fleky, při větším množství vlivem soudržnosti molekul vody dokonce bubliny, které však zcela vyschnou (doba vysychání dle typu konkrétní fólie - SXT, NCXT, NSN60, NATURAL MATTE 30 dní; SC4-SC8 90dní; SCX12 180dní).

2) POKYNY PRO ÚDRŽBU

2.1. Objednatel se zavazuje, že nebude následujících 6 týdnů po převzetí díla zasklenými plochami manipulováno (zejména se jedná o mytí a máčení skel, kde je instalována fólie, lepení různých poutačů apod.).

2.2. Po uplynutí 6 týdnů lze folii umývat doporučeným postupem, tj.: hrubé nečistoty po řádném zvlhčení stáhnout gumovou stěrkou, k čištění a leštění používat měkkých papírových ubrousků, a tím se vyvarovat poškrábání fólie částicemi ulpívajícího prachu. Nepoužívat čisticí prostředky, které obsahují obrušovací látky. Nepoužívat organická rozpouštědla. Při čištění nelze používat ostré předměty. Na instalovanou folii se nedoporučuje lepit samolepky a vystavovat ji působení chemických vlivů.

3) ZÁRUKA - odlepení, zvlnění, změna vzhledu fólie

24 měsíců

4) PŘEDPIS PRO VÝSTUPNÍ KONTROLU

Minimální kvalitativní požadavky na instalaci okenních folií:

Při instalaci okenní fólie na sklo, za účelem dosažení jeho vyšší užitné hodnoty, nelze očekávat stejnou úroveň estetické vizuální kvality, jakou by mělo samotné továrně vyrobené sklo obdobných vlastností.

Vždy budou více či méně pozorovatelné, případně měřitelné, vlivy reálného prostředí, konečných rozměrů a optických vlastností fólie na instalaci, a to zejména v podobě výskytu prachových částic a zbytkové vlhkosti pod folií, napojování a oříznutí fólie podle rámu. To je třeba při hodnocení provedené instalace respektovat.

Požadavky na kvalitu instalace:

Provedená instalace musí splňovat, nebo převyšovat následující podmínky:

- mezery u okrajů mohou být 1 až 3 mm, lépe 1 až 1,5 mm, a to vyjma oblastí, kde jsou kraje rámu nerovné
- jsou-li kraje rámu nerovné, např. v podobě nerovných kytů a gum, jsou akceptovatelné mezery až 5 mm, fólie se nesmí rámu dotýkat
- mezi dvěma kusy napojené fólie musí být mezera 1 až 2,5mm

Objednáním instalace kupující akceptuje výše uvedené informace týkající se pokynů k údržbě a kvalitativní požadavky výstupní kontroly.



